

Focus

Gauge	5/64 cut pile		ISO 2424
Composition du velours	100% PES		ISO 2424
Support	Woven		ISO 2424
Dossier	AB, Felt		ISO 2424
Largeur	400 cm	± 1%	EN 984
Poids de velours	1450 gr/m ²		ISO 8543
Poids total	AB : 2275 gr/m ² Felt : 2315 gr/m ²	± 15%	ISO 8543
Hauteur de poil	11 mm	± 2 mm	ISO 1766
Hauteur totale	AB : 13 mm Felt : 14 mm		ISO 1765
Nombre de points	181.440/m ²	-7.5% .+10%	ISO 1763
Classement feu	Cfl-S1	EN 13501-1	
Zone d'utilisation	Heavy domestic use (23)		EN 1307
GUT Nr.	D20DB6F8 GUT		www.pro-dis.info
Isolation acoustique	Ca. 25 dB		ISO 10140
Résistance à la lumière	≥ 5		105-B02
Résistance au frottement	≥ 4		105-X12
Résistance à l'eau	≥ 4		105-E01

Classement Symbole



Certificats



2020

Condor Carpets
Euroweg 3
8061 SB Hasselt

EN1307

DOP: C-025AF086

Reaction to fire:
Cfl-s1
1658

Slip resistance: DS
AB

Resilient floor
covering to be
used within a
building



2020

Condor Carpets
Euroweg 3
8061 SB Hasselt

EN1307

DOP: C-025FF086

Reaction to fire:
Cfl-s1
1658

Slip resistance: DS
Felt

Resilient floor
covering to be
used within a
building

