Condor Carpets bv
Euroweg 3, 8061 SB
P.O. Box 21, 8060 AA
Hasselt, The Netherlands

T (+31) 38 477 89 11
F (+31) 38 477 89 22
E info@condorcarpets.nl
W www.condor-group.eu

Piccadilly

Gauge	1/10 cut pile		ISO 2424
Composition du velours	100% PP		ISO 2424
Support	Woven		ISO 2424
Dossier	AB		ISO 2424
Largeur	400 cm, 500 cm	± 1%	EN 984
Poids de velours	1500 gr/m²		ISO 8543
Poids total	AB : 2250 gr/m²	± 15%	ISO 8543
Hauteur de poil	9 mm	± 2 mm	ISO 1766
Hauteur totale	AB : 11 mm		ISO 1765
Nombre de points	141.840/m²	-7.5% .+10%	ISO 1763
Classement feu	Efl	EN 13501-1	
Zone d'utilisation	Heavy domestic use (23)		EN 1307
GUT Nr.	7AE8FDC1 GUT		www.pro-dis.info
Résistance à la lumière	≥ 5		105-B02
Résistance au frottement	≥ 4		105-X12
Résistance à l'eau	≥ 4		105-E01

Classement Symbole

Certificats

CE
2020
Condor Carpets
Euroweg 3
8061 SB Hasselt
EN1307
DOP: C-001AP161
Reaction to fire: Efl
Slip resistance: DS
Resilient floor covering to be used within a building

GUT

BLAUER ENGEL
DAS UMWELTZEICHEN
www.blauer-engel.de/uz128

INDOOR AIR COMFORT
eurofins
GOLD
CERTIFIED PRODUCT

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C

TÜV PROFI CERT
70 710 6845-1
www.proficert.com
tested for emissions, harmful substances
PREMIUM