



DCS 565 NT-XJ

18 Volt Akku-Handkreissäge - Basisversion

- Leistungsstarke 18 Volt Akku-Handkreissäge mit sehr hoher Schnitttiefe, ideal für den Einsatz mit Führungsschiene
- Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Sicherer Einsatz durch elektronische Motorbremse und Verriegelungsschalter
- Vielseitig einsetzbar durch präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe sowie der Neigungswinkel über exakte Skalierungen und Fixrasten bei 22,5° und 45°
- Präzise Längsschnitte durch exakt einstellbaren Parallelanschlag
- Einfacher und schneller Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung und integrierten Montageschlüssel
- Robuster, verwindungssteifer und plangefräster Alu-Sägeschuh
- Leichte Handhabung und Führung durch kompakte Abmessungen von 314 x 175 mm (Länge x Breite)
- Im Frontbereich gekürzte Schutzhaube sowie integrierte LED und Blasvorrichtung erlauben selbst bei schlechten Lichtverhältnissen uneingeschränkten Blick auf den Anriss
- Robuste, aber dennoch leichte Bauweise mit Getriebegehäuse und Schutzhaube aus hochwertigem Aluminium
- Kompakte und ausbalancierte Bauweise sowie gummierte, ergonomische Hand- und Zusatzhandgriffe für Sicherheit und Arbeitskomfort
- Effiziente und Airlock-kompatible Staubabsaugung
- Linksseitig positioniertes Sägeblatt ermöglicht perfekte Maschinenführung bei bestimmten Anwendungen
- Schnelles und sicheres Parken der Maschine durch integrierten Sparrenhaken
- Einsetzbar mit allen 18 Volt XR- oder 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Serienmäßig in T STAK-Box VI und als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18 Volt XR- oder Flexvolt-Akkus bzw. für das DeWALT „Akku Plus“-System

Serienmäßiger Lieferumfang

- 24 Zahn HM-Sägeblatt

- Parallelanschlag
- Airlock Absaug-Adapter
- T STAK-Box VI

Technische Daten

Akku-Technologie	Alle 18 Volt XR- und XR Flexvolt-Akkus
Leerlaufdrehzahl	4.950 min ⁻¹
Max. Neigungseinstellung	50°
Max. Schnitttiefe bei 90°/ 45°	55 / 42 mm
Sägeblatt-Ø	165 x 20 mm
Gewicht (bei Einsatz eines 18 Volt / 2 bzw. 5 Ah-Akkus)	3,4 bzw. 3,6 kg
Schalldruckpegel (LPA)	94 dB(A)
Schalleistungspegel (LWA)	105 dB(A)
K-Wert (Schalldruck)	3,0 dB(A)
Vibrationen (bei Sägen in Holz)	< 2,5 m/s ²
K-Wert (Vibrationen)	1,5 m/s ²
EAN	5035048740002