Smartvest Détecteur d'Inondation sans Fil

Art.-Nr. FUWM35000A

- Détecte les liquides et assure une protection fiable contre les dégâts d'eau.
- Idéal pour la surveillance de sous-sols, de lave-vaisselle et d'écoulements.
- Installation flexible du capteur de niveau d'eau. (Longueur de câble du capteur : 1.8 m)
- Alerte immédiate grâce à une sirène intégrée d'une puissance de 90 dB
- Signal sur la centrale Smartvest en cas de batterie faible
- Touche de test pour procéder soi-même à un test manuel et déclencher l'alarme de test

Le détecteur de dégât d'eau sans fil est disponible comme extension de la centrale d'alarme sans fil Smartvest d'ABUS. Il réagit à l'écoulement de liquides et d'eau et notifie de tels événements à la centrale d'alarme sans fil. Le détecteur de dégâts d'eau sans fil comporte un émetteur et le capteur. Ces deux composants sont reliés par un câble d'une longueur allant jusqu'à 1,8 m. Le capteur réagit à l'écoulement d'eau qu'il notifie à la centrale d'alarme. Il est donc possible de détecter rapidement des dégâts provoqués par une rupture de tuyauterie ou de l'éclatement des tubes flexibles des machines à laver la vaisselle et le linge et d'éviter le pire grâce à une intervention rapide.

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 05/2023

Smartvest Détecteur d'Inondation sans Fil

Art.-Nr. FUWM35000A

Technische Daten:

Domaines d'utilisation	À l'intérieur
Couleur	Blanc
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec Smartvest	Oui
Consommation de courant en veille	0,017 mA
Humidité de l'air min.	10
Dimensions	(B x L x H) 87 x 37 x 120 mm
Alerte	Signal sonore d'avertissement
Affichage	LED
Batterie - fonctionnement sur batterie	Oui
Batterie - type	AA (1,5V)
Poids brut	0,31 kg
Méthode de détection	Mesure de résistance
Modulation radio	FSK
Fréquence radio	868 MHz
Portée radio	(Selon l'installation) 30 - 100 m

Matériau du boîtier	Plast
Batterie - quantité	4
Batterie - durée de vie max. de la batterie	2 a
Température de fonctionnement max.	40 °C
Humidité de l'air max.	93 %
Température de fonctionnement min.	0 °C
Poids net	0,215 kg
Protection anti-sabotage	Non
Pression acoustique	90 dB
Puissance d'émission	4,5 dBm
Type de capteur	Capteur à contact
Alimentation électrique CC	6 V
Consommation de courant	34,3 mA

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 05/2023