



Einfacher gehts nicht

Du suchst eine Sicherheitskamera, die ohne Internet, WLAN, Computer und Handy funktioniert? Die in Sekunden startklar und ausgesprochen einfach zu bedienen ist? Dann ist das ABUS EasyLook BasicSet genau das Richtige für dich.

Das Set besteht aus einer Überwachungskamera und einem flexiblen, kompakten 7-Zoll-Monitor. Es bietet Tag & Nacht eine zuverlässige Videoüberwachung und leistet seinen Dienst ohne Internet/WLAN, ohne App und ohne separate Geräte wie ein Smartphone. Eine praktische Lösung für Jung und Alt, denn beide Set-Komponenten benötigen lediglich Strom; die Videodaten und Einstellungen werden sicher verschlüsselt und schnell per Funk übertragen. Das Set ist jederzeit auf bis zu 4 Kameras erweiterbar.

Ist ein unerwünschter Eindringling zu Gange, oder steht einfach der Paketbote vor der Tür? Die clevere Bewegungserkennung der Kamera erfasst zuverlässig Personen und Tiere. Der Monitor gibt daraufhin ein Signal und zeigt dir direkt das Geschehen. Den Bildschirm schlicht antippen - schon lässt sich per Kamera gegensprechen, sodass im Zweifel die Haustür geschlossen bleiben kann. Übrigens: Unwichtige Bewegungen von z. B. Blättern im Wind oder die Wärmestrahlung von Heizungen ignoriert die Kamera.

Bei Bedarf den Monitor kurzzeitig kabellos nutzen und dort platzieren, wo er gerade gebraucht wird. Ebenfalls äußerst praktisch: Das Set ist in Sekunden startklar - einfach Kamera und Monitor einschalten - schon ist das erste Livebild zu sehen. Ebenso einfach lassen sich anschließend per Monitor ein paar persönliche Einstellungen vornehmen.

Technologien

- Funk-Set aus Überwachungskamera & tragbarem Monitor mit Touchscreen; hohe Reichweite, zuverlässige Bewegungserkennung, Alarm- und Aufnahme-Modus, Gegensprechfunktion, Nachtsicht, Privatzenenmaskierung und vieles mehr
- Sehr einfach in der Handhabung ohne extra Geräte, ohne Internet/WLAN (Kamera mit Strom versorgen, Monitor an, nach wenigen Sekunden ist das erste Livebild zu sehen; leicht verständliches Benutzermenü für persönliche Einstellungen)

- Draußen und drinnen erfasst die Sicherheitskamera zuverlässig Personen/Tiere durch ihre clevere Bewegungserkennung (integrierter Bewegungsmelder/Passiv-Infrarot-Sensor, kurz PIR, erkennt Wärme; Kamera-Software analysiert parallel auf Bewegung)
- Sofortiges und automatisches Umschalten des Monitors auf Alarm- und Aufnahme-Modus (Sirenenton am Monitor ganz nach Bedarf ein-/abstellbar; zum Speichern handelsübliche microSD-Karte mit bis zu 128 GB einlegen)
- Flexibler Monitor mit hochwertigem, kapazitivem 7-Zoll-Farbdisplay; zur Anzeige der Livebilder und Aufnahmen (bei Bedarf ca. 2 Std. im Akku-Modus) und zum Gegensprechen (2-Wege-Audio durch Lautsprecher und Mikrofon)
- Persönliche Einstellungen per Touchscreen; Audio/Ton für Aufnahmen deaktivieren (DSGVO/Datenschutz-konform), Bildbereiche mit/ohne Erkennung, Zeitpläne, Privatzenen
- Klare Nachtsicht in Schwarz-Weiß (per Infrarot-LED) bis zu 15 Meter, 3-Megapixel-Kamera-Auflösung, Zoom-Funktion, 82-Grad-Blickwinkel, Kamera-Schutzart IP66 (wetterfest; Schutz gegen starkes Strahlwasser, staubdicht)
- Jederzeit erweiterbar auf insgesamt 4 Kameras (Zusatz-Kamera für ABUS EasyLook BasicSet)
- Keine weiteren Kosten (kein Abo, keine Cloud)

Technische Daten - ABUS EasyLook Monitor

Abmessungen	(B x L x H) 199 x 32 x 123 mm
Alarmierung	Akustisches Warnsignal
Anschlüsse	Strom: DC-Stecker / USB 2.0
Ansichten	1 / 4 (Quad)
Anzahl Kanäle	4
Auflösung	1024 x 600p
Auflösung Aufnahme @ Bildrate pro Kamera	3MP @15 fps
Auflösungsmodi	3 MP (2304 x 1296)
Aufnahmemodi	Zeitplan, Bewegungserkennung
Batterie - Batteriebetrieb	Ja
Batterie - Laufzeit	Bis zu 2 Stunden
Batterie - Menge	2
Batterie - Typ	5200mAH wiederaufladbarer Akku
Bildschirmdiagonale	7 in
Farbe	Schwarz
Frequenzbereich	2,403 - 2,478 GHz
Funkreichweite	(Je nach Installation) 20 - 50 m
Gehäusematerial	Kunststoff
Kanalbreite	20/40 MHz
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein

Technische Daten - ABUS EasyLook Monitor

Lautsprecher	Ja
Leistungsaufnahme	8,4 W
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Modulation	DSSS , OFDM
Monitortyp	7" kapazitiver Touchscreen
Nettogewicht	0,3 kg
Sendeleistung	20 dBm
Sensibilität	-88 dBm
Spannungsversorgung DC	12 V
Speichermedium	MicroSD Klasse 10 (max. 128GB)
Sprache OSD	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Steckertyp	DC-Stecker: 5,5 x 2,1 mm
Technologie	Funk
Verschlüsselung	WPA2
Videokomprimierung	H.264+
Übertragungskanäle	13
EAN	4043158205305

Technische Daten - ABUS EasyLook Kamera

Abmessungen	(B x L x H) 61 x 161 x 77 mm
Auflösungsmodi	2304 x 1296 (3MP)
Basis Ereignis	PIR & Software + Bewegungsmaske
Bildaufnehmer	1/3" CMOS
Brennweite	4 mm
Farbe	schwarz
Frequenzbereich	2,403 - 2,478 GHz
Funkreichweite	(Je nach Installation) 20 - 50 m
Gehäusematerial	Kunststoff
Horizontaler Blickwinkel	82 °
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	15 m
IR-Schwenkfilter	Ja
Kanalbreite	20 MHz
Kompatibel zu	PPDF17000
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Lautsprecher	Ja

Technische Daten - ABUS EasyLook Kamera

Leistungsaufnahme	3,6 W
Max. Auflösung @ Bildrate	2304 x 1296 @15fps
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Min. Luftfeuchtigkeit	30
Mindestbeleuchtung (Farbe)	1 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0,1 lx
Nettogewicht	0,3 kg
Optische Wellenlänge	940 nm
PIR-Blickwinkel	85 °
PIR-Reichweite	8 m
Privatzonen	4
Schutzart IP	66
Sendeleistung	20 dBm
Sensibilität	-88 dBm
Spannungsversorgung DC	12 V
Steckertyp	DC-Stecker: 5,5 x 2,1 mm
Tag-/Nachtumschaltung	Auto
Verschlüsselung	WPA2
Vertikaler Blickwinkel	42 °
Videokomprimierung	H.264+
Weißabgleich	Auto
EAN	4043158222340