

# ABUS EasyLook BasicSet

Art.-Nr. PPDF17000

Seite 1 von 4



- Kit sans fil caméra de surveillance & moniteur portable avec écran tactile ; longue portée, détection de mouvement fiable, mode alarme et enregistrement, fonction interphone, vision nocturne, masquage de zone privée et bien plus encore
- Très simple d'utilisation, sans appareil supplémentaire, sans Internet/WLAN (alimenter la caméra, allumer le moniteur, après quelques secondes, l'image en direct est visible ; menu utilisateur facile à comprendre pour les réglages personnels)
- À l'extérieur et à l'intérieur, la caméra détecte les personnes/animaux avec sa détection de mouvement intelligente (détecteur intégré/capteur infrarouge passif (PIR), détecte la chaleur ; le logiciel analyse parallèlement les mouvements)
- Commutation immédiate et automatique du moniteur en mode alarme et enregistrement (le son de la sirène sur le moniteur peut être activé/désactivé ; pour l'enregistrement, insérer une carte microSD usuelle d'une capacité max. de 128 Go)
- Moniteur flexible avec écran couleur capacitif 7 pouces haute qualité ; pour afficher les images en direct et les enregistrements (environ 2 heures en mode batterie) et pour parler en face à face (audio bidirectionnel par haut-parleur et microphone)
- Réglages personnels par écran tactile ; désactivation du son/de l'audio pour les enregistrements (conforme au RGPD/à la protection des données), zones d'image avec/sans détection, programmes, zones privées
- Vision nocturne claire noir et blanc (par LED infrarouge) jusqu'à 15 m, résolution caméra 3 mégapixels, fonction zoom, angle de vision 82 degrés, IP66 (résiste aux intempéries ; protection contre les jets d'eau puissants, étanche à la poussière)
- Extensible à tout moment à 4 caméras au total (caméra supplémentaire pour ABUS EasyLook BasicSet)
- Pas de frais supplémentaires (pas d'abonnement, pas de cloud)

Rien de plus simple ! Vous cherchez une caméra de sécurité qui fonctionne sans Internet, WLAN, ordinateur ni téléphone portable ? Prête en quelques secondes et très facile à utiliser ? Alors ABUS EasyLook BasicSet est la solution. Le kit se compose d'une caméra de surveillance et d'un moniteur flexible et compact de 7 pouces. Il offre jour & nuit une surveillance vidéo fiable, sans Internet/WLAN, sans application et sans appareils séparés comme un smartphone. Une solution pratique pour les jeunes et les moins jeunes, car les deux éléments

# ABUS EasyLook BasicSet

Art.-Nr. PPDF17000

Seite 2 von 4

ne nécessitent que du courant ; les données vidéo et les réglages sont cryptés et transmis rapidement par radio. L'ensemble peut être étendu à tout moment jusqu'à 4 caméras. Un intrus indésirable est à l'œuvre ou c'est le livreur de colis qui se présente à la porte ? La détection de mouvement intelligente de la caméra détecte de manière fiable les personnes et les animaux. Le moniteur émet alors un signal et vous montre ce qui se passe. Il suffit d'appuyer sur l'écran pour interpellier par caméra, ce qui permet de laisser la porte d'entrée fermée en cas de doute. Par ailleurs, La caméra ignore les mouvements des feuilles dans le vent, par exemple, ou le rayonnement thermique des chauffages. Si nécessaire, utiliser brièvement le moniteur sans fil et le placer là où il est nécessaire. Également très pratique : Le kit est prêt à fonctionner en quelques secondes - il suffit d'allumer la caméra et le moniteur. Il est tout aussi facile de procéder ensuite à quelques réglages personnels via le moniteur.

# ABUS EasyLook BasicSet

Art.-Nr. PPDF17000

Seite 3 von 4

## ABUS EasyLook Monitor

|                                          |                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| Batterie - Laufzeit                      | Bis zu 2 Stunden                 |
| Kanalbreite                              | 20/40 MHz                        |
| Farbe                                    | Schwarz                          |
| Artikelprogramm                          | Comfort                          |
| Technologie                              | Funk                             |
| Kompatibel zu Secvest                    | Nein                             |
| Kompatibel zu wAppLoxx                   | Nein                             |
| Kompatibel zu Smartvest                  | Nein                             |
| Abmessungen                              | (B x L x H) 199 x 32 x 123 mm    |
| Alarmierung                              | Akustisches Warnsignal           |
| Anschlüsse                               | Strom: DC-Stecker / USB 2.0      |
| Ansichten                                | 1 / 4 (Quad)                     |
| Anzahl Kanäle                            | 4                                |
| Auflösung                                | 1024 x 600p                      |
| Auflösung Aufnahme @ Bildrate pro Kamera | 3MP @15 fps                      |
| Auflösungsmodi                           | 3 MP (2304 x 1296)               |
| Aufnahmemodi                             | Zeitplan, Bewegungserkennung     |
| Batterie - Batteriebetrieb               | Ja                               |
| Batterie - Typ                           | 5200mAH wiederaufladbarer Akku   |
| Bildschirmdiagonale                      | 7 in                             |
| Frequenzbereich                          | 2,403 - 2,478 GHz                |
| Funkreichweite                           | (Je nach Installation) 20 - 50 m |
| Gehäusematerial                          | Kunststoff                       |

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Batterie - Menge        | 2                              |
| Lautsprecher            | Ja                             |
| Leistungsaufnahme       | 8,4 W                          |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C                          |
| Mikrofon                | Ja                             |
| Min. Betriebstemperatur | 0 °C                           |
| Modulation              | DSSS , OFDM                    |
| Monitortyp              | 7" kapazitiver Touchscreen     |
| Nettogewicht            | 0,3 kg                         |
| Sendeleistung           | 20 dBm                         |
| Sensibilität            | -88 dBm                        |
| Spannungsversorgung DC  | 12 V                           |
| Speichermedium          | MicroSD Klasse 10 (max. 128GB) |
| Sprache OSD             | DE, GB, FR, NL, DK, IT         |
| Steckertyp              | DC-Stecker: 5,5 x 2,1 mm       |
| Übertragungskanäle      | 13                             |
| Verschlüsselung         | WPA2                           |
| Videokomprimierung      | H.264+                         |

# ABUS EasyLook BasicSet

Art.-Nr. PPDF17000

Seite 4 von 4

## ABUS EasyLook Kamera

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Kanalbreite               | 20 MHz                              |
| Farbe                     | schwarz                             |
| Artikelprogramm           | Comfort                             |
| Kompatibel zu Secvest     | Nein                                |
| Kompatibel zu wAppLoxx    | Nein                                |
| Kompatibel zu Smartvest   | Nein                                |
| Vertikaler Blickwinkel    | 42 °                                |
| Min. Luftfeuchtigkeit     | 30                                  |
| Basis Ereignis            | PIR & Software +<br>Bewegungsmaske  |
| Abmessungen               | (B x L x H) 61 x 161 x 77 mm        |
| Auflösungsmodi            | 2304 x 1296 (3MP)                   |
| Bildaufnehmer             | 1/3" CMOS                           |
| Brennweite                | 4 mm                                |
| Frequenzbereich           | 2,403 - 2,478 GHz                   |
| Funkreichweite            | (Je nach Installation) 20 -<br>50 m |
| Gehäusematerial           | Kunststoff                          |
| Horizontaler Blickwinkel  | 82 °                                |
| IR-LEDs                   | Ja                                  |
| IR-Reichweite (bis zu)    | 15 m                                |
| IR-Schwenkfilter          | Ja                                  |
| Kompatibel zu             | PPDF17000                           |
| Lautsprecher              | Ja                                  |
| Leistungsaufnahme         | 3,6 W                               |
| Max. Auflösung @ Bildrate | 2304 x 1296 @15fps                  |
| Max. Betriebstemperatur   | 50 °C                               |

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Max. Luftfeuchtigkeit         | 90 %                     |
| Mikrofon                      | Ja                       |
| Min. Betriebstemperatur       | -10 °C                   |
| Mindestbeleuchtung<br>(Farbe) | 1 lx                     |
| Mindestbeleuchtung (IR)       | 0,1 lx                   |
| Nettogewicht                  | 0,3 kg                   |
| Optische Wellenlänge          | 940 nm                   |
| PIR-Blickwinkel               | 85 °                     |
| PIR-Reichweite                | 8 m                      |
| Privatzonen                   | 4                        |
| Schutzart IP                  | 66                       |
| Sendeleistung                 | 20 dBm                   |
| Sensibilität                  | -88 dBm                  |
| Spannungsversorgung DC        | 12 V                     |
| Steckertyp                    | DC-Stecker: 5,5 x 2,1 mm |
| Tag-/Nachtumschaltung         | Auto                     |
| Verschlüsselung               | WPA2                     |
| Videokomprimierung            | H.264+                   |
| Weißabgleich                  | Auto                     |