

ABUS Caméra Wi-Fi avec batterie intégrée supplémentaire

Art.-Nr. PPIC90520C

Seite 1 von 3



- Caméra de surveillance résistante aux intempéries avec batterie intégrée et enregistrement intelligent par détection de mouvement PIR, station de base requise pour le fonctionnement (PPIC90010)
- Sans aucun câble pour un choix entièrement libre du lieu de montage de la caméra, à l'intérieur ou à l'extérieur ; design optimisé pour un angle de vue optimal
- Batterie longue durée avec jusqu'à 13 mois d'autonomie et 4 heures de mode de charge rapide, consommation électrique min. grâce à l'activation et l'enregistrement intelligents commandés par matériel PIR
- Full HD 1080 p/2 MP pour des images riches en détails, grand angle 120° pour une vue d'ensemble optimale à l'extérieur, images couleur de nuit, clarté absolue grâce à la LED à lumière blanche et au chipset haute performance
- Activation immédiate depuis le mode veille de préservation de la batterie en cas de détection de mouvement et notification immédiate via l'application
- Utilisation flexible localement ou via Internet, sauvegarde des données localement dans la station de base et fonctions complètes sans abonnement au cloud
- Support mural flexible avec protection anti-sabotage et montage facile optimisé pour changement rapide vers le chargement de la batterie

Besoin d'une autre caméra batterie? La caméra batterie ABUS est la caméra de surveillance Wi-Fi sans câble résistante aux intempéries idéale si aucune prise n'est disponible—2MPx, interphone et notifications push inclus. Lieu d'installation flexible La caméra batterie ABUS fonctionne toujours avec la station de base Wi-Fi ABUS (PPIC90010 ou kit PPIC90000). La station élargit largement le rayon d'action de la caméra. Avec l'app App2CamPlus gratuite, visualisez les images en temps réel et enregistrements de 8 stations de base max. avec chacune 2 caméras. Également via Internet en déplacement ou en vacances. Conviviale avec app Recevez les premières images en temps réel sur l'app en quelques minutes, sans enregistrer la caméra. Avec son concept de fixation innovant, elle est rapide à monter et à fixer sur son support. Batterie longue durée La caméra fonctionne en continu pendant 13 mois max. grâce au mode veille et à la détection de mouvement intelligente. En cas de batterie faible, vous recevez une notification et la batterie peut être rechargée en 4 heures. Pour l'extérieur et l'obscurité Avec Full HD, les LED à lumière blanche et la fonction Low-Light, recevez jour et nuit des images couleur nettes et détaillées. Sa forme horizontale, idéale pour un montage près du plafond, et l'angle de vue de

ABUS Caméra Wi-Fi avec batterie intégrée supplémentaire

Art.-Nr. PPIC90520C

Seite 2 von 3

120° garantissent un aperçu optimal. Grâce à l'indice de protection certifié IP65, elle résiste à la pluie, à la neige et au rayonnement du soleil. Transmission sûre et sauvegarde locale Les caméras de sécurité transmettent les données cryptées directement via Internet ou cloud à la station de base. La station de base protégée dans le bâtiment enregistre instantanément et gratuitement les données sur la carte microSD locale.

ABUS Caméra Wi-Fi avec batterie intégrée supplémentaire

Art.-Nr. PPIC90520C

Seite 3 von 3

Technische Daten:

Température des couleurs	3000 K
Compression audio	g711
Débit binaire audio	64kbps
Couleur	noires / blanc
Batterie	Oui
Technologie	IP
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec wAppLoxx	Non
Compatible avec Smartvest	Oui
Angle de vue vertical	75 °
Humidité de l'air min.	10%
Luminosité lumière blanche LED	28 lm
Dimensions	103 x 51 x 54 mm
Autonomie de la batterie	jusqu'à 6 mois
Type de batterie	2 x 18650 Li-Ion piles rechargeables
Alerte	Notification push
Nombre d'utilisateurs	3
Sortie audio	Haut-parleur
Entrée audio	Microphone
Modes de résolution	VGA / 720p / 1080p
Modes d'enregistrement	PIR sur détection de mouvement / Manuel
Enregistreur d'images	Sony IMX307
Distance focale	2,9 mm
Poids brut	0,277 kg
DSP	Ingenic T30
Plage de fréquences	2,4 GHz
Portée radio	10 à 30 mètres, en fonction des conditions locales m
Matériau du boîtier	la plastique
Accès simultané au réseau	3

Angle de visée horizontal	115 °
Résolution maximale à fréquence d'images	Full HD (1080p) @ 20fps
Température de fonctionnement max.	50 °C
Humidité de l'air max.	90 %
Microphone	Oui
Température de fonctionnement min.	-20 °C
Éclairage minimal (couleur)	1 lx
Protocoles de réseau	802.11 b/g/n
Connexion réseau Wi-Fi	Wi-Fi (2,4GHz)
Monture d'objectif	5G
Angle de vue PIR	112 °
Portée PIR	8 m
Indice de protection IP	65
Logiciel	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Alimentation électrique CC	5 V
Support d'enregistrement	Carte microSD jusqu'à 128 Go
Type de connecteur	microUSB
Commutation jour/nuit	Auto
Cryptage	WPA2
Compression vidéo	H.264
Balance des blancs	AWB
LED à lumière blanche	1 C62