



Scie à onglets KS 216 M

- Scie à onglets et radiale compacte de la classe mobile M. Légère, précise et facile à utiliser
- Precision Cut Line (PCL) : ligne de coupe précise sans ajustement grâce à la LED bien placée
- Plateau rotatif avec réglage rapide et précis des angles les plus courants grâce aux crans
- Inclinaison de la lame de scie de -2 à 47°, convient donc aux contredépouilles
- Structure robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour les exigences les plus élevées
- Aspiration efficace des sciures par l'entonnoir collecteur de sciures intégré
- Rallonges latérales de table extensibles, également amovibles pour soutenir les pièces extrêmement longues
- Pince de serrage rapide pour la fixation sûre de la pièce par le haut ou l'avant
- Toutes les échelles et les éléments de commandes sont lisibles et s'utilisent de manière intuitive quelle que soit la position de travail
- Poignée ergonomiques pour le transport à une ou à deux mains

Référence	610216180
code EAN	4061792221185
Dimensions	477 x 463 x 490 mm
Surface d'appui	155 x 725 mm
Largeur de coupe 90°/45°	120 / 80 mm
Profondeur de coupe max. 90°/45°	60 / 45 mm
Capacité de coupe 90°/90°	120 x 60 mm
Capacité de coupe 45°/45°	80 x 45 mm
Réglage du plateau rotatif à gauche/à droite	47 / 47 °
Inclinaison de la lame à gauche/à droite	47 / 2 °
Lame de scie	216 x 30 mm
Puissance absorbée nominale	1.100 W
Puissance absorbée nominale S1 100 %	1.100 W
Puissance absorbée nominale S6 20 %	1.350 W
Vitesse de rotation à vide	5.000 /min
Vitesse de rotation en charge nominale	3.800 /min
Vitesse de coupe	57 m/s
Poids	8,7 kg
Longueur de câble	2 m

Équipement standard

Lame de scie « Precision cut wood - classic » 216x30, Z40, 2 rallonges latérales de table intégrées, Butée de tronçonnage, Pince de serrage, Outil pour le changement de la lame, Sac collecteur de sciures