


# SQUARELINE LED

1/2

## Profilé de finition d'angle en aluminium

- Fiche technique -

**DURAL**



argent



champagne



titane



noir-mat



### Application LED pour bandes LED de 8 mm

- Cornière de protection
- Profilé de finition
- Plinthes

### Mise en Œuvre

1. Choisir le profilé SQUARELINE en fonction de l'épaisseur du carrelage.
2. Poser le mortier-collé à l'aide d'une taloche.
3. Presser le profilé SQUARELINE dans le lit de colle et l'ajuster.
4. Couvrir complètement l'embase du profilé.
5. Enfoncer fermement le carrelage et l'aligner de sorte qu'il soit à fleur du bord supérieur du profilé. Procéder à la pose bord à bord du carrelage.
6. Utiliser des angles intérieurs et extérieurs adéquats.
7. Laisser un joint de 2 à 3 mm entre le carrelage et le profilé.
8. Remplir soigneusement l'espace entre le carrelage et le profilé avec du mortier de jointoiement.

### Astuce de pose

La classe de protection IP44 est automatiquement atteinte en cas de montage des bandes LED IP20 dans les systèmes de profilés DURAL avec diffuseur.

### Diffuseur



## Profilé de finition d'angle en aluminium

- Fiche technique -

**DURAL**

### Veillez noter que

L'aptitude à l'utilisation en termes de résistance mécanique et chimique doit toujours être vérifiée au cas par cas. Lors de la pose et du jointoiement de nos profilés métalliques, les matériaux de la colle et des joints doivent être nettoyés à l'eau claire et à l'aide d'une éponge douce afin d'éviter tout dommage dû à la corrosion sur le profilé. Ne pas utiliser de produits acides (par ex. décapant pour voile de ciment) ou alcalins, en combinaison avec tous les profilés métalliques. Nettoyer à l'eau claire et sécher avec un chiffon en lin sec.

Pour plus d'informations sur les propriétés des matériaux, le nettoyage et l'entretien, voir la „Fiche technique de service“.

### Remarque

En cas de pose sur une dalle de béton étanche (balcons, toitures), un film de protection (en matériau approprié, par exemple un film EPDM) doit être installé entre la gouttière et la membrane d'étanchéité au moins dans la largeur de la gouttière afin de protéger durablement l'étanchéité. En cas de pose sur une couche de base en pierre concassée, celle-ci doit être suffisamment compactée pour éviter tout tassement ultérieur. Le caniveau doit reposer sur la couche de base.

Les instructions d'installation DURAL s'appliquent.

Un drain est conçu conformément à la classe de charge A15 (praticable).

blanc



### Technische Daten

|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Référence             | SQLAE LED, SQLAC LED, SQLACM LED                               |
| Groupe de produits    | Systèmes LED                                                   |
| Matériau du profilé   | Aluminium                                                      |
| Couleur profilé       | argent, champagne, titane (anodisé)<br>blanc, noir-mat (laqué) |
| Matériau du diffuseur | Diffuseur translucide en polycarbonate                         |
| Couleur diffuseur     | blanc (translucide)                                            |
| Longueur du profilé   | 250 cm                                                         |
| Largeur du profilé    | 18 mm                                                          |
| Hauteur du profilé    | 9, 11 mm                                                       |
| A noter               | à utiliser uniquement avec LED Stripe 8 mm                     |
| Illustration          | <p>9 mm</p> <p>11 mm</p>                                       |

Pour les autres clients  
veuillez contacter :

#### DURAL GmbH

Südring 11  
D-56412 Ruppach-Goldhausen  
Tel. +49 (0) 2602/9261-0  
info@dural.de

Pour les clients de France  
métropolitaine et DOM-TOM,  
veuillez contacter :

#### DURAL SAS

32 avenue de l'FR Océanie  
F-91140 VILLEJUST  
Tel. 01.60.13.58.60  
accueil@dural.fr