



CONSTRUCT *Elegant*

1/2

Plinthe amovible avec conduit pour câble

- Informations relatives au produit -

DURAL



APPLICATION:

CONSTRUCT Elegant est une plinthe élégante en aluminium anodisé, avec fixation dissimulée pour tous les revêtements de sol. La plinthe peut être retirée sans outil. Des câbles peuvent être placés entre le support mural et la garniture. Des pièces d'angle, connecteurs et embouts coordonnés complètent l'effet attrayant de cette plinthe.

MATÉRIAU:

CONSTRUCT Elegant plinthe élégante en aluminium anodisé ont subi un traitement particulier pour éviter toute modification de ultérieure de leur surface. Toutefois, les surfaces visibles doivent être protégées contre les produits à base de ciment, quels qu'ils soient. Les profilés peuvent également être endommagés par des produits et objets abrasifs utilisés pour la réalisation des joints.

ENTRETIEN:

CONSTRUCT Elegant es un elegante ne requièrent pas d'entretien particulier. Si nécessaire, ils se nettoient simplement à l'eau claire additionnée de quelques gouttes de liquide vaisselle. Veiller à ce que les produits d'entretien utilisés ne contiennent ni acide chlorhydrique, ni acide fluorhydrique et ne soient pas abrasifs. Ne pas utiliser de détergents contenant du solvant pour le nettoyage des profilés PVC. Respecter les conseils d'entretien du fabricant.

DURAL GmbH
Südring 11
D-56412 Ruppach-Goldhausen
Tel. +49 (0) 2602/9261-0
Fax +49 (0) 2602/9261-50
info@dural.de


Plinthe amovible avec conduit pour câble

- Informations relatives au produit -


MISE EN ŒUVRE:

1. Marquer la hauteur des fixations murales de la plinthe sur le support en tenant compte de la position du support au dos de la plinthe
2. Fixer les fixations murales au mur tous les 42 cm environ au moyen de chevilles et de vis à tête fraisée (env. 3,0 x 20 mm)
3. Enfoncer le profilé de la plinthe de manière régulière dans le support mural
4. Si nécessaire, le raccourcir au moyen d'un outil approprié (p.ex. une scie automatique).
5. - Utiliser des pièces d'angles coordonnées pour les angles intérieurs et extérieurs
- Si nécessaire, utiliser des embouts de finition gauche ou droite aux extrémités de la plinthe
- En cas de pose de plusieurs plinthes à la suite, utiliser les connecteurs adéquats


Angle extérieur et interne



Bouchon



Pièce de jonction XC, supports muraux



DONNÉES DE PRODUIT:

MATÉRIAU:	Aluminium anodisé
LONGUEUR:	250 cm
HAUTEUR:	70 mm
ACCESSOIRES:	Angle extérieur et interne, Pièce de jonction XC, Bouchon, supports muraux

DURAL GmbH

Südring 11

D-56412 Ruppach-Goldhausen

Tel. +49 (0) 2602/9261-0

Fax +49 (0) 2602/9261-50

info@dural.de