

Déclaration des performances

Majcoat 200 SOB 8765-150050

Majcoat 200 8760-300050 – Vers.1.1

Nr. DoP-20-876-00

1. Code d'identification unique du produit type :

8765-150050
8760-300050

2. Identification du produit:

Majcoat 200 SOB
Majcoat 200 3m

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Ecrans souples de sous-toiture pour couverture en petits elements discontinus (nf en 13859-1)
Ecrans souples pour mur extérieur (nf en 13859-2)

4. Nom et adresse de contact du fabricant:

SIGA Cover AG
Rütmattstrasse 7
6017 Ruswil
Suisse

5. Le cas échéant, nom de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

Sylvia Flaig – Head of Quality Management

6. Le système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction:

AVCP 3

7. Organisme notifié:

TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY n.O.
NB 1301

A réalisé une détermination de produit type sur la base d'essais de type, selon le système 3 et a délivré les rapports d'essais correspondants.

8. Performances déclarées:


Caractéristiques essentielles	Performances	Tolérance (inférieure)	Tolérance (supérieure)	Unité	Spécification Technique Harmonisée
Longueur	50	50	50.5	m	EN1848-2
Largeur	1500	1497	1503	mm	EN1848-2
	3000	2985	3045		
Masse surfacique	193	187	212	g/m ²	EN1849-2
Droiture	approuvé				EN1848-2
Réaction au feu	E			classe	EN 13501-1
Étanchéité à l'eau	W1			classe	EN 1928
Comportement en flexion à froid	-40			°C	EN 1109
Résistance en traction (Sens Longitudinal)	360	320	450	N/50mm	EN12311-1
Résistance en traction (Sens Transversal)	270	250	350	N/50mm	EN12311-1
Propriétés en traction - Allongement (Sens Longitudinal)	70	50	80	%	EN12311-1

Propriétés en traction - Allongement (Sens Transversal)	80	50	100	%	EN12311-1
Résistance à la déchirure au clou (Sens Longitudinal)	235	170	300	N	EN12310-1
Résistance à la déchirure au clou (Sens Transversal)	240	200	330	N	EN12310-1
Précision dimensionnelle	0	-2	2	%	EN 1107-2
Propriétés de transmission de la vapeur d'eau	0.08	0.02	0.095	m	EN 12572
Étanchéité à la pluie battante	approuvé				EN 12691
Substances dangereuses	aucun				

9. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au points 8.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Sylvia Flaig – Head of Quality Management



Ruswil, 24.02.2021