

REINIGUNGS- ANLEITUNG



FÜR SENTEC
UND MARBOND

LAUFEN

TÄGLICHE REINIGUNG





Die Oberfläche ist reinigungs- und wartungsfreundlich. Auf ihr sammelt sich kaum Schmutz an. Es wird empfohlen, Schmutz umgehend zu entfernen, um das Produkt in bestmöglichem Zustand zu erhalten.

Vermeiden Sie die Verwendung von Scheuer- und Lösungsmitteln. Diese könnten die Oberfläche des Produkts beschädigen. Es dürfen keine stark säurehaltigen Reinigungsmittel oder Essigreiniger verwendet werden. Verwenden Sie bitte Mittel mit einem pH-Wert zwischen 3 und 8, damit die Oberfläche nicht angegriffen wird. Für hartnäckige Flecken oder Kalkablagerungen kann eine leichte Lösung benutzt werden. Bevor Sie neue Reinigungsmittel verwenden, probieren Sie diese bitte zunächst auf einer kleinen Fläche des Produkts aus.

Die meisten Flecken die durch täglichen Gebrauch entstehen, können mit einem handelsüblichen Reinigungsprodukt für Mineralgusswerkstoffe entfernt werden. Dazu das Produkt mit einem weichen, feuchten Tuch (z. B. aus Baumwolle oder Mikrofaser) oder einem weichen Papiertuch auftragen und gründlich mit warmem Wasser nachspülen, um das Reinigungsmittel vollständig zu entfernen. Trocknen Sie die Oberflächen anschließend mit einem weichen Baumwoll- oder Mikrofaser Tuch ab.

HARTNÄCKIGE FLECKEN





Entfernen Sie hartnäckige Flecken, die zum Beispiel durch Kosmetika, Kaffee, Wein, Zigarettenasche, Reinigungsmittel, Nagellack oder Haarfärbemittel verursacht werden, sofort mit einem weichen Tuch. Behandeln Sie die Flecken anschließend wie bei der täglichen Pflege. Es wird empfohlen, Reinigungsmittel nur mit weichen Baumwoll- oder Mikrofaser-tüchern aufzutragen. Bitte achten Sie darauf, für den Werkstoff Marbond keine kratzenden Materialien (z. B. Scotch-Brite) zu verwenden.

Wenn Ihr Produkt aus Sentec hergestellt wurde, können Sie einen Scotch-Brite und Reinigungspaste ohne scheuernde Bestandteile verwenden, um Flecken zu entfernen. Reinigen Sie stets die gesamte Oberfläche des Produkts mit einer Reihe von Wischbewegungen: von rechts nach links, von oben nach unten, diagonal und zum Schluss kreisförmig. Extrem hartnäckige Flecken entfernen Sie bitte mit einer Poliermaschine. Wir empfehlen Ihnen, sich in solchen Fällen an einen autorisierten Servicetechniker zu wenden.

BESEITIGUNG VON KRATZERN AUFARBEITUNG DES PRODUKTS





Kratzer in Sentec können mit einem Scheuerschwamm oder ähnlich und einer einfachen Reinigungspaste oder mithilfe einer Poliermaschine entfernt werden. Gehen Sie wie bei der Entfernung von Flecken vor. Wenn Sie eine Poliermaschine verwenden möchten, kontaktieren Sie bitte einen autorisierten Servicetechniker.

Einer der Vorteile von Sentec und Marbond ist, dass das Material erneuert werden kann. Bei tiefgehenden Beschädigungen können beide Materialien so wiederhergestellt werden, dass das Produkt aussieht wie am ersten Tag. Hierfür wird ein entsprechender Reparatursatz benötigt, der auf Anfrage erhältlich ist. Wenden Sie sich hierfür bitte an einen autorisierten Servicetechniker.

ALLGEMEINE HINWEISE





Jedes Material kann bei unsachgemäßer Verwendung oder unzureichender Pflege beschädigt werden. Schäden infolge einer ungeeigneten Behandlung seitens des Benutzers werden nicht von der Garantie gedeckt. Die häufigsten Probleme, die zum Verlust der Garantieleistungen führen, ergeben sich durch:

- _ Verwendung aggressiver Chemikalien
(z. B. azetonhaltige Mittel, aggressive Lösungsmittel, Abflussreiniger usw.)
 - _ Kontakt des Produkts mit starken Chemikalien, kochenden Flüssigkeiten und heißen Gegenständen
 - _ Mechanische Beschädigungen, insbesondere durch Stöße oder scharfe Gegenstände, die Kratzer verursachen
-

CHEMIKALIEN	SENTEC: REINIGUNGSHINWEISE	MARBOND: REINIGUNGSHINWEISE
Säure	Mit Wasser abspülen	Mit Wasser abspülen
Laugen	Mit Scotch-Brite reinigen	Mit Wasser abspülen
Alkohole	Mit Scotch-Brite reinigen	Mit Wasser abspülen
Bleichmittel	Mit Wasser abspülen	Mit Wasser abspülen



FLECKEN	SENTEC: REINIGUNGSHINWEISE	MARBOND: REINIGUNGSHINWEISE
Rotwein	Mit Schwamm und Reinigungsmittel reinigen	Mit weichem Tuch und Wasser reinigen
Kaffee	Mit Schwamm und Reinigungsmittel reinigen	Mit Wasser abspülen
Tee	Mit Schwamm und Reinigungsmittel reinigen	Mit Wasser abspülen
Ätherische Öle	Mit Schwamm und Wasser reinigen	Mit Wasser abspülen
Lippenstift	Mit Schwamm und Reinigungsmittel reinigen	Mit Wasser abspülen
Haarfärbemittel	Mit Schwamm und Reinigungsmittel reinigen	Sofort mit Wasser abspülen und mit einem weichen Tuch abwischen
Haarspray	Mit Schwamm und Reinigungsmittel reinigen	Mit weichem Tuch und Wasser reinigen
kerzen und Wachs	Heisser Wachs verformt die Badewanne nicht. Abgekühlter, gehärteter Wachs kann einfach von Hand oder einem Plastikwerkzeug entfernt werden. Bitte reinigen Sie die Fläche anschliessend gemäss Anleitung.	Heisser Wachs verformt die Badewanne nicht. Abgekühlter, gehärteter Wachs kann einfach von Hand oder einem Plastikwerkzeug entfernt werden. Bitte reinigen Sie die Fläche anschliessend gemäss Anleitung.
Sand	Mit Wasser abspülen und dabei darauf achten, dass keine Kratzer entstehen	Mit Wasser abspülen

Bitte beachten Sie, dass diese Reinigungsmaßnahmen für extrem hartnäckige Flecken gedacht sind. Idealerweise sollte der Fleck immer sofort mit einem weichen Tuch entfernt werden. Wenn sich der Fleck so nicht entfernen lässt, wenden Sie bitte die in dieser Tabelle aufgeführten Maßnahmen an.



www.laufen.ch



Broschüren-Download



www.bim.laufen.com

www.facebook.com/laufenbathrooms

www.twitter.com/laufenbathrooms

www.youtube.com/laufenbathrooms1

www.instagram.com/laufenbathrooms

www.pinterest.com/laufenbathrooms

KERAMIK LAUFEN AG
Wahlenstrasse 46
CH-4242 LAUFEN
Tel. +41 61 765 71 11
forum@laufen.ch

LAUFEN