



ANWENDUNG

- Dichtung zwischen Kamin und Wand mit Dach.

MATERIAL BESCHREIBUNG

- Aluminium mit UV- beständiger Farbe beschichtet, vollflächigen Butylklebesicht,

TECHNISCHE DATEN

- Gesamtbreiten: 300,mm, [mm] $\pm 2\%$
- Gesamtlänge : 5 [m] $\pm 5\%$
- Verarbeitungstemperatur- von $+5^{\circ}\text{C}$ bis $+40^{\circ}\text{C}$,
- 5 Farben Lieferbar,
- Sondervarianten möglich auf Anfrage
- Dehnbarkeit: bis zu 20%

VERARBEITUNG

- Der Untergrund der Klebung muß sauber, staub-fett eisfrei und trocken sein.

IVT Sp. z o.o.
Wysogotowo
ul. Kamienna 26B
62-081 Przeźmierowo

tel. +48 61 816 17 67
tel. +48 61 816 17 68
fax +48 61 816 17 69
e-mail: biuro@ivt.pl

LAGERUNG

- Trocken lagern, am besten Über $+5^{\circ}\text{C}$
- vor UV-Strahlung und Chemikalien schützen.

NIP 781 19 60 200,
Regon 368938936,
KRS 0000708329 - Sąd
Rejonowy w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego

Kapitał zakładowy
IVT Sp. z o.o.
wynosi 200.000,00 zł

Die bereitgestellten Informationen sind das Ergebnis von Forschung und Erfahrung und bilden die Grundlage für ihre Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit. Der Hersteller/Vertreiber konnte nicht alle möglichen Anwendungen seiner Produkte vorhersehen, und da die Verwendung der Produkte völlig außerhalb seiner Kontrolle liegt, übernimmt der Benutzer die Verantwortung für die richtige Auswahl und Verwendung des Produkts.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder schlechten Zustand des Untergrunds, der auf Witterungseinflüsse, vorbereitende Vorbereitungen oder Konstruktionsfehler zurückzuführen sein kann.