Das perfekte Duo
für glatte Oberflächen

SYSTEM
UNIFLOTT

1. Grundverspachtelung mit Knauf Uniflott:
- Hochfeste Spachtelmasse
- Verspachteln ohne Bewehrungsstreifen

2. Endverspachtelung mit Knauf Uniflott Finish:
- Gebrauchsfertige Spachtelmasse
- Leichtgängig zu verarbeiten
- Leicht schleifbar

Nie war das Verspachteln von Gipsplattenfugen so einfach wie mit dem System Uniflott von Knauf.

Mit nur zwei Spachtelgängen erreichen Sie im Nu glatte Oberflächen. Die Komponenten des Knauf Uniflott Systems bilden die ideale Grundlage für die weitere Oberflächengestaltung mit Tapete, Farbe (Knauf EASYFRESH) oder Putz (Knauf EASYPUTZ) – einfach aufrollen und gestalten.

Der Knauf Gelingtipp „Gipsplatten verspachteln" erklärt das Verspachteln Schritt für Schritt.

Jetzt kostenlose CD bestellen unter:
Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG, Postfach 10, 97343 Iphofen
oder unter **info@knauf-bauprodukte.de** oder unter **Fax: 09323 31-1092**

KNAUF

Knauf Fachwissen
gibt Tipps zu den Themen Verputzen, Verfliesen und Trockenausbau.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Knauf Bauprodukte GmbH & Co.KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen.

BP 14/160029/02.15/FB

Infomaterial, technische Auskünfte:
- www.knauf-bauprodukte.de
- info@knauf-bauprodukte.de
- Technische Auskunft-Service 01805/31-9000
  (14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 42 Cent/Min.)

Materialauswahl und -mengen
- www.fachberater24.de

Fugen verspachteln

Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG
Am Bahnhof 7
97346 Iphofen

Knauf AMF
Decken-Systeme

Knauf Bauprodukte
Profi-Lösungen für Zuhause

Knauf Dämmstoffe
Dämmstoffe aus Polystyrol-Hartschaum

Knauf Gips
Trockenbau-Systeme
Putz- und Fassaden-Systeme
Boden-Systeme

Knauf Insulation
Dämmstoffe aus Steinwolle, Glaswolle und Holzwolle

Knauf Integral
Gipsfasertechnologie für Boden, Wand und Decke

Knauf Aquapanel
AQUAPANEL® Cement Boards
TecTem®, Dämmstoffschüttung

Knauf PFT
Maschinentechnik und Anlagenbau

Knauf riessler
Oberflächenkompetenz

Marbos
Mörtelsysteme für Pflasterdecken im Tiefbau

SYSTEM
UNIFLOTT

Fugen verspachteln
mit dem System Uniflott von Knauf

KNAUF

Knauf Uniflott –
die hochfeste Verbindung





1 Knauf Uniflott in die Gipsplattenfuge einbringen. 2 Mit dem Schraubgriffspachtel scharf abziehen.

Mit Knauf Uniflott führen Sie die Grundverspachtelung von Gipsplattenfugen an Wand und Decke durch. Schnell und einfach – ohne Bewehrungsstreifen.

Der kunststoffvergütete Spezialgips eignet sich hervorragend als Basis für das System Uniflott und ist dazu hochfest und schrumpfarm – ideal für den Trockenbau. Lediglich Schnittkanten müssen angefast und mit Knauf Tiefengrund grundiert werden. Kanten an beanspruchten Flächen und in Bereichen, die Bewegungen ausgesetzt sind, mit einem Fugendeckstreifen verspachteln, um eine nachträgliche Rissbildung zu vermeiden.

Erhältlich im 5 und 25 kg Gebinde;
Verbrauch ca. 110 g/lfm-Fuge (System Uniflott)

Knauf Uniflott Finish –
für glatte Fugenoberflächen

1 Ausgehärtetes Material nach ca. einer Stunde abstoßen. 2 Knauf Uniflott Finish mit der Traufel auftragen und glatt abziehen. Nach Trocknung gegebenenfalls schleifen.

Mit der gebrauchsfertigen und feinen Finish-Spachtelmasse gelingen Ihnen glatte Oberflächen mit Leichtigkeit. Und das praktisch ohne zu schleifen!

Durch die geschmeidige Konsistenz lassen sich sogar komplette Wände schnell und mühelos vollflächig verspachteln! Sollte es erforderlich sein nachträglich zu schleifen, kann dafür herkömmliches Schleifpapier verwendet werden.

Erhältlich im 8 und 20 kg Gebinde;
Verbrauch ca. 160 g/lfm-Fuge (System Uniflott)

Knauf POWER-ELAST –
dauerhaft rissfest



1 Knauf POWER-ELAST gleichmäßig in die saubere Fuge einspritzen. 2 Überschüssiges Material glatt abziehen.

Der hochelastische und extrem schrumpfarme Dichtstoff eignet sich perfekt zum Verfüllen von Anschlussfugen im Trockenbau- und Malerbereich.

POWER-ELAST vereint die Eigenschaften einer hochflexiblen Dichtmasse mit denen eines hochleistungsfähigen Montageklebers. Diese haftet exzellent ohne Grundierung an Wandanschlüssen und auf bereits ausgehärtetem Material. Schon nach vier Stunden ist die Fuge überstreichbar. Die enorme Rissbeständigkeit macht POWER-ELAST zum idealen Produkt vor allem im Trockenbau – auf diese Eigenschaft geben wir ganze fünf Jahre Garantie.

Erhältlich im 300 ml Gebinde; Reichweite ca. 8 m bei 6x6 mm Fuge