

Perfekte Wände haben System.

MODULAN

So einfach geht's
mit **MODULAN**
Fliesenhaftgrund



Qualität am Werk.
MODULAN.

Fliesen überarbeiten mit MODULAN Fliesenhaftgrund

Keine Lust mehr auf alte Fliesen?

Mit MODULAN Fliesenhaftgrund können Sie alte Fliesen einfach in schöne neue Wände verwandeln. Das mühselige Entfernen der Fliesen gehört der Vergangenheit an, mit MODULAN lassen sich alte Fliesen ganz ohne aufwendiges Abschlagen überarbeiten.

Von der Fliese zur glatten Wand

MODULAN Fliesenhaftgrund wurde speziell für den Innenbereich entwickelt und kann direkt verarbeitet werden. Einfach mit Rolle oder Pinsel dünn und gleichmäßig auftragen – so ergibt sich die optimale Haftung aller MODULAN Reparatur- und Flächenspachtel direkt auf dem alten Fliesenuntergrund.



So einfach geht's:



1. Fliesen reinigen

Die Fliesen mit Salmiakgeist reinigen. Mischverhältnis: 3 Teile Wasser, 1 Teil Salmiakgeist (9,5%), etwas Spülmittel. Handschuhe und Schutzbrille tragen, bitte beachten Sie auch die Verarbeitungshinweise im Technischen Merkblatt.



2. Fliesenhaftgrund auftragen

MODULAN Fliesenhaftgrund mit Rolle oder Pinsel auftragen. Hierfür muss der Untergrund trocken, sauber, tragfähig und staubfrei sein.



3. Wände glätten

Nach dem Trocknen kann sowohl die 300er- als auch die 400er-Serie verarbeitet und geglättet werden. Für Feuchträume empfiehlt sich immer der zementgebundene 500er-Außenspachtel.



4. Abschleifen/ Wand gestalten

Wand nach der vorgegebenen Trocknungszeit zusätzlich abschleifen, um so eine noch feinere Oberfläche zu erzielen. Anschließend kann die finale Wandgestaltung erfolgen.

MODULAN Produkte für Ihr Projekt

700 Fliesenhaftgrund



- Schnell trocknend
- Hervorragender Haftvermittler auf Wandfliesen
- Verbrauch: ca. 250 ml/m² *

1 kg Art.Nr. 6733825



400 Reparatur- und Flächenspachtelmasse „Fine“



- Pulverspachtel für innen
- Feine Körnung
- Sehr gute Anfangshaftung
- Kunststoffvergütet
- Sehr leicht schleifbar
- Verbrauch: ca. 0,9 kg/m²*

5 kg Art.-Nr. 5803366
25 kg Art.-Nr. 5803367

501 Reparatur- und Flächenspachtelmasse außen



- Pulverspachtel für außen
- Hohe Füllkraft und Standfestigkeit
- Frostbeständig, wasserfest
- Reißt und schrumpft nicht
- Überstreichbar
- Verbrauch: ca. 1,3 kg/m²*

1,5 kg Art.-Nr. 5803373
5 kg Art.-Nr. 5803374

451 Reparatur- und Flächenspachtelmasse „Fine“



- Fertigspachtel für innen
- Feine Körnung
- Gebrauchsfertig
- Kunststoffvergütet
- Sehr gute Anfangshaftung
- Leichte Verarbeitung
- Sehr leicht schleifbar
- Verbrauch: ca. 1,0 l/m²*

2,5 l Art.-Nr. 5803360
5 l Art.-Nr. 5803361
10 l Art.-Nr. 5803362

550/551 Reparatur- und Flächenspachtelmasse außen



- Fertigspachtel für außen
- Gebrauchsfertig
- Hohe Füllkraft und Standfestigkeit
- Verarbeitungsfertig
- Überstreichbar
- Verbrauch: ca. 1,7 kg/m²*

330 g Art.-Nr. 5803370
1 kg Art.-Nr. 5803371
5 kg Art.-Nr. 5803372

*Verbrauch errechnet sich pro mm Schichtstärke.



Feinste Oberflächen erzielen Welcher Spachtel ist der richtige?

- Reparatur- und Flächenspachtel zur Vorbereitung von groben und feinen Untergründen
- Perfekte Basis für alle Folgearbeiten

	Gewünschte Oberfläche grob, ideal für Putz, Raufaser oder Strukturtapete	Gewünschte Oberfläche fein, ideal für Anstriche oder feine Tapeten
Untergrund grob, z.B. Mauerwerk, Glasfaser oder grober Putz	301/351 <small>medium</small>	301/351 <small>medium</small> + 400/451 <small>fine</small>
Untergrund fein, z.B. Gipskarton, feiner Putz	301/351 <small>medium</small>	400/451 <small>fine</small>