

Technisches Merkblatt

Pritt Stift

I. Werkstoff

Art des Werkstoffes:

Lösemittelfreier Klebstoff in Stiftform

Verwendungszweck:

- für alle Klebungen mit Papier und Pappe
- zum Aufkleben von Fotos und Etiketten

Verpackungsgrößen/Kurzzeichen/ Versandeinheit:

PK411 = 4 x 25 Stk. à 10g
PK4IK = 12 Stk. à 10g auf Infokarten
PK4DK = 12 Infokarten mit je 2
Stiften à 10g
PK611 = 3 x 12 Stk. à 20g
PK6IK = 12 Stk. à 20g auf Infokarte
PK811 = 3 x 12 Stk. à 40g

II. Besondere Eigenschaften

- lösemittelfrei
- trocknet transparent auf
- klebt einfach, sauber und schnell
- mit Wasser auswaschbar

Technische Daten

Rohstoffbasis:

Polysaccharide,
Polyglycosidether, Seife und
Wasser

Farbe:

weiss

pH-Wert (unverdünnt, 20°C):

10,0 bis 10,2

Lagerstabilität:

ungeöffnet mind. 24 Monate.

III. Verarbeitungstechnische Hinweise

Untergrundvorbehandlung:

Die Untergründe müssen saugfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

Klebstoffauftrag:

Klebstoff zwei- bis dreimal auf eine Klebefläche aufstreichen und die Klebeteile zusammenfügen. Ein kurzfristiges exaktes Ausrichten der zu verklebenden Teile ist möglich. Stift nach Gebrauch gut verschließen.

Abbindezeit:

1 bis 2 Minuten

IV. Besondere Hinweise

Reinigung:

Der Klebstoff ist mit Wasser ab- bzw. auswaschbar.

Lagerung:

Nicht unter -5°C.
Vor Temperaturen über +50°C schützen.

Entsorgung:

Kann in geringen Mengen dem Hausmüll zugefügt werden.
Nur restentleerte Gebinde der Wiederverwertung zuführen.

Sicherheitshinweis:

Kontakt mit Augen vermeiden.

Telefon-Beratung:

(0211) 797-8272

Internet:

www.pritt.de

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt.



Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Henkel KGaA - Konsumentenklebstoffe Deutschland - 40191 Düsseldorf

Seite 2 von 2
Stand 07 /2006