

# Konformitätserklärung

nach EN ISO/IEC 17059-1:2010

Nummer	Hersteller
<b>9130/10/2017</b>	<b>TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Tschechische Republik</b>
Gegenstand der Erklärung	
<b>Sanierungsgullys TOPWET TW SAN mit integrierter Abdichtungsmanschette</b>	
Typ	<input type="checkbox"/> TW SAN 50 ___ <input type="checkbox"/> TW SAN 75 ___ <input type="checkbox"/> TW SAN 90 ___ <input type="checkbox"/> TW SAN 104 ___ <input type="checkbox"/> TW SAN 110 ___ <input type="checkbox"/> TW SAN 125 ___ <input type="checkbox"/> TW SAN 160 ___
Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung ist mit folgenden Anforderungen identisch	
<b>EN 1253-2:2015 – Abläufe für Gebäude – Teil 2: Dachabläufe und Bodenabläufe ohne Geruchverschluss</b>	

## Zusätzliche Informationen |

## a. Grundlegende technische Parameter des Produktes

1. Abmessungen DN: DN50, DN70, DN90, DN104, DN100, DN125, DN150
2. Bestimmungszweck: Entwässerung von Flachdächern mit Anschluss an den ursprünglichen Gully oder an Leitung ohne Stutzen
3. Material: Gullykörper – Polyamid PA6, Schutzkorb – Polyamid PA6, Sanierungsdichtung – EPDM
4. Integrierte Abdichtungsmanschette  
BIT – modifizierte Bitumenbahn SBS, PVC – Folie auf Weich-PVC-Basis,  
TPO – thermoplastisches (flexibles) Polyolefin, EPDM – Folie aus synthetischem Kautschuk,  
PE – Polyethylenfolie, STE – Manschette zum Anschluss an die Spachtelabdichtung
5. Farbe: grau
6. Belastungsklasse: H 1,5

b. LGA QualiTest GmbH, Dreikronenstrasse 31, 97082 Würzburg,  
Zertifikat Nr. 7313208z ausgestellt am 08. 05. 2014c. Zertifikat ISO 9001:2015 Nr. 50074/A/0001/UK/Cz ausgestellt am 18. 7. 2017  
über URS United Registrar of Systems Czech s.r.o. PSN House,  
Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7d. Die Konformitätsbewertung wurde im Rahmen der implementierten  
werkeigenen Produktionskontrolle durchgeführt

Jaroslav Černý | CEO

Ostrovačice, 01. 10. 2017