

Produktbeschreibung

- die Terrassendielen sind thermisch behandelt
- dauerhaft gegen Schimmel und Pilz resistent
- Terrassendielen mit Nut für eine unsichtbare Verschraubung
- eine Seite Glatt und eine Seite mit Riffelprofil
- endlos-Verlegbar.
- Oberfläche ist mit Terrassen-Öl behandelt.

Technische Daten

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – Dauerhaftigkeit (EN113 / EN350-1): | Klasse 1 |
| – Dauerhaftigkeit (EN335): | Klasse 4 (gebrauchsklasse) |
| – Schimmel/Pilzresistenz (EN 152) : | Klasse 0 |
| – Differenzielles Quellmaß: | 24 Stunden Tauchen im 20° warmen Wasser :
Länge: + 0,1 % / Breite: + 0,9 % / Stärke: + 2,4 % |
| – Rohdichte: | ca. 1200 kg / m ³ |
| – Brinellhärte(EN1534): | 9,5 kg / mm ² (Brinell) |
| – Elastizität (EN408): | 10737 N/mm ² |
| – Bruchdehnung (EN408): | 50,30 N/mm ² |
| – Festigkeitsklasse (EN338): | D50 |



Thermo Bambus 1860x137x18 mm