

Produktinformation

Akku-Kapp- und Gehrungssäge 2x18V



EAN: 0088381877039

DLS714NZ

Leerlaufdrehzahl	5.700 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø / Bohrung	190/20 mm
Schnittleistung 0°	60x265/52x300 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	60x185/52x212 mm
Schnittleistung 45° Neigung	40x300 mm
Schnittleistung 45°/45°	40x212 mm
Akkuspannung	2 x 18 V
Maße (LxBxH) mm	655x430x445
Gewicht	inkl 2xBL1860B: 13,5 kg



36V

BL
MOTOR

ADT

LXT

Lieferumfang:

HM-Sägeb. 190x20x24Z
Schraubklemme
Staubsaug kpl.
Auflageverlängerung
Einstellendreieck
6-kant Stiftschlüssel 5 mm

Best.-Nr.:

B-04298
122536-0
122852-0
322312-4 (2x)
762001-3
783203-8

- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- Doppelter Zug-Mechanismus erhöht die Schnittleistung bei kompakter Bauweise
- Sehr leichtgängiger Zug-Mechanismus durch 4-fache Lagerung mit Linearkugellagern
- Arbeitstisch stufenlos nach rechts um 57° und links um 47° drehbar
- Untergestell als optionales Zubehör lieferbar, Bestell-Nr. 198688-9
- Mit Sanftanlauf und Motorbremse
- Sägekopf stufenlos nach links bis 45° und rechts bis 5° neigbar

Schalldruckpegel (L_{pA})
Vibration

88 dB(A) Schalleistungspegel (L_{WA})
2,5 m/s² K-Wert Vibration

98 dB(A) K-Wert Geräusch
1,5 m/s²

3 dB(A)

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.

Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang.

Nicht alle Artikel im Lieferumfang sind einzeln nachbestellbar.

Stand: 11-7-2019

www.makita.de