

**LEISTUNGSERKLÄRUNG (DOP)**

Firmennamen: Varde Ovne

REVISION: 1

Adresse: Soldalen 12

ERSTELLT AM : 03-08-2016

PLZ: 7100 Vejle

Land: DK

PRÜFSTELLE:

ERSTELLT VON: PM Rasmus Jensen

GEPRÜFT VON: CEO Jan Meldgaard

PRODUKT NAME: **Thurø 12 und 13**

Raumheizer für feste Brennstoffe: **DIN EN 13240: 2001/AC:2006/DIN EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007** **Test** **Test**
 Selbstschliessender Tür nach Bauklasse 1 **Art. 15a B-VG**

PRÜFSTELLE:

RRF Prüferbericht Nr: RRF- 40 16 4228
 Im Lipperfeld 34b
 D-46047 Oberhausen
 Notifeid Body Number 1625

PRÜFSTELLE:System 3 zur Bewertung und Überprüfung der Leistungserklärung des Bauproduktes.**Brandschutz:**

Harmonisierte technische Spezifikationen:

| | |
|-------------------------------------|------|
| Abstand zu brennbaren Materialien : | |
| Mindestabstand in mm: | |
| Hinten: | 200 |
| Seiten: | 400 |
| Vorne: | 1100 |

| | | |
|--|----------|--------------------------|
| Brandverhalten: | A1 | |
| Emission der Verbrennungsprodukte : | 13% CO | |
| CO | 0,08% | 1000 mg/m ³ n |
| OGC | 44 mg/MJ | 94 mg/m ³ n |
| Staub : | 14 mg/MJ | 19 mg/m ³ n |
| Nox | 70 mg/MJ | 95 mg/m ³ n |
| Oberflächentemperatur: | OK | |
| Elektrische Sicherheit: | ---- | |
| Reinigbarkeit: | OK | |
| Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung: | 246 C. | |
| Mechanische Festigkeit (zum tragen eines Schornsteines): | OK | |
| Staub : | | |
| Nennwärmeleistung : | 6,0kW | |
| Raumwärmeleistung : | 6,0kW | |
| Wasserwärmeleistung: | ---- | |
| Wirkungsgrad: | 82% | |

Unterzeichnet im Namen des Herstellers:

Unterschrift CEO:

Jan Meldgaard



Jan Meldgaard
CEO



| | |
|----------|----------------|
| Revision | Datum Revision |
| 1 | 03-08-2016 |
| | |
| | |
| | |