

Montageempfehlung D.O.S. - Bodenprofile

Carl Prinz GmbH & Co. KG
Jakobstraße 8 • D-47574 Goch
Telefon +49 (0) 28 23.97 03-0
Telefax +49 (0) 28 23.97 03-99
E-Mail service@carlprinz.de



Profil anlegen:

Positionieren Sie das zugeschnittene Oberprofil an der ausgewählten Stelle und zeichnen die Dübelposition des Profils an. Legen Sie das Profil an die Seite und ziehen nun eine Linie auf dem Untergrund von den beiden angezeichneten Punkten. Entsprechend der Anzahl der zu verwendenden Dübel zeichnen Sie nun in gleichem Abstand die Bohrlöcher auf der Linie an. Verwenden Sie grundsätzlich alle beigegepackten Dübel. Die beiden äußeren Löcher sollten max. 4 cm vom Rand positioniert sein. Je nach Möglichkeit sollen vor dem Bohren Altböden entfernt werden. In Türcargen kann ein Malerkrepp an den Innenseiten der Zarge befestigt werden um die Position der Dübel anzuzeichnen.



Bohren und Fixieren:

Mit einem 6 mm Bohrer die zuvor auf den Untergrund angezeichneten Bohrungen für die Dübel bohren. Die Bohrlochtiefe ist Dübellänge plus 1 cm. Die Bohrlöcher absaugen damit keine Bohrspäne in den Löchern verbleiben und auch keine störenden Bohrspäne unter dem Profil verbleiben. Schieben Sie nun alle beigegepackten Dübel in die Aufnahmenut des Profils ein und positionieren diese passend über die Bohrlöcher. Drücken Sie nun das Profil zusammen mit den Dübeln unter leichtem Druck nach unten in die Bohrungen. Um das Profil nun passgenau mit dem Bodenbelag abzuschließen schlagen Sie unter Nutzung eines Schlagholz und eines Hammers das Profil vorsichtig gleichmäßig an.



Demontage:

Zur Demontage des Profils schieben Sie vorsichtig eine flachen Stielspachtel zwischen das Profil und dem Bodenbelag. Durchtrennen Sie mit einem gezielten Schlag mittels eines Hammers die Dübel. Das unbeschädigte Profil kann anschließend mit neuen Dübeln erneut verwendet werden. Es empfiehlt sich neue Löcher zu bohren

Mit Erscheinen verlieren alle bis dato herausgegebenen Montageempfehlungen zu diesem Artikel Ihre Gültigkeit. Stand: 05.07.2013. Änderungen Vorbehalten.

Carl Prinz GmbH & Co. KG

Jakobstraße 8 · D-47574 Goch · Telefon +49 (0) 28 23. 97 03-0 · Telefax +49 (0) 28 23. 97 03-99 · e-Mail: service@carlprinz.de · www.carlprinz.de

Steuer-Nr. 116 / 5752 / 0088, Ust.-Id.-Nr. DE 120095629 · Kommanditgesellschaft; Sitz: Goch, Handelsregister: Amtsgericht Kleve, HRA-Nr. 485

persönlich haftende Gesellschafterin: Prinz Verwaltungsgesellschaft mbH, Sitz: Goch, Handelsregister: Amtsgericht Kleve, HRB-Nr. 427 · Geschäftsführer: Joachim W. Prinz, Katharina Prinz



MONTAGEEMPFEHLUNG

Starke Verbindung. Kluge Technik.

Carl Prinz GmbH & Co. KG
Jakobstraße 8 • D-47574 Goch
Telefon +49 (0) 28 23.97 03-0
Telefax +49 (0) 28 23.97 03-99
E-Mail service@carlprinz.de

Mit Erscheinen verlieren alle bis dato herausgegebenen Montageempfehlungen zu diesem Artikel Ihre Gültigkeit. Stand: 05.07.2013. Änderungen Vorbehalten.

Carl Prinz GmbH & Co. KG

Jakobstraße 8 · D-47574 Goch · Telefon +49 (0) 28 23. 97 03-0 · Telefax +49 (0) 28 23. 97 03-99 · e-Mail: service@carlprinz.de · www.carlprinz.de

Steuer-Nr. 116 / 5752 / 0088, Ust.-Id.-Nr. DE 120095629 · Kommanditgesellschaft; Sitz: Goch, Handelsregister: Amtsgericht Kleve, HRA-Nr. 485

persönlich haftende Gesellschafterin: Prinz Verwaltungsgesellschaft mbH, Sitz: Goch, Handelsregister: Amtsgericht Kleve, HRB-Nr. 427 · Geschäftsführer: Joachim W. Prinz, Katharina Prinz