

Softline Revisionstür

weiß beschichtet

für Decken- und Wandmontage, Deckenmontage bis Größe 600 x 600 mm



Beschreibung	<p>In den Größen 150 x 150 mm bis 400 x 400 mm besteht der Einbaurahmen aus einem Stück. Ab 450 x 450 mm besteht der Einbaurahmen aus 4 zusammengepunkteten Einbaurahmenteilern. Die Einbaurahmenenden sind auf Gehrung gesägt, so ist ein nahtloser Übergang der Einbaurahmenteile an den Ecken gewährleistet.</p> <p>Die Softlinekante gibt der Revisionstür ein besonderes Design.</p> <p>Die Scharnierbohrungen und die Schlitze für den Verschluss sind so angebracht, dass das Türblatt links und rechts einbaubar ist. An den Seitenteilen des Einbaurahmens sind je 2 Maueranker verdrehbar angebracht. Das Material der Maueranker lässt eine Verbiegung und Verdrehung ohne Schwierigkeiten zu.</p> <p>In den Mauerankern sind an verschiedenen Stellen Befestigungsbohrungen eingearbeitet. Dadurch ist eine optimale Befestigung der Revisionstür in der Wand- bzw. Deckenöffnung gewährleistet.</p> <p>Das Türblatt wird durch Abstandsnoppen an der Ober- und Unterseite zentriert.</p> <p>Die Revisionstür ist mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung überzogen.</p>
Lieferumfang	<p>Revisionstür incl. Maueranker, in Schutzfolie verpackt.</p>
Montageanleitung	<p>Das Türblatt der Revisionstür wird ausgehängt und der Einbaurahmen in die Öffnung der Wand oder Decke eingesetzt. Die vier beweglichen Maueranker werden den Gegebenheiten angepasst und an der Wand oder Decke befestigt. Der Spalt zwischen Wand/Decke und Einbaurahmen kann bei Bedarf verspachtelt werden. So ist eine optimale Befestigung im Mauerwerk oder in Leichtbauwänden gewährleistet. Anschließend wird das Türblatt wieder eingehängt und verschlossen.</p> <p>Achtung bei Deckenmontage: Die Revisionstür ist nur bis Größe 600 x 600 mm für den Deckeneinbau geeignet.</p>
Einsatzgebiet	<p>Die Revisionstür wird vorwiegend im Innenausbau eingesetzt.</p> <p>Sie ist für den Wand- und Deckeneinbau geeignet.</p>