
Originalzubehör

auttaaliss aluline das vielseitige Profilsystem für Heim und Hobby

Von Raumteilern über Kleinmöbel und Duschabtrennungen bis hin zur Verglasung (Im Außenbereich nur mit acrylglas einsetzbar): Mit den neuen guttagliss aluline Rahmenprofilen verwirklichen kreative Selbermacher Bau- und Bastelideen jeder Art.



Das System

Das guttagliss aluline Profilsystem besteht aus drei Profil-Typen (U-H- und Eck-Profil). Jeder Stab aus silber eloxiertem Aluminium ist 2 m lang. Er wird mit einer Metallsäge nach Bedarf gekürzt. Stabile Eckverbinder aus Polycarbonat fügen die Profile zusammen. In die Nuten der Profilstäbe können Werkstoffplatten von 2 bis 6 mm oder 10 mm Stärke eingesetzt werden. Bei Materialstärken bis 6 mm sowie zur Abdichtung werden zusätzlich dauerelastische TPE-Profildichtungen aus dem professionellen Fensterbau verwendet.

Plattenmaterialien:

guttagliss aluline fügt sich in jeden Bau- oder Einrichtungsstil ein. Es ist z. B. für Platten aus Kunststoff. Holz. Metall, Lochblech oder Glas geeignet. Entscheidend ist die Materialstärke von mindestens 2 bis maximal 10 mm. Durch die Verwendung von TPE-Profildichtungen werden die Platten sicher und dauerhaft gegen Nässeeintritt und Geräusche isoliert. Dadurch eignet sich guttagliss aluline - in Verbindung mit witterungsfesten Platten (guttagliss acryl) - auch hervorragend für den Außeneinsatz.



Für Abtrennungen und Wände:

Zweidimensionale Abtrennungen, zum Beispiel individuell gefertigte Duschwände, oder Raumteiler lassen sich bereits einfach nur mit den U-Profilen und Eckverbindern aufbauen. Im Sanitärbereich sind transparente Kunststoffplatten (guttagliss polystyrolglas oder guttagliss acrylglas) als Flächenmaterial bestens geeignet. Durch die TPE-Profildichtung sind guttagliss aluline Abtrennungen spritzwasser- und regendicht.



Für den Bau von Obiekten:

Für dreidimensionale, räumliche Konstruktionen werden alle drei Profiltvpen benötigt. Zuerst sind die Profile passend zu kürzen. Das geschieht mit einer normalen Metallsäge, beispielsweise einem Elektrofuchsschwanz. Dann werden die Profildichtungen auf die zugeschnittenen Platten geschoben und in die Profil-Nut eingefügt. Im dritten Schritt werden die Segmente mit den Eckverbindern zusammen gesetzt.



Eine ausführliche Montageanleitung finden Sie in jeder **Eckverbinder Verpackung!**

Eigenschaften:

- hochwertig
- vielseitia
- elegante Optik
- · leicht zu verarbeiten
- robust und stabil
- · aluline ist im Außenbereich einsetzbar

Anwendungsbeispiele:

- Raumteiler
- Regalsysteme
- Kleinmöbel
- Garten- und Gewächshäuser
- Windfänge / Windschutz
- Fenster / Verglasungen
- ... und Ihre Idee!

Produktprogramm

Neben unseren guttagliss hobbycolor ebene Platten finden Sie noch viele weitere Produkte für Bau, Garten und Hobby in unserem Programm:





- guttanit Bitumenwellplatten für Dach und Wand in vielen verschiedenen Ausführungen und Farben.
- guttatec Bitumenschindeln mit den vielseitigen Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Formen und Farben.
- guttabeta star Noppenbahnen für hohe Sicherheit bei Grundmauerschutz, Sauberkeitsschicht uvm.
- **guttagliss Profilplatten** aus Acryl, Polycarbonat, PVC, und Polyester in verschiedenen Wellungen mit passenden Verlegezubehören.
- guttagliss Hohlkammerplatten aus Polycarbonat und Acryl mit guten Isoliereigenschaften und passenden Verlegesystemen aus Kunststoff oder Aluminium.
- guttagliss paneel und easy-click plus Hohlkammerpaneele aus PVC oder Polycarbonat mit Nut- und Federverbindung.
- guttagliss alutec Systemdach die Profi-Komplettlösung zum selberbauen. Für Terrasse, Balkon, Carport und Pergola.
- guttagliss Dekorplatten aus Polystyrol oder Acryl, glatt oder strukturiert für verschiedene Einsatzbereiche, drinnen und draußen.
- **guttagarden Gartenzubehöre** ein reichhaltiges Sortiment an Rasengittern, Gartenfolien, Gartenvliesen, Frühbeete, Gewächshäuser etc.


Bitte fordern Sie unser ausführliches Informationsmaterial an!





ebene Platten







U-Profil Stab 2.00 m


Art.-Nr. 3440083 guttagliss aluline auttaaliss aluline

Eck-Profil Stab 2.00 m



Art.-Nr. 3440082

Art.-Nr. 3440086 auttaaliss aluline guttagliss aluline Profildichtung H-Profil Stab 2.00 m 2-6 mm. Beutel mit 2 lfm.





guttagliss aluline Eckverbinder Beutel mit 4 Stück



www.gutta.com • info@gutta.com Servicetelefon 0900 1 / 20 00 07 (99 Cent/Min)



www.gutta.com

www.gutta.com

leichte, stabile und vielseitig einsetzbare Bastelplatten in sieben attraktiven Farben



Eigenschaften

- vielseitig und preisgünstig
- verformbar einfach zu verarbeiten
- leicht, stabil und schlagzäh
- feuchtigkeitsbeständig
- schwerentflammbar

Anwendungsgebiete

- für den Innenbereich
- Möbelverblendungen
- Wandverkleidungen
- Modellbau
- Laubsägearbeiten
- Dekoration
- · Leisten, Blenden
- · Lampen, Abtrennungen
- ... und Ihre Idee



Das Material

guttagliss hobbycolor sind leichte, gleichmäßig aufgeschäumte Kunststoffplatten mit geschlossener Zellstruktur, was zu einer hervorragenden Widerstandsfähigkeit gegenüber Schlägen und Kratzern führt. guttagliss hobbycolor verfügt trotz des geringen Gewichts über hohe Eigensteifigkeit und bleibt auch nach umfangreicher Bearbeitung stabil.

guttagliss hobbycolor bietet durch seine geschlossene, seidenmatte Oberfläche optimale Weiterverarbeitungsmöglichkeiten. Bedrucken, Beschriften und Bekleben ist problemlos möglich.

guttagliss hobbycolor lässt sich sehr leicht und vielseitig, mit einfachen Standardwerkzeugen, bearbeiten. Außerdem sind die Platten problemlos zu verkleben oder zu verschweißen.

guttagliss hobbycolor ist feuchtigkeitsbeständig und quellfest. Für den Einsatz im Außenbereich ist das Material allerdings nur bedingt einsetzbar, da die Farben auf Dauer nicht beständig sind.

Durch die Schwerentflammbarkeit und die vielen lieferbaren Formate ist guttagliss hobbycolor auch zur Anfertigung von sicheren und kostengünstigen Füllelementen geeignet.









Technische **Daten**

Formate:	50 x 25 cm / 50 x 50 cm / 50 x 100 cm /
	50 x 125 cm / 50 x 150 cm /
Sonderformat:	152 x 205 cm
Farben:	gelb, rot, grün, blau, weiß, grau, schwarz
Stärke:	3 mm
Erweichungstemp.:	76°C (Vikat)
Wärmeausdehnung:	0,076 mm/m°C
Brandklasse:	schwerentflammbar DIN 4102 B1

Bearbeitung

- schneiden sägen bohren schrauben malen kleben*
- biegen nieten lackieren warm verformen bedrucken
- verschweißen fräsen u.v.m.

^{*} kleben mit geeignetem Kunststoffkleber (z. B.: UHU Allplast)



Die Platten können in unterschiedliche Rahmen eingesetzt werden. Gut geeignet sind Holzleisten oder auch Profilsysteme aus Metall oder Kunststoff. Dekorative und praktische Verkleidungen und Kaschierungen im gesamten Wohnbereich sind problemlos zu fertigen. Die Platten sind feuchtigkeitsbeständig und quellfest und dadurch auch sehr gut für den Einsatz in Küchen oder auch im Bad geeignet.

Gewährleistung

Gewährleistung nach BGB. Farb- und Größenabweichungen etc. innerhalb der üblichen Toleranzen vorbehalten. Unsere Empfehlungen befreien nicht von der Verpflichtung, das Produkt eigenverantwortlich zu überprüfen. Im Zweifelsfalle bitten wir eine Fachberatung in Anspruch zu nehmen. Alle Daten und Skizzen nach Angaben des Herstellers. Technische Änderungen vorbehalten.

Kennen Sie schon?

guttagliss Effektplatten

selbstklebende Kunststoffdekorplatten mit edler Optik z. B. in Metall oder Leder





guttagliss acrylcolor farbige Akzente für Ihr Zuhause





guttagliss hobbyglas

klares Bastlerglas für grenzenlose Möglichkeiten in vielen versch. Größen





guttagliss Verglasungsfolie glasklare Sicht mit primus und solair-extra





www.gutta.com www.gutta.com www.gutta.com www.gutta.com www.gutta.com