

**Balkontür-
schnäpper
mit Griff weiß**

ARON ®

Montageanleitung:

- 1. Türflügel:** Tür öffnen.
- 2. Türflügel:** Eine Schraube auf Höhe des Griffsitzes aus dem Fenstergetriebe entfernen.
- 3. Türflügel:** Am frei gewordenen Befestigungspunkt den beiliegenden Kunststoffzapfen mit der ausgedrehten Schraube auf das Getriebe schrauben.
- 4. Türrahmen:** Die Mitte des Kunststoffzapfens mit einem Bleistift auf den Türrahmen übertragen.
- 5. Türrahmen:** Den Balkontürschnäpper mittig zur Bleistiftmarkierung in den Türrahmen legen und mit 2 Schrauben (4,0x30 mm) anschrauben.
Die Federklemme muss offen nach innen zeigen.
- 6. Türflügel:** Den Balkontürgriff außen, an einer beliebigen Stelle aufschrauben (3,5x16 mm).

Inhalt:

- 1 Stück Balkontürschnäpper
- 1 Stück Gegenstück
- 1 Stück Balkontürgriff
- 3 Stück Schraube 4,0x30 mm
- 3 Stück Schraube 3,5x16 mm

Art-Nr.: 7256978

**Manufactured for
Hornbach Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany
www.hornbach.com**

ARON  [®]
WILLKOMMEN ZUHAUSE

**Balkontürschnäpper
mit Griff weiß**



4 002534 196606