

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Modolan Siliconharz-Fassadenfarbe**

Überarbeitet am: 16.05.2024

Materialnummer: 70531023420000

Seite 1 von 19

**ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens****1.1. Produktidentifikator**

Modolan Siliconharz-Fassadenfarbe

UFI: 231T-DCT0-JCQG-20K4

**1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird****Verwendung des Stoffs/des Gemischs**

Dispersionsfarbe

Relevante identifizierte Verwendungen siehe Abschnitt 16

**Verwendungen, von denen abgeraten wird**

Keine, Verwendung gemäß Bestimmung.

**1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**

Firmenname: Hornbach Baumarkt AG

Strasse: Schellenrain 9

Ort: CH-6210 Sursee

Telefon: +41 41925 6700

Telefax: +41 41925 6735

E-Mail (Ansprechpartner): SDB@meffert.com

**1.4. Notrufnummer:** 145 (STIZ)**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren****2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs****Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

Skin Sens. 1; H317

Aquatic Chronic 3; H412

Wortlaut der Gefahrenhinweise: siehe ABSCHNITT 16.

**2.2. Kennzeichnungselemente****Verordnung (EG) Nr. 1272/2008****Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung**

Polypropylenglykol-Alkylphenylether

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on

2-Methyl-2H-isothiazol-3-on

2-Octyl-2H-isothiazol-3-on

Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)

**Signalwort:** Achtung**Piktogramme:****Gefahrenhinweise**

H317

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H412

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

**Sicherheitshinweise**

P273

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P102

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P280

Schutzhandschuhe tragen.

P302+P352

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Modolan Siliconharz-Fassadenfarbe**

Überarbeitet am: 16.05.2024

Materialnummer: 70531023420000

Seite 2 von 19

P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

**Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische**EUH211:Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen.  
Aerosol oder Nebel nicht einatmen.**2.3. Sonstige Gefahren**

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.

Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

**ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen****3.2. Gemische**

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Modolan Siliconharz-Fassadenfarbe**

Überarbeitet am: 16.05.2024

Materialnummer: 70531023420000

Seite 3 von 19

**Gefährliche Inhaltsstoffe**

| CAS-Nr.    | Stoffname                                                                                                                                                              |              |                  | Anteil      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|
|            | EG-Nr.                                                                                                                                                                 | Index-Nr.    | REACH-Nr.        |             |
|            | Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)                                                                                                                             |              |                  |             |
| 13463-67-7 | Titandioxid; [in Pulverform mit mindestens 1 % Partikel mit aerodynamischem Durchmesser ≤ 10 µm]                                                                       |              |                  | 10 - < 15 % |
|            | 236-675-5                                                                                                                                                              |              | 01-2119489379-17 |             |
|            | Carc. 2; H351                                                                                                                                                          |              |                  |             |
| 14464-46-1 | Cristobalitmehl                                                                                                                                                        |              |                  | 5 - < 10 %  |
|            | 238-455-4                                                                                                                                                              |              |                  |             |
|            |                                                                                                                                                                        |              |                  |             |
|            | Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Iso-Alkane, cyclische Verbindungen, <2% Aromaten                                                                                |              |                  | 1 - < 5 %   |
|            | 918-481-9                                                                                                                                                              |              | 01-2119457273-39 |             |
|            | Asp. Tox. 1; H304 EUH066                                                                                                                                               |              |                  |             |
| 9064-13-5  | Polypropylenglykol-Alkylphenylether                                                                                                                                    |              |                  | < 1 %       |
|            | 618-605-9                                                                                                                                                              |              |                  |             |
|            | Skin Sens. 1; H317                                                                                                                                                     |              |                  |             |
| 77-99-6    | Trimethylolpropan                                                                                                                                                      |              |                  | < 1 %       |
|            | 201-074-9                                                                                                                                                              |              | 01-2119486799-10 |             |
|            | Repr. 2; H361fd                                                                                                                                                        |              |                  |             |
| 2634-33-5  | 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on                                                                                                                                            |              |                  | < 0,05 %    |
|            | 220-120-9                                                                                                                                                              | 613-088-00-6 | 01-2120761540-60 |             |
|            | Acute Tox. 2, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2; H330 H302 H315 H318 H317 H400 H411                            |              |                  |             |
| 13463-41-7 | Zink-Pyrithion                                                                                                                                                         |              |                  | < 0,01 %    |
|            | 236-671-3                                                                                                                                                              |              | 01-2119511196-46 |             |
|            | Repr. 1B, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Eye Dam. 1, STOT RE 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H360D H330 H301 H318 H372 H400 H410                                   |              |                  |             |
| 886-50-0   | Terbutryn                                                                                                                                                              |              |                  | < 0,01 %    |
|            | 212-950-5                                                                                                                                                              |              |                  |             |
|            | Acute Tox. 4, Skin Sens. 1B, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H302 H317 H400 H410                                                                                   |              |                  |             |
| 27646-80-6 | 2-Methylamino-2-methyl-1-propanol                                                                                                                                      |              |                  | < 0,01 %    |
|            | Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3; H302 H315 H318 H412                                                                                        |              |                  |             |
| 2682-20-4  | 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on                                                                                                                                            |              |                  | < 0,01 %    |
|            | 220-239-6                                                                                                                                                              |              | 01-2120764690-50 |             |
|            | Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H330 H311 H301 H314 H318 H317 H400 H410        |              |                  |             |
| 26530-20-1 | 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on                                                                                                                                             |              |                  | < 0,01 %    |
|            | 247-761-7                                                                                                                                                              | 613-112-00-5 | 01-2120768921-45 |             |
|            | Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H330 H311 H301 H314 H318 H317 H400 H410 EUH071  |              |                  |             |
| 55965-84-9 | Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)                                                                           |              |                  | < 0,0015 %  |
|            |                                                                                                                                                                        | 613-167-00-5 | 01-2120764691-48 |             |
|            | Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H330 H310 H301 H314 H318 H317 H400 H410 EUH071 |              |                  |             |

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Modolan Siliconharz-Fassadenfarbe**

Überarbeitet am: 16.05.2024

Materialnummer: 70531023420000

Seite 4 von 19

**Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE**

| CAS-Nr.    | EG-Nr.    | Stoffname                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Anteil      |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|            |           | Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 13463-67-7 | 236-675-5 | Titandioxid; [in Pulverform mit mindestens 1 % Partikel mit aerodynamischem Durchmesser $\leq 10 \mu\text{m}$ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 - < 15 % |
|            |           | inhalativ: LC50 = >6,82 mg/l (Stäube oder Nebel); dermal: LD50 = >2000 mg/kg; oral: LD50 = >5000 mg/kg Carc. 2; H351: $\geq 100 - 100$                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
|            | 918-481-9 | Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Iso-Alkane, cyclische Verbindungen, <2% Aromaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 - < 5 %   |
|            |           | inhalativ: LC50 = >6,1 mg/l (Dämpfe); dermal: LD50 = >3160 mg/kg; oral: LD50 = >15000 mg/kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 9064-13-5  | 618-605-9 | Polypropylenglykol-Alkylphenylether                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | < 1 %       |
|            |           | oral: LD50 = >5000 mg/kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| 77-99-6    | 201-074-9 | Trimethylolpropan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | < 1 %       |
|            |           | inhalativ: LC50 = 850 mg/l (Dämpfe); dermal: LD50 = 10000 mg/kg; oral: LD50 = 14700 mg/kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| 2634-33-5  | 220-120-9 | 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | < 0,05 %    |
|            |           | inhalativ: ATE = 0,5 mg/l (Dämpfe); inhalativ: ATE = 0,05 mg/l (Stäube oder Nebel); dermal: LD50 = >2000 mg/kg; oral: LD50 = 530 mg/kg Skin Sens. 1; H317: $\geq 0,05 - 100$ Aquatic Acute 1; H400: M=1                                                                                                                                                                                                  |             |
| 13463-41-7 | 236-671-3 | Zink-Pyrithion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | < 0,01 %    |
|            |           | inhalativ: ATE = 0,5 mg/l (Dämpfe); inhalativ: ATE = 0,05 mg/l (Stäube oder Nebel); oral: LD50 = 269 mg/kg Aquatic Acute 1; H400: M=1000 Aquatic Chronic 1; H410: M=10                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 886-50-0   | 212-950-5 | Terbutryn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | < 0,01 %    |
|            |           | oral: ATE = 500 mg/kg Skin Sens. 1B; H317: $\geq 30 - 100$ Aquatic Acute 1; H400: M=100 Aquatic Chronic 1; H410: M=100                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 27646-80-6 |           | 2-Methylamino-2-methyl-1-propanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | < 0,01 %    |
|            |           | oral: ATE = 500 mg/kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 2682-20-4  | 220-239-6 | 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | < 0,01 %    |
|            |           | inhalativ: ATE = 0,5 mg/l (Dämpfe); inhalativ: ATE = 0,05 mg/l (Stäube oder Nebel); dermal: LD50 = >2000 mg/kg; oral: LD50 = 285 mg/kg Skin Sens. 1A; H317: $\geq 0,0015 - 100$ Aquatic Acute 1; H400: M=10 Aquatic Chronic 1; H410: M=1                                                                                                                                                                 |             |
| 26530-20-1 | 247-761-7 | 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | < 0,01 %    |
|            |           | inhalativ: ATE 0,27 mg/l (Stäube oder Nebel); dermal: ATE 311 mg/kg; oral: ATE 125 mg/kg Skin Sens. 1A; H317: $\geq 0,0015 - 100$ Aquatic Acute 1; H400: M=100 Aquatic Chronic 1; H410: M=100                                                                                                                                                                                                            |             |
| 55965-84-9 |           | Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | < 0,0015 %  |
|            |           | inhalativ: ATE = 0,5 mg/l (Dämpfe); inhalativ: LC50 = 0,33 mg/l (Stäube oder Nebel); dermal: LD50 = >75 mg/kg; oral: LD50 = 49,6-75 mg/kg Skin Corr. 1C; H314: $\geq 0,6 - 100$ Skin Irrit. 2; H315: $\geq 0,06 - < 0,6$ Eye Dam. 1; H318: $\geq 0,6 - 100$ Eye Irrit. 2; H319: $\geq 0,06 - < 0,6$ Skin Sens. 1A; H317: $\geq 0,0015 - 100$ Aquatic Acute 1; H400: M=100 Aquatic Chronic 1; H410: M=100 |             |

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Massnahmen****4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Massnahmen****Allgemeine Hinweise**

Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen. Bei allergischen Erscheinungen, insbesondere im Atembereich, sofort einen Arzt hinzuziehen. In allen Zweifelsfällen oder wenn

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäss Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Modolan Siliconharz-Fassadenfarbe**

Überarbeitet am: 16.05.2024

Materialnummer: 70531023420000

Seite 5 von 19

Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen.

**Nach Einatmen**

Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.

**Nach Hautkontakt**

Sofort abwaschen mit: Wasser und Seife Nicht abwaschen mit: Lösemittel/Verdünnungen Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

**Nach Augenkontakt**

Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fliessendem Wasser spülen und Augenarzt aufsuchen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort ärztlichen Rat einholen.

**Nach Verschlucken**

Kein Erbrechen herbeiführen. Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Sofort Arzt hinzuziehen.

**4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

Allergische Reaktionen

**4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

Symptomatische Behandlung.

**ABSCHNITT 5: Massnahmen zur Brandbekämpfung****5.1. Löschmittel****Geeignete Löschmittel**

Das Produkt selbst brennt nicht. Löschmassnahmen auf die Umgebung abstimmen.

**Ungeeignete Löschmittel**

Wasservollstrahl

**5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

Im Brandfall können entstehen: Kohlenmonoxid, Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>).

**5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung**

Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Zum Schutz von Personen und zur Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl einsetzen.

**Zusätzliche Hinweise**

Löschwasser nicht in Kanäle und Gewässer gelangen lassen.

**ABSCHNITT 6: Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung****6.1. Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren****Allgemeine Hinweise**

Bildet mit Wasser rutschige Beläge. Für ausreichende Lüftung sorgen.

**Nicht für Notfälle geschultes Personal**

Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8  
Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten!

**6.2. Umweltschutzmassnahmen**

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von Flüssen, Seen oder Abwasserleitungen entsprechend den örtlichen Gesetzen die jeweils zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.

**6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung****Weitere Angaben**

Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen.  
Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung: Sand Sägemehl Universalbinder

**6.4. Verweis auf andere Abschnitte**

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäss Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Modolan Siliconharz-Fassadenfarbe**

Überarbeitet am: 16.05.2024

Materialnummer: 70531023420000

Seite 6 von 19

Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8

Entsorgung: siehe Abschnitt 13

Das aufgenommene Material gemäss Abschnitt Entsorgung behandeln.

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung****7.1. Schutzmassnahmen zur sicheren Handhabung****Hinweise zum sicheren Umgang**

Für ausreichende Belüftung und punktförmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8

**Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz**

Keine besonderen Brandschutzmassnahmen erforderlich.

**Hinweise zu allgemeinen Hygienemassnahmen am Arbeitsplatz**

Für Frischluft sorgen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Ausreichende Waschgelegenheiten zur Verfügung stehen

**7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten****Anforderungen an Lagerräume und Behälter**

Behälter nach Produktentnahme immer dicht verschliessen. Ausreichende Lagerraumbelüftung sicherstellen.

**Zusammenlagerungshinweise**

Nicht zusammen lagern mit: Säure Lauge

**Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen**

Nur im Originalbehälter aufbewahren/lagern. Gegen direkte Sonneneinstrahlung schützen. Abkühlung unter 10°C vermeiden.

**7.3. Spezifische Endanwendungen**

Dispersionsfarben, lösemittelfrei

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen****8.1. Zu überwachende Parameter****MAK-Werte (Art.50 Abs.3 der Verordnung über die Unfallverhütung (VUV, SR 832.30))**

| CAS-Nr.    | Stoff                                                                                                                                          | ppm | mg/m³ | F/ml | Kategorie         | Herkunft |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|-------------------|----------|
| 26530-20-1 | 2-n-Octyl-2,3-dihydroisothiazol-3-on<br>(einateubar)                                                                                           | -   | 0,05  |      | MAK-Wert 8 h      |          |
|            |                                                                                                                                                | -   | 0,1   |      | Kurzzeitgrenzwert |          |
| 55965-84-9 | 5-Chlor-2-methyl-2,3-dihydroisothiazol-3-on<br>[26172-55-4] und<br>2-Methyl-2,3-dihydroisothiazol-3-on<br>[2682-20-4] Gemisch 3:1 (einateubar) | -   | 0,2   |      | MAK-Wert 8 h      |          |
|            |                                                                                                                                                | -   | 0,4   |      | Kurzzeitgrenzwert |          |
| 64742-48-9 | Naphtha (Erdöl) mit Wasserstoff behandelte,<br>schwere                                                                                         | 50  | 300   |      | MAK-Wert 8 h      |          |
|            |                                                                                                                                                | 100 | 600   |      | Kurzzeitgrenzwert |          |
| 14464-46-1 | Siliciumdioxid, kristallines (Cristobalit)<br>(alveolengängig)                                                                                 | -   | 0,15  |      | MAK-Wert 8 h      |          |
| 13463-67-7 | Titandioxid (alveolengängig)                                                                                                                   | -   | 3     |      | MAK-Wert 8 h      |          |

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäss Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Modolan Siliconharz-Fassadenfarbe**

Überarbeitet am: 16.05.2024

Materialnummer: 70531023420000

Seite 7 von 19

**DNEL-/DMEL-Werte**

| CAS-Nr.                        | Stoff                                                                                             |            |                  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| DNEL Typ                       | Expositionsweg                                                                                    | Wirkung    | Wert             |
| 13463-67-7                     | Titandioxid; [in Pulverform mit mindestens 1 % Partikel mit aerodynamischem Durchmesser <= 10 µm] |            |                  |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig | inhalativ                                                                                         | lokal      | 10 mg/m³         |
| Verbraucher DNEL, langfristig  | oral                                                                                              | systemisch | 700 mg/kg KG/d   |
|                                | Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Iso-Alkane, cyclische Verbindungen, <2% Aromaten           |            |                  |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig | dermal                                                                                            | systemisch | 300 mg/kg KG/d   |
| Verbraucher DNEL, langfristig  | oral                                                                                              | systemisch | 300 mg/kg KG/d   |
| Verbraucher DNEL, langfristig  | dermal                                                                                            | systemisch | 300 mg/kg KG/d   |
| Verbraucher DNEL, langfristig  | inhalativ                                                                                         | systemisch | 900 mg/m³        |
| 77-99-6                        | Trimethylolpropan                                                                                 |            |                  |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig | inhalativ                                                                                         | systemisch | 3,3 mg/m³        |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig | dermal                                                                                            | systemisch | 0,94 mg/kg KG/d  |
| Verbraucher DNEL, langfristig  | inhalativ                                                                                         | systemisch | 0,58 mg/m³       |
| Verbraucher DNEL, langfristig  | dermal                                                                                            | systemisch | 0,34 mg/kg KG/d  |
| Verbraucher DNEL, langfristig  | oral                                                                                              | systemisch | 0,34 mg/kg KG/d  |
| 2634-33-5                      | 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on                                                                       |            |                  |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig | inhalativ                                                                                         | systemisch | 6,8 mg/m³        |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig | dermal                                                                                            | systemisch | 0,966 mg/kg KG/d |
| Verbraucher DNEL, langfristig  | inhalativ                                                                                         | systemisch | 1,2 mg/m³        |
| Verbraucher DNEL, langfristig  | dermal                                                                                            | systemisch | 0,345 mg/kg KG/d |
| 55965-84-9                     | Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)      |            |                  |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig | inhalativ                                                                                         | lokal      | 0,02 mg/m³       |
| Arbeitnehmer DNEL, akut        | inhalativ                                                                                         | lokal      | 0,04 mg/m³       |
| Verbraucher DNEL, langfristig  | inhalativ                                                                                         | lokal      | 0,02 mg/m³       |
| Verbraucher DNEL, akut         | inhalativ                                                                                         | lokal      | 0,04 mg/m³       |
| Verbraucher DNEL, langfristig  | oral                                                                                              | systemisch | 0,11 mg/kg KG/d  |
| Verbraucher DNEL, akut         | oral                                                                                              | systemisch | 0,09 mg/kg KG/d  |

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Modolan Siliconharz-Fassadenfarbe**

Überarbeitet am: 16.05.2024

Materialnummer: 70531023420000

Seite 8 von 19

**PNEC-Werte**

| CAS-Nr.                                   | Stoff                                                                                             |               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Umweltkompartiment                        |                                                                                                   | Wert          |
| 13463-67-7                                | Titandioxid; [in Pulverform mit mindestens 1 % Partikel mit aerodynamischem Durchmesser <= 10 µm] |               |
| Süßwasser                                 |                                                                                                   | 0,127 mg/l    |
| Süßwasser (intermittierende Freisetzung)  |                                                                                                   | 0,61 mg/l     |
| Meerwasser                                |                                                                                                   | 1 mg/l        |
| Süßwassersediment                         |                                                                                                   | 1000 mg/kg    |
| Meeressediment                            |                                                                                                   | 100 mg/kg     |
| Mikroorganismen in Kläranlagen            |                                                                                                   | 100 mg/l      |
| Boden                                     |                                                                                                   | 100 mg/kg     |
| 2634-33-5                                 | 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on                                                                       |               |
| Süßwasser                                 |                                                                                                   | 0,00403 mg/l  |
| Süßwasser (intermittierende Freisetzung)  |                                                                                                   | 0,0011 mg/l   |
| Meerwasser                                |                                                                                                   | 0,000403 mg/l |
| Meerwasser (intermittierende Freisetzung) |                                                                                                   | 0,0011 mg/l   |
| Süßwassersediment                         |                                                                                                   | 0,049 mg/l    |
| Meeressediment                            |                                                                                                   | 0,00499 mg/kg |
| Mikroorganismen in Kläranlagen            |                                                                                                   | 1,03 mg/l     |
| Boden                                     |                                                                                                   | 3 mg/kg       |
| 55965-84-9                                | Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)      |               |
| Süßwasser                                 |                                                                                                   | 0,0039 mg/l   |
| Süßwasser (intermittierende Freisetzung)  |                                                                                                   | 0,0039 mg/l   |
| Meerwasser                                |                                                                                                   | 0,0039 mg/l   |
| Meerwasser (intermittierende Freisetzung) |                                                                                                   | 0,0039 mg/l   |
| Süßwassersediment                         |                                                                                                   | 0,027 mg/kg   |
| Meeressediment                            |                                                                                                   | 0,027 mg/kg   |
| Mikroorganismen in Kläranlagen            |                                                                                                   | 0,23 mg/l     |
| Boden                                     |                                                                                                   | 0,01 mg/kg    |

**8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition****Geeignete technische Steuerungseinrichtungen**

Für ausreichende Lüftung sorgen.

**Individuelle Schutzmassnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung****Augen-/Gesichtsschutz**

Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Bei Spritzverfahren Korbbrille tragen.- DIN EN 166

**Handschutz**

Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen dürfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger Prüfnummer getragen werden. Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Bei Abnutzung ersetzen! Hinweise des Herstellers beachten. . BG-Regel 195 "Einsatz von Schutzhandschuhen" beachten.

Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk), CR (Polychloropren, Chloroprenkautschuk), Butylkautschuk, FKM (Fluorkautschuk) Neopren. Möglichst Baumwollunterziehhandschuhe tragen.

Durchbruchzeit: &gt;480 min. Dicke des Handschuhmaterials: &gt;0,5 mm

Ungeeignetes Material: Leder, Stoff.

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Modolan Siliconharz-Fassadenfarbe**

Überarbeitet am: 16.05.2024

Materialnummer: 70531023420000

Seite 9 von 19

Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären.

**Körperschutz**

Leichte Schutzkleidung. Chemikalienbeständige Sicherheitsschuhe- DIN EN ISO 20345

**Atemschutz**

Bei Spritzverarbeitung: Filtergerät (Vollmaske oder Mundstückgarnitur) mit Filter: A2/P2

Bei Schleifarbeiten: Filtergerät (Vollmaske oder Mundstückgarnitur) mit Filter: P2

Die Art der persönlichen Schutzausrüstung muss je nach Konzentration und Menge des gefährlichen Stoffes am Arbeitsplatz ausgewählt werden. DIN EN 137

**Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition**

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von Flüssen, Seen oder Abwasserleitungen entsprechend den örtlichen Gesetzen die jeweils zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften****9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

|                                               |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Aggregatzustand:                              | Flüssig                              |
| Farbe:                                        | siehe Farbton auf dem Gebindeetikett |
| Geruch:                                       | süßlich                              |
| Geruchsschwelle:                              | nicht bestimmt                       |
| Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:                    | ca. 0 °C °C                          |
| Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich: | ca. 100 °C                           |
| Untere Explosionsgrenze:                      | nicht anwendbar                      |
| Obere Explosionsgrenze:                       | nicht anwendbar                      |
| Flammpunkt:                                   | na                                   |
| Zündtemperatur:                               | nicht anwendbar                      |
| Zersetzungstemperatur:                        | nicht anwendbar                      |
| pH-Wert (bei 20 °C):                          | 8,5 - 9,0                            |
| Kinematische Viskosität:                      | na                                   |
| Wasserlöslichkeit:                            | vollständig mischbar                 |
| Lösungsgeschwindigkeit:                       | nicht anwendbar                      |
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser:      | Für Gemische nicht anwendbar         |
| Dampfdruck:                                   | nicht bestimmt                       |
| Dichte (bei 20 °C):                           | 1,55 g/cm <sup>3</sup>               |
| Partikeleigenschaften:                        | Flüssig, nicht anwendbar             |

**9.2. Sonstige Angaben****Angaben über physikalische Gefahrenklassen**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Weiterbrennbarkeit:         | Keine selbstunterhaltende Verbrennung |
| Selbstentzündungstemperatur |                                       |
| Feststoff:                  | nicht anwendbar                       |
| Gas:                        | nicht anwendbar                       |

**Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Lösemitteltrennprüfung: | nicht anwendbar |
| Sublimationstemperatur: | nicht anwendbar |
| Erweichungspunkt:       | nicht anwendbar |
| Pourpoint:              | nicht anwendbar |
| Auslaufzeit:            | na              |

**Weitere Angaben**

keine

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Modolan Siliconharz-Fassadenfarbe**

Überarbeitet am: 16.05.2024

Materialnummer: 70531023420000

Seite 10 von 19

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität****10.1. Reaktivität**

Dieses Material wird unter normalen Verwendungsbedingungen als nicht reaktiv angesehen.

**10.2. Chemische Stabilität**

Das Gemisch ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch stabil.

**10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**

Exotherme Reaktion mit: Oxidationsmittel, Starke Säure, Starke Lauge

**10.4. Zu vermeidende Bedingungen**

Vor Hitze und Frost schützen.

**10.5. Unverträgliche Materialien**

Materialien, die mit Wasser reagieren. Alkalien (Laugen) Säure, Oxidationsmittel.

**10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte**

Im Brandfall können entstehen: Kohlenmonoxid, Stickoxide (NO<sub>x</sub>), Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>). Unter bestimmten Brandbedingungen sind Spuren anderer giftiger Produkte nicht auszuschließen.

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben****11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008****Akute Toxizität**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**ATEmix berechnet**

ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (dermal) > 2000 mg/kg; ATE (inhalativ Dampf) > 20 mg/l; ATE (inhalativ Staub/Nebel) > 5 mg/l

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Modolan Siliconharz-Fassadenfarbe**

Überarbeitet am: 16.05.2024

Materialnummer: 70531023420000

Seite 11 von 19

| CAS-Nr.    | Bezeichnung                                                                                       |                   |           |        |          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------|----------|
|            | Expositionsweg                                                                                    | Dosis             | Spezies   | Quelle | Methode  |
| 13463-67-7 | Titandioxid; [in Pulverform mit mindestens 1 % Partikel mit aerodynamischem Durchmesser <= 10 µm] |                   |           |        |          |
|            | oral                                                                                              | LD50 >5000 mg/kg  | Ratte     |        | OECD 425 |
|            | dermal                                                                                            | LD50 >2000 mg/kg  | Ratte     |        |          |
|            | inhalativ (4 h) Staub/Nebel                                                                       | LC50 >6,82 mg/l   |           |        |          |
|            | Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Iso-Alkane, cyclische Verbindungen, <2% Aromaten           |                   |           |        |          |
|            | oral                                                                                              | LD50 >15000 mg/kg | Ratte     |        | OECD 401 |
|            | dermal                                                                                            | LD50 >3160 mg/kg  | Kaninchen |        | OECD 402 |
|            | inhalativ (4 h) Dampf                                                                             | LC50 >6,1 mg/l    | Ratte     |        | OECD 403 |
| 9064-13-5  | Polypropylenglykol-Alkylphenylether                                                               |                   |           |        |          |
|            | oral                                                                                              | LD50 >5000 mg/kg  | Ratte     |        |          |
| 77-99-6    | Trimethylolpropan                                                                                 |                   |           |        |          |
|            | oral                                                                                              | LD50 14700 mg/kg  | Kaninchen |        |          |
|            | dermal                                                                                            | LD50 10000 mg/kg  | Kaninchen |        |          |
|            | inhalativ (4 h) Dampf                                                                             | LC50 850 mg/l     | Ratte     |        |          |
| 2634-33-5  | 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on                                                                       |                   |           |        |          |
|            | oral                                                                                              | LD50 530 mg/kg    | Ratte     |        | OECD 423 |
|            | dermal                                                                                            | LD50 >2000 mg/kg  | Ratte     |        | OECD 402 |
|            | inhalativ Dampf                                                                                   | ATE 0,5 mg/l      |           |        |          |
|            | inhalativ Staub/Nebel                                                                             | ATE 0,05 mg/l     |           |        |          |
| 13463-41-7 | Zink-Pyrrhion                                                                                     |                   |           |        |          |
|            | oral                                                                                              | LD50 269 mg/kg    | Ratte     |        | OECD 401 |
|            | inhalativ Dampf                                                                                   | ATE 0,5 mg/l      |           |        |          |
|            | inhalativ Staub/Nebel                                                                             | ATE 0,05 mg/l     |           |        |          |
| 886-50-0   | Terbutryn                                                                                         |                   |           |        |          |
|            | oral                                                                                              | ATE 500 mg/kg     |           |        |          |
| 27646-80-6 | 2-Methylamino-2-methyl-1-propanol                                                                 |                   |           |        |          |
|            | oral                                                                                              | ATE 500 mg/kg     |           |        |          |
| 2682-20-4  | 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on                                                                       |                   |           |        |          |
|            | oral                                                                                              | LD50 285 mg/kg    | Ratte     |        |          |
|            | dermal                                                                                            | LD50 >2000 mg/kg  | Ratte     |        |          |
|            | inhalativ Dampf                                                                                   | ATE 0,5 mg/l      |           |        |          |
|            | inhalativ Staub/Nebel                                                                             | ATE 0,05 mg/l     |           |        |          |
| 26530-20-1 | 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on                                                                        |                   |           |        |          |

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Modolan Siliconharz-Fassadenfarbe**

Überarbeitet am: 16.05.2024

Materialnummer: 70531023420000

Seite 12 von 19

|            |                                                                                              |                    |           |  |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--|--|
|            | oral                                                                                         | ATE 125 mg/kg      |           |  |  |
|            | dermal                                                                                       | ATE 311 mg/kg      |           |  |  |
|            | inhalativ Staub/Nebel                                                                        | ATE 0,27 mg/l      |           |  |  |
| 55965-84-9 | Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) |                    |           |  |  |
|            | oral                                                                                         | LD50 49,6-75 mg/kg | Ratte     |  |  |
|            | dermal                                                                                       | LD50 >75 mg/kg     | Kaninchen |  |  |
|            | inhalativ Dampf                                                                              | ATE 0,5 mg/l       |           |  |  |
|            | inhalativ (4 h) Staub/Nebel                                                                  | LC50 0,33 mg/l     | Ratte     |  |  |

**Reiz- und Ätzwirkung**

Ätzwirkung auf die Haut/Hautreizung: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Schwere Augenschädigung/Augenreizung: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Sensibilisierende Wirkungen**

Kann allergische Hautreaktionen verursachen. (Polypropylenglykol-Alkylphenylether; 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; Terbutryn; 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on; 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on; Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1))

**Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen**

Keimzellmutagenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Karzinogenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Titandioxid; [in Pulverform mit mindestens 1 % Partikel mit aerodynamischem Durchmesser ≤ 10 µm]:

Prüfdaten des Herstellers der TiO<sub>2</sub>-haltigen Rohstoffen nach EN 15051-2 zeigen, dass die Rohstoffe < 1 % Partikel mit einem aerodynamischen Durchmesser von ≤ 10 µm enthalten und daher die Einstufungskriterien nicht erfüllen. Der lungengängige und thorakale Staubgehalt von TiO<sub>2</sub>-haltigen Rohstoffen fällt nach der Methode EN 15051-2 in die Kategorie sehr geringer oder geringer Staub.

**Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Aspirationsgefahr**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**11.2. Angaben über sonstige Gefahren****Endokrinschädliche Eigenschaften**

Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.

**ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben****12.1. Toxizität**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Modolan Siliconharz-Fassadenfarbe**

Überarbeitet am: 16.05.2024

Materialnummer: 70531023420000

Seite 13 von 19

| CAS-Nr.    | Bezeichnung                                                                                      |                       |           |                                         |        |          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------------------------|--------|----------|
|            | Aquatische Toxizität                                                                             | Dosis                 | [h]   [d] | Spezies                                 | Quelle | Methode  |
| 13463-67-7 | Titandioxid; [in Pulverform mit mindestens 1 % Partikel mit aerodynamischem Durchmesser ≤ 10 µm] |                       |           |                                         |        |          |
|            | Akute Fischtoxizität                                                                             | LC50 >10000 mg/l      | 96 h      | Cyprinus carpio (Karpfen)               |        | OECD 203 |
|            | Akute Algentoxizität                                                                             | ErC50 >100 mg/l       | 72 h      | Pseudokirchneriella subcapitata         |        |          |
|            | Akute Crustaceatoxizität                                                                         | EC50 >100 mg/l        | 48 h      | Daphnia magna (Grosser Wasserfloh)      |        |          |
|            | Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Iso-Alkane, cyclische Verbindungen, <2% Aromaten          |                       |           |                                         |        |          |
|            | Akute Fischtoxizität                                                                             | LC50 2200 mg/l        | 96 h      | Pimephales promelas (Dickkopfelritze)   |        |          |
|            | Akute Algentoxizität                                                                             | ErC50 >1000 mg/l      | 72 h      | Pseudokirchneriella subcapitata         |        |          |
|            | Akute Crustaceatoxizität                                                                         | EC50 >1000 mg/l       | 48 h      | Daphnia magna (Grosser Wasserfloh)      |        |          |
|            | Algentoxizität                                                                                   | NOEC 1000 mg/l        | 3 d       | Pseudokirchneriella subcapitata         |        | OECD 201 |
| 9064-13-5  | Polypropylenglykol-Alkylphenylether                                                              |                       |           |                                         |        |          |
|            | Akute Fischtoxizität                                                                             | LC50 >10 mg/l         | 96 h      | Leuciscus idus (Goldorfe)               |        |          |
|            | Akute Crustaceatoxizität                                                                         | EC50 >100 mg/l        | 48 h      | Daphnia magna (Grosser Wasserfloh)      |        | OECD 202 |
|            | Akute Bakterientoxizität                                                                         | EC50 >1000 mg/l ( )   | 0,5 h     | Belebtschlamm                           |        | OECD 209 |
| 77-99-6    | Trimethylolpropan                                                                                |                       |           |                                         |        |          |
|            | Akute Fischtoxizität                                                                             | LC50 10000 mg/l       | 96 h      | Alburnus alburnus (Ukelei)              |        |          |
|            | Akute Algentoxizität                                                                             | ErC50 1000-10000 mg/l | 72 h      | Pseudokirchneriella subcapitata         |        |          |
|            | Akute Crustaceatoxizität                                                                         | EC50 13000 mg/l       | 48 h      | Daphnia magna (Grosser Wasserfloh)      |        |          |
|            | Algentoxizität                                                                                   | NOEC 1000 mg/l        | 3 d       | nicht bestimmt                          |        |          |
|            | Crustaceatoxizität                                                                               | NOEC 1000 mg/l        | 21 d      | nicht bestimmt                          |        |          |
|            | Akute Bakterientoxizität                                                                         | EC50 1000 mg/l ( )    | 3 h       | nicht bestimmt                          |        |          |
| 2634-33-5  | 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on                                                                      |                       |           |                                         |        |          |
|            | Akute Fischtoxizität                                                                             | LC50 2,15 mg/l        | 96 h      | Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle) |        | OECD 203 |
|            | Akute Algentoxizität                                                                             | ErC50 0,11 mg/l       | 72 h      | Pseudokirchneriella subcapitata         |        | OECD 201 |
|            | Akute Crustaceatoxizität                                                                         | EC50 3,27 mg/l        | 48 h      | Daphnia magna (Grosser Wasserfloh)      |        | OECD 202 |
|            | Fischtoxizität                                                                                   | NOEC 0,21 mg/l        | 28 d      | Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle) |        | OECD 215 |
|            | Algentoxizität                                                                                   | NOEC 0,0403 mg/l      | 3 d       | Pseudokirchneriella subcapitata         |        | OECD 201 |
|            | Akute Bakterientoxizität                                                                         | EC50 12,8 mg/l ( )    | 3 h       | Belebtschlamm                           |        | OECD 209 |
| 13463-41-7 | Zink-Pyrithion                                                                                   |                       |           |                                         |        |          |

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Modolan Siliconharz-Fassadenfarbe**

Überarbeitet am: 16.05.2024

Materialnummer: 70531023420000

Seite 14 von 19

|            |                                                                                              |                  |          |      |                                            |          |          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------|--------------------------------------------|----------|----------|
|            | Akute Fischtoxizität                                                                         | LC50<br>mg/l     | 0,0104   | 96 h | Danio rerio<br>(Zebrabärbling)             |          | OECD 203 |
|            | Akute Algentoxizität                                                                         | ErC50<br>mg/l    | 0,051    | 72 h | Pseudokirchneriella<br>subcapitata         |          | OECD 201 |
|            | Akute<br>Crustaceatoxizität                                                                  | EC50<br>mg/l     | 0,051    | 48 h | Daphnia pulex<br>(Wasserfloh)              |          | OECD 202 |
|            | Fischtoxizität                                                                               | NOEC<br>mg/l     | 0,00125  |      | Danio rerio<br>(Zebrabärbling)             |          | OECD 215 |
|            | Algentoxizität                                                                               | NOEC<br>mg/l     | 0,0149   | 3 d  | Pseudokirchneriella<br>subcapitata         |          | OECD 201 |
|            | Crustaceatoxizität                                                                           | NOEC<br>mg/l     | 0,00213  | 21 d | Daphnia pulex<br>(Wasserfloh)              |          | OECD 211 |
|            | Akute Bakterientoxizität                                                                     | EC50<br>( )      | 2,8 mg/l | 3 h  | Belebtschlamm                              |          | OECD 209 |
| 886-50-0   | Terbutryn                                                                                    |                  |          |      |                                            |          |          |
|            | Akute Fischtoxizität                                                                         | LC50<br>mg/l     | 0,0019   | 96 h | Oncorhynchus mykiss<br>(Regenbogenforelle) |          | OECD 203 |
|            | Akute Algentoxizität                                                                         | ErC50<br>mg/l    | 0,0067   | 72 h | Scenedesmus<br>subspicatus                 |          | OECD 201 |
|            | Akute<br>Crustaceatoxizität                                                                  | EC50<br>mg/l     | 0,0064   | 48 h | Daphnia pulex<br>(Wasserfloh)              |          | OECD 202 |
|            | Fischtoxizität                                                                               | NOEC<br>mg/l     | 0,073    | 28 d | Pimephales promelas<br>(Dickkopfelritze)   |          | OECD 210 |
|            | Algentoxizität                                                                               | NOEC<br>mg/l     | 0,0005   | 3 d  | Scenedesmus<br>subspicatus                 |          | OECD 201 |
|            | Crustaceatoxizität                                                                           | NOEC<br>mg/l     | 0,05     | 21 d | Daphnia pulex<br>(Wasserfloh)              |          | OECD 211 |
| 2682-20-4  | 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on                                                                  |                  |          |      |                                            |          |          |
|            | Akute Fischtoxizität                                                                         | LC50<br>mg/l     | >0,15    | 96 h | Danio rerio<br>(Zebrabärbling)             |          |          |
|            | Akute Algentoxizität                                                                         | ErC50<br>mg/l    | 0,157    | 72 h | Pseudokirchneriella<br>subcapitata         |          |          |
|            | Akute<br>Crustaceatoxizität                                                                  | EC50<br>mg/l     | 0,87     | 48 h | Daphnia magna<br>(Grosser Wasserfloh)      |          |          |
|            | Akute Bakterientoxizität                                                                     | EC50<br>mg/l ( ) | 34,6     | 3 h  | Belebtschlamm                              |          |          |
| 26530-20-1 | 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on                                                                   |                  |          |      |                                            |          |          |
|            | Akute Fischtoxizität                                                                         | LC50<br>mg/l     | 0,036    | 96 h | Oncorhynchus mykiss<br>(Regenbogenforelle) |          | OECD 203 |
|            | Akute Algentoxizität                                                                         | ErC50<br>mg/l    | 0,084    | 72 h | Scenedesmus<br>subspicatus                 |          | OECD 201 |
|            | Akute<br>Crustaceatoxizität                                                                  | EC50<br>mg/l     | 0,042    | 48 h | Daphnia pulex<br>(Wasserfloh)              |          | OECD 202 |
|            | Fischtoxizität                                                                               | NOEC<br>mg/l     | 0,022    | 28 d | Oncorhynchus mykiss<br>(Regenbogenforelle) |          | OECD 210 |
|            | Algentoxizität                                                                               | NOEC<br>mg/l     | 0,004    | 3 d  | Alge                                       |          | OECD 201 |
|            | Crustaceatoxizität                                                                           | NOEC<br>mg/l     | 0,002    | 21 d | Daphnia pulex<br>(Wasserfloh)              |          | OECD 211 |
|            | Akute Bakterientoxizität                                                                     | EC50<br>mg/l ( ) | 0,64     |      | Pseudokirchneriella<br>subcapitata         | OECD 201 | S976     |
| 55965-84-9 | Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) |                  |          |      |                                            |          |          |

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Modolan Siliconharz-Fassadenfarbe**

Überarbeitet am: 16.05.2024

Materialnummer: 70531023420000

Seite 15 von 19

|  |                             |                  |          |      |                                            |  |          |
|--|-----------------------------|------------------|----------|------|--------------------------------------------|--|----------|
|  | Akute Fischtoxizität        | LC50<br>mg/l     | 0,19     | 96 h | Oncorhynchus mykiss<br>(Regenbogenforelle) |  | OECD 202 |
|  | Akute Algentoxizität        | ErC50<br>mg/l    | 0,027    | 72 h | Pseudokirchneriella<br>subcapitata         |  | OECD 201 |
|  | Akute<br>Crustaceotoxizität | EC50<br>mg/l     | 0,16     | 48 h | Daphnia magna<br>(Grosser Wasserfloh)      |  | OECD 203 |
|  | Fischtoxizität              | NOEC<br>mg/l     | 0,05     | 14 d | Oncorhynchus mykiss<br>(Regenbogenforelle) |  |          |
|  | Algentoxizität              | NOEC<br>mg/l     | 0,0012   | 3 d  | Pseudokirchneriella<br>subcapitata         |  | OECD 201 |
|  | Crustaceotoxizität          | NOEC             | 0,1 mg/l | 21 d | Daphnia magna<br>(Grosser Wasserfloh)      |  |          |
|  | Akute Bakterientoxizität    | EC50<br>mg/l ( ) | 7,92     | 3 h  | Belebtschlamm                              |  | OECD 209 |

**12.2. Persistenz und Abbaubarkeit**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

| CAS-Nr.    | Bezeichnung                                                                                  |         |    |        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------|
|            | Methode                                                                                      | Wert    | d  | Quelle |
|            | Bewertung                                                                                    |         |    |        |
|            | Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Iso-Alkane, cyclische Verbindungen, <2% Aromaten      |         |    |        |
|            | OECD 301F/ ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-D                                                      | 80%     | 28 |        |
|            | Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).                                            |         |    |        |
| 9064-13-5  | Polypropylenglykol-Alkylphenylether                                                          |         |    |        |
|            |                                                                                              | >80%    |    |        |
|            | Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).                                            |         |    |        |
| 2634-33-5  | 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on                                                                  |         |    |        |
|            | OECD 301B/ ISO 9439/ EEC 92/69/V, C.4-C                                                      | 70-80%  | 28 |        |
| 13463-41-7 | Zink-Pyrrithion                                                                              |         |    |        |
|            | OECD 303/ EEC 92/69/V, C10                                                                   | >85%    | 28 |        |
|            | Biologisch abbaubar.                                                                         |         |    |        |
|            | OECD 301B/ ISO 9439/ EEC 92/69/V, C.4-C                                                      | 39%     | 28 |        |
|            | Biologisch abbaubar.                                                                         |         |    |        |
| 886-50-0   | Terbutryn                                                                                    |         |    |        |
|            | OECD 301F/ ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-D                                                      | 0%      | 28 |        |
|            | Schwer biologisch abbaubar.                                                                  |         |    |        |
| 26530-20-1 | 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on                                                                   |         |    |        |
|            | OECD 303/ EEC 92/69/V, C10                                                                   | >83%    |    |        |
|            | OECD 309                                                                                     | 0,6-1,4 |    |        |
| 55965-84-9 | Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) |         |    |        |
|            | OECD 301D/ EEC 92/69/V, C.4-E                                                                | >60%    | 28 |        |
|            | Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).                                            |         |    |        |
|            | OECD 302B/ ISO 9888/ EEC 92/69/V, C.9                                                        | 100%    | 28 |        |
|            | OECD 303/ EEC 92/69/V, C10                                                                   | >80%    | 28 |        |

**12.3. Bioakkumulationspotenzial**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäss Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Modolan Siliconharz-Fassadenfarbe**

Überarbeitet am: 16.05.2024

Materialnummer: 70531023420000

Seite 16 von 19

**Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser**

| CAS-Nr.    | Bezeichnung                                                                                  | Log Pow |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2634-33-5  | 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on                                                                  | 0,7     |
| 13463-41-7 | Zink-Pyrithion                                                                               | 1,21    |
| 886-50-0   | Terbutryn                                                                                    | 3,19    |
| 2682-20-4  | 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on                                                                  | -0,32   |
| 26530-20-1 | 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on                                                                   | 2,92    |
| 55965-84-9 | Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) | <3      |

**BCF**

| CAS-Nr.    | Bezeichnung                                                                                       | BCF  | Spezies                                 | Quelle   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|----------|
| 13463-67-7 | Titandioxid; [in Pulverform mit mindestens 1 % Partikel mit aerodynamischem Durchmesser <= 10 µm] | 352  | Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle) |          |
| 2634-33-5  | 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on                                                                       | 189  | Danio rerio (Zebrafisch)                | OECD 305 |
| 886-50-0   | Terbutryn                                                                                         | 103  | berechnet.                              |          |
| 2682-20-4  | 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on                                                                       | 3,16 | Keine Daten verfügbar                   |          |
| 55965-84-9 | Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)      | <100 |                                         |          |

**12.4. Mobilität im Boden**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäss REACH, Anhang XIII.

**12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften**

Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.

**12.7. Andere schädliche Wirkungen**

Es sind keine Daten für die Mischung verfügbar.

**Weitere Hinweise**

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

**ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung****13.1. Verfahren der Abfallbehandlung****Empfehlungen zur Entsorgung**

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Unter Beachtung der behördlichen Vorschriften beseitigen.

Eingetrocknete Materialreste können mit dem Hausmüll entsorgt werden, flüssige Materialreste in Absprache mit dem örtlichen Entsorger.

**Abfallschlüssel - ungebrauchtes Produkt (SR 814.610.1, VeVA)**

080112 Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung von Beschichtungen (Farben, Lacke, Email), Klebstoffen, Dichtmassen und Druckfarben; Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb, Anwendung und Entfernung von Farben und Lacken; Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen

**Abfallschlüssel - ungereinigte Verpackung (SR 814.610.1, VeVA)**

150102 Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtücher, Filtermaterialien und Schutzkleidung (anderswo nicht genannt); Verpackungen (einschliesslich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfälle); Verpackungen aus Kunststoff

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Modolan Siliconharz-Fassadenfarbe**

Überarbeitet am: 16.05.2024

Materialnummer: 70531023420000

Seite 17 von 19

**Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel**

Kontaminierte Verpackungen sind restlos zu entleeren, und können nach entsprechender Reinigung wiederverwendet werden. Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind zu entsorgen. Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden.

**ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport****Landtransport (ADR/RID)**

|                                               |                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b><u>14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:</u></b> | Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. |
| <b><u>14.2. Ordnungsgemässe</u></b>           | Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. |
| <b><u>UN-Versandbezeichnung:</u></b>          |                                                       |
| <b><u>14.3. Transportgefahrenklassen:</u></b> | Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. |
| <b><u>14.4. Verpackungsgruppe:</u></b>        | Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. |

**Binnenschifftransport (ADN)**

|                                               |                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b><u>14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:</u></b> | Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. |
| <b><u>14.2. Ordnungsgemässe</u></b>           | Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. |
| <b><u>UN-Versandbezeichnung:</u></b>          |                                                       |
| <b><u>14.3. Transportgefahrenklassen:</u></b> | Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. |
| <b><u>14.4. Verpackungsgruppe:</u></b>        | Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. |

**Seeschifftransport (IMDG)**

|                                               |                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b><u>14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:</u></b> | Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. |
| <b><u>14.2. Ordnungsgemässe</u></b>           | Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. |
| <b><u>UN-Versandbezeichnung:</u></b>          |                                                       |
| <b><u>14.3. Transportgefahrenklassen:</u></b> | Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. |
| <b><u>14.4. Verpackungsgruppe:</u></b>        | Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. |

**Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)**

|                                               |                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b><u>14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:</u></b> | Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. |
| <b><u>14.2. Ordnungsgemässe</u></b>           | Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. |
| <b><u>UN-Versandbezeichnung:</u></b>          |                                                       |
| <b><u>14.3. Transportgefahrenklassen:</u></b> | Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. |
| <b><u>14.4. Verpackungsgruppe:</u></b>        | Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. |

**14.5. Umweltgefahren**

UMWELTGEFÄHRDEND: Nein

**14.6. Besondere Vorsichtsmassnahmen für den Verwender**

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

**14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten**

nicht anwendbar

**ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften****15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch****EU-Vorschriften**

Verwendungsbeschränkungen (REACH, Anhang XVII):

Eintrag 3, Eintrag 30, Eintrag 75

Richtlinie 2010/75/EU über 1,775 % (27,511 g/l)

Industrieemissionen:

Richtlinie 2004/42/EG über VOC aus 1,777 % (27,545 g/l)

Farben und Lacken:

**Zusätzliche Hinweise**

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine "Behandelte Ware ohne primäre Biozidfunktion (Art. 58 i.V. mit

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Modolan Siliconharz-Fassadenfarbe**

Überarbeitet am: 16.05.2024

Materialnummer: 70531023420000

Seite 18 von 19

Art. 3 (1) a))". Das Produkt enthält Biozide mit konservierender Wirkung zur Bekämpfung des mikrobiellen Verfalls (PT6).

**Nationale Vorschriften**

Beschäftigungsbeschränkung:

Beschäftigungsbeschränkungen nach dem Jugendarbeitsschutzverordnung, ArGV 5 (SR 822.115) beachten. Jugendliche in der beruflichen Grundbildung dürfen nur mit diesem Produkt arbeiten, wenn dies in der jeweiligen Bildungsverordnung zur Erreichung ihres Ausbildungszieles vorgesehen ist, die Voraussetzungen des Bildungsplans erfüllt sind und die geltenden Altersbeschränkungen eingehalten werden. Jugendliche, die keine berufliche Grundbildung absolvieren, dürfen nicht mit diesem Produkt arbeiten. Als Jugendliche gelten Arbeitnehmer beider Geschlechter bis zum vollendeten 18. Altersjahr.

Beschäftigungsbeschränkungen nach der Mutterschutzverordnung (SR 822.111.52) bei Schwangerschaft und Mutterschaft beachten. Schwangere Frauen und stillende Mütter dürfen bei ihrer Arbeit nur dann mit diesem Produkt in Kontakt kommen, wenn aufgrund einer Risikobeurteilung gemäss Art. 63 ArGV 1 feststeht, dass keine konkrete gesundheitliche Belastung für Mutter und Kind vorliegt oder diese durch geeignete Schutzmassnahmen ausgeschlossen werden kann.

VOC-Anteil (VOCV): 1,702 %

**15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung**

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben****Änderungen**

Dieses Datenblatt enthält Änderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 2, 15.

**Abkürzungen und Akronyme**

EWG - Europäische Wirtschaftsgemeinschaft; EG - Europäische Gemeinschaft; CLP- Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures; TRGS - Technische Regeln für Gefahrstoffe; PBT - persistenter bioakkumulierbarer und toxischer Stoff; vPvB - very persistent very bioaccumulative; REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; VOC - Flüchtige organische Verbindung WGK - Wassergefährdungsklasse

**Wichtige Literaturangaben und Datenquellen**

Quellen: <http://www.gisbau.de> <http://www.baua.de>

**Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäss Verordnung (EG) Nr. 1272/2008****[CLP]**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Einstufung              | Einstufungsverfahren |
| Skin Sens. 1; H317      | Berechnungsverfahren |
| Aquatic Chronic 3; H412 | Berechnungsverfahren |

**Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)**

|      |                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| H301 | Giftig bei Verschlucken.                                           |
| H302 | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.                             |
| H304 | Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. |
| H310 | Lebensgefahr bei Hautkontakt.                                      |
| H311 | Giftig bei Hautkontakt.                                            |
| H314 | Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.  |
| H315 | Verursacht Hautreizungen.                                          |
| H317 | Kann allergische Hautreaktionen verursachen.                       |
| H318 | Verursacht schwere Augenschäden.                                   |
| H330 | Lebensgefahr bei Einatmen.                                         |

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Modolan Siliconharz-Fassadenfarbe**

Überarbeitet am: 16.05.2024

Materialnummer: 70531023420000

Seite 19 von 19

|        |                                                                                                      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H351   | Kann vermutlich Krebs erzeugen.                                                                      |
| H360D  | Kann das Kind im Mutterleib schädigen.                                                               |
| H361fd | Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. |
| H372   | Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.                                       |
| H400   | Sehr giftig für Wasserorganismen.                                                                    |
| H410   | Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.                                          |
| H411   | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.                                              |
| H412   | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.                                           |
| EUH066 | Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.                                      |
| EUH071 | Wirkt ätzend auf die Atemwege.                                                                       |

**Weitere Angaben**

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

**Identifizierte Verwendungen**

| Nr. | Kurztitel                                            | LCS   | SU | PC | PROC   | ERC      | AC | TF | Spezifikation |
|-----|------------------------------------------------------|-------|----|----|--------|----------|----|----|---------------|
| 1   | Beschichtungen und Farben, Verdünner, Farbfentferner | PW, C | 19 | 9a | 10, 11 | 10a, 11a | -  | -  | Sprüh/Rol/St  |

LCS: Lebenszyklusstadien

PC: Produktkategorien

ERC: Umweltfreisetzungskategorien

TF: Technische Funktionen

SU: Verwendungssektoren

PROC: Prozesskategorien

AC: Erzeugniskategorien

(Die Daten der relevanten Bestandteile wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten entnommen.)