

## Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

### Modulan 3103 Rapid Matt

Date de révision: 17.02.2025

Code du produit: 70511013170000

Page 1 de 16

#### **RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise**

##### **1.1. Identificateur de produit**

Modulan 3103 Rapid Matt

##### **1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

###### **Utilisation de la substance/du mélange**

peinture dispersion

Utilisations identifiées pertinentes

###### **Utilisations déconseillées**

Néant, utilisation conforme aux fins

##### **1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

Société: Hornbach Baumarkt AG

Rue: Schellenrain 9

Lieu: CH-6210 Sursee

Téléphone: +41 41925 6700

Téléfax: +41 41925 6735

E-mail (Interlocuteur): SDB@meffert.com

##### **1.4. Numéro d'appel d'urgence:** 145 (STIZ)

#### **RUBRIQUE 2: Identification des dangers**

##### **2.1. Classification de la substance ou du mélange**

###### **Règlement (CE) n° 1272/2008**

Skin Sens. 1; H317

Texte des mentions de danger: voir RUBRIQUE 16.

##### **2.2. Éléments d'étiquetage**

###### **Règlement (CE) n° 1272/2008**

###### **Composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette**

1,2-benzisothiazole-3(2H)-one

2-méthylisothiazol-3(2H)-one

masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)

**Mention d'avertissement:** Attention

**Pictogrammes:**



###### **Mentions de danger**

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

###### **Conseils de prudence**

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P280 Porter des gants de protection.

P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.

P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

###### **Étiquetage particulier de certains mélanges**

EUH211:Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.

##### **2.3. Autres dangers**

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Modulan 3103 Rapid Matt**

Date de révision: 17.02.2025

Code du produit: 70511013170000

Page 2 de 16

Les substances contenues dans le mélange ne remplissent pas les critères pour les substances PBT et vPvB énoncés à l'annexe XIII du règlement REACH.

Informations toxicologiques: La substance/le mélange ne contient pas de composants interdits conformément à

REACH article 57(f) ou du règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou du règlement délégué (UE) 2018/605 de la Commission présentent des propriétés de perturbation endocrinienne à des niveaux égaux ou supérieurs à 0,1 %.

Informations relatives à l'environnement : La substance/le mélange ne contient pas de composants interdits conformément à

REACH article 57(f) ou du règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou du règlement délégué (UE) 2018/605 de la Commission présentent des propriétés de perturbation endocrinienne à des niveaux égaux ou supérieurs à 0,1 %.

**RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants****3.2. Mélanges****Composants pertinents**

| Nº CAS     | Substance  |              |                  | Quantité |
|------------|--|--------------|------------------|----------|
|            | Nº CE  | Nº Index     | Nº REACH         |          |
|            | Classification (Règlement (CE) n° 1272/2008)   |              |                  |          |
| 13463-67-7 | dioxyde de titane; [sous la forme d'une poudre contenant 1 % ou plus de particules d'un diamètre <= 10 µm]   |              | 10 - < 15 %      |          |
|            | 236-675-5  |              | 01-2119489379-17 |          |
|            | Carc. 2; H351  |              |                  |          |
| 14808-60-7 | quartz (SIO2)  |              |                  |          |
|            | 238-878-4  |              | 01-2120770509-45 |          |
|            | STOT RE 1; H372  |              |                  |          |
| 2634-33-5  | 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one  |              |                  |          |
|            | 220-120-9  | 613-088-00-6 | 01-2120761540-60 |          |
|            | Acute Tox. 2, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2; H330 H302 H315 H318 H317 H400 H411                            |              |                  |          |
| 2682-20-4  | 2-méthylisothiazol-3(2H)-one   |              |                  |          |
|            | 220-239-6  |              | 01-2120764690-50 |          |
|            | Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H330 H311 H301 H314 H318 H317 H400 H410        |              |                  |          |
| 55965-84-9 | masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)  |              |                  |          |
|            |  | 613-167-00-5 | 01-2120764691-48 |          |
|            | Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H330 H310 H301 H314 H318 H317 H400 H410 EUH071 |              |                  |          |

Texte des phrases H et EUH: voir RUBRIQUE 16.

## Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

### Modulan 3103 Rapid Matt

Date de révision: 17.02.2025

Code du produit: 70511013170000

Page 3 de 16

#### **Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA**

| Nº CAS     | Nº CE   | Substance  | Quantité    |
|------------|---|--|-------------|
|            | Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA  |  |             |
| 13463-67-7 | 236-675-5   | dioxyde de titane; [sous la forme d'une poudre contenant 1 % ou plus de particules d'un diamètre <= 10 µm] | 10 - < 15 % |
|            | par inhalation: CL50 = >6,82 mg/l (poussières ou brouillards); dermique: DL50 = >2000 mg/kg;<br>par voie orale: DL50 = >5000 mg/kg Carc. 2; H351: >= 100 - 100  |  |             |
| 14808-60-7 | 238-878-4   | quartz (SIO2)  | < 1 %       |
|            | STOT RE 1; H372: >= 100 - 100 STOT RE 2; H373: >= 90 - 100  |  |             |
| 2634-33-5  | 220-120-9   | 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one  | < 0,05 %    |
|            | par inhalation: ATE = 0,5 mg/l (vapeurs); par inhalation: ATE = 0,05 mg/l (poussières ou brouillards); dermique: DL50 = >2000 mg/kg; par voie orale: DL50 = 530 mg/kg Skin Sens. 1; H317: >= 0,05 - 100<br>Aquatic Acute 1; H400: M=1   |  |             |
| 2682-20-4  | 220-239-6   | 2-méthylisothiazol-3(2H)-one   | < 0,1 %     |
|            | par inhalation: ATE = 0,5 mg/l (vapeurs); par inhalation: ATE = 0,05 mg/l (poussières ou brouillards); dermique: DL50 = >2000 mg/kg; par voie orale: DL50 = 285 mg/kg Skin Sens. 1A; H317: >= 0,0015 - 100<br>Aquatic Acute 1; H400: M=10<br>Aquatic Chronic 1; H410: M=1   |  |             |
| 55965-84-9 |   | masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)        | < 0,0015 %  |
|            | par inhalation: ATE = 0,5 mg/l (vapeurs); par inhalation: CL50 = 0,33 mg/l (poussières ou brouillards); dermique: DL50 = >75 mg/kg; par voie orale: DL50 = 49,6-75 mg/kg Skin Corr. 1C; H314: >= 0,6 - 100 Skin Irrit. 2; H315: >= 0,06 - < 0,6 Eye Dam. 1; H318: >= 0,6 - 100 Eye Irrit. 2; H319: >= 0,06 - < 0,6 Skin Sens. 1A; H317: >= 0,0015 - 100<br>Aquatic Acute 1; H400: M=100<br>Aquatic Chronic 1; H410: M=100 |  |             |

#### **RUBRIQUE 4: Premiers secours**

##### **4.1. Description des premiers secours**

###### **Indications générales**

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. En cas de perte de conscience avec respiration intacte placer la victime dans une position latérale de sécurité et consulter un médecin. En cas de symptômes allergiques, en particulier au niveau des voies respiratoires, appeler immédiatement un médecin. En cas de doute ou s'il y a des symptômes, demander un conseil médical.

###### **Après inhalation**

Transporter la victime à l'air libre, la protéger par une couverture et la maintenir immobile. En cas d'irritation des voies respiratoires, consulter un médecin.

###### **Après contact avec la peau**

Se laver immédiatement avec: Eau et savon Ne pas nettoyer avec: Solvants/Dilutions En cas d'irritations cutanées consulter un dermatologue.

###### **Après contact avec les yeux**

En cas de contact avec les yeux, paupière ouverte rincer immédiatement à l'eau courante 10 à 15 minutes et consulter un ophtamologue. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.Demander immédiatement un avis médical.

###### **Après ingestion**

NE PAS faire vomir. Se rincer aussitôt la bouche et boire beaucoup d'eau. Appeler immédiatement un médecin.

##### **4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

Réactions allergiques

##### **4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Traitement symptomatique.

## Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

### Modulan 3103 Rapid Matt

Date de révision: 17.02.2025

Code du produit: 70511013170000

Page 4 de 16

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

#### **Moyens d'extinction appropriés**

Le produit lui-même n'est pas combustible. Adapter les mesures d'extinction au milieu environnant

#### **Moyens d'extinction inappropriés**

Jet d'eau à grand débit

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

En cas d'incendie, risque de dégagement de: Monoxyde de carbone, Dioxyde de carbone (CO2).

### 5.3. Conseils aux pompiers

En cas d'incendie: Utiliser un appareil respiratoire autonome. Utiliser un jet d'eau dans le périmètre de danger pour la protection des personnes et le refroidissement des récipients.

## Information supplémentaire

Ne pas laisser les eaux d'extinction s'écouler dans les égouts ou les cours d'eau.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

#### **Remarques générales**

Formation de dépôts glissants en présence d'eau. Assurer une aération suffisante.

#### **Pour les non-scuristes**

Utiliser un équipement de protection personnel. Protection individuelle: voir rubrique 8

Premiers secours: veillez à votre autoprotection!

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Si le produit contamine des nappes d'eau, rivières ou égouts, alerter les autorités compétentes selon les procédures réglementaires.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

#### **Autres informations**

Absorber mécaniquement et mettre dans des récipients adéquats en vue de l'élimination.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage: Sable Sciure de bois Liant universel

### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Maniement sûr: voir rubrique 7

Protection individuelle: voir rubrique 8

Evacuation: voir rubrique 13

Traiter le matériau recueilli conformément à la section Elimination.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

#### **Consignes pour une manipulation sans danger**

S'assurer d'une ventilation suffisante et d'une aspiration ponctuelle au niveau des points critiques. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Protection individuelle: voir rubrique 8

#### **Préventions des incendies et explosion**

Ne nécessite aucune mesure de prévention particulière contre l'incendie.

#### **Conseils d'ordre général en matière d'hygiène du travail**

Veiller à un apport d'air frais. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail. Des installations de nettoyage sont disponibles en nombre suffisant

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Modulan 3103 Rapid Matt**

Date de révision: 17.02.2025

Code du produit: 70511013170000

Page 5 de 16

**Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage**

Selon le produit, toujours fermer le récipient de manière hermétique. Assurer une ventilation suffisante du lieu de stockage.

**Conseils pour le stockage en commun**

Ne pas stocker ensemble avec: Acide base

**Information supplémentaire sur les conditions de stockage**

Conserver/Stocker uniquement dans le récipient d'origine. Protéger des radiations solaires directes. Eviter de refroidir en dessous de 10 ° C.

**7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Peintures au latex, sans solvant

**RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle****8.1. Paramètres de contrôle****Valeurs limites d'exposition (Art.50 al.3 Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA, SR 832.30)**

| Nº CAS     | Substance  | ppm | mg/m <sup>3</sup> | fib/ml | Catégorie        | Notation       | Origine |
|------------|--|-----|-------------------|--------|------------------|----------------|---------|
| 55965-84-9 | 2,3-Dihydro-isothiazol-3-one de 5-chloro-2-méthyle [26172-55-4] et 2,3-Dihydro-isothiazol-3-one de 2-méthyle [2682-20-4] mélange 3:1 (inhalable) | -   | 0,2               |        | VME 8 h          | S, SSC         |         |
| 14808-60-7 | Dioxyde de silicium cristallisé (quartz) (alvéolaire)  | -   | 0,4               |        | VLE courte durée |                |         |
| 13463-67-7 | Dioxyde de titane (alvéolaire)   | -   | 0,15              |        | VME 8 h          | C1A,<br>SSC, P |         |
| 12001-26-2 | Mica (alvéolaire)  | -   | 3                 |        | VME 8 h          | SSC            |         |
| 14807-96-6 | Talc (exempt de fibres d'amiante) (alvéolaire)   | -   | 3                 |        | VME 8 h          | SSC            |         |

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Modulan 3103 Rapid Matt**

Date de révision: 17.02.2025

Code du produit: 70511013170000

Page 6 de 16

**Valeurs de référence DNEL/DMEL**

| Nº CAS                          | Substance  |                   |                          |        |
|---------------------------------|--|-------------------|--------------------------|--------|
| DNEL type                       |  | Voie d'exposition | Effet                    | Valeur |
| 13463-67-7                      | dioxyde de titane; [sous la forme d'une poudre contenant 1 % ou plus de particules d'un diamètre <= 10 µm] |                   |                          |        |
| Salarié DNEL, à long terme      | par inhalation   | local             | 10 mg/m <sup>3</sup>     |        |
| Consommateur DNEL, à long terme | par voie orale   | systémique        | 700 mg/kg<br>p.c./jour   |        |
| 14807-96-6                      | talc, silicate de magnésium hydraté (MG3H2(SIO3)4)   |                   |                          |        |
| Salarié DNEL, à long terme      | par inhalation   | systémique        | 2,16 mg/m <sup>3</sup>   |        |
| Salarié DNEL, aigu              | par inhalation   | systémique        | 2,16 mg/m <sup>3</sup>   |        |
| Salarié DNEL, à long terme      | par inhalation   | local             | 3,6 mg/m <sup>3</sup>    |        |
| Salarié DNEL, aigu              | par inhalation   | local             | 3,6 mg/m <sup>3</sup>    |        |
| Salarié DNEL, à long terme      | dermique   | systémique        | 43,2 mg/kg<br>p.c./jour  |        |
| Salarié DNEL, à long terme      | dermique   | local             | 4,54 mg/cm <sup>2</sup>  |        |
| Consommateur DNEL, à long terme | par inhalation   | systémique        | 1,08 mg/m <sup>3</sup>   |        |
| Consommateur DNEL, aigu         | par inhalation   | systémique        | 1,08 mg/m <sup>3</sup>   |        |
| Consommateur DNEL, à long terme | par inhalation   | local             | 1,18 mg/m <sup>3</sup>   |        |
| Consommateur DNEL, aigu         | par inhalation   | local             | 1,18 mg/m <sup>3</sup>   |        |
| Consommateur DNEL, à long terme | dermique   | systémique        | 21,6 mg/kg<br>p.c./jour  |        |
| Consommateur DNEL, à long terme | dermique   | local             | 2,27 mg/cm <sup>2</sup>  |        |
| Consommateur DNEL, à long terme | par voie orale   | systémique        | 160 mg/kg<br>p.c./jour   |        |
| Consommateur DNEL, aigu         | par voie orale   | systémique        | 160 mg/kg<br>p.c./jour   |        |
| 2634-33-5                       | 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one  |                   |                          |        |
| Salarié DNEL, à long terme      | par inhalation   | systémique        | 6,8 mg/m <sup>3</sup>    |        |
| Salarié DNEL, à long terme      | dermique   | systémique        | 0,966 mg/kg<br>p.c./jour |        |
| Consommateur DNEL, à long terme | par inhalation   | systémique        | 1,2 mg/m <sup>3</sup>    |        |
| Consommateur DNEL, à long terme | dermique   | systémique        | 0,345 mg/kg<br>p.c./jour |        |
| 55965-84-9                      | masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)        |                   |                          |        |
| Salarié DNEL, à long terme      | par inhalation   | local             | 0,02 mg/m <sup>3</sup>   |        |
| Salarié DNEL, aigu              | par inhalation   | local             | 0,04 mg/m <sup>3</sup>   |        |
| Consommateur DNEL, à long terme | par inhalation   | local             | 0,02 mg/m <sup>3</sup>   |        |
| Consommateur DNEL, aigu         | par inhalation   | local             | 0,04 mg/m <sup>3</sup>   |        |
| Consommateur DNEL, à long terme | par voie orale   | systémique        | 0,11 mg/kg<br>p.c./jour  |        |
| Consommateur DNEL, aigu         | par voie orale   | systémique        | 0,09 mg/kg<br>p.c./jour  |        |

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Modulan 3103 Rapid Matt**

Date de révision: 17.02.2025

Code du produit: 70511013170000

Page 7 de 16

**Valeurs de référence PNEC**

| Nº CAS  | Substance  |               |
|---|--|---------------|
| Milieu environnemental                                      |  | Valeur        |
| 13463-67-7  | dioxyde de titane; [sous la forme d'une poudre contenant 1 % ou plus de particules d'un diamètre <= 10 µm] |               |
| Eau douce   |  | 0,127 mg/l    |
| Eau douce (rejets discontinus)                              |  | 0,61 mg/l     |
| Eau de mer  |  | 1 mg/l        |
| Sédiment d'eau douce  |  | 1000 mg/kg    |
| Sédiment marin  |  | 100 mg/kg     |
| Micro-organismes utilisés pour le traitement des eaux usées |  | 100 mg/l      |
| Sol   |  | 100 mg/kg     |
| 14807-96-6  | talc, silicate de magnésium hydraté (MG3H2(SIO3)4)   |               |
| Eau douce   |  | 597,97 mg/l   |
| Eau douce (rejets discontinus)                              |  | 597,97 mg/l   |
| Eau de mer  |  | 141,26 mg/l   |
| Eau de mer (rejets discontinus)                             |  | 141,26 mg/l   |
| Sédiment d'eau douce  |  | 31,33 mg/kg   |
| Sédiment marin  |  | 3,13 mg/kg    |
| 2634-33-5   | 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one  |               |
| Eau douce   |  | 0,00403 mg/l  |
| Eau douce (rejets discontinus)                              |  | 0,0011 mg/l   |
| Eau de mer  |  | 0,000403 mg/l |
| Eau de mer (rejets discontinus)                             |  | 0,0011 mg/l   |
| Sédiment d'eau douce  |  | 0,049 mg/l    |
| Sédiment marin  |  | 0,00499 mg/kg |
| Micro-organismes utilisés pour le traitement des eaux usées |  | 1,03 mg/l     |
| Sol   |  | 3 mg/kg       |
| 55965-84-9  | masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)        |               |
| Eau douce   |  | 0,0039 mg/l   |
| Eau douce (rejets discontinus)                              |  | 0,0039 mg/l   |
| Eau de mer  |  | 0,0039 mg/l   |
| Eau de mer (rejets discontinus)                             |  | 0,0039 mg/l   |
| Sédiment d'eau douce  |  | 0,027 mg/kg   |
| Sédiment marin  |  | 0,027 mg/kg   |
| Micro-organismes utilisés pour le traitement des eaux usées |  | 0,23 mg/l     |
| Sol   |  | 0,01 mg/kg    |

**8.2. Contrôles de l'exposition****Contrôles techniques appropriés**

Assurer une aération suffisante.

**Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle****Protection des yeux/du visage**

Porter un appareil de protection des yeux/du visage.

Lors d'une application au pistolet, porter des lunettes de protection.- EN 166

## Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

### Modulan 3103 Rapid Matt

Date de révision: 17.02.2025

Code du produit: 70511013170000

Page 8 de 16

#### **Protection des mains**

Lors de la manipulation de substances chimiques, porter exclusivement des gants spécial chimie pourvus d'un marquage CE, y compris du numéro de contrôle à quatre chiffres. Le modèle des gants spécial chimie doit être choisi en fonction des concentrations et quantités des substances chimiques spécifiques au poste. Remplacer en cas d'usure! Voir les informations fournies par le fabricant. . Respecter la règle BG 195 "Utilisation de gants de protection".

Matériau approprié: NBR (Caoutchouc nitrile), CR (polychloroprènes, caoutchouc chloroprène), Caoutchouc butyle, FKM (caoutchouc fluoré) néoprène. Porter si possible des gants en coton par-dessous.

Temps de pénétration >480 min. Epaisseur du matériau des gants: >0,5 mm

Matériau déconseillé: cuir, tissu

Il est conseillé de demander au fabricant des précisions concernant la tenue aux agents chimiques des gants de protection susmentionnés pour des applications spécifiques.

#### **Protection de la peau**

Vêtement de protection léger. Chaussures de sécurité résistant aux agents chimiques- EN ISO 20345

#### **Protection respiratoire**

Dans le traitement par pulvérisation Appareil filtrant (masque complet ou embout buccal) avec filtre: A2/P2

Pour le travail de meulage: Appareil filtrant (masque complet ou embout buccal) avec filtre: P2

EN 137

#### **Contrôle d'exposition lié à la protection de l'environnement**

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Si le produit contamine des nappes d'eau, rivières ou égouts, alerter les autorités compétentes selon les procédures réglementaires.

### **RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques**

#### **9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

|  |   |
|--|---|
| L'état physique:   | Liquide                                     |
| Couleur:   | voir la couleur sur l'étiquette d'emballage |
| Odeur:   | douceâtre                                   |
| Seuil olfactif:  | non déterminé                               |
| Point de fusion/point de congélation:  | ca. 0°C °C                                  |
| Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: | ca. 100 °C                                  |
| Limite inférieure d'explosivité:   | non applicable                              |
| Limite supérieure d'explosivité:   | non applicable                              |
| Point d'éclair:  | na  |
| Température d'auto-inflammation:   | non applicable                              |
| Température de décomposition:  | non applicable                              |
| pH-Valeur (à 20 °C):   | 8,5 - 9,2                                   |
| Viscosité cinématique:   | na  |
| Hydrosolubilité:   | complètement miscible                       |
| La vitesse de dissolution:   | non applicable                              |
| Pression de vapeur:  | non déterminé                               |
| Densité (à 20 °C):   | 1,45 g/cm³                                  |
| Caractéristiques des particules:   | Liquide, non applicable                     |

#### **9.2. Autres informations**

##### **Informations concernant les classes de danger physique**

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Combustion entretenue:                       | Pas de combustion auto-entretenue |
| Température d'inflammation spontanée solide: | non applicable                    |
| gaz:   | non applicable                    |

##### **Autres caractéristiques de sécurité**

## Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

### Modulan 3103 Rapid Matt

Date de révision: 17.02.2025

Code du produit: 70511013170000

Page 9 de 16

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Épreuve de séparation du solvant: | non applicable |
| Point de sublimation:             | non applicable |
| Point de ramollissement:          | non applicable |
| Point d'écoulement:               | non applicable |
| Durée d'écoulement:               | na             |

#### Information supplémentaire

aucune

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Ce produit est considéré comme non réactif dans des conditions normales d'utilisation.

### 10.2. Stabilité chimique

Le mélange est chimiquement stable si les conditions de stockage, d'utilisation et les températures préconisées sont respectées.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Réaction exothermique avec: Agent oxydant, Acide fort, Base forte

### 10.4. Conditions à éviter

Protéger de la chaleur et du gel.

### 10.5. Matières incompatibles

Materials that react with water. alcalies (bases) Acide, Agent oxydant..

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

En cas d'incendie, risque de dégagement de: Monoxyde de carbone, Oxydes d'azote (NOx), Dioxyde de carbone (CO2). Dans certaines conditions d'incendie, des traces d'autres produits toxiques ne peuvent être exclues.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

#### Toxicité aiguë

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### ETAmél calculé

ATE (orale) > 2000 mg/kg; ATE (cutanée) > 2000 mg/kg; ATE (inhalation vapeur) > 20 mg/l; ATE (inhalation poussières/brouillard) > 5 mg/l

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Modulan 3103 Rapid Matt**

Date de révision: 17.02.2025

Code du produit: 70511013170000

Page 10 de 16

| Nº CAS     | Substance  |               |                  |        |          |
|------------|--|---------------|------------------|--------|----------|
|            | Voie d'exposition  | Dose          | Espèce           | Source | Méthode  |
| 13463-67-7 | dioxyde de titane; [sous la forme d'une poudre contenant 1 % ou plus de particules d'un diamètre <= 10 µm] |               |                  |        |          |
|            | orale  | DL50<br>mg/kg | >5000<br>Rat     |        | OCDE 425 |
|            | cutanée  | DL50<br>mg/kg | >2000<br>Rat     |        |          |
|            | inhalation (4 h)<br>poussières/brouillard  | CL50<br>mg/l  | >6,82            |        |          |
| 2634-33-5  | 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one  |               |                  |        |          |
|            | orale  | DL50<br>mg/kg | 530<br>Rat       |        | OCDE 423 |
|            | cutanée  | DL50<br>mg/kg | >2000<br>Rat     |        | OCDE 402 |
|            | inhalation vapeur  | ATE           | 0,5 mg/l         |        |          |
|            | inhalation<br>poussières/brouillard  | ATE           | 0,05 mg/l        |        |          |
| 2682-20-4  | 2-méthylisothiazol-3(2H)-one   |               |                  |        |          |
|            | orale  | DL50<br>mg/kg | 285<br>Rat       |        |          |
|            | cutanée  | DL50<br>mg/kg | >2000<br>Rat     |        |          |
|            | inhalation vapeur  | ATE           | 0,5 mg/l         |        |          |
|            | inhalation<br>poussières/brouillard  | ATE           | 0,05 mg/l        |        |          |
| 55965-84-9 | masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)        |               |                  |        |          |
|            | orale  | DL50<br>mg/kg | 49,6-75<br>Rat   |        |          |
|            | cutanée  | DL50<br>mg/kg | >75<br>Lapin     |        |          |
|            | inhalation vapeur  | ATE           | 0,5 mg/l         |        |          |
|            | inhalation (4 h)<br>poussières/brouillard  | CL50          | 0,33 mg/l<br>Rat |        |          |

**Irritation et corrosivité**

Corrosion/irritation cutanée: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Effets sensibilisants**

Peut provoquer une allergie cutanée. (1,2-benzisothiazole-3(2H)-one; 2-méthylisothiazol-3(2H)-one; masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1))

**Effets cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction**

## Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

### Modulan 3103 Rapid Matt

Date de révision: 17.02.2025

Code du produit: 70511013170000

Page 11 de 16

Mutagénicité sur les cellules germinales: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Cancérogénicité: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour la reproduction: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

dioxyde de titane; [sous la forme d'une poudre contenant 1 % ou plus de particules d'un diamètre <= 10 µm]: Les données d'essai du fabricant des matières premières contenant du TiO<sub>2</sub> selon la norme EN 15051-2 montrent que les matières premières contiennent < 1 % de particules d'un diamètre aérodynamique de <=10 µm et ne remplissent donc pas les critères de classification. La teneur en poussières respirables et thoraciques des matières premières contenant du TiO<sub>2</sub> entre dans la catégorie des poussières très faibles ou faibles selon la méthode EN 15051-2.

#### Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Danger par aspiration

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### 11.2. Informations sur les autres dangers

#### Propriétés perturbant le système endocrinien

Ce produit ne contient aucune substance ayant des propriétés de perturbation endocrinienne chez les organismes non-cibles, car aucun constituant ne répond aux critères.

### RUBRIQUE 12: Informations écologiques

#### 12.1. Toxicité

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Modulan 3103 Rapid Matt**

Date de révision: 17.02.2025

Code du produit: 70511013170000

Page 12 de 16

| N° CAS     | Substance  | Toxicité aquatique | Dose     | [h]   [d] | Espèce                                   | Source | Méthode  |
|------------|--|--------------------|----------|-----------|--|--------|----------|
| 13463-67-7 | dioxyde de titane; [sous la forme d'une poudre contenant 1 % ou plus de particules d'un diamètre <= 10 µm] |                    |          |           |  |        |          |
|            | Toxicité aiguë pour les poissons   | CL50 mg/l          | >10000   | 96 h      | Cyprinus carpio (Carpe)                  |        | OCDE 203 |
|            | Toxicité aiguë pour les algues   | CE50r mg/l         | >100     | 72 h      | Pseudokirchneriella subcapitata          |        |          |
|            | Toxicité aiguë pour les crustacés  | CE50 mg/l          | >100     | 48 h      | Daphnia magna (puce d'eau géante)        |        |          |
| 2634-33-5  | 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one  |                    |          |           |  |        |          |
|            | Toxicité aiguë pour les poissons   | CL50 mg/l          | 2,15     | 96 h      | Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel) |        | OCDE 203 |
|            | Toxicité aiguë pour les algues   | CE50r mg/l         | 0,11     | 72 h      | Pseudokirchneriella subcapitata          |        | OCDE 201 |
|            | Toxicité aiguë pour les crustacés  | CE50 mg/l          | 3,27     | 48 h      | Daphnia magna (puce d'eau géante)        |        | OCDE 202 |
|            | Toxicité pour les poissons   | NOEC mg/l          | 0,21     | 28 d      | Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel) |        | OCDE 215 |
|            | Toxicité pour les algues   | NOEC mg/l          | 0,0403   | 3 d       | Pseudokirchneriella subcapitata          |        | OCDE 201 |
|            | Toxicité bactérielle aiguë   | CE50 mg/l ()       | 12,8     | 3 h       | Boue activée                             |        | OCDE 209 |
| 2682-20-4  | 2-méthylisothiazol-3(2H)-one   |                    |          |           |  |        |          |
|            | Toxicité aiguë pour les poissons   | CL50 mg/l          | >0,15    | 96 h      | Danio rerio                              |        |          |
|            | Toxicité aiguë pour les algues   | CE50r mg/l         | 0,157    | 72 h      | Pseudokirchneriella subcapitata          |        |          |
|            | Toxicité aiguë pour les crustacés  | CE50 mg/l          | 0,87     | 48 h      | Daphnia magna (puce d'eau géante)        |        |          |
|            | Toxicité bactérielle aiguë   | CE50 mg/l ()       | 34,6     | 3 h       | Boue activée                             |        |          |
| 55965-84-9 | masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)        |                    |          |           |  |        |          |
|            | Toxicité aiguë pour les poissons   | CL50 mg/l          | 0,19     | 96 h      | Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel) |        | OCDE 202 |
|            | Toxicité aiguë pour les algues   | CE50r mg/l         | 0,027    | 72 h      | Pseudokirchneriella subcapitata          |        | OCDE 201 |
|            | Toxicité aiguë pour les crustacés  | CE50 mg/l          | 0,16     | 48 h      | Daphnia magna (puce d'eau géante)        |        | OCDE 203 |
|            | Toxicité pour les poissons   | NOEC mg/l          | 0,05     | 14 d      | Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel) |        |          |
|            | Toxicité pour les algues   | NOEC mg/l          | 0,0012   | 3 d       | Pseudokirchneriella subcapitata          |        | OCDE 201 |
|            | Toxicité pour les crustacés  | NOEC mg/l          | 0,1 mg/l | 21 d      | Daphnia magna (puce d'eau géante)        |        |          |
|            | Toxicité bactérielle aiguë   | CE50 mg/l ()       | 7,92     | 3 h       | Boue activée                             |        | OCDE 209 |

**12.2. Persistance et dégradabilité**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Modulan 3103 Rapid Matt**

Date de révision: 17.02.2025

Code du produit: 70511013170000

Page 13 de 16

| Nº CAS     | Substance   | Valeur | d  | Source |
|------------|---|--------|----|--------|
|            | Méthode   |        |    |        |
|            | Évaluation  |        |    |        |
| 2634-33-5  | 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one   |        |    |        |
|            | OCDE 301B/ ISO 9439/ EEC 92/69/V, C.4-C   | 70-80% | 28 |        |
| 55965-84-9 | masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) |        |    |        |
|            | OCDE 301D/ EEC 92/69/V, C.4-E   | >60%   | 28 |        |
|            | Facilement biodégradable (selon les critères OCDE).   |        |    |        |
|            | OCDE 302B/ ISO 9888/ EEC 92/69/V, C.9   | 100%   | 28 |        |
|            | OCDE 303/ EEC 92/69/V, C10  | >80%   | 28 |        |

**12.3. Potentiel de bioaccumulation**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Coefficient de partage n-octanol/eau**

| Nº CAS     | Substance   | Log Pow |
|------------|---|---------|
| 2634-33-5  | 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one   | 0,7     |
| 2682-20-4  | 2-méthylisothiazol-3(2H)-one  | -0,32   |
| 55965-84-9 | masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) | <3      |

**FBC**

| Nº CAS     | Substance  | FBC  | Espèce                                      | Source   |
|------------|--|------|---|----------|
| 13463-67-7 | dioxyde de titane; [sous la forme d'une poudre contenant 1 % ou plus de particules d'un diamètre <= 10 µm] | 352  | Oncorhynchus mykiss<br>(Truite arc-en-ciel) |          |
| 2634-33-5  | 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one  | 189  | Danio rerio                                 | OCDE 305 |
| 2682-20-4  | 2-méthylisothiazol-3(2H)-one   | 3,16 | Aucune donnée disponible                    |          |
| 55965-84-9 | masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)        | <100 |   |          |

**12.4. Mobilité dans le sol**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB**

Les substances contenues dans le mélange ne remplissent pas les critères pour les substances PBT et vPvB énoncés à l'annexe XIII du règlement REACH.

**12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien**

Ce produit ne contient aucune substance ayant des propriétés de perturbation endocrinienne chez les organismes non-cibles, car aucun constituant ne répond aux critères.

**12.7. Autres effets néfastes**

Pas de données disponibles pour le mélange.

**Information supplémentaire**

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

**RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination****13.1. Méthodes de traitement des déchets****Recommandations d'élimination**

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

Eliminer en observant les réglementations administratives.

Les résidus de matériel séchés peuvent être mis aux ordures ménagères, pour les résidus de matériel liquides, contacter l'entreprise locale de collecte des déchets.

## Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

### Modulan 3103 Rapid Matt

Date de révision: 17.02.2025

Code du produit: 70511013170000

Page 14 de 16

#### **Code d'élimination des déchets - Produit (RS 814.610.1, OMoD)**

- 080112 Déchets provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l'utilisation de produits de revêtement (peintures, vernis et émaux vitrifiés), de colles, de mastics et d'encre d'impression; Déchets provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution, de l'utilisation et du décapage de peintures et de vernis; Déchets de peintures et de vernis, autres que ceux visés à la rubrique 08 01 11

#### **Code d'élimination des déchets - Emballages contaminés (RS 814.610.1, OMoD)**

- 150102 Déchets d'emballages, absorbants, chiffons d'essuyage, matériaux filtrants et vêtements de protection (non spécifiés ailleurs); Déchets d'emballages (y compris les déchets d'emballages collectés séparément dans les communes); Emballages en matières plastiques

#### **L'élimination des emballages contaminés**

Les emballages contaminés doivent être entièrement vidés et peuvent être réutilisés après un nettoyage adéquat. Les emballages ne pouvant pas être nettoyés doivent être éliminés. Les emballages entièrement vides peuvent être revalorisés.

### RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

#### **Transport terrestre (ADR/RID)**

- 14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification:**  
**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:**  
**14.3. Classe(s) de danger pour le transport:**  
**14.4. Groupe d'emballage:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.  
 Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.  
 Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.  
 Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

#### **Transport fluvial (ADN)**

- 14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification:**  
**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:**  
**14.3. Classe(s) de danger pour le transport:**  
**14.4. Groupe d'emballage:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.  
 Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.  
 Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.  
 Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

#### **Transport maritime (IMDG)**

- 14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification:**  
**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:**  
**14.3. Classe(s) de danger pour le transport:**  
**14.4. Groupe d'emballage:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.  
 Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.  
 Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.  
 Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

#### **Transport aérien (ICAO-TI/IATA-DGR)**

- 14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification:**  
**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:**  
**14.3. Classe(s) de danger pour le transport:**  
**14.4. Groupe d'emballage:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.  
 Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.  
 Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.  
 Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

## Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

### Modulan 3103 Rapid Matt

Date de révision: 17.02.2025

Code du produit: 70511013170000

Page 15 de 16

#### **14.5. Dangers pour l'environnement**

DANGEREUX POUR  
L'ENVIRONNEMENT:  
Non

#### **14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

#### **14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI**

non applicable

### **RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation**

#### **15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

##### **Informations réglementaires UE**

Limites d'utilisation (REACH, annexe XVII):

Inscription 3, Inscription 75

Directive 2010/75/UE sur les émissions industrielles: 0,051 % (0,742 g/l)

Directive 2004/42/CE relative à COV dans les vernis et peintures: 0,013 % (0,185 g/l)

##### **Information supplémentaire**

Ce produit est un « produit traité sans fonction primaire biocide (art. 58 en combinaison avec l'art. 3 (1) a)) ».

Le produit contient des biocides à action conservatrice pour lutter contre la dégradation microbienne (PT6).

##### **Législation nationale**

Teneur en COV (OCOV): 0,002 %

##### **Information supplémentaire**

Cette fiche de données de sécurité a été préparée conformément au règlement (UE) 2020/878.

#### **15.2. Évaluation de la sécurité chimique**

Pour les substances de ce mélange, aucune évaluation de sécurité n'a été faite.

### **RUBRIQUE 16: Autres informations**

##### **Modifications**

Cette fiche de données de sécurité comporte des modifications par rapport à la version précédente dans la (les) section(s): 2.

##### **Abréviations et acronymes**

Acute Tox: Toxicité aiguë

Skin Corr: Corrosion cutanée

Skin Irrit: Irritation cutanée

Eye Dam: Lésions oculaires graves

Skin Sens: Sensibilisation cutanée

Carc: Cancérogénicité

STOT RE: Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

Aquatic Acute: Danger aigu pour le milieu aquatique

Aquatic Chronic: Danger chronique pour le milieu aquatique

EWG - Europäische Wirtschaftsgemeinschaft; EG - Europäische Gemeinschaft; CLP- Regulation on

Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures; TRGS - Technische Regeln für

Gefahrstoffe; PBT - persistenter bioakkumulierbarer und toxischer Stoff; vPvB - very persistent very

bioaccumulative; REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; VOC -

Flüchtige organische Verbindung WGK - Wassergefährdungsklasse

##### **Les principales références bibliographiques et sources de données**

Bibliographie: <http://gisbau.de> <http://www.baua.de>

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Modulan 3103 Rapid Matt**

Date de révision: 17.02.2025

Code du produit: 70511013170000

Page 16 de 16

**Classification de mélanges et méthode d'évaluation utilisée selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]**

| Classification     | Procédure de classification |
|--------------------|-----------------------------|
| Skin Sens. 1; H317 | Méthode de calcul           |

**Texte des phrases H et EUH (Numéro et texte intégral)**

|        |  |
|--------|--|
| H301   | Toxique en cas d'ingestion.  |
| H302   | Nocif en cas d'ingestion.  |
| H310   | Mortel par contact cutané.   |
| H311   | Toxique par contact cutané.  |
| H314   | Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.  |
| H315   | Provoque une irritation cutanée.   |
| H317   | Peut provoquer une allergie cutanée.   |
| H318   | Provoque de graves lésions des yeux.   |
| H330   | Mortel par inhalation.   |
| H351   | Susceptible de provoquer le cancer.  |
| H372   | Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |
| H400   | Très toxique pour les organismes aquatiques.   |
| H410   | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                        |
| H411   | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                             |
| EUH071 | Corrosif pour les voies respiratoires.   |

**Information supplémentaire**

Les informations reposent sur nos connaissances actuelles ; elles ne donnent cependant aucune garantie concernant les propriétés du produit et n'établissent aucun rapport contractuel. Le destinataire de notre produit est seul responsable du respect des lois et réglementations en vigueur.

**Utilisations identifiées**

| N° | Court titre                                  | LCS   | SU | PC | PROC   | ERC      | AC | TF | Spécification |
|----|--|-------|----|----|--------|----------|----|----|---------------|
| 1  | Revêtements et peintures, solvants, diluants | PW, C | 19 | 9a | 10, 11 | 10a, 11a | -  | -  | Sprüh/Rol/St  |

LCS: Étapes du cycle de vie

SU: Secteurs d'utilisation

PC: Catégories de produits

PROC: Catégories de processus

ERC: Catégories de rejet dans l'environnement

AC: Catégories d'articles

TF: Fonctions techniques

*(Toutes les données concernant les composants pertinents ont été obtenues, respectivement, dans la dernière version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)*