



Nom commercial: Marabu Porcelain&Glass Matt Starterset FSC100% 057

Version: 5 / CH

Date de révision: 28.10.2025

N° de matière: 1116000000087-057

remplace la version: 4 / CH

Date d'impression: 01.11.2025

## **RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise**

### **1.1. Identificateur de produit**

Marabu Porcelain&Glass Matt Starterset FSC100% 057

### **1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

#### **Utilisation de la substance/préparation**

Peinture

### **1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

#### **Adresse/fabricant**

Marabu GmbH & Co. KG

Asperger Strasse 4

71732 Tamm

Deutschland

No. de téléphone +49-7141/691-0

Service émetteur /  
téléphone Department product safety

Adresse email de la  
personne PRSI@marabu.com

responsable pour  
cette FDS

Service émetteur /  
téléphone Department product safety

Adresse email de la  
personne PRSI@marabu.com  
responsable pour  
cette FDS

### **1.4. Numéro d'appel d'urgence**

Numéro ORFILA (INRS) : + 33 (0)1 45 42 59 59

## **RUBRIQUE 2: Identification des dangers**

### **2.1. Classification de la substance ou du mélange**

Le produit n'est pas classé comme dangereux selon règlement no 1272/2008.

### **2.2. Éléments d'étiquetage**

#### **Etiquetage selon le règlement (CE) no 1272/2008**

EUH208 Contient 2-méthylisothiazol-3(2 H)-one, masse de réaction de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [no CE 247-500-7] et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [no CE 220-239-6] (3:1), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, Peut produire une réaction allergique.

#### **Informations complémentaires**

EUH205 Contient des composés époxydiques. Peut produire une réaction allergique.

Nom commercial: Marabu Porcelain&amp;Glass Matt Starterset FSC100% 057

Version: 5 / CH

Date de révision: 28.10.2025

N° de matière: 1116000000087-057

remplace la version: 4 / CH

Date d'impression: 01.11.2025

**Etiquetage selon le règlement (UE) no 528/2012**

Contient un produit biocide: masse de réaction de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [no CE 247-500-7] et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [no CE 220-239-6] (3:1)

**2.3. Autres dangers**

Pas de dangers particuliers à mentionner.

Le produit ne contient aucune substance classée comme PBT. Le produit ne contient aucune substance vPvB. Le produit contient aucune substance présentant des propriétés de perturbations endocriniennes pour l'homme. Le produit ne contient aucune substance présentant des propriétés de perturbation endocrinienne chez les organismes non cibles.

**RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants****3.2. Mélanges****Composants dangereux****3-butoxypropan-2-ol**

No. CAS 5131-66-8

No. EINECS 225-878-4

Numéro 01-2119475527-28

d'enregistrement

Concentration  $\geq 1$   $< 10$  %

Classification (règlement (CE) no 1272/2008)

Skin Irrit. 2 H315

Eye Irrit. 2 H319

**1,2-benzisothiazol-3(2H)-one**

No. CAS 2634-33-5

No. EINECS 220-120-9

Concentration  $< 0,036$  %

Classification (règlement (CE) no 1272/2008)

Aquatic Acute 1 H400

Skin Sens. 1A H317

Acute Tox. 4 H302

Skin Irrit. 2 H315

Eye Dam. 1 H318

Acute Tox. 2 H330

Aquatic Chronic 1 H410

Valeurs limites de concentration (règlement (CE) no 1272/2008)

Skin Sens. 1A H317  $\geq 0,036$  %**1-Oxyde de pyridine-2-thiol, sel de sodium**

No. CAS 3811-73-2

No. EINECS 223-296-5

Concentration  $\geq 0,001$   $< 0,1$  %

Classification (règlement (CE) no 1272/2008)

Eye Irrit. 2 H319

Acute Tox. 4 H302

Acute Tox. 3 H331

Aquatic Acute 1 H400



Nom commercial: Marabu Porcelain&amp;Glass Matt Starterset FSC100% 057

Version: 5 / CH

Date de révision: 28.10.2025

N° de matière: 1116000000087-057

remplace la version: 4 / CH

Date d'impression: 01.11.2025

|                   |      |
|-------------------|------|
| Aquatic Chronic 2 | H411 |
| Acute Tox. 3      | H311 |
| STOT RE 1         | H372 |
| Skin Irrit. 2     | H315 |
| Skin Sens. 1      | H317 |

Valeurs limites de concentration (règlement (CE) no 1272/2008)

Aquatic Acute 1 H400 M = 100

**masse de réaction de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [no CE 247-500-7] et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [no CE 220-239-6] (3:1)**

No. CAS 55965-84-9

Concentration &lt; 0,001 %

Classification (règlement (CE) no 1272/2008)

|                   |      |
|-------------------|------|
| Acute Tox. 2      | H330 |
| Aquatic Chronic 1 | H410 |
| Aquatic Acute 1   | H400 |
| Skin Sens. 1A     | H317 |
| Skin Corr. 1C     | H314 |
| Acute Tox. 2      | H310 |
| Acute Tox. 3      | H301 |
| Eye Dam. 1        | H318 |

Valeurs limites de concentration (règlement (CE) no 1272/2008)

|                   |      |               |
|-------------------|------|---------------|
| Skin Corr. 1C     | H314 | >= 0,6        |
| Eye Irrit. 2      | H319 | >= 0,06 < 0,6 |
| Skin Irrit. 2     | H315 | >= 0,06 < 0,6 |
| Skin Sens. 1      | H317 | >= 0,0015     |
| Aquatic Acute 1   | H410 | M = 100       |
| Aquatic Chronic 1 | H410 | M = 100       |
| Eye Dam. 1        | H318 | >= 0,6 %      |

**2-méthylisothiazol-3(2 H)-one**

No. CAS 2682-20-4

No. EINECS 220-239-6

Concentration &lt; 0,0015 %

Classification (règlement (CE) no 1272/2008)

|                   |      |
|-------------------|------|
| Acute Tox. 3      | H301 |
| Acute Tox. 2      | H330 |
| Skin Corr. 1B     | H314 |
| Eye Dam. 1        | H318 |
| Aquatic Acute 1   | H400 |
| Skin Sens. 1A     | H317 |
| Aquatic Chronic 1 | H410 |
| Acute Tox. 3      | H311 |

Valeurs limites de concentration (règlement (CE) no 1272/2008)

|                 |      |           |
|-----------------|------|-----------|
| Skin Sens. 1A   | H317 | >= 0,0015 |
| Aquatic Acute 1 | H400 | M = 10    |



## **RUBRIQUE 4: Premiers secours**

### **4.1. Description des premiers secours**

#### **Indications générales**

En cas de doute, ou si des symptômes persistent, faire appel à un médecin. NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente. Si la personne est inconsciente, placer en position de récupération et faire appel à un médecin.

#### **En cas d'inhalation**

Transporter à l'air libre, garder le patient au chaud et au repos. Si la respiration est irrégulière ou arrêtée, pratiquer la respiration artificielle.

#### **En cas de contact avec la peau**

Enlever les vêtements contaminés. Laver soigneusement la peau avec de l'eau et du savon ou utiliser un nettoyant connu. NE PAS utiliser de solvants ni de diluants.

#### **En cas de contact avec les yeux**

Laver abondamment avec de l'eau douce et propre en maintenant les paupières écartées et faire appel à un médecin.

#### **En cas d'ingestion**

En cas d'ingestion accidentelle, rincer la bouche avec de l'eau, et faire immédiatement appel à un médecin. Garder au repos. NE PAS faire vomir.

#### **Protéger les secouristes**

Utiliser un équipement de protection individuelle en cas de contact possible avec le produit (voir section 8).

### **4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

Les principaux symptômes et effets connus sont décrits dans l'étiquetage du produit (voir section 2) et/ou dans la section 11. D'autres symptômes sont possibles.

### **4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

#### **Avis aux médecins / Traitement**

Traitement symptomatique

## **RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie**

### **5.1. Moyens d'extinction**

#### **Moyen d'extinction approprié**

Mousse résistant aux alcools, CO<sub>2</sub>, poudres, pulvérisation d'eau

#### **Moyens d'extinction non-appropriés**

jet d'eau

### **5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

En cas d'incendie, il peut y avoir dégagement de: Oxyde de carbone (CO); Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>); une épaisse fumée noire; L'exposition aux produits de décomposition peut comporter des risques pour la santé. Des appareils respiratoires appropriés peuvent être requis.

### **5.3. Conseils aux pompiers**



### **Equipements spéciaux pour la protection des intervenants**

Utiliser un appareil respiratoire autonome. Veuillez porter des vêtements garantissant une protection complète contre les produits chimiques.

### **Autres données**

Refroidir à l'eau les emballages fermés exposés au feu. Empêcher les effluents de la lutte contre le feu de pénétrer dans les égouts et les cours d'eau.

## **RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

### **6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Pour les non-secouristes: Tenir à l'écart des sources d'ignition. Mettre les personnes en sûreté. Veiller à assurer une aération suffisante. Tenir à l'écart les personnes non protégées. Eviter la contamination de la peau, des yeux et des vêtements. Eviter d'inhalier les vapeurs. Pour les secouristes: Porter une protection individuelle. En cas de vapeurs/poussières/aérosols utiliser un appareil de protection respiratoire.

### **6.2. Précautions pour la protection de l'environnement**

Ne rejeter ni dans les canalisations d'égout, ni dans les eaux. Si le produit contamine des nappes d'eau, rivières ou égouts, alerter les autorités compétentes selon les procédures réglementaires.

### **6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple: sable, terre, vermiculite, terre de diatomées, et placer des fûts en vue de l'élimination selon les réglementations en vigueur (voir Section 13). Nettoyer de préférence avec un détergent; éviter l'utilisation de solvants.

### **6.4. Référence à d'autres rubriques**

Informations concernant les équipements individuels de protection: voir Section 8. Informations concernant l'élimination: voir Section 13.

## **RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**

### **7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

#### **Conseils pour une manipulation sans danger**

Lorsque la préparation contient des solvants organiques: Empêcher la création de concentrations inflammables ou explosives dans l'air et éviter les concentrations de vapeur supérieures aux valeurs limites d'exposition professionnelle. De plus, ce produit ne doit être utilisé que dans des locaux dépourvus de toute flamme nue ou autres sources d'ignition. L'équipement électrique doit être protégé selon les normes en vigueur. Isoler des sources de chaleurs, d'étincelles et de flammes nues. Ne pas utiliser d'outils pouvant provoquer des étincelles. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Eviter l'inhalation de vapeurs et aérosols de pistolement lors de l'application de la préparation. Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux où la préparation est utilisée. Pour la protection individuelle, voir Section 8. Ne jamais utiliser de pression pour vider le conteneur: ce conteneur n'est pas un équipement supportant la mise sous pression. Toujours conserver la préparation dans des emballages d'un matériau identique à celui d'origine. Respecter les règles de protection de la santé sur les lieux de travail. Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.

#### **Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion**

Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent se répandre sur le sol. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air.

#### **Classe de feu / Classe de température / Classe d'explosibilité de poussière**

Classe de température T4

## 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

### Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs

Stocker conformément à la réglementation en vigueur)

### Précautions pour le stockage en commun

Tenir éloigné d'agents oxydants ainsi que de matières fortement acides ou alcalines.

### Information supplémentaire sur les conditions de stockage

Observer les précautions indiquées sur l'étiquette. Stocker entre 15 et 30 °C dans un endroit sec, bien ventilé et loin de toutes sources de chaleur et de la lumière solaire directe. Protéger du gel. Si les conditions de stockage ne sont pas respectées, la durée de conservation minimale n'est plus garantie. Lorsque la préparation contient des solvants organiques: Conserver le récipient bien fermé. Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas fumer. Interdire l'accès des locaux aux personnes non autorisées. Les emballages entamés doivent être refermés soigneusement et conservés en position verticale pour empêcher toute fuite.

## 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Peinture

## **RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle**

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### Valeurs limites d'exposition

**masse de réaction de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [no CE 247-500-7] et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [no CE 220-239-6] (3:1)**

|                             |      |                   |
|-----------------------------|------|-------------------|
| Liste                       | SUVA |                   |
| Type                        | MAK  |                   |
| Valeur                      | 0,2  | mg/m <sup>3</sup> |
| Valeur limite à court terme | 0,4  | mg/m <sup>3</sup> |

Groupe du risque pendant la grossesse: S

#### **1-Oxyde de pyridine-2-thiol, sel de sodium**

|                             |      |                   |
|-----------------------------|------|-------------------|
| Liste                       | SUVA |                   |
| Type                        | MAK  |                   |
| Valeur                      | 0,2  | mg/m <sup>3</sup> |
| Valeur limite à court terme | 0,4  | mg/m <sup>3</sup> |

Résorption de l'épiderme / sensibilisateur: H; Groupe du risque pendant la grossesse: S

### Autres données

Autres paramètres à contrôler ne sont pas connus.

### Dose dérivée sans effet (DNEL)/dose calculée d'effet minimum (DMEL)

#### **3-butoxypropan-2-ol**

|                    |                                |                   |
|--------------------|--------------------------------|-------------------|
| Valeur type        | Dose dérivée sans effet (DNEL) |                   |
| Groupe de réf.     | Ouvrier                        |                   |
| Durée d'exposition | Long terme                     |                   |
| Voie d'exposition  | par inhalation                 |                   |
| mode d'effet       | Effet systémique               |                   |
| Concentration      | 147                            | mg/m <sup>3</sup> |

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Valeur type | Dose dérivée sans effet (DNEL) |
|-------------|--------------------------------|



Nom commercial: Marabu Porcelain&amp;Glass Matt Starterset FSC100% 057

Version: 5 / CH

Date de révision: 28.10.2025

N° de matière: 1116000000087-057

remplace la version: 4 / CH

Date d'impression: 01.11.2025

|                    |                  |         |
|--------------------|------------------|---------|
| Groupe de réf.     | Ouvrier          |         |
| Durée d'exposition | Long terme       |         |
| Voie d'exposition  | dermale          |         |
| mode d'effet       | Effet systémique |         |
| Concentration      | 52               | mg/kg/d |

|                    |                                |                   |
|--------------------|--------------------------------|-------------------|
| Valeur type        | Dose dérivée sans effet (DNEL) |                   |
| Groupe de réf.     | Consommateur                   |                   |
| Durée d'exposition | Long terme                     |                   |
| Voie d'exposition  | par inhalation                 |                   |
| mode d'effet       | Effet systémique               |                   |
| Concentration      | 43                             | mg/m <sup>3</sup> |

|                    |                                |         |
|--------------------|--------------------------------|---------|
| Valeur type        | Dose dérivée sans effet (DNEL) |         |
| Groupe de réf.     | Consommateur                   |         |
| Durée d'exposition | Long terme                     |         |
| Voie d'exposition  | dermale                        |         |
| mode d'effet       | Effet systémique               |         |
| Concentration      | 22                             | mg/kg/d |

|                    |                                |         |
|--------------------|--------------------------------|---------|
| Valeur type        | Dose dérivée sans effet (DNEL) |         |
| Groupe de réf.     | Consommateur                   |         |
| Durée d'exposition | Long terme                     |         |
| Voie d'exposition  | orale                          |         |
| mode d'effet       | Effet systémique               |         |
| Concentration      | 12,5                           | mg/kg/d |

**1,2-benzisothiazol-3(2H)-one**

|                    |                                |                   |
|--------------------|--------------------------------|-------------------|
| Valeur type        | Dose dérivée sans effet (DNEL) |                   |
| Groupe de réf.     | Consommateur                   |                   |
| Durée d'exposition | Long terme                     |                   |
| Voie d'exposition  | par inhalation                 |                   |
| mode d'effet       | Effet systémique               |                   |
| Concentration      | 1,2                            | mg/m <sup>3</sup> |

|                    |                                |                   |
|--------------------|--------------------------------|-------------------|
| Valeur type        | Dose dérivée sans effet (DNEL) |                   |
| Groupe de réf.     | Ouvrier                        |                   |
| Durée d'exposition | Long terme                     |                   |
| Voie d'exposition  | par inhalation                 |                   |
| mode d'effet       | Effet systémique               |                   |
| Concentration      | 6,81                           | mg/m <sup>3</sup> |

|                    |                                |         |
|--------------------|--------------------------------|---------|
| Valeur type        | Dose dérivée sans effet (DNEL) |         |
| Groupe de réf.     | Ouvrier                        |         |
| Durée d'exposition | Long terme                     |         |
| Voie d'exposition  | dermale                        |         |
| mode d'effet       | Effet systémique               |         |
| Concentration      | 96,9                           | mg/kg/d |



Nom commercial: Marabu Porcelain&amp;Glass Matt Starterset FSC100% 057

Version: 5 / CH

Date de révision: 28.10.2025

N° de matière: 1116000000087-057

remplace la version: 4 / CH

Date d'impression: 01.11.2025

|                    |                                |         |
|--------------------|--------------------------------|---------|
| Valeur type        | Dose dérivée sans effet (DNEL) |         |
| Groupe de réf.     | Consommateur                   |         |
| Durée d'exposition | Long terme                     |         |
| Voie d'exposition  | dermale                        |         |
| mode d'effet       | Effet systémique               |         |
| Concentration      | 0,345                          | mg/kg/d |

**Concentration sans effet prévisible (PNEC)****3-butoxypropan-2-ol**

|               |      |       |
|---------------|------|-------|
| Valeur type   | PNEC |       |
| Type          | Sol  |       |
| Concentration | 0,16 | mg/kg |

|               |       |      |
|---------------|-------|------|
| Valeur type   | PNEC  |      |
| Type          | Eeau  |      |
| Concentration | 0,525 | mg/l |

|               |                      |       |
|---------------|----------------------|-------|
| Valeur type   | PNEC                 |       |
| Type          | Sédiment d'eau douce |       |
| Concentration | 2,36                 | mg/kg |

|               |           |      |
|---------------|-----------|------|
| Valeur type   | PNEC      |      |
| Type          | Eau salée |      |
| Concentration | 0,0525    | mg/l |

|               |                |       |
|---------------|----------------|-------|
| Valeur type   | PNEC           |       |
| Type          | Sédiment marin |       |
| Concentration | 0,236          | mg/kg |

|               |      |      |
|---------------|------|------|
| Valeur type   | PNEC |      |
| Type          | STP  |      |
| Concentration | 10   | mg/l |

**1,2-benzisothiazol-3(2H)-one**

|               |           |      |
|---------------|-----------|------|
| Valeur type   | PNEC      |      |
| Type          | Eau douce |      |
| Concentration | 0,004     | mg/l |

|               |                          |      |
|---------------|--------------------------|------|
| Valeur type   | PNEC                     |      |
| Type          | eau (rejet intermittent) |      |
| Concentration | 0,0011                   | mg/l |

|               |           |      |
|---------------|-----------|------|
| Valeur type   | PNEC      |      |
| Type          | Eau salée |      |
| Concentration | 0,0004    | mg/l |





Nom commercial: Marabu Porcelain&amp;Glass Matt Starterset FSC100% 057

Version: 5 / CH

Date de révision: 28.10.2025

N° de matière: 1116000000087-057

remplace la version: 4 / CH

Date d'impression: 01.11.2025

|               |                      |       |  |
|---------------|----------------------|-------|--|
| Valeur type   | PNEC                 |       |  |
| Type          | STP                  |       |  |
| Concentration | 1,03                 | mg/l  |  |
| Valeur type   | PNEC                 |       |  |
| Type          | Sédiment d'eau douce |       |  |
| Concentration | 0,0499               | mg/kg |  |
| Valeur type   | PNEC                 |       |  |
| Type          | Sol                  |       |  |
| Concentration | 3,0                  | mg/kg |  |
| Valeur type   | PNEC                 |       |  |
| Type          | Sédiment marin       |       |  |
| Concentration | 0,00499              | mg/kg |  |

## 8.2. Contrôles de l'exposition

### Contrôle de l'exposition

Veiller à une ventilation adéquate. Lorsque cela est possible, la ventilation peut s'accompagner d'une aspiration aux postes de travail et d'une extraction générale convenable. Si la ventilation n'est pas suffisante pour maintenir les concentrations des particules et des vapeurs de solvants sous les valeurs limites d'exposition, porter des appareils respiratoires.

### Mesures d'ordre technique / Mesures d'hygiène

Observer les mesures de précaution habituelles pour la manipulation des produits chimiques. Avant les pauses et après la journée de travail, veuillez vous laver les mains et/ou le visage. Retirer immédiatement tout vêtement souillé ou imprégné. Avant réutilisation, les vêtements de travail souillés doivent être nettoyés.

### Protection respiratoire - Note

Lorsque les travailleurs sont exposés à des concentrations supérieures aux limites d'exposition, ils doivent porter des masques agréés.

### Protection des mains

Il n'y a pas de gant, quelque soit sa (ou ses) composition(s), qui donne une résistance illimitée à tout produit chimique (qu'il soit pur ou en mélange).

En cas de contacts prolongés ou répétés, utiliser

Matériau approprié vinyle

Épaisseur du gant 0,1 mm

Temps de pénétration > 480 min

Le temps de passage doit être supérieure à la durée d'utilisation finale du produit.

Suivre les instructions du fabricant de gants relatives à l'utilisation, au stockage, à l'entretien et au remplacement des gants.

Les gants doivent être remplacés régulièrement, ainsi qu'en cas de signe de dommages de la matière constitutive du gant.

Toujours s'assurer que les gants sont exempts de défauts et qu'ils sont stockés et utilisés correctement.

Le rendement ou l'efficacité du gant peut être réduite par des dommages physiques / chimiques

Des crèmes protectrices peuvent être utilisées pour les parties exposées de la peau ; elles ne devraient toutefois pas être appliquées après contact avec le produit.

Nom commercial: Marabu Porcelain&amp;Glass Matt Starterset FSC100% 057

Version: 5 / CH

Date de révision: 28.10.2025

N° de matière: 1116000000087-057

remplace la version: 4 / CH

Date d'impression: 01.11.2025

**Protection des yeux**

Utiliser des protections oculaires conçues contre les projections de liquides.

**Protection du corps**

Le personnel doit porter des vêtements antistatiques en fibres naturelles ou en fibres synthétiques résistant à haute température. Des blouses en coton ou en coton/synthétiques sont acceptables.

**Contrôle de l'exposition de l'environnement**

Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.

**RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques****9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>État de la matière</b> | liquide                |
| <b>Couleur</b>            | coloré                 |
| <b>Odeur</b>              | légèrement perceptible |

**Point de fusion**

Remarque Non applicable en raison de la nature du produit

**Point de congélation**

Remarque Non applicable en raison de la nature du produit

**Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition**

|                        |                           |       |     |
|------------------------|---------------------------|-------|-----|
| Substance de référence | Eau                       |       |     |
| Valeur                 | env.                      | 100   | °C  |
| Pression               |                           | 1.013 | hPa |
| Source                 | Données de la littérature |       |     |

**inflammabilité**

Ne s'enflamme pas

**Limite inférieure et supérieure d'explosion**

|                                  |                                        |      |      |
|----------------------------------|----------------------------------------|------|------|
| Substance de référence           | 1-(2-butoxy-1-methylethoxy)propan-2-ol |      |      |
| Limite d'explosivité, inférieure | env.                                   | 0,6  | %(V) |
| Substance de référence           | 1-(2-butoxy-1-methylethoxy)propan-2-ol |      |      |
| Limite d'explosivité, supérieure | env.                                   | 20,4 | %(V) |
| Source                           | Données de la littérature              |      |      |

**Point d'éclair**

Remarque Non applicable en raison de la nature du produit

**Température d'inflammabilité**

|        |                           |     |    |
|--------|---------------------------|-----|----|
| Valeur | env.                      | 194 | °C |
| Source | Données de la littérature |     |    |

**température de décomposition**

Remarque Le produit ne se décompose pas s'il est utilisé conformément aux prescriptions.

**valeur pH**

|             |            |    |   |
|-------------|------------|----|---|
| Valeur      | 8          | à  | 9 |
| température | 20         | °C |   |
| méthode     | WTW PH 340 |    |   |

Nom commercial: Marabu Porcelain&amp;Glass Matt Starterset FSC100% 057

Version: 5 / CH

Date de révision: 28.10.2025

N° de matière: 1116000000087-057

remplace la version: 4 / CH

Date d'impression: 01.11.2025

**Viscosité****cinématique**

|             |   |                                  |                    |
|-------------|---|----------------------------------|--------------------|
| Valeur      | > | 1300                             | mm <sup>2</sup> /s |
| température |   | 20                               | °C                 |
| méthode     |   | Dérivé de la viscosité dynamique |                    |

**solubilité(s)**

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Remarque | miscible avec l'eau |
|----------|---------------------|

**Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)**

|          |                                                  |
|----------|--------------------------------------------------|
| Remarque | Non applicable en raison de la nature du produit |
|----------|--------------------------------------------------|

**Pression de vapeur**

|             |      |                       |     |
|-------------|------|-----------------------|-----|
| Valeur      | env. | 23                    | hPa |
| température |      | 20                    | °C  |
| méthode     |      | Valeur de littérature |     |

**Densité et/ou densité relative**

|             |  |                 |                   |
|-------------|--|-----------------|-------------------|
| Valeur      |  | 1,05            | g/cm <sup>3</sup> |
| température |  | 20              | °C                |
| méthode     |  | DIN EN ISO 2811 |                   |

**Densité de vapeur relative**

|        |   |   |
|--------|---|---|
| Valeur | > | 1 |
|--------|---|---|

**Caractéristiques des particules**

|          |                                                  |
|----------|--------------------------------------------------|
| Remarque | Non applicable en raison de la nature du produit |
|----------|--------------------------------------------------|

**9.2. Autres informations****Autres données**

Aucun(e) n'est connu(e).

**RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité****10.1. Réactivité**

Aucune

**10.2. Stabilité chimique**

La préparation est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées (voir la section 7).

**10.3. Possibilité de réactions dangereuses**

Tenir à l'écart d'agents oxydants et de matières fortement acides ou basiques afin d'éviter des réactions exothermiques.

**10.4. Conditions à éviter**

Mettre à l'abri des échauffements/surchauffes. Exposée à des températures élevées, la préparation peut dégager des produits de décomposition dangereux. Éviter les concentrations élevées de vapeurs de solvants. Respecter les consignes relatives à la ventilation (section 8).

**10.5. Matières incompatibles**

Agents d'oxydation, substances fortement alcalines, substances fortement acides

**10.6. Produits de décomposition dangereux**

Nom commercial: Marabu Porcelain&amp;Glass Matt Starterset FSC100% 057

Version: 5 / CH

Date de révision: 28.10.2025

N° de matière: 1116000000087-057

remplace la version: 4 / CH

Date d'impression: 01.11.2025

Regardez section 5.2 (Mesures de lutte contre l'incendie - Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange). Pas de décomposition en cas d'utilisation conforme (voir section 1).

## **RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**

### **11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**

#### **Toxicité aiguë par voie orale**

Remarque

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### **Toxicité aiguë par voie orale (Composants)**

##### **1,2-benzisothiazol-3(2H)-one**

|     |     |       |
|-----|-----|-------|
| ATE | 450 | mg/kg |
|-----|-----|-------|

##### **1-Oxyde de pyridine-2-thiol, sel de sodium**

|     |     |       |
|-----|-----|-------|
| ATE | 500 | mg/kg |
|-----|-----|-------|

#### **Toxicité aiguë par pénétration cutanée**

Remarque

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### **Toxicité aiguë par pénétration cutanée (Composants)**

##### **1,2-benzisothiazol-3(2H)-one**

|         |      |       |
|---------|------|-------|
| Espèces | rat  |       |
| DL50    | 4115 | mg/kg |

##### **1-Oxyde de pyridine-2-thiol, sel de sodium**

|     |     |       |
|-----|-----|-------|
| ATE | 790 | mg/kg |
|-----|-----|-------|

#### **Toxicité aiguë par inhalation**

Remarque

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### **Toxicité aiguë par inhalation (Composants)**

##### **1-Oxyde de pyridine-2-thiol, sel de sodium**

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| ATE | 0,5 | mg/l |
|-----|-----|------|

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Administration/Forme | Poussières/Brouillards |
|----------------------|------------------------|

##### **1,2-benzisothiazol-3(2H)-one**

|     |      |      |
|-----|------|------|
| ATE | 0,21 | mg/l |
|-----|------|------|

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Administration/Forme | Poussières/Brouillards |
|----------------------|------------------------|

#### **Corrosion/irritation cutanée**

Remarque

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### **lésions oculaires graves/irritation oculaire**

Remarque

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### **sensibilisation**

Remarque

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.



Nom commercial: Marabu Porcelain&Glass Matt Starterset FSC100% 057

Version: 5 / CH

Date de révision: 28.10.2025

N° de matière: 1116000000087-057

remplace la version: 4 / CH

Date d'impression: 01.11.2025

### **Mutagénicité**

Remarque Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### **Toxicité pour la reproduction**

Remarque Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### **Cancérogénicité**

Remarque Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### **toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT)**

#### **Exposition unique**

Remarque Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### **exposition répétée**

Remarque Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### **Danger par aspiration**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

## **11.2. Informations sur les autres dangers**

### **Propriétés perturbant le système endocrinien chez l'homme**

Le produit contient aucune substance présentant des propriétés de perturbations endocriniennes chez l'homme.

### **Expériences issues de la pratique**

L'exposition aux vapeurs de solvants contenus dans la préparation au-delà des limites d'exposition indiquées peut conduire à des effets néfastes pour la santé, tels qu'irritation des muqueuses et du système respiratoire, des reins, du foie et du système nerveux central. Les symptômes et les signes se traduiront par des céphalées, étourdissements, vertiges, fatigue, asthénie musculaire, et dans les cas extrêmes, perte de conscience. Les solvants peuvent provoquer ces effets par pénétration à travers la peau. Les contacts prolongés ou répétés avec la préparation peuvent enlever la graisse naturelle de la peau et provoquer ainsi des dermatites non allergiques de contact et une absorption à travers l'épiderme. Des éclaboussures dans les yeux peuvent provoquer des irritations et des dommages réversibles. L'ingestion peut provoquer des nausées, des diarrhées et des vomissements. Ceci prend en compte, lorsqu'ils sont connus, les effets différés et des effets immédiats et chroniques des composants de l'exposition à court terme et à long terme par voie d'exposition orale, cutanée ou par inhalation ainsi que par contact avec les yeux.

### **Autres données**

Aucune donnée sur la préparation elle-même n'est disponible.

Le mélange a été évalué sous application de la règle d'additivité spécifiée au règlement (CE) n° 1272/2008 CLP et classé conformément aux risques toxicologiques identifiés.

## **RUBRIQUE 12: Informations écologiques**

### **12.1. Toxicité**

#### **Indications générales**

Aucune donnée sur la préparation elle-même n'est disponible. Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau. Le mélange a été évalué sous application de la règle de cumul spécifiée au règlement

Nom commercial: Marabu Porcelain&amp;Glass Matt Starterset FSC100% 057

Version: 5 / CH

Date de révision: 28.10.2025

N° de matière: 1116000000087-057

remplace la version: 4 / CH

Date d'impression: 01.11.2025

(CE) n° 1272/2008 CLP et est classé comme non dangereux pour l'environnement.

**Toxicité pour les poissons (Composants)****masse de réaction de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [no CE 247-500-7] et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [no CE 220-239-6] (3:1)**

|                    |                                                   |      |
|--------------------|---------------------------------------------------|------|
| Espèces            | truite arc-en-ciel ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> ) |      |
| CL 50              | 0,188                                             | mg/l |
| Durée d'exposition | 96                                                | h    |

**1,2-benzisothiazol-3(2H)-one**

|                    |                                                   |      |
|--------------------|---------------------------------------------------|------|
| Espèces            | truite arc-en-ciel ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> ) |      |
| CL 50              | 2,18                                              | mg/l |
| Durée d'exposition | 96                                                | h    |

**Toxicité pour les daphnies (Composants)****masse de réaction de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [no CE 247-500-7] et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [no CE 220-239-6] (3:1)**

|                    |               |      |
|--------------------|---------------|------|
| Espèces            | Daphnia magna |      |
| CE50               | 0,126         | mg/l |
| Durée d'exposition | 48            | h    |

**1,2-benzisothiazol-3(2H)-one**

|                    |               |      |
|--------------------|---------------|------|
| Espèces            | Daphnia magna |      |
| CE50               | 2,94          | mg/l |
| Durée d'exposition | 48            | h    |

**Toxicité pour les algues (Composants)****masse de réaction de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [no CE 247-500-7] et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [no CE 220-239-6] (3:1)**

|                    |                           |      |
|--------------------|---------------------------|------|
| Espèces            | Selenastrum capricornutum |      |
| CE50               | 0,027                     | mg/l |
| Durée d'exposition | 72                        | h    |

**1,2-benzisothiazol-3(2H)-one**

|                    |                                 |      |
|--------------------|---------------------------------|------|
| Espèces            | Pseudokirchneriella subcapitata |      |
| ErC50              | 0,11                            | mg/l |
| Durée d'exposition | 72                              | h    |

**12.2. Persistance et dégradabilité****Indications générales**

Aucune donnée sur la préparation elle-même n'est disponible.

**12.3. Potentiel de bioaccumulation****Indications générales**

Aucune donnée sur la préparation elle-même n'est disponible.

**Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)**

|          |                                                  |
|----------|--------------------------------------------------|
| Remarque | Non applicable en raison de la nature du produit |
|----------|--------------------------------------------------|

**12.4. Mobilité dans le sol****Indications générales**

Aucune donnée sur la préparation elle-même n'est disponible.



12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Indications générales

Aucune donnée sur la préparation elle-même n'est disponible.

Résultats des évaluations PBT et vPvB

Le produit ne contient aucune substance classée comme PBT  
Le produit ne contient aucune substance vPvB.

12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

Propriétés perturbant le système endocrinien pour l'environnement

Le produit ne contient aucune substance présentant des propriétés de perturbation endocrinienne chez les organismes non cibles.

12.7. Autres effets néfastes

Indications générales

Aucune donnée sur la préparation elle-même n'est disponible.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Déchets de résidus

Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.  
Éliminer en respectant la législation.  
Ordonnance sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED; RS 814.600)  
Ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD; RS 814.610)  
Ordonnance du DETEC concernant les listes pour les mouvements de déchets (RS 814.610)

Emballages contaminés

Avec les renseignements fournis dans cette fiche de sécurité, des conseils auprès des autorités s'occupant des déchets devraient être obtenus sur la classification des emballages vides.  
Les récipients vides doivent être mis au rebut ou remis à neuf.  
Les récipients qui ne sont pas vides sont à traiter conformément aux exigences légales nationales ou locales en matière de déchets.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

|                                                       | Transport terrestre<br>ADR/RID                                                     | Transport maritime<br>IMDG/GGVSee                                                 | Transport aérien                                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1. Numéro ONU                                      | Le produit n'est pas une<br>marchandise dangereuse lors du<br>transport terrestre. | Le produit n'est pas une<br>marchandise dangereuse lors du<br>transport maritime. | Le produit n'est pas une<br>marchandise dangereuse lors du<br>transport aérien. |
| 14.2. Désignation officielle de<br>transport de l'ONU | -                                                                                  | -                                                                                 | -                                                                               |
| 14.3. Classe(s) de danger pour le<br>transport        | -                                                                                  | -                                                                                 | -                                                                               |



Nom commercial: Marabu Porcelain&amp;Glass Matt Starterset FSC100% 057

Version: 5 / CH

Date de révision: 28.10.2025

N° de matière: 1116000000087-057

remplace la version: 4 / CH

Date d'impression: 01.11.2025

|                                  |   |   |   |
|----------------------------------|---|---|---|
| Carte pour désignation du danger |   |   |   |
| 14.4. Groupe d'emballage         | - | - | - |

**Information pour tous les modes de transport****14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

Transport dans les locaux de l'utilisateur:

Le transport doit toujours s'effectuer dans des containers fermés, sécurisés et en position verticale.

S'assurer que les personnes transportant les produits savent ce qu'il faut faire en cas d'accident ou de déversement.

**Autres informations****14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI**

Non applicable

**RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation \*\*\*****15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement****COV \*\*\***

COV (CH) 5,23 % 0,055 kg/l

**Autres réglementations**

Le produit est conforme aux exigences du règlement 2019/1021 sur les polluants organiques persistants.

Le produit répond aux exigences du règlement 2024/590 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

Le produit n'est pas soumis au règlement 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux.

**Autres informations \*\*\***

Le produit ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC).

Le produit ne contient pas d'ingrédients inclus : dans la liste des substances candidates reportée dans l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

**Autres informations**

Tous les composants sont contenus dans l'inventaire TSCA ou exemptés.

Tous les composants sont inclus dans l'inventaire AICS.

Tous les composants sont inclus dans l'inventaire DSL.

Tous les composants sont inclus dans l'inventaire IECSC.

Tous les composants sont inclus dans l'inventaire NZIOC.

**15.2. Évaluation de la sécurité chimique**

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'est réalisée pour ce préparation.

**RUBRIQUE 16: Autres informations****mentions de danger H-de la rubrique 3**

H301 Toxique en cas d'ingestion.

H302 Nocif en cas d'ingestion.





Nom commercial: Marabu Porcelain&amp;Glass Matt Starterset FSC100% 057

Version: 5 / CH

Date de révision: 28.10.2025

N° de matière: 1116000000087-057

remplace la version: 4 / CH

Date d'impression: 01.11.2025

|      |                                                                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H310 | Mortel par contact cutané.                                                                                     |
| H311 | Toxique par contact cutané.                                                                                    |
| H314 | Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.                                          |
| H315 | Provoque une irritation cutanée.                                                                               |
| H317 | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                                           |
| H318 | Provoque de graves lésions des yeux.                                                                           |
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                                       |
| H330 | Mortel par inhalation.                                                                                         |
| H331 | Toxique par inhalation.                                                                                        |
| H372 | Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |
| H400 | Très toxique pour les organismes aquatiques.                                                                   |
| H410 | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                        |
| H411 | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                             |

**catégories de danger CLP de la rubrique 3**

|                   |                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 2      | Toxicité aiguë, Catégorie 2                                                                  |
| Acute Tox. 3      | Toxicité aiguë, Catégorie 3                                                                  |
| Acute Tox. 4      | Toxicité aiguë, Catégorie 4                                                                  |
| Aquatic Acute 1   | Danger pour le milieu aquatique, aigu, Catégorie 1                                           |
| Aquatic Chronic 1 | Danger pour le milieu aquatique, chronique, Catégorie 1                                      |
| Aquatic Chronic 2 | Danger pour le milieu aquatique, chronique, Catégorie 2                                      |
| Eye Dam. 1        | Lésions oculaires graves, Catégorie 1                                                        |
| Eye Irrit. 2      | Irritation oculaire, Catégorie 2                                                             |
| Skin Corr. 1B     | Corrosion cutanée, Catégorie 1B                                                              |
| Skin Corr. 1C     | Corrosion cutanée, Catégorie 1C                                                              |
| Skin Irrit. 2     | Irritation cutanée, Catégorie 2                                                              |
| Skin Sens. 1      | Sensibilisation cutanée, Catégorie 1                                                         |
| Skin Sens. 1A     | Sensibilisation cutanée, Catégorie 1A                                                        |
| STOT RE 1         | Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition répétée STOT rép., Catégorie 1 |

**Informations complémentaires**

Les modifications importantes par rapport à la version précédente de la présente fiche de données de sécurité sont marquées par : \*\*\*

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

Les informations fournies dans la présente fiche de données de sécurité sont basées sur l'état de nos connaissances du produit concerné à la date donnée et correspond à la législation en vigueur à ce jour.

Ce produit ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux mentionnés en section 1 sans avoir obtenu au préalable des instructions de manipulation écrites.

Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité.

Les informations contenues dans cette fiche de sécurité ne constitue pas l'évaluation des risques en milieu du travail de l'utilisateur, telle que requise par d'autres textes sur la santé et la sécurité.