

# Fiche de données de sécurité

selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 12.08.2026

Révision: 12.08.2026

Numéro de version 13 (remplace la version 12)

## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/de la préparation et de la société/l'entreprise

### 1.1 Identificateur de produit

Nom du produit: **easytop Klebeschäum**

UFI: G3D5-30XU-100P-3WHE

### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou de la préparation et utilisations déconseillées

Mousse adhésive polyuréthane à composant unique durcissant à l'humidité pour le collage rationnel de panneaux isolants en polystyrène à rainure et languette en système easytop.

**Emploi de la substance / de la préparation** Matériel d'étanchéité polyuréthane

### 1.3 Renseignements concernant le fabricant qui fournit la fiche de données de sécurité

#### Producteur/fournisseur:

Baumit GmbH  
Reckenberg 12  
D-87541 BAD HINDELANG  
Telefon: + 49 8324 921 1025  
Telefax: + 49 49 8324 921 1029  
eMail (sachkundige Person): [sdb@baumit.de](mailto:sdb@baumit.de)

#### Vertriebspartner:

Murexin AG  
Hardstrasse 20  
CH-8303 Bassersdorf  
Tel. +41 (0)44 877 70 30  
e-mail: [info@murexin.ch](mailto:info@murexin.ch)

**Service chargé des renseignements:** Département sécurité du produit

### 1.4 Numéro d'appel d'urgence

Tox Info Suisse  
Numéro d'urgence 24h/24: 145 (de l'étranger : +41 44 251 51 51)  
Cas non-urgents: +41 44 251 66 66

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

### 2.1 Classification de la substance ou de la préparation

#### Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008

|               |           |                                                                                                                  |
|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aérosol 1     | H222-H229 | Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.               |
| Acute Tox. 4  | H332      | Nocif par inhalation.                                                                                            |
| Skin Irrit. 2 | H315      | Provoque une irritation cutanée.                                                                                 |
| Eye Irrit. 2  | H319      | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                                         |
| Resp. Sens. 1 | H334      | Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.            |
| Skin Sens. 1  | H317      | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                                             |
| Carc. 2       | H351      | Susceptible de provoquer le cancer.                                                                              |
| STOT SE 3     | H335      | Peut irriter les voies respiratoires.                                                                            |
| STOT RE 2     | H373      | Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |

#### Indications complémentaires:

Le texte complet des éléments de classification et d'étiquetage mentionnés figure à la rubrique 16.

(suite page 2)

CH/FR

# Fiche de données de sécurité

selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 12.08.2026

Révision: 12.08.2026

Numéro de version 13 (remplace la version 12)

Nom du produit: **easytop Klebeschaum**

(suite de la page 1)

## 2.2 Éléments d'étiquetage

### Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008

Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.

### Pictogrammes de danger



GHS02 GHS07 GHS08

### Mention d'avertissement Danger

### Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:

diisocyanate de diphenylméthane, isomères et homologues  
tris 2-chloroisopropyl phosphate

### Mentions de danger

H222-H229 Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

H332 Nocif par inhalation.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H351 Susceptible de provoquer le cancer.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

### Conseils de prudence

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P251 Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

P284 Lorsque la ventilation du local est insuffisante porter un équipement de protection respiratoire.

P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.

P342+P311 En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

P410+P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.

### Indications complémentaires:

EUH204 Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique.

À partir du 24 août 2023, une formation adéquate est requise avant toute utilisation industrielle ou professionnelle.

### Indications particulières concernant les dangers pour l'homme et l'environnement:

Ce produit est soumis à l'obligation d'étiquetage conformément à la méthode de calcul prévue par la « Directive générale de classification des préparations de la CE », dans sa dernière version en vigueur.

Attention ! Le récipient est sous pression.

## 2.3 Autres dangers

### Résultats des évaluations PBT et vPvB

PBT: Non applicable

(suite page 3)

CH/FR

# Fiche de données de sécurité

selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 12.08.2026

Révision: 12.08.2026

Numéro de version 13 (remplace la version 12)

Nom du produit: **easytop Klebeschaum**

vPvB: Non applicable

(suite de la page 2)

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.2 Préparations

**Description:** Mélange de substances actives avec gaz propulseur.

#### Composants dangereux:

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| CAS: 9016-87-9                     | diisocyanate de diphenylméthane, isomères et homologues<br>⚠ Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373; ⚠ Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335, EUH204<br>Limites de concentration spécifiques:<br>Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5 %<br>Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5 %<br>Resp. Sens. 1; H334: C ≥ 0,1 %<br>STOT SE 3; C ≥ 5 % | 30-<50% |
| CAS: 1244733-77-4                  | tris 2-chloroisopropyl phosphate<br>⚠ Carc. 2, H351; ⚠ Acute Tox. 4, H302; Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10-<20% |
| CAS: 75-28-5<br>EINECS: 200-857-2  | isobutane<br>⚠ Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3-<10%  |
| CAS: 115-10-6<br>EINECS: 204-065-8 | oxyde de diméthyle<br>⚠ Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3-<10%  |
| CAS: 26040-51-7                    | bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3-<10%  |
| CAS: 74-98-6<br>EINECS: 200-827-9  | propane<br>⚠ Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1-<3%   |

#### SVHC

26040-51-7 bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate

**Indications complémentaires:** Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1 Description des mesures de premiers secours

#### Remarques générales:

Les symptômes d'intoxication peuvent apparaître après de nombreuses heures seulement; une surveillance médicale est donc nécessaire au moins 48 heures après un accident.

#### Après inhalation:

Donner de l'air frais en abondance et consulter un médecin pour plus de sécurité.

En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.

**Après contact avec la peau:** Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.

#### Après contact avec les yeux:

Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières. Si les troubles persistent, consulter un médecin.

**Après ingestion:** Ne pas faire vomir, demander d'urgence une assistance médicale.

### 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Pas d'autres informations importantes disponibles.

(suite page 4)

CH/FR

# Fiche de données de sécurité

selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 12.08.2026

Révision: 12.08.2026

Numéro de version 13 (remplace la version 12)

Nom du produit: **easytop Klebeschaum**

(suite de la page 3)

**4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

En cas de consultation d'un médecin, cette fiche de données de sécurité doit être présentée si possible.

**RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie****5.1 Moyens d'extinction** Formation de gaz toxiques en cas d'échauffement ou d'incendie.**Moyens d'extinction:**CO<sub>2</sub>, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.**Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité:** Jet d'eau à grand débit**5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou de la préparation**

Formation de gaz toxiques en cas d'échauffement ou d'incendie.

Oxyde d'azote (NO<sub>x</sub>)

Monoxyde de carbone (CO)

Dans certaines circonstances liées à un incendie, la présence de traces d'autres substances toxiques n'est pas à exclure, comme par exemple:

Cyanure d'hydrogène (HCN)

**5.3 Conseils aux pompiers****Équipement spécial de sécurité:** Porter un appareil de protection respiratoire.**Autres indications**

Récupérer à part l'eau d'extinction contaminée. Ne pas l'évacuer dans les canalisations.

**RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle****6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Porter un appareil de protection respiratoire.

Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.

**6.2 Précautions pour la protection de l'environnement**

Ne pas rejeter à l'égout / l'eau de surface/ ni dans le milieu naturel.

**6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**

Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.

Assurer une aération suffisante.

Ne pas rincer à l'eau ou aux produits nettoyants aqueux.

**6.4 Référence à d'autres rubriques**

Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.

Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.

Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

**RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage****7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

Ouvrir et manipuler les récipients avec précaution.

Pour les contenants de 10 kg: minimiser le levage et de transport de conteneurs en utilisant des aides mécaniques. S'il vous plaît noter l'équipement d'inspection "risques pour la santé musculo-squelettique système" du SECO.

**Préventions des incendies et des explosions:**

Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.

Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.

(suite page 5)

CH/FR

# Fiche de données de sécurité

selon OChim 2015 – RS 813.11



baumit.com

Date d'impression : 12.08.2026

Révision: 12.08.2026

Numéro de version 13 (remplace la version 12)

**Nom du produit: easytop Klebeschaum**

(suite de la page 4)

Tenir des appareils de protection respiratoire prêts.

Récipient sous pression: A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C (par exemple, aux lampes à incandescence). Ne pas percer ou brûler, même après usage.

## 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

### Stockage:

#### Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:

Aucune exigence particulière.

Ne conserver que dans le fût d'origine.

**Indications concernant le stockage commun:** Ne pas conserver avec de l'eau.

**Autres indications sur les conditions de stockage:** Néant.

**Classe de stockage:** 2 B

**7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** Pas d'autres informations importantes disponibles.

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1 Paramètres de contrôle

#### Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:

##### 9016-87-9 diisocyanate de diphenylméthane, isomères et homologues

|     |                                                                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VME | Valeur momentanée: 0,02 mg/m <sup>3</sup><br>Valeur à long terme: 0,02 mg/m <sup>3</sup><br>SB; mesuré comme NCO total |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### 75-28-5 isobutane

|     |                                                                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VME | Valeur momentanée: 7600 mg/m <sup>3</sup> , 3200 ppm<br>Valeur à long terme: 1900 mg/m <sup>3</sup> , 800 ppm |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### 115-10-6 oxyde de diméthyle

|     |                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------|
| VME | Valeur à long terme: 1910 mg/m <sup>3</sup> , 1000 ppm |
|-----|--------------------------------------------------------|

##### 74-98-6 propane

|     |                                                                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VME | Valeur momentanée: 7200 mg/m <sup>3</sup> , 4000 ppm<br>Valeur à long terme: 1800 mg/m <sup>3</sup> , 1000 ppm |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### PNEC

##### 9016-87-9 diisocyanate de diphenylméthane, isomères et homologues

|      |                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| PNEC | 1 mg/L (fresh water)<br>10 mg/L (intermittent release)<br>0,1 mg/L (salt water) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|

##### 115-10-6 oxyde de diméthyle

|      |                                                                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PNEC | 0,155 mg/L (fresh water)<br>1,549 mg/L (intermittent release)<br>0,016 mg/L (salt water)<br>160 mg/L (sewage treatment plant) |
| PNEC | 0,045 mg/kg (soil)<br>0,069 mg/kg (Sediment(salt water))                                                                      |

(suite page 6)

CH/FR

# Fiche de données de sécurité

selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 12.08.2026

Révision: 12.08.2026

Numéro de version 13 (remplace la version 12)

Nom du produit: **easytop Klebeschaum**

(suite de la page 5)

## Composants présentant des valeurs limites biologiques:

### 9016-87-9 diisocyanate de diphenylméthane, isomères et homologues

|     |                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| BAT | 1 µmol/mol créatinine                                                |
|     | Substrat d'examen: Urine                                             |
|     | Moment du prélèvement: fin de l'exposition, de la période de travail |
|     | Paramètre biologique: Diamine dérivée du diisocyanate                |

## Remarques supplémentaires:

Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

## 8.2 Contrôles de l'exposition

**Contrôles techniques appropriés** Sans autre indication, voir point 7.

**Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle**

## Mesures générales de protection et d'hygiène:

Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.

Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.

Conserver à part les vêtements de protection.

Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.

## Protection respiratoire:

En cas d'exposition faible ou de courte durée, utiliser un filtre respiratoire; en cas d'exposition intense ou durable, utiliser un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.

## Protection des mains:



Gants de protection

Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation. Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.

## Temps de pénétration du matériau des gants

Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

**Protection des yeux/du visage** Pas nécessaire

**Protection du corps:** Vêtements de travail protecteurs

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                                                             |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| État physique                                                               | Aérosol                                 |
| Couleur:                                                                    | Selon désignation produit               |
| Odeur:                                                                      | Caractéristique                         |
| Seuil olfactif:                                                             | Non déterminé                           |
| Point de fusion/point de congélation:                                       | Non déterminé                           |
| Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition | Non applicable, s'agissant d'un aérosol |
| Inflammabilité                                                              | Non applicable                          |
| Limites inférieure et supérieure d'explosion                                |                                         |
| Inférieure:                                                                 | 3 Vol %                                 |
| Supérieure:                                                                 | 18,6 Vol %                              |
| Point d'éclair                                                              | -97 °C                                  |
| Température d'auto-inflammation                                             | 235 °C                                  |

(suite page 7)

CH/FR

# Fiche de données de sécurité

selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 12.08.2026

Révision: 12.08.2026

Numéro de version 13 (remplace la version 12)

Nom du produit: **easytop Klebeschaum**

(suite de la page 6)

|                                                   |                                                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Température de décomposition:                     | Non déterminé                                     |
| pH                                                | Le mélange réagit violemment au contact de l'eau. |
| Viscosité:                                        |                                                   |
| Viscosité cinématique                             | Non déterminé                                     |
| Solubilité                                        |                                                   |
| l'eau:                                            | Pas ou peu miscible                               |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log) | Non déterminé                                     |
| Pression de vapeur à 20 °C:                       | 5.200 hPa                                         |
| Densité et/ou densité relative                    |                                                   |
| Densité à 20 °C:                                  | 1,03 g/cm <sup>3</sup>                            |
| Densité relative                                  | Non déterminé                                     |
| Densité de vapeur:                                | Non déterminé                                     |
| Densité de vapeur relative                        | Non déterminé                                     |

## 9.2 Autres informations

|                                                                                                         |                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forme:                                                                                                  | Aérosol                                                                                        |
| Indications importantes pour la protection de la santé et de l'environnement ainsi que pour la sécurité |                                                                                                |
| Température d'inflammation:                                                                             | Le produit ne s'enflamme pas spontanément.                                                     |
| Propriétés explosives:                                                                                  | Le produit n'est pas explosif; toutefois, des mélanges explosifs vapeur-air peuvent se former. |
| Teneur en solvants:                                                                                     |                                                                                                |
| Solvants organiques:                                                                                    | 12,8 %                                                                                         |
| Eau:                                                                                                    | Non applicable, s'agissant d'un aérosol                                                        |
| VOCV (CH)                                                                                               | 18,80 %                                                                                        |

## Informations concernant les classes de danger physique

|                                                                              |                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Substances et mélanges explosibles                                           | néant                                                                                              |
| Gaz inflammables                                                             | néant                                                                                              |
| Aérosols                                                                     | Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. |
| Gaz comburants                                                               | néant                                                                                              |
| Gaz sous pression                                                            | néant                                                                                              |
| Liquides inflammables                                                        | néant                                                                                              |
| Matières solides inflammables                                                | néant                                                                                              |
| Substances et mélanges autoréactifs                                          | néant                                                                                              |
| Liquides pyrophoriques                                                       | néant                                                                                              |
| Matières solides pyrophoriques                                               | néant                                                                                              |
| Matières et mélanges auto-échauffants                                        | néant                                                                                              |
| Substances et mélanges qui dégagent des gaz inflammables au contact de l'eau | néant                                                                                              |
| Liquides comburants                                                          | néant                                                                                              |
| Matières solides comburantes                                                 | néant                                                                                              |
| Peroxydes organiques                                                         | néant                                                                                              |
| Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux                             | néant                                                                                              |
| Explosibles désensibilisés                                                   | néant                                                                                              |

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité Pas d'autres informations importantes disponibles.

(suite page 8)

CH/FR

# Fiche de données de sécurité

selon OChim 2015 – RS 813.11



baumit.com

Date d'impression : 12.08.2026

Révision: 12.08.2026

Numéro de version 13 (remplace la version 12)

Nom du produit: **easytop Klebeschaum**

(suite de la page 7)

## 10.2 Stabilité chimique

**Décomposition thermique/conditions à éviter:** Pas de décomposition en cas d'usage conforme.

**10.3 Possibilité de réactions dangereuses** Aucune réaction dangereuse connue.

**10.4 Conditions à éviter** Pas d'autres informations importantes disponibles.

**10.5 Matières incompatibles:** Pas d'autres informations importantes disponibles.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

**Toxicité aiguë** Nocif par inhalation.

#### Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:

##### ATE (Valeurs d'estimation de la toxicité aiguë (ETA))

|             |          |                    |
|-------------|----------|--------------------|
| Oral        | LD50     | 10.050 mg/kg (rat) |
| Inhalatoire | LC50/4 h | 3,01 mg/l (rat)    |

#### 9016-87-9 diisocyanate de diphenylméthane, isomères et homologues

|             |          |                       |
|-------------|----------|-----------------------|
| Oral        | LD50     | >10.000 mg/kg (rat)   |
| Dermique    | LD50     | >10.000 mg/kg (lapin) |
| Inhalatoire | LC50/4 h | 1,5 mg/l (rat)        |

#### 1244733-77-4 tris 2-chloroisopropyl phosphate

|      |      |                   |
|------|------|-------------------|
| Oral | LD50 | 2.000 mg/kg (rat) |
|------|------|-------------------|

#### 115-10-6 oxyde de diméthyle

|             |          |                |
|-------------|----------|----------------|
| Inhalatoire | LC50/4 h | 308 mg/l (rat) |
|-------------|----------|----------------|

#### 26040-51-7 bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate

|          |      |                               |
|----------|------|-------------------------------|
| Oral     | LD50 | >5.000 mg/kg (rat) (OECD 401) |
| Dermique | LD50 | >3.090 mg/kg (rat) (OECD 402) |

#### Effet primaire d'irritation:

##### Corrosion cutanée/irritation cutanée

Irrite la peau et les muqueuses.  
Provoque une irritation cutanée.

**Lésions oculaires graves/irritation oculaire** Provoque une sévère irritation des yeux.

##### Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.  
Peut provoquer une allergie cutanée.

##### Mutagénicité sur les cellules germinales

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

##### Cancérogénicité

Susceptible de provoquer le cancer.

##### Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique

Peut irriter les voies respiratoires.

##### Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée

Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

##### Danger par aspiration

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

(suite page 9)

CH/FR

# Fiche de données de sécurité

selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 12.08.2026

Révision: 12.08.2026

Numéro de version 13 (remplace la version 12)

**Nom du produit: easytop Klebeschaum**

(suite de la page 8)

**Indications toxicologiques complémentaires:**

Selon le procédé de calcul de la dernière version en vigueur de la directive générale CEE sur la classification des préparations, le produit présente les dangers suivants:

Nocif

Irritant

**Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction) Carc. 2**
**11.2 Informations sur les autres dangers**
**Propriétés perturbant le système endocrinien**

Aucun des composants n'est compris.

**RUBRIQUE 12: Informations écologiques**
**12.1 Toxicité**
**Toxicité aquatique:**
**9016-87-9 diisocyanate de diphenylméthane, isomères et homologues**

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| EC50 24 h | >1.000 mg/l (daphnia)           |
| LC0 96 h  | >1.000 mg/l (brachydanio rerio) |
| NOEC 21 d | >10 mg/l (daphnia)              |

**12.2 Persistance et dégradabilité** Pas d'autres informations importantes disponibles.

**Autres indications:** Le produit est difficilement biodégradable.

**12.3 Potentiel de bioaccumulation** Pas d'autres informations importantes disponibles.

**12.4 Mobilité dans le sol** Pas d'autres informations importantes disponibles.

**12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB**
**PBT:** Non applicable

**vPvB:** Non applicable

**12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien**

Le produit ne contient pas de substances avec des propriétés perturbatrices endocriniennes.

**12.7 Autres effets néfastes**
**Autres indications écologiques:**
**Indications générales:** Catégorie de pollution des eaux 1 (D) (Classification propre): peu polluant

**RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination**
**13.1 Méthodes de traitement des déchets**
**Catalogue européen des déchets**

|           |                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 05 04* | gaz en récipients à pression (y compris les halons) contenant des substances dangereuses |
| 08 05 01* | déchets d'isocyanates                                                                    |

**Ordonnance du DETEC concernant les listes pour les mouvements de déchets (RS 814.610.1)**
**Recommandation:** Evacuation conformément aux prescriptions légales.

CH/FR

(suite page 10)

# Fiche de données de sécurité

selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 12.08.2026

Révision: 12.08.2026

Numéro de version 13 (remplace la version 12)

Nom du produit: **easytop Klebeschaum**

(suite de la page 9)

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

**14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification**  
 ADR, IMDG, IATA

UN1950

**14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU**

ADR

1950 AÉROSOLS

IMDG

AEROSOLS

IATA

AEROSOLS, inflammable

**14.3 Classe(s) de danger pour le transport**

ADR


 Classe  
 Étiquette

 2.1F Gaz.  
 2.1

IMDG, IATA


 Class  
 Label

 2.1 Gaz.  
 2.1

**14.4 Groupe d'emballage**  
 ADR, IMDG, IATA

néant

**14.5 Dangers pour l'environnement**

Non applicable

**14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

No EMS:

Stowage Code

Attention: Gaz.

F-D,S-U

SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.

Segregation Code

SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:

Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4.

For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:

Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

For WASTE AEROSOLS:

Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

**14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI**

Non applicable

Indications complémentaires de transport:

ADR

Quantités limitées (LQ)

1L

(suite page 11)

CH/FR

# Fiche de données de sécurité

selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 12.08.2026

Révision: 12.08.2026

Numéro de version 13 (remplace la version 12)

Nom du produit: **easytop Klebeschaum**

(suite de la page 10)

|                                       |                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Quantités exceptées (EQ)</b>       | Code: E0<br>Non autorisé en tant que quantité exceptée |
| <b>Catégorie de transport</b>         | 2                                                      |
| <b>Code de restriction en tunnels</b> | D                                                      |
| <hr/>                                 |                                                        |
| <b>IMDG</b>                           |                                                        |
| <b>Limited quantities (LQ)</b>        | 1L                                                     |
| <b>Excepted quantities (EQ)</b>       | Code: E0<br>Not permitted as Excepted Quantity         |
| <b>"Règlement type" de l'ONU:</b>     | UN 1950 AÉROSOLS, 2.1                                  |

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou de la préparation en matière de sécurité, de santé et d'environnement

822.115, Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs - OLT 5 et 822.115.2, Ordonnance du DEFR sur les travaux dangereux pour les jeunes sont à respecter.

822.111, OLT 1 et 822.111.52, Ordonnance du DEFR sur les activités dangereuses ou pénibles en cas de grossesse et de maternité sont à respecter.

75-28-5 | isobutane

1, 4

#### Directive 2012/18/UE

**Substances dangereuses désignées - ANNEXE I** Aucun des composants n'est compris.

**Catégorie SEVESO P3a AÉROSOLS INFLAMMABLES**

**Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil bas 150 t**

**Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil haut 500 t**

#### Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques – Annexe II

Aucun des composants n'est compris.

#### RÈGLEMENT (UE) 2019/1148

##### Annexe I - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS (Valeur limite maximale aux fins de l'octroi d'une licence en vertu de l'article 5, paragraphe 3)

Aucun des composants n'est compris.

##### Annexe II - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN SIGNALLEMENT

Aucun des composants n'est compris.

##### Règlement (CE) n° 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues

Aucun des composants n'est compris.

##### Règlement (CE) n° 111/2005 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers

Aucun des composants n'est compris.

#### Prescriptions nationales:

##### Indications sur les restrictions de travail:

Respecter les limitations d'emploi pour les femmes enceintes et pour celles qui allaitent.

**Classement des liquides pouvant polluer les eaux:** classe B (Classification propre)

##### Autres prescriptions, restrictions et règlements d'interdiction

**Substances extrêmement préoccupantes (SVHC) selon REACH, article 57**

non applicable

26040-51-7 | bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate

**VOC (CE) 17,50 %**

(suite page 12)

CH/FR

# Fiche de données de sécurité

selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 12.08.2026

Révision: 12.08.2026

Numéro de version 13 (remplace la version 12)

**Nom du produit: easytop Klebeschaum**

**VOCV (CH) 18,80 %**

(suite de la page 11)

**15.2 Évaluation de la sécurité chimique:** Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

## RUBRIQUE 16: Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

### Phrases importantes

- H220 Gaz extrêmement inflammable.
- H280 Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.
- H302 Nocif en cas d'ingestion.
- H315 Provoque une irritation cutanée.
- H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332 Nocif par inhalation.
- H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H335 Peut irriter les voies respiratoires.
- H351 Susceptible de provoquer le cancer.
- H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
- H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH204 Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique.

**Service établissant la fiche technique:** Abteilung Qualitätssicherung

**Contact:** sdb@baumit.de

**Date de la version précédente:** 07.02.2023

**Numéro de la version précédente:** 12

### Acronymes et abréviations:

- ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
- RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
- IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
- IATA: International Air Transport Association
- GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
- EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
- ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
- CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
- VOCV: Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatile organic compounds)
- PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
- LC50: Lethal concentration, 50 percent
- LD50: Lethal dose, 50 percent
- PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
- SVHC: Substances of Very High Concern
- vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
- ATE: Acute toxicity estimate values (ETA Valeurs d'estimation de la toxicité aiguë)
- Flam. Gas 1A: Gaz inflammables – Catégorie 1A
- Aerosol 1: Aérosols – Catégorie 1
- Press. Gas (Comp.): Gaz sous pression – Gaz comprimé
- Acute Tox. 4: Toxicité aiguë – Catégorie 4
- Skin Irrit. 2: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 2
- Eye Irrit. 2: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 2
- Resp. Sens. 1: Sensibilisation respiratoire – Catégorie 1
- Skin Sens. 1: Sensibilisation cutanée – Catégorie 1
- Carc. 2: Cancérogénicité – Catégorie 2
- STOT SE 3: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) – Catégorie 3
- STOT RE 2: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) – Catégorie 2
- Aquatic Chronic 3: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité à long terme pour le milieu aquatique – Catégorie 3

**\* Données modifiées par rapport à la version précédente**