

Nom commercial: Marabu Mattlack, 400 ml

Version: 4 / CH

Date de révision: 04.12.2023

N° de matière: 23111018850

remplace la version: 3 / CH

Date d'impression: 06.10.2025

## **RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise**

### **1.1. Identificateur de produit**

Marabu Mattlack, 400 ml

### **1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

#### **Utilisation de la substance/préparation**

Vernis aérosol

### **1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

#### **Adresse/fabricant**

Marabu GmbH & Co. KG, Zweigniederlassung Schweiz

Flurstraße 55

8048 Zürich

Schweiz

No. de téléphone (+41) 79 46 35 35 0

Service émetteur / Department product safety

téléphone

Adresse email de la PRSI@marabu.com

personne

responsable pour

cette FDS

### **1.4. Numéro d'appel d'urgence**

Tox Info Suisse: 145 (24 h)

## **RUBRIQUE 2: Identification des dangers \*\*\***

### **2.1. Classification de la substance ou du mélange**

#### **Classification (règlement (CE) no 1272/2008)**

Classification (règlement (CE) no 1272/2008)

Aérosol 1 H222

H229

Eye Irrit. 2 H319

STOT SE 3 H336

### **2.2. Éléments d'étiquetage**

#### **Etiquetage selon le règlement (CE) no 1272/2008**

##### **Pictogrammes de danger**



Nom commercial: Marabu Mattlack, 400 ml

Version: 4 / CH

Date de révision: 04.12.2023

N° de matière: 23111018850

remplace la version: 3 / CH

Date d'impression: 06.10.2025

**Mention d'avertissement**

Danger

**Mentions de danger**

|      |                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| H222 | Aérosol extrêmement inflammable.                                   |
| H229 | Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. |
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux.                           |
| H336 | Peut provoquer somnolence ou des vertiges.                         |

**Conseils de prudence**

|                |                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P101           | En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.                                                                                                                               |
| P102           | Tenir hors de portée des enfants.                                                                                                                                                                                    |
| P210           | Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer.                                                                             |
| P211           | Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.                                                                                                                                            |
| P251           | Ne pas perforer ni brûler, même après usage.                                                                                                                                                                         |
| P264.1         | Se laver les mains soigneusement après manipulation.                                                                                                                                                                 |
| P271           | Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.                                                                                                                                                     |
| P280           | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.                                                                                                           |
| P305+P351+P338 | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
| P405           | Garder sous clef.                                                                                                                                                                                                    |
| P410+P412      | Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F                                                                                                                          |
| P501.9         | Éliminer le contenu / récipient comme un déchet problématique.                                                                                                                                                       |

**composants dangereux déterminants pour l'étiquetage (règlement (CE)1272/2008)**

contient acétate d'éthyle; propan-2-ol; acétate de n-butyle

**Informations complémentaires**

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

**Autres informations complémentaires**

En cas d'aération insuffisante, risque de formation de mélanges gazeux explosifs.

**2.3. Autres dangers**

Récipient sous pression. Possibilité de déformation et d'explosion à des températures supérieures à 50 °C, ce qui peut entraîner de graves blessures physiques. Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent donc former des mélanges inflammables et explosifs avec l'air, même à des températures inférieures à 0 °C. L'utilisation dans des environnements insuffisamment ventilés peut entraîner des problèmes respiratoires, des étourdissements et, dans les cas les plus graves, une perte de conscience.

\*\*\*

Le produit ne contient aucune substance classée comme PBT. Le produit ne contient aucune substance vPvB. Le produit contient aucune substance présentant des propriétés de perturbations endocriniennes pour l'homme. Le produit ne contient aucune substance présentant des propriétés de perturbation endocrinienne chez les organismes non cibles.

**RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants \*\*\*****3.2. Mélanges**

Nom commercial: Marabu Mattlack, 400 ml

Version: 4 / CH

Date de révision: 04.12.2023

N° de matière: 23111018850

remplace la version: 3 / CH

Date d'impression: 06.10.2025

**Composants dangereux \*\*\*****acétate d'éthyle**

|                                              |                  |      |  |   |
|----------------------------------------------|------------------|------|--|---|
| No. CAS                                      | 141-78-6         |      |  |   |
| No. EINECS                                   | 205-500-4        |      |  |   |
| Numéro d'enregistrement                      | 01-2119475103-46 |      |  |   |
| Concentration                                | >= 20            | < 25 |  | % |
| Classification (règlement (CE) no 1272/2008) |                  |      |  |   |
|                                              | Flam. Liq. 2     | H225 |  |   |
|                                              | Eye Irrit. 2     | H319 |  |   |
|                                              | STOT SE 3        | H336 |  |   |

**propan-2-ol**

|                                              |                  |      |  |   |
|----------------------------------------------|------------------|------|--|---|
| No. CAS                                      | 67-63-0          |      |  |   |
| No. EINECS                                   | 200-661-7        |      |  |   |
| Numéro d'enregistrement                      | 01-2119457558-25 |      |  |   |
| Concentration                                | >= 20            | < 25 |  | % |
| Classification (règlement (CE) no 1272/2008) |                  |      |  |   |
|                                              | Flam. Liq. 2     | H225 |  |   |
|                                              | Eye Irrit. 2     | H319 |  |   |
|                                              | STOT SE 3        | H336 |  |   |

**acétate de n-butyle**

|                                              |                  |      |  |   |
|----------------------------------------------|------------------|------|--|---|
| No. CAS                                      | 123-86-4         |      |  |   |
| No. EINECS                                   | 204-658-1        |      |  |   |
| Numéro d'enregistrement                      | 01-2119485493-29 |      |  |   |
| Concentration                                | >= 1             | < 10 |  | % |
| Classification (règlement (CE) no 1272/2008) |                  |      |  |   |
|                                              | Flam. Liq. 3     | H226 |  |   |
|                                              | STOT SE 3        | H336 |  |   |

**2-butoxyéthanol**

|                                              |                  |      |  |   |
|----------------------------------------------|------------------|------|--|---|
| No. CAS                                      | 111-76-2         |      |  |   |
| No. EINECS                                   | 203-905-0        |      |  |   |
| Numéro d'enregistrement                      | 01-2119475108-36 |      |  |   |
| Concentration                                | >= 1             | < 10 |  | % |
| Classification (règlement (CE) no 1272/2008) |                  |      |  |   |
|                                              | Skin Irrit. 2    | H315 |  |   |
|                                              | Acute Tox. 3     | H331 |  |   |
|                                              | Acute Tox. 4     | H312 |  |   |
|                                              | Acute Tox. 4     | H302 |  |   |
|                                              | Eye Irrit. 2     | H319 |  |   |

|       |         |       |       |
|-------|---------|-------|-------|
| ATE   | orale   | 1.200 | mg/kg |
| cATpE | dermale | 1.100 | mg/kg |

Nom commercial: Marabu Mattlack, 400 ml

Version: 4 / CH

Date de révision: 04.12.2023

N° de matière: 23111018850

remplace la version: 3 / CH

Date d'impression: 06.10.2025

|       |                         |     |      |
|-------|-------------------------|-----|------|
| cATpE | par inhalation,         | 0,5 | mg/l |
|       | Poussières/Brouillards  |     |      |
| ATE   | par inhalation, Vapeurs | 3   | mg/l |

**Autres ingrédients****diméthyl éther**

No. CAS 115-10-6  
No. EINECS 204-065-8  
Numéro 01-2119472128-37

d'enregistrement

Concentration &gt;= 25 &lt; 50 %

[5]

Classification (règlement (CE) no 1272/2008)

Flam. Gas 1 H220

Press. Gas

**Notent**

[5] Substance à limites d'exposition professionnelle Européennes

**RUBRIQUE 4: Premiers secours****4.1. Description des premiers secours****Indications générales**

En cas de doute, ou si des symptômes persistent, faire appel à un médecin. NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente. Si la personne est inconsciente, placer en position de récupération et faire appel à un médecin.

**En cas d'inhalation**

Eloigner de la zone de danger les personnes contaminées par le produit. Transporter à l'air libre, garder le patient au chaud et au repos. Si la respiration est irrégulière ou arrêtée, pratiquer la respiration artificielle. Appeler aussitôt un médecin.

**En cas de contact avec la peau**

Enlever les vêtements contaminés. Laver soigneusement la peau avec de l'eau et du savon ou utiliser un nettoyant connu. NE PAS utiliser de solvants ni de diluants. En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin.

**En cas de contact avec les yeux**

Laver abondamment avec de l'eau douce et propre en maintenant les paupières écartées et faire appel à un médecin. Conduire chez le médecin.

**En cas d'ingestion**

Le produit étant contenu dans un récipient de gaz comprimé, il n'y a pas de risque d'ingestion. En cas d'ingestion accidentelle, rincer la bouche avec de l'eau, et faire immédiatement appel à un médecin. Garder au repos. NE PAS faire vomir. Appeler aussitôt un médecin.

**Protéger les secouristes**

Utiliser un équipement de protection individuelle en cas de contact possible avec le produit (voir section 8).

**4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

Les principaux symptômes et effets connus sont décrits dans l'étiquetage du produit (voir section 2) et/ou dans la section 11. D'autres symptômes sont possibles.

### **4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

#### **Avis aux médecins / Traitement**

Traitement symptomatique

## **RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie**

### **5.1. Moyens d'extinction**

#### **Moyen d'extinction approprié**

Mousse résistant aux alcools, CO<sub>2</sub>, poudres, pulvérisation d'eau

#### **Moyens d'extinction non-appropriés**

jet d'eau

### **5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

En cas d'incendie, il peut y avoir dégagement de: Oxyde de carbone (CO); Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>); une épaisse fumée noire; L'exposition aux produits de décomposition peut comporter des risques pour la santé. Des appareils respiratoires appropriés peuvent être requis.

### **5.3. Conseils aux pompiers**

#### **Equipements spéciaux pour la protection des intervenants**

Utiliser un appareil respiratoire autonome. Veuillez porter des vêtements garantissant une protection complète contre les produits chimiques.

#### **Autres données**

Refroidir les récipients menacés par vaporisation d'eau. Empêcher les effluents de la lutte contre le feu de pénétrer dans les égouts et les cours d'eau.

## **RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

### **6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Pour les non-secouristes: Tenir à l'écart des sources d'ignition. Mettre les personnes en sûreté. Veiller à assurer une aération suffisante. Tenir à l'écart les personnes non protégées. Eviter la contamination de la peau, des yeux et des vêtements. Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols. Pour les secouristes : Porter une protection individuelle. En cas de vapeurs/poussières/aérosols utiliser un appareil de protection respiratoire.

### **6.2. Précautions pour la protection de l'environnement**

Ne rejeter ni dans les canalisations d'égout, ni dans les eaux. Si le produit contamine des nappes d'eau, rivières ou égouts, alerter les autorités compétentes selon les procédures réglementaires. Si le produit contamine des nappes d'eau, rivières ou égouts, alerter les autorités compétentes selon les procédures réglementaires.

### **6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple: sable, terre, vermiculite, terre de diatomées, et placer des fûts en vue de l'élimination selon les réglementations en vigueur (voir Section 13). Nettoyer de préférence avec un détergent ; éviter l'utilisation de solvants.

### **6.4. Référence à d'autres rubriques**

Informations concernant les équipements individuels de protection : voir Section 8. Informations concernant l'élimination: voir Section 13.

## **RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**

### **7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

#### **Conseils pour une manipulation sans danger**

Empêcher la création de concentrations inflammables ou explosives dans l'air et éviter les concentrations de vapeur supérieures aux valeurs limites d'exposition professionnelle. Assurer une bonne aération des locaux, éventuellement procéder à une aspiration sur le lieu de travail. De plus, ce produit ne doit être utilisé que dans des locaux dépourvus de toute flamme nue ou autres sources d'ignition. L'équipement électrique doit être protégé selon les normes en vigueur. Le personnel doit porter des chaussures et des vêtements anti-statiques et le sol doit être réalisé en matériau conducteur. Isoler des sources de chaleurs, d'étincelles et de flammes nues. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Eviter l'inhalation de vapeurs et aérosols de pistolage lors de l'application de la préparation. Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux où la préparation est utilisée. Pour la protection individuelle, voir Section 8. Respecter les règles de protection de la santé sur les lieux de travail. Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.

#### **Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion**

Récipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent se répandre sur le sol. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air. Possibilité de formation de charges électrostatiques lors du transport et de la manipulation.

#### **Classe de feu / Classe de température / Classe d'explosibilité de poussière**

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Classe de combustibilité | C (gaz combustibles ) |
| Classe de température    | T2                    |

### **7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

#### **Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs**

Stocker conformément à la réglementation en vigueur)

#### **Classes de stockage**

|                             |   |                                                        |
|-----------------------------|---|--------------------------------------------------------|
| Classe de stockage (Suisse) | 2 | Des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression. |
|-----------------------------|---|--------------------------------------------------------|

#### **Information supplémentaire sur les conditions de stockage**

Observer les précautions indiquées sur l'étiquette. Conserver dans l'emballage d'origine. Conserver les récipients à l'abri de l'humidité, dans un endroit frais et bien ventilé. Protéger du rayonnement direct du soleil. Protéger de la chaleur. Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas fumer. Interdire l'accès des locaux aux personnes non autorisées.

### **7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Vernis aérosol

## **RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle \*\*\***

### **8.1. Paramètres de contrôle**

#### **Valeurs limites d'exposition**

##### **diméthyl éther**

|       |      |
|-------|------|
| Liste | SUVA |
| Type  | MAK  |



Nom commercial: Marabu Mattlack, 400 ml

Version: 4 / CH

Date de révision: 04.12.2023

N° de matière: 23111018850

remplace la version: 3 / CH

Date d'impression: 06.10.2025

|        |      |                   |      |        |
|--------|------|-------------------|------|--------|
| Valeur | 1910 | mg/m <sup>3</sup> | 1000 | ppm(V) |
|--------|------|-------------------|------|--------|

Etablie le: 2016

**acétate d'éthyle**

|       |      |
|-------|------|
| Liste | SUVA |
|-------|------|

|      |     |
|------|-----|
| Type | MAK |
|------|-----|

|        |      |                   |     |        |
|--------|------|-------------------|-----|--------|
| Valeur | 1400 | mg/m <sup>3</sup> | 400 | ppm(V) |
|--------|------|-------------------|-----|--------|

|                              |      |                   |     |        |
|------------------------------|------|-------------------|-----|--------|
| Valeur limite à courte terme | 2800 | mg/m <sup>3</sup> | 800 | ppm(V) |
|------------------------------|------|-------------------|-----|--------|

Groupe du risque pendant la grossesse: S; Etablie le: 2016; Remarque: INRS, NIOSH

**propan-2-ol**

|       |      |
|-------|------|
| Liste | SUVA |
|-------|------|

|      |     |
|------|-----|
| Type | MAK |
|------|-----|

|        |     |                   |     |        |
|--------|-----|-------------------|-----|--------|
| Valeur | 500 | mg/m <sup>3</sup> | 200 | ppm(V) |
|--------|-----|-------------------|-----|--------|

|                              |      |                   |     |        |
|------------------------------|------|-------------------|-----|--------|
| Valeur limite à courte terme | 1000 | mg/m <sup>3</sup> | 400 | ppm(V) |
|------------------------------|------|-------------------|-----|--------|

Groupe du risque pendant la grossesse: S; Etablie le: 2016; Remarque: B, INRS, NIOSH

**2-butoxyéthanol**

|       |      |
|-------|------|
| Liste | SUVA |
|-------|------|

|      |     |
|------|-----|
| Type | MAK |
|------|-----|

|        |    |                   |    |        |
|--------|----|-------------------|----|--------|
| Valeur | 49 | mg/m <sup>3</sup> | 10 | ppm(V) |
|--------|----|-------------------|----|--------|

|                              |    |                   |    |        |
|------------------------------|----|-------------------|----|--------|
| Valeur limite à courte terme | 98 | mg/m <sup>3</sup> | 20 | ppm(V) |
|------------------------------|----|-------------------|----|--------|

Résorption de l'épiderme / sensibilisateur: H; Groupe du risque pendant la grossesse: S; Etablie le: 2016; Remarque: B, HSE, INRS, NIOSH

**acétate de n-butyle**

|       |      |
|-------|------|
| Liste | SUVA |
|-------|------|

|      |     |
|------|-----|
| Type | MAK |
|------|-----|

|        |     |                   |     |        |
|--------|-----|-------------------|-----|--------|
| Valeur | 480 | mg/m <sup>3</sup> | 100 | ppm(V) |
|--------|-----|-------------------|-----|--------|

|                              |     |                   |     |        |
|------------------------------|-----|-------------------|-----|--------|
| Valeur limite à courte terme | 960 | mg/m <sup>3</sup> | 200 | ppm(V) |
|------------------------------|-----|-------------------|-----|--------|

Groupe du risque pendant la grossesse: S; Etablie le: 2016; Remarque: INRS, NIOSH

**Talc (Mg<sub>3</sub>H<sub>2</sub>(SiO<sub>3</sub>)<sub>4</sub>)**

|       |      |
|-------|------|
| Liste | SUVA |
|-------|------|

|      |     |
|------|-----|
| Type | MAK |
|------|-----|

|        |   |                   |
|--------|---|-------------------|
| Valeur | 2 | mg/m <sup>3</sup> |
|--------|---|-------------------|

Groupe du risque pendant la grossesse: S; Etablie le: 2016; Remarque: OSHA

**Dose dérivée sans effet (DNEL)/dose calculée d'effet minimum (DMEL) \*\*\*****acétate d'éthyle**

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Valeur type | Dose dérivée sans effet (DNEL) |
|-------------|--------------------------------|

|                |         |
|----------------|---------|
| Groupe de réf. | Ouvrier |
|----------------|---------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Durée d'exposition | Aigu |
|--------------------|------|

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Voie d'exposition | par inhalation |
|-------------------|----------------|

|               |      |                   |
|---------------|------|-------------------|
| Concentration | 1468 | mg/m <sup>3</sup> |
|---------------|------|-------------------|

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Valeur type | Dose dérivée sans effet (DNEL) |
|-------------|--------------------------------|

|                |         |
|----------------|---------|
| Groupe de réf. | Ouvrier |
|----------------|---------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Durée d'exposition | Aigu |
|--------------------|------|

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Voie d'exposition | par inhalation |
|-------------------|----------------|

|              |             |
|--------------|-------------|
| mode d'effet | Effet local |
|--------------|-------------|

|               |      |                  |
|---------------|------|------------------|
| Concentration | 1468 | g/m <sup>3</sup> |
|---------------|------|------------------|

Nom commercial: Marabu Mattlack, 400 ml

Version: 4 / CH

Date de révision: 04.12.2023

N° de matière: 23111018850

remplace la version: 3 / CH

Date d'impression: 06.10.2025

|                   |                                |                   |
|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| Valeur type       | Dose dérivée sans effet (DNEL) |                   |
| Groupe de réf.    | Ouvrier                        |                   |
| Voie d'exposition | dermale                        |                   |
| mode d'effet      | Effets chroniques              |                   |
| Concentration     | 63                             | mg/kg             |
| Valeur type       | Dose dérivée sans effet (DNEL) |                   |
| Groupe de réf.    | Ouvrier                        |                   |
| Voie d'exposition | par inhalation                 |                   |
| mode d'effet      | Effets chroniques              |                   |
| Concentration     | 734                            | mg/m <sup>3</sup> |
| Valeur type       | Dose dérivée sans effet (DNEL) |                   |
| Groupe de réf.    | Ouvrier                        |                   |
| Voie d'exposition | par inhalation                 |                   |
| mode d'effet      | Effets chroniques              |                   |
| Concentration     | 734                            | mg/m <sup>3</sup> |
| Valeur type       | Dose dérivée sans effet (DNEL) |                   |
| Groupe de réf.    | Consommateur                   |                   |
| Voie d'exposition | par inhalation                 |                   |
| mode d'effet      | Effet aigu                     |                   |
| Concentration     | 734                            | mg/m <sup>3</sup> |
| Valeur type       | Dose dérivée sans effet (DNEL) |                   |
| Groupe de réf.    | Consommateur                   |                   |
| Voie d'exposition | par inhalation                 |                   |
| mode d'effet      | Effet local                    |                   |
| Concentration     | 734                            | mg/m <sup>3</sup> |
| Valeur type       | Dose dérivée sans effet (DNEL) |                   |
| Groupe de réf.    | Consommateur                   |                   |
| Voie d'exposition | dermale                        |                   |
| mode d'effet      | Effets chroniques              |                   |
| Concentration     | 37                             | mg/kg             |
| Valeur type       | Dose dérivée sans effet (DNEL) |                   |
| Groupe de réf.    | Consommateur                   |                   |
| Voie d'exposition | par inhalation                 |                   |
| mode d'effet      | Effets chroniques              |                   |
| Concentration     | 367                            | mg/m <sup>3</sup> |
| Valeur type       | Dose dérivée sans effet (DNEL) |                   |
| Groupe de réf.    | Consommateur                   |                   |
| Voie d'exposition | orale                          |                   |
| mode d'effet      | Effets chroniques              |                   |
| Concentration     | 4,5                            | mg/m <sup>3</sup> |



Nom commercial: Marabu Mattlack, 400 ml

Version: 4 / CH

Date de révision: 04.12.2023

N° de matière: 23111018850

remplace la version: 3 / CH

Date d'impression: 06.10.2025

|                   |                                |                   |
|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| Valeur type       | Dose dérivée sans effet (DNEL) |                   |
| Groupe de réf.    | Consommateur                   |                   |
| Voie d'exposition | par inhalation                 |                   |
| mode d'effet      | Effet local                    |                   |
| Concentration     | 367                            | mg/m <sup>3</sup> |

**acétate de n-butyle**

|                    |                                |                   |
|--------------------|--------------------------------|-------------------|
| Valeur type        | Dose dérivée sans effet (DNEL) |                   |
| Groupe de réf.     | Ouvrier                        |                   |
| Durée d'exposition | Court terme                    |                   |
| Voie d'exposition  | par inhalation                 |                   |
| mode d'effet       | Effet systémique               |                   |
| Concentration      | 600                            | mg/m <sup>3</sup> |

|                    |                                |                   |
|--------------------|--------------------------------|-------------------|
| Valeur type        | Dose dérivée sans effet (DNEL) |                   |
| Groupe de réf.     | Ouvrier                        |                   |
| Durée d'exposition | Court terme                    |                   |
| Voie d'exposition  | par inhalation                 |                   |
| mode d'effet       | Effet local                    |                   |
| Concentration      | 600                            | mg/m <sup>3</sup> |

|                    |                                |                   |
|--------------------|--------------------------------|-------------------|
| Valeur type        | Dose dérivée sans effet (DNEL) |                   |
| Groupe de réf.     | Ouvrier                        |                   |
| Durée d'exposition | Long terme                     |                   |
| Voie d'exposition  | par inhalation                 |                   |
| mode d'effet       | Effet systémique               |                   |
| Concentration      | 300                            | mg/m <sup>3</sup> |

|                    |                                |                   |
|--------------------|--------------------------------|-------------------|
| Valeur type        | Dose dérivée sans effet (DNEL) |                   |
| Groupe de réf.     | Ouvrier                        |                   |
| Durée d'exposition | Long terme                     |                   |
| Voie d'exposition  | par inhalation                 |                   |
| mode d'effet       | Effet local                    |                   |
| Concentration      | 300                            | mg/m <sup>3</sup> |

|                    |                                |                   |
|--------------------|--------------------------------|-------------------|
| Valeur type        | Dose dérivée sans effet (DNEL) |                   |
| Groupe de réf.     | Consommateur                   |                   |
| Durée d'exposition | Court terme                    |                   |
| Voie d'exposition  | par inhalation                 |                   |
| mode d'effet       | Effet systémique               |                   |
| Concentration      | 300                            | mg/m <sup>3</sup> |

|                    |                                |  |
|--------------------|--------------------------------|--|
| Valeur type        | Dose dérivée sans effet (DNEL) |  |
| Groupe de réf.     | Consommateur                   |  |
| Durée d'exposition | Court terme                    |  |
| Voie d'exposition  | par inhalation                 |  |
| mode d'effet       | Effet local                    |  |



Nom commercial: Marabu Mattlack, 400 ml

Version: 4 / CH

Date de révision: 04.12.2023

N° de matière: 23111018850

remplace la version: 3 / CH

Date d'impression: 06.10.2025

|                    |                                |                   |
|--------------------|--------------------------------|-------------------|
| Concentration      | 300                            | mg/m <sup>3</sup> |
| Valeur type        | Dose dérivée sans effet (DNEL) |                   |
| Groupe de réf.     | Consommateur                   |                   |
| Durée d'exposition | Long terme                     |                   |
| Voie d'exposition  | par inhalation                 |                   |
| mode d'effet       | Effet systémique               |                   |
| Concentration      | 35,7                           | mg/m <sup>3</sup> |
| Valeur type        | Dose dérivée sans effet (DNEL) |                   |
| Groupe de réf.     | Consommateur                   |                   |
| Durée d'exposition | Long terme                     |                   |
| Voie d'exposition  | par inhalation                 |                   |
| mode d'effet       | Effet local                    |                   |
| Concentration      | 35,7                           | mg/m <sup>3</sup> |
| Valeur type        | Dose dérivée sans effet (DNEL) |                   |
| Groupe de réf.     | Ouvrier                        |                   |
| Durée d'exposition | Long terme                     |                   |
| Voie d'exposition  | dermale                        |                   |
| mode d'effet       | Effet systémique               |                   |
| Concentration      | 11                             | mg/kg/d           |
| Valeur type        | Dose dérivée sans effet (DNEL) |                   |
| Groupe de réf.     | Ouvrier                        |                   |
| Durée d'exposition | Court terme                    |                   |
| Voie d'exposition  | dermale                        |                   |
| mode d'effet       | Effet systémique               |                   |
| Concentration      | 11                             | mg/kg/d           |
| Valeur type        | Dose dérivée sans effet (DNEL) |                   |
| Groupe de réf.     | Consommateur                   |                   |
| Durée d'exposition | Long terme                     |                   |
| Voie d'exposition  | dermale                        |                   |
| mode d'effet       | Effet systémique               |                   |
| Concentration      | 6                              | mg/kg/d           |
| Valeur type        | Dose dérivée sans effet (DNEL) |                   |
| Groupe de réf.     | Consommateur                   |                   |
| Durée d'exposition | Court terme                    |                   |
| Voie d'exposition  | dermale                        |                   |
| mode d'effet       | Effet systémique               |                   |
| Concentration      | 6                              | mg/kg/d           |
| Valeur type        | Dose dérivée sans effet (DNEL) |                   |
| Groupe de réf.     | Consommateur                   |                   |
| Durée d'exposition | Long terme                     |                   |
| Voie d'exposition  | orale                          |                   |



Nom commercial: Marabu Mattlack, 400 ml

Version: 4 / CH

Date de révision: 04.12.2023

N° de matière: 23111018850

remplace la version: 3 / CH

Date d'impression: 06.10.2025

|               |                  |         |
|---------------|------------------|---------|
| mode d'effet  | Effet systémique |         |
| Concentration | 2                | mg/kg/d |

|                    |                                |         |
|--------------------|--------------------------------|---------|
| Valeur type        | Dose dérivée sans effet (DNEL) |         |
| Groupe de réf.     | Consommateur                   |         |
| Durée d'exposition | Court terme                    |         |
| Voie d'exposition  | orale                          |         |
| mode d'effet       | Effet systémique               |         |
| Concentration      | 2                              | mg/kg/d |

**propan-2-ol**

|                    |                                |       |
|--------------------|--------------------------------|-------|
| Valeur type        | Dose dérivée sans effet (DNEL) |       |
| Groupe de réf.     | Ouvrier                        |       |
| Durée d'exposition | Long terme                     |       |
| Voie d'exposition  | par inhalation                 |       |
| mode d'effet       | Effet systémique               |       |
| Concentration      | 500                            | mg/m³ |

|                    |                                |         |
|--------------------|--------------------------------|---------|
| Valeur type        | Dose dérivée sans effet (DNEL) |         |
| Groupe de réf.     | Ouvrier                        |         |
| Durée d'exposition | Long terme                     |         |
| Voie d'exposition  | dermale                        |         |
| mode d'effet       | Effet systémique               |         |
| Concentration      | 888                            | mg/kg/d |

|                    |                                |       |
|--------------------|--------------------------------|-------|
| Valeur type        | Dose dérivée sans effet (DNEL) |       |
| Groupe de réf.     | Population générale            |       |
| Durée d'exposition | Long terme                     |       |
| Voie d'exposition  | par inhalation                 |       |
| mode d'effet       | Effet systémique               |       |
| Concentration      | 89                             | mg/m³ |

|                    |                                |         |
|--------------------|--------------------------------|---------|
| Valeur type        | Dose dérivée sans effet (DNEL) |         |
| Groupe de réf.     | Population générale            |         |
| Durée d'exposition | Long terme                     |         |
| Voie d'exposition  | dermale                        |         |
| mode d'effet       | Effet systémique               |         |
| Concentration      | 319                            | mg/kg/d |

|                    |                                |         |
|--------------------|--------------------------------|---------|
| Valeur type        | Dose dérivée sans effet (DNEL) |         |
| Groupe de réf.     | Population générale            |         |
| Durée d'exposition | Long terme                     |         |
| Voie d'exposition  | orale                          |         |
| mode d'effet       | Effet systémique               |         |
| Concentration      | 26                             | mg/kg/d |

**2-butoxyéthanol**

|             |                                |  |
|-------------|--------------------------------|--|
| Valeur type | Dose dérivée sans effet (DNEL) |  |
|-------------|--------------------------------|--|



Nom commercial: Marabu Mattlack, 400 ml

Version: 4 / CH

Date de révision: 04.12.2023

N° de matière: 23111018850

remplace la version: 3 / CH

Date d'impression: 06.10.2025

|                    |                  |       |
|--------------------|------------------|-------|
| Groupe de réf.     | Ouvrier          |       |
| Durée d'exposition | Aigu             |       |
| Voie d'exposition  | dermale          |       |
| mode d'effet       | Effet systémique |       |
| Concentration      | 89               | mg/kg |

|                    |                                |                   |
|--------------------|--------------------------------|-------------------|
| Valeur type        | Dose dérivée sans effet (DNEL) |                   |
| Groupe de réf.     | Ouvrier                        |                   |
| Durée d'exposition | Court terme                    |                   |
| Voie d'exposition  | par inhalation                 |                   |
| mode d'effet       | Effet systémique               |                   |
| Concentration      | 1091                           | mg/m <sup>3</sup> |

|                    |                                |                   |
|--------------------|--------------------------------|-------------------|
| Valeur type        | Dose dérivée sans effet (DNEL) |                   |
| Groupe de réf.     | Population générale            |                   |
| Durée d'exposition | Court terme                    |                   |
| Voie d'exposition  | par inhalation                 |                   |
| mode d'effet       | Effet local                    |                   |
| Concentration      | 147                            | mg/m <sup>3</sup> |

|                    |                                |       |
|--------------------|--------------------------------|-------|
| Valeur type        | Dose dérivée sans effet (DNEL) |       |
| Groupe de réf.     | Ouvrier                        |       |
| Durée d'exposition | Long terme                     |       |
| Voie d'exposition  | dermale                        |       |
| mode d'effet       | Effet systémique               |       |
| Concentration      | 125                            | mg/kg |

|                    |                                |                   |
|--------------------|--------------------------------|-------------------|
| Valeur type        | Dose dérivée sans effet (DNEL) |                   |
| Groupe de réf.     | Ouvrier                        |                   |
| Durée d'exposition | Long terme                     |                   |
| Voie d'exposition  | par inhalation                 |                   |
| mode d'effet       | Effet systémique               |                   |
| Concentration      | 98                             | mg/m <sup>3</sup> |

|                    |                                |       |
|--------------------|--------------------------------|-------|
| Valeur type        | Dose dérivée sans effet (DNEL) |       |
| Groupe de réf.     | Consommateur                   |       |
| Durée d'exposition | Aigu                           |       |
| Voie d'exposition  | dermale                        |       |
| mode d'effet       | Effet systémique               |       |
| Concentration      | 89,5                           | mg/kg |

|                    |                                |                   |
|--------------------|--------------------------------|-------------------|
| Valeur type        | Dose dérivée sans effet (DNEL) |                   |
| Groupe de réf.     | Consommateur                   |                   |
| Durée d'exposition | Aigu                           |                   |
| Voie d'exposition  | par inhalation                 |                   |
| mode d'effet       | Effet systémique               |                   |
| Concentration      | 426                            | mg/m <sup>3</sup> |



Nom commercial: Marabu Mattlack, 400 ml

Version: 4 / CH

Date de révision: 04.12.2023

N° de matière: 23111018850

remplace la version: 3 / CH

Date d'impression: 06.10.2025

|                    |                                |       |
|--------------------|--------------------------------|-------|
| Valeur type        | Dose dérivée sans effet (DNEL) |       |
| Groupe de réf.     | Consommateur                   |       |
| Durée d'exposition | Aigu                           |       |
| Voie d'exposition  | orale                          |       |
| mode d'effet       | Effet systémique               |       |
| Concentration      | 26,7                           | mg/kg |

|                    |                                |       |
|--------------------|--------------------------------|-------|
| Valeur type        | Dose dérivée sans effet (DNEL) |       |
| Groupe de réf.     | Consommateur                   |       |
| Durée d'exposition | Aigu                           |       |
| Voie d'exposition  | par inhalation                 |       |
| mode d'effet       | Effet local                    |       |
| Concentration      | 147                            | mg/kg |

|                    |                                |       |
|--------------------|--------------------------------|-------|
| Valeur type        | Dose dérivée sans effet (DNEL) |       |
| Groupe de réf.     | Consommateur                   |       |
| Durée d'exposition | Long terme                     |       |
| Voie d'exposition  | dermale                        |       |
| mode d'effet       | Effet systémique               |       |
| Concentration      | 75                             | mg/kg |

|                    |                                |                   |
|--------------------|--------------------------------|-------------------|
| Valeur type        | Dose dérivée sans effet (DNEL) |                   |
| Groupe de réf.     | Consommateur                   |                   |
| Durée d'exposition | Long terme                     |                   |
| Voie d'exposition  | par inhalation                 |                   |
| mode d'effet       | Effet systémique               |                   |
| Concentration      | 59                             | mg/m <sup>3</sup> |

|                    |                                |       |
|--------------------|--------------------------------|-------|
| Valeur type        | Dose dérivée sans effet (DNEL) |       |
| Groupe de réf.     | Consommateur                   |       |
| Durée d'exposition | Long terme                     |       |
| Voie d'exposition  | orale                          |       |
| mode d'effet       | Effet systémique               |       |
| Concentration      | 6,3                            | mg/kg |

**diméthyl éther**

|                    |                                |                   |
|--------------------|--------------------------------|-------------------|
| Valeur type        | Dose dérivée sans effet (DNEL) |                   |
| Groupe de réf.     | Ouvrier                        |                   |
| Durée d'exposition | Long terme                     |                   |
| Voie d'exposition  | par inhalation                 |                   |
| mode d'effet       | Effet systémique               |                   |
| Concentration      | 1894                           | mg/m <sup>3</sup> |

|                    |                                |  |
|--------------------|--------------------------------|--|
| Valeur type        | Dose dérivée sans effet (DNEL) |  |
| Groupe de réf.     | Consommateur                   |  |
| Durée d'exposition | Long terme                     |  |
| Voie d'exposition  | par inhalation                 |  |
| mode d'effet       | Effet systémique               |  |



Nom commercial: Marabu Mattlack, 400 ml

Version: 4 / CH

Date de révision: 04.12.2023

N° de matière: 23111018850

remplace la version: 3 / CH

Date d'impression: 06.10.2025

|               |     |                   |
|---------------|-----|-------------------|
| Concentration | 471 | mg/m <sup>3</sup> |
|---------------|-----|-------------------|

**Concentration sans effet prévisible (PNEC) \*\*\*****acétate d'éthyle**

|               |                      |       |
|---------------|----------------------|-------|
| Valeur type   | PNEC                 |       |
| Type          | Eeau                 |       |
| Concentration | 0,26                 | mg/l  |
|               |                      |       |
| Valeur type   | PNEC                 |       |
| Type          | Aquatique            |       |
| Concentration | 0,026                | mg/l  |
|               |                      |       |
| Valeur type   | PNEC                 |       |
| Type          | Sédiment d'eau douce |       |
| Concentration | 0,34                 | mg/kg |
|               |                      |       |
| Valeur type   | PNEC                 |       |
| Type          | Sédiment marin       |       |
| Concentration | 0,034                | mg/kg |
|               |                      |       |
| Valeur type   | PNEC                 |       |
| Type          | Sol                  |       |
| Concentration | 0,22                 | mg/kg |

**acétate de n-butyle**

|               |                      |       |
|---------------|----------------------|-------|
| Valeur type   | PNEC                 |       |
| Type          | Eau douce            |       |
| Concentration | 0,18                 | mg/l  |
|               |                      |       |
| Valeur type   | PNEC                 |       |
| Type          | Eau salée            |       |
| Concentration | 0,018                | mg/l  |
|               |                      |       |
| Valeur type   | PNEC                 |       |
| Type          | Sédiment d'eau douce |       |
| Concentration | 0,981                | mg/kg |
|               |                      |       |
| Valeur type   | PNEC                 |       |
| Type          | Sédiment marin       |       |
| Concentration | 0,0981               | mg/kg |
|               |                      |       |
| Valeur type   | PNEC                 |       |
| Type          | Sol                  |       |
| Concentration | 0,0903               | mg/kg |
|               |                      |       |
| Valeur type   | PNEC                 |       |

Nom commercial: Marabu Mattlack, 400 ml

Version: 4 / CH

Date de révision: 04.12.2023

N° de matière: 23111018850

remplace la version: 3 / CH

Date d'impression: 06.10.2025

|               |      |      |
|---------------|------|------|
| Type          | STP  |      |
| Concentration | 35,6 | mg/l |

|               |                          |      |
|---------------|--------------------------|------|
| Valeur type   | PNEC                     |      |
| Type          | eau (rejet intermittent) |      |
| Concentration | 0,36                     | mg/l |

**propan-2-ol**

|               |           |      |
|---------------|-----------|------|
| Valeur type   | PNEC      |      |
| Type          | Eau douce |      |
| Concentration | 140,9     | mg/l |

|               |           |      |
|---------------|-----------|------|
| Valeur type   | PNEC      |      |
| Type          | Eau salée |      |
| Concentration | 140,9     | mg/l |

|               |      |      |
|---------------|------|------|
| Valeur type   | PNEC |      |
| Type          | STP  |      |
| Concentration | 2251 | mg/l |

|               |                      |       |
|---------------|----------------------|-------|
| Valeur type   | PNEC                 |       |
| Type          | Sédiment d'eau douce |       |
| Concentration | 552                  | mg/kg |

|               |                |       |
|---------------|----------------|-------|
| Valeur type   | PNEC           |       |
| Type          | Sédiment marin |       |
| Concentration | 552            | mg/kg |

|               |      |       |
|---------------|------|-------|
| Valeur type   | PNEC |       |
| Type          | Sol  |       |
| Concentration | 28   | mg/kg |

**2-butoxyéthanol**

|               |           |      |
|---------------|-----------|------|
| Valeur type   | PNEC      |      |
| Type          | Eau douce |      |
| Concentration | 8,8       | mg/l |

|               |      |       |
|---------------|------|-------|
| Valeur type   | PNEC |       |
| Type          | Sol  |       |
| Concentration | 2,8  | mg/kg |

|               |                      |       |
|---------------|----------------------|-------|
| Valeur type   | PNEC                 |       |
| Type          | Sédiment d'eau douce |       |
| Concentration | 34,6                 | mg/kg |

|             |      |  |
|-------------|------|--|
| Valeur type | PNEC |  |
|-------------|------|--|

Nom commercial: Marabu Mattlack, 400 ml

Version: 4 / CH

Date de révision: 04.12.2023

N° de matière: 23111018850

remplace la version: 3 / CH

Date d'impression: 06.10.2025

|                       |                          |       |  |
|-----------------------|--------------------------|-------|--|
| Type                  | STP                      |       |  |
| Concentration         | 463                      | mg/l  |  |
| Valeur type           | PNEC                     |       |  |
| Type                  | Eau salée                |       |  |
| Concentration         | 0,88                     | mg/l  |  |
| Valeur type           | PNEC                     |       |  |
| Type                  | Sédiment marin           |       |  |
| Concentration         | 3,46                     | mg/kg |  |
| <b>diméthyl éther</b> |                          |       |  |
| Valeur type           | PNEC                     |       |  |
| Type                  | Eau douce                |       |  |
| Concentration         | 0,155                    | mg/l  |  |
| Valeur type           | PNEC                     |       |  |
| Type                  | eau (rejet intermittent) |       |  |
| Concentration         | 1,549                    | mg/l  |  |
| Valeur type           | PNEC                     |       |  |
| Type                  | Eau salée                |       |  |
| Concentration         | 0,016                    | mg/l  |  |
| Valeur type           | PNEC                     |       |  |
| Type                  | STP                      |       |  |
| Concentration         | 160                      | mg/l  |  |
| Valeur type           | PNEC                     |       |  |
| Type                  | Sédiment d'eau douce     |       |  |
| Concentration         | 0,681                    | mg/kg |  |
| Valeur type           | PNEC                     |       |  |
| Type                  | Eau salée                |       |  |
| Concentration         | 0,069                    | mg/kg |  |
| Valeur type           | PNEC                     |       |  |
| Type                  | Sol                      |       |  |
| Concentration         | 0,045                    | mg/kg |  |

## 8.2. Contrôles de l'exposition

### Contrôle de l'exposition

Veiller à une ventilation adéquate. Lorsque cela est possible, la ventilation peut s'accompagner d'une aspiration aux postes de travail et d'une extraction générale convenable. Si la ventilation n'est pas suffisante pour maintenir les concentrations des particules et des vapeurs de solvants sous les valeurs limites d'exposition, porter des appareils respiratoires.

Nom commercial: Marabu Mattlack, 400 ml

Version: 4 / CH

Date de révision: 04.12.2023

N° de matière: 23111018850

remplace la version: 3 / CH

Date d'impression: 06.10.2025

**Mesures d'ordre technique / Mesures d'hygiène**

Observer les mesures de précaution habituelles pour la manipulation des produits chimiques. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas inhaler les gaz/vapeurs/aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Avant les pauses et après la journée de travail, veuillez vous laver les mains et/ou le visage. Retirer immédiatement tout vêtement souillé ou imprégné. Avant réutilisation, les vêtements de travail souillés doivent être nettoyés. Ranger à part les vêtements de travail.

**Protection respiratoire - Note**

Lorsque les travailleurs sont exposés à des concentrations supérieures aux limites d'exposition, ils doivent porter des masques agréés.

**Protection des mains**

Il n'y a pas de gant, quelque soit sa (ou ses) composition(s), qui donne une résistance illimitée à tout produit chimique (qu'il soit pur ou en mélange).

En cas de contacts prolongés ou répétés, utiliser

Matériau approprié caoutchouc butyle

Épaisseur du gant > 0,7 mm

Temps de pénétration > 30 min

Le temps de passage doit être supérieure à la durée d'utilisation finale du produit.

Suivre les instructions du fabricant de gants relatives à l'utilisation, au stockage, à l'entretien et au remplacement des gants.

Les gants doivent être remplacés régulièrement, ainsi qu'en cas de signe de dommages de la matière constitutive du gant.

Le rendement ou l'efficacité du gant peut être réduite par des dommages physiques / chimiques

Des crèmes protectrices peuvent être utilisées pour les parties exposées de la peau ; elles ne devraient toutefois pas être appliquées après contact avec le produit.

Des crèmes protectrices peuvent être utilisées pour les parties exposées de la peau ; elles ne devraient toutefois pas être appliquées après contact avec le produit.

**Protection des yeux**

Lunettes avec protection latérale

**Protection du corps**

Le personnel doit porter des vêtements antistatiques en fibres naturelles ou en fibres synthétiques résistant à haute température. Des blouses en coton ou en coton/synthétiques sont acceptables.

**Contrôle de l'exposition de l'environnement**

Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau. En cas de dépassement des valeurs limites d'émission prescrites par la loi, une installation de traitement de l'air appropriée doit être mise en place.

**RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques****9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

**État de la matière** Aérosol

**Couleur** incolore

**Odeur** de solvant

**Point de fusion**

Remarque Non applicable en raison de la nature du produit

**Point de congélation**

Remarque Non applicable en raison de la nature du produit

Nom commercial: Marabu Mattlack, 400 ml

Version: 4 / CH

Date de révision: 04.12.2023

N° de matière: 23111018850

remplace la version: 3 / CH

Date d'impression: 06.10.2025

**Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition**

|                        |                           |       |     |
|------------------------|---------------------------|-------|-----|
| Substance de référence | acétate d'éthyle          |       |     |
| Valeur                 | env.                      | 76    | °C  |
| Pression               |                           | 1.013 | hPa |
| Source                 | Données de la littérature |       |     |

**inflammabilité**

Aérosol extrêmement inflammable.

**Limite inférieure et supérieure d'explosion**

|                                  |                           |     |      |
|----------------------------------|---------------------------|-----|------|
| Substance de référence           | acétate de n-butyle       |     |      |
| Limite d'explosivité, inférieure | env.                      | 1,2 | %(V) |
| Substance de référence           | acétate de n-butyle       |     |      |
| Limite d'explosivité, supérieure | env.                      | 15  | %(V) |
| Source                           | Données de la littérature |     |      |

**Point d'éclair**

|        |   |   |    |
|--------|---|---|----|
| Valeur | < | 0 | °C |
|--------|---|---|----|

**Température d'inflammabilité**

|        |                           |     |    |
|--------|---------------------------|-----|----|
| Valeur | env.                      | 415 | °C |
| Source | Données de la littérature |     |    |

**température de décomposition**

|          |               |
|----------|---------------|
| Remarque | non déterminé |
|----------|---------------|

**valeur pH**

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Remarque | Non applicable                                     |
| Remarque | La substance/le mélange est insoluble (dans l'eau) |

**Viscosité**

|          |               |
|----------|---------------|
| Remarque |               |
| Remarque | non déterminé |

**solubilité(s)**

|          |                                                  |
|----------|--------------------------------------------------|
| Remarque | Non applicable en raison de la nature du produit |
|----------|--------------------------------------------------|

**Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)**

|          |                                                  |
|----------|--------------------------------------------------|
| Remarque | Non applicable en raison de la nature du produit |
|----------|--------------------------------------------------|

**Pression de vapeur**

|          |                                                  |
|----------|--------------------------------------------------|
| Remarque | Non applicable en raison de la nature du produit |
|----------|--------------------------------------------------|

**Densité et/ou densité relative**

|             |      |                   |
|-------------|------|-------------------|
| Valeur      | 0,78 | g/cm <sup>3</sup> |
| température | 20   | °C                |

**Densité de vapeur relative**

|        |   |   |
|--------|---|---|
| Valeur | > | 1 |
|--------|---|---|

**Caractéristiques des particules**

|          |                                                  |
|----------|--------------------------------------------------|
| Remarque | Non applicable en raison de la nature du produit |
|----------|--------------------------------------------------|

**9.2. Autres informations****Autres données**

Nom commercial: Marabu Mattlack, 400 ml

Version: 4 / CH

Date de révision: 04.12.2023

N° de matière: 23111018850

remplace la version: 3 / CH

Date d'impression: 06.10.2025

Les données physiques sont des valeurs approximatives et se réfèrent aux composants utilisés importants pour la sécurité.

## **RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité**

### **10.1. Réactivité**

Pas de réactions dangereuses si les prescriptions de stockage et de manipulation sont respectées.

### **10.2. Stabilité chimique**

Stable à des températures inférieures à 50 °C.

### **10.3. Possibilité de réactions dangereuses**

Tenir à l'écart d'agents oxydants et de matières fortement acides ou basiques afin d'éviter des réactions exothermiques.

### **10.4. Conditions à éviter**

Protéger des fortes chaleurs et du rayonnement direct du soleil. Exposée à des températures élevées, la préparation peut dégager des produits de décomposition dangereux. Éviter d'endommager les bombes aérosols, par exemple en les faisant tomber. Ne jamais percer les bombes aérosols, même après usage. Éviter les concentrations élevées de vapeurs de solvants. Respecter les consignes relatives à la ventilation (section 8).

### **10.5. Matières incompatibles**

Agents d'oxydation, substances fortement alcalines, substances fortement acides

### **10.6. Produits de décomposition dangereux**

Regardez section 5.2 (Mesures de lutte contre l'incendie - Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange). Pas de décomposition en cas d'utilisation conforme (voir section 1).

## **RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**

### **11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**

#### **Toxicité aiguë par voie orale**

|         |                                           |       |       |
|---------|-------------------------------------------|-------|-------|
| ATE     | >                                         | 2.000 | mg/kg |
| méthode | valeur calculée (règlement (CE)1272/2008) |       |       |

#### **Toxicité aiguë par voie orale (Composants)**

##### **2-butoxyéthanol**

|     |      |       |
|-----|------|-------|
| ATE | 1200 | mg/kg |
|-----|------|-------|

##### **acétate de n-butyle**

|         |               |       |
|---------|---------------|-------|
| Espèces | rat (femelle) |       |
| DL50    | 10760         | mg/kg |
| méthode | OECD 423      |       |

#### **Toxicité aiguë par pénétration cutanée**

|         |                                           |       |       |
|---------|-------------------------------------------|-------|-------|
| ATE     | >                                         | 2.000 | mg/kg |
| méthode | valeur calculée (règlement (CE)1272/2008) |       |       |

#### **Toxicité aiguë par pénétration cutanée (Composants)**

##### **acétate de n-butyle**

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Espèces | Rat (mâle / femelle) |
|---------|----------------------|



Nom commercial: Marabu Mattlack, 400 ml

Version: 4 / CH

Date de révision: 04.12.2023

N° de matière: 23111018850

remplace la version: 3 / CH

Date d'impression: 06.10.2025

|         |          |       |
|---------|----------|-------|
| DL50    | 14112    | mg/kg |
| méthode | OCDE 402 |       |

**Toxicité aiguë par inhalation**

|     |      |      |
|-----|------|------|
| ATE | > 20 | mg/l |
|-----|------|------|

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Administration/Forme | Vapeurs                                   |
| méthode              | valeur calculée (règlement (CE)1272/2008) |

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| ATE | > 5 | mg/l |
|-----|-----|------|

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Administration/Forme | Poussières/Brouillards                    |
| méthode              | valeur calculée (règlement (CE)1272/2008) |

|          |                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|

**Toxicité aiguë par inhalation (Composants)****acétate de n-butyle**

|                    |                      |      |
|--------------------|----------------------|------|
| Espèces            | Rat (mâle / femelle) |      |
| CL 50              | > 21                 | mg/l |
| Durée d'exposition | 4 h                  |      |
| méthode            | OCDE 403             |      |

**2-butoxyéthanol**

|     |   |      |
|-----|---|------|
| ATE | 3 | mg/l |
|-----|---|------|

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Administration/Forme | Vapeurs |
|----------------------|---------|

**Corrosion/irritation cutanée**

|          |                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|

**lésions oculaires graves/irritation oculaire**

|            |                                              |
|------------|----------------------------------------------|
| évaluation | irritant                                     |
| Remarque   | Les critères de classification sont remplis. |

**sensibilisation**

|          |                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|

**Sensibilisation (Composants)****2-butoxyéthanol**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Voie d'exposition | dermale           |
| Espèces           | cobaye            |
| évaluation        | non sensibilisant |

**Mutagénicité**

|          |                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|

**Toxicité pour la reproduction**

|          |                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|

**Cancérogénicité**

|          |                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|

**toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT)**

Nom commercial: Marabu Mattlack, 400 ml

Version: 4 / CH

Date de révision: 04.12.2023

N° de matière: 23111018850

remplace la version: 3 / CH

Date d'impression: 06.10.2025

#### **Exposition unique**

Remarque  
évaluation

Les critères de classification sont remplis.  
Peut provoquer somnolence ou des vertiges.

#### **exposition répétée**

Remarque

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### **Danger par aspiration**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### **11.2. Informations sur les autres dangers**

#### **Propriétés perturbant le système endocrinien chez l'homme**

Le produit contient aucune substance présentant des propriétés de perturbations endocriniennes chez l'homme.

#### **Expériences issues de la pratique**

L'exposition aux vapeurs de solvants contenus dans la préparation au-delà des limites d'exposition indiquées peut conduire à des effets néfastes pour la santé, tels qu'irritation des muqueuses et du système respiratoire, des reins, du foie et du système nerveux central. Les symptômes et les signes se traduiront par des céphalées, étourdissements, vertiges, fatigue, asthénie musculaire, et dans les cas extrêmes, perte de conscience. Les solvants peuvent provoquer ces effets par pénétration à travers la peau. Les contacts prolongés ou répétés avec la préparation peuvent enlever la graisse naturelle de la peau et provoquer ainsi des dermatites non allergiques de contact et une absorption à travers l'épiderme. Des éclaboussures dans les yeux peuvent provoquer des irritations. L'ingestion peut provoquer des nausées, des diarrhées et des vomissements.

#### **Autres données**

Aucune donnée sur la préparation elle-même n'est disponible.

Le mélange a été évalué sous application de la règle d'additivité spécifiée au règlement (CE) n° 1272/2008 CLP et classé conformément aux risques toxicologiques identifiés.

## **RUBRIQUE 12: Informations écologiques**

### **12.1. Toxicité**

#### **Indications générales**

Aucune donnée sur la préparation elle-même n'est disponible. Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau. Le mélange a été évalué sous application de la règle de cumul spécifiée au règlement (CE) n° 1272/2008 CLP et est classé comme non dangereux pour l'environnement.

### **12.2. Persistance et dégradabilité**

#### **Indications générales**

Aucune donnée sur la préparation elle-même n'est disponible.

### **12.3. Potentiel de bioaccumulation**

#### **Indications générales**

Aucune donnée sur la préparation elle-même n'est disponible.

#### **Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)**

Remarque

Non applicable en raison de la nature du produit

### **12.4. Mobilité dans le sol**

Nom commercial: Marabu Mattlack, 400 ml

Version: 4 / CH

Date de révision: 04.12.2023

N° de matière: 23111018850

remplace la version: 3 / CH

Date d'impression: 06.10.2025

**Indications générales**

Aucune donnée sur la préparation elle-même n'est disponible.

**12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB****Indications générales**

Aucune donnée sur la préparation elle-même n'est disponible.

**Résultats des évaluations PBT et vPvB**

Le produit ne contient aucune substance classée comme PBT

Le produit ne contient aucune substance vPvB.

**12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien****Propriétés perturbant le système endocrinien pour l'environnement**

Le produit ne contient aucune substance présentant des propriétés de perturbation endocrinienne chez les organismes non cibles.

**12.7. Autres effets néfastes****Indications générales**

Aucune donnée sur la préparation elle-même n'est disponible.

**RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination****13.1. Méthodes de traitement des déchets****Déchets de résidus**

Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.

Éliminer en respectant la législation.

Ordonnance sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLE; RS 814.600)

Ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD; RS 814.610)

Ordonnance du DETEC concernant les listes pour les mouvements de déchets (RS 814.610)

**Emballages contaminés**

Avec les renseignements fournis dans cette fiche de sécurité, des conseils auprès des autorités s'occupant des déchets devraient être obtenus sur la classification des emballages vides.

Les récipients vides doivent être mis au rebut ou remis à neuf.

Les emballages qui ne sont pas vides sont des déchets dangereux.

**RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport**

|                                                    | Transport terrestre<br>ADR/RID | Transport maritime<br>IMDG/GGVSee | Transport aérien      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 14.1. Numéro ONU                                   | 1950                           | 1950                              | 1950                  |
| 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU | AÉROSOLS                       | AEROSOLS                          | Aerosols, inflammable |
| 14.3. Classe(s) de danger pour le transport        | 2                              | 2.1                               | 2.1                   |

Nom commercial: Marabu Mattlack, 400 ml

Version: 4 / CH

Date de révision: 04.12.2023

N° de matière: 23111018850

remplace la version: 3 / CH

Date d'impression: 06.10.2025

|                                    |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Carte pour désignation du danger   |  |  |  |
| Quantité limitée                   | 1 l                                                                               | 1 l                                                                                |                                                                                     |
| Les catégories de transport        | 2                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |
| 14.5. Dangers pour l'environnement | -                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |
| Code de restrictions en tunnels    | D                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |

### Information pour tous les modes de transport

#### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Transport dans les locaux de l'utilisateur:

Le transport doit toujours s'effectuer dans des containers fermés, sécurisés et en position verticale.

S'assurer que les personnes transportant les produits savent ce qu'il faut faire en cas d'accident ou de déversement.

### Autres informations

#### 14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non applicable

## **RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation**

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### COV

|          |       |   |     |     |
|----------|-------|---|-----|-----|
| COV (CH) | 90,13 | % | 703 | g/l |
| COV (CE) | 90,13 | % | 703 | g/l |

#### Autres informations

Le produit ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC).

### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'est réalisée pour ce préparation.

## **RUBRIQUE 16: Autres informations**

### mentions de danger H-de la rubrique 3

|      |                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| H222 | Aérosol extrêmement inflammable.                                   |
| H225 | Liquide et vapeurs très inflammables.                              |
| H226 | Liquide et vapeurs inflammables.                                   |
| H229 | Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. |
| H302 | Nocif en cas d'ingestion.                                          |
| H312 | Nocif par contact cutané.                                          |
| H315 | Provoque une irritation cutanée.                                   |
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux.                           |



Nom commercial: Marabu Mattlack, 400 ml

Version: 4 / CH

Date de révision: 04.12.2023

N° de matière: 23111018850

remplace la version: 3 / CH

Date d'impression: 06.10.2025

H331

Toxique par inhalation.

H336

Peut provoquer somnolence ou des vertiges.

**catégories de danger CLP de la rubrique 3**

Acute Tox. 3

Toxicité aiguë, Catégorie 3

Acute Tox. 4

Toxicité aiguë, Catégorie 4

Aerosol 1

Aérosol, Catégorie 1

Eye Irrit. 2

Irritation oculaire, Catégorie 2

Flam. Liq. 2

Liquide inflammable, Catégorie 2

Flam. Liq. 3

Liquide inflammable, Catégorie 3

Skin Irrit. 2

Irritation cutanée, Catégorie 2

STOT SE 3

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique STOT un., Catégorie 3

**abréviations**

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

GGVSee: Gefahrgutverordnung See

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

ICAO: International Civil Aviation Organization

IATA: International Air Transport Association

CAS: Chemical Abstracts Service

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

EmS: Emergency Schedules

AICS: Australian Inventory of Chemical Substances

MITI: Ministry of International Trade and Industry (Japan)

TSCA: Toxic Substances Control Act (USA)

VOC: Volatile Organic Compound

LD: Lethal dose

LC: Lethal concentration

SVHC: Substances of very high concern

DNEL: Derived no effect level

PNEC: Predicted no effect concentration

UN: United Nations

OEL: Occupational exposure limit

**Informations complémentaires**

Les modifications importantes par rapport à la version précédente de la présente fiche de données de sécurité sont marquées par : \*\*\*

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

Les informations fournies dans la présente fiche de données de sécurité sont basées sur l'état de nos connaissances du produit concerné à la date donnée et correspond à la législation en vigueur à ce jour.

Ce produit ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux mentionnés en section 1 sans avoir obtenu au préalable des instructions de manipulation écrites.

Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité.

Les informations contenues dans cette fiche de sécurité ne constitue pas l'évaluation des risques en milieu du travail de l'utilisateur, telle que requise par d'autres textes sur la santé et la sécurité.