

## 01 Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

- 1.1 Identificateur de produit
- Nom du produit:  
JSOLIT Fond isolant pour crépi Extérieur/Intérieur Blanc
- Code du produit:  
10039
- 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
- Emploi de la substance / de la préparation  
Couche
- Utilisations déconseillées  
Toutes les autres utilisations.
- 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
- Producteur/fournisseur:  
Karl Bubenhofer AG  
Hirschenstrasse 26  
CH-9201 Gossau SG  
Téléphone: +41 (0)71/387 41 41, Télécopie: +41 (0)71/387 41 51  
Service assurant les renseignements (heures de bureau):  
Direction du Développement, Dr. Wolfgang Reisser  
Téléphone: +41 (0)71/387 41 35, Télécopie: +41 (0)71/387 43 04  
E-mail: reisser.wolfgang@kabe-farben.ch  
Urgence en cas d'empoisonnement:  
Tox Info Suisse, téléphone: +41 (0)44/251 66 66
- Distributeur Allemagne:  
KABE Pulverlack Deutschland GmbH  
Sofienstrasse 36  
D-76676 Graben-Neudorf  
Téléphone: +49 (0)7255 99-161, Télécopie: +49(0)7255 99-163  
(heures de bureau)  
Urgence en cas d'empoisonnement Berlin: +49(0)30-19240
- Distributeur Autriche :  
KABE-Farben GmbH  
Langegasse 31  
A-6850 Dornbirn  
Téléphone (heures de bureau): +43(0)5572-21568  
Télécopie: +43(0)5572-20946  
Urgence en cas d'empoisonnement: +43(0)1/4064343
- Vente Pologne:  
Farby KABE Polska Sp. z o.o. ul. Slaska 88  
40-742 Katowice  
tel. +48 32 204 64 60, fax +48 32 204 64 66 (heures de bureau),  
proszkowie@farbykabe.pl  
Urgences d'empoisonnement: National Poison Information Centre  
and Clinical Department of Toxicology: +48(42)6579900
- 1.4 Numéro d'appel d'urgence
- \* Suisse: Tox Info Suisse, téléphone: +41 (0)44/251 66 66 ou 145  
(seulement en Suisse)
- \* Allemagne: Urgence en cas d'empoisonnement Berlin: +49(0)30-19240
- \* Autriche: Urgence en cas d'empoisonnement: +43(0)1/4064343
- \* Pologne: Urgences d'empoisonnement: National Poison Information Centre  
and Clinical Department of Toxicology: +48(42)6579900

## 02 Identification des dangers

- 2.1 Classification de la substance ou du mélange
- Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008



GHS02

Flam. Liq. 3 - H226 Liquide et vapeurs inflammables.

Aquatic Chronic 4 - H413 Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.

- 2.2 Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008
- Pictogramme de danger
- Pictogrammes de danger

(suite page 2)

**DESIGNATION : JSOLIT Fond isolant pour crépi Extérieur/Intérieur Blanc**

(suite de la page 1)



GHS02

- Mention d'avertissement  
Attention
- Mentions de danger  
H226 Liquide et vapeurs inflammables.  
H413 Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.  
EUH208 Contient acides gras en C18 insat., trimères, produits de réaction avec des amines. Peut produire une réaction allergique.
- Conseils de prudence  
P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.  
P102 Tenir hors de portée des enfants.  
P103 Lire l'étiquette avant utilisation.  
P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation.  
Ne pas fumer.  
P241 Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage antidéflagrant.  
P280 Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux / un équipement de protection du visage.  
P240 Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.  
P233 Maintenir le récipient fermé de manière étanche.  
P242 Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.  
P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.  
P403+P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.  
P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- 2.3 Autres dangers
- Résultats des évaluations PBT et vPvB
- PBT:  
Non applicable.
- vPvB:  
Non applicable.

**03 Composition/informations sur les composants**

- 3.2 Caractérisation chimique: Mélanges
- Composants dangereux:

No CAS		%
	<b>hydrocarbures, C10-C12, isoalcanes, &lt;2% aromati- ques Numéro CE: 923-037-2 N° d'enregistrement : 01-2119471991-29 ⚠ Asp. Tox. 1 - H304; ⚠ Flam. Liq. 3 - H226; Aquatic Chronic 4 - H413</b>	<b>25 - &lt;50</b>
<b>471-34-1</b>	<b>carbonate de calcium Numéro CE: 207-439-9 N° d'enregistrement : 01-2119486795-18 substance pour laquelle il existe, en vertu des dispositions communautaires, des limites d'exposition sur le lieu de travail.</b>	<b>12,5 - &lt;25</b>
<b>13463-67-7</b>	<b>dioxyde de titane Numéro CE: 236-675-5 N° d'enregistrement : 01-2119489379-17 substance pour laquelle il existe, en vertu des dispositions communautaires, des limites d'exposition sur le lieu de travail.</b>	<b>12,5 - &lt;25</b>
<b>34590-94-8</b>	<b>(2-méthoxyméthylethoxy)propanol Numéro CE: 252-104-2 N° d'enregistrement : 01-2119450011-60 substance pour laquelle il existe, en vertu</b>	<b>1 - &lt;5</b>

(suite page 3)

**DESIGNATION : JSOLIT Fond isolant pour crépi Extérieur/Intérieur Blanc**
*(suite de la page 2)*

<b>162627-17-0</b>	<b>des dispositions communautaires, des limites d'exposition sur le lieu de travail.</b> <b>acides gras en C18 insat., trimères, produits de réaction avec des amines</b> <b>Numéro CE: 605-296-0</b> <b>N° d'enregistrement : 01-2119970640-38</b> <b>⚠ Skin Sens. 1 - H317</b>	<b>0,05 - &lt;1</b>
<b>107-98-2</b>	<b>1-méthoxy-2-propanol</b> <b>Numéro CE: 203-539-1</b> <b>N° d'enregistrement : 01-2119457435-35</b> <b>⚠ Flam. Liq. 3 - H226; ⚠ STOT SE 3 - H336</b>	<b>0,05 - &lt;1</b>
<b>64742-95-6</b>	<b>solvant naphta aromatique léger (pétrole)</b> <b>Numéro CE: 265-199-0</b> <b>N° d'enregistrement : 01-2119455851-35</b> <b>⚠ Asp. Tox. 1 - H304; ⚠ Flam. Liq. 3 - H226; ⚠ STOT SE 3 - H335; ⚠ Aquatic Chronic 2 - H411</b>	<b>0,05 - &lt;1</b>

**04 Premiers secours**

- 4.1 Description des premiers secours
- Remarques générales:  
Enlever immédiatement les vêtements contaminés par le produit.  
Les symptômes d'intoxication peuvent apparaître après de nombreuses heures seulement; une surveillance médicale est donc nécessaire au moins 48 heures après un accident.  
En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.
- Après inhalation:  
Donner de l'air frais ou de l'oxygène; demander d'urgence une assistance médicale.  
Pratiquer la respiration avec une poche respiratoire ou un appareil respiratoire.
- Après contact avec la peau:  
Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.  
Envoyer immédiatement chercher un médecin.
- Après contact avec les yeux:  
Rincer les yeux, sous l'eau courante, pendant au moins 10 minutes, en écartant bien les paupières.  
Envoyer immédiatement chercher un médecin.
- Après ingestion:  
Ne pas faire vomir, demander d'urgence une assistance médicale.  
Rincer la bouche et boire ensuite abondamment.
- Indications destinées au médecin:
- 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés  
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires  
Pas d'autres informations importantes disponibles.

**05 Mesures de lutte contre l'incendie**

- 5.1 Moyens d'extinction
- Moyens d'extinction:  
Mousse résistante à l'alcool, poudre d'extinction, couverture dioxyde de carbone, brouillard d'eau.
- Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité:  
Jet d'eau, gaz inerte haute pression (par ex. dioxyde de carbone)
- 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange  
Dégagement d'une fumée noire et épaisse en cas d'incendie. L'inhalation de produits de décomposition ou de combustion peut provoquer de graves atteintes à la santé. Refroidir des réservoirs fermés avec un brouillard d'eau. Le produit contre l'incendie ne doit pas contaminer le sol, la canalisation, les eaux de surface et les nappes phréatiques.
- 5.3 Conseils aux pompiers  
Porter un appareil de protection respiratoire en circuit fermé et une combinaison étanche contre les produits chimiques.

CH

*(suite page 4)*

Fiche de données de sécurité  
 selon 1907/2006/CE, Article 31

 Numéro de version: 1154711  
 Révision : 21.09.2017  
 Date d'impression : 22.09.2017

**DESIGNATION : JSOLIT Fond isolant pour crépi Extérieur/Intérieur Blanc**

(suite de la page 3)

**06 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

- 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence  
Veiller à une ventilation suffisante et tenir éloigné des sources d'inflammation. Ne pas inhaler les vapeurs. Le cas échéant, utiliser une protection respiratoire. Observer les prescriptions de sécurité (voir chapitres 7+8).
- 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:  
Aucune mesure particulière n'est requise.
- 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:  
Traiter à la soude caustique 2%.
- 6.4 Référence à d'autres sections  
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.  
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.  
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

**07 Manipulation et stockage**

- 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  
Eviter la formation de mélanges vapeur/air inflammables et explosibles, ainsi qu'un dépassement des valeurs MAC. Veiller à une bonne ventilation des locaux, également au niveau du sol (les vapeurs sont plus lourdes que l'air). Evacuer les vapeurs à l'atmosphère uniquement à travers des séparateurs appropriés. Ne pas inhaler les vapeurs ni les brouillards. En cas d'aération insuffisante, utiliser un masque de protection, le cas échéant un masque d'air frais. Eviter tout contact avec les yeux et la peau. Ne pas manger, boire, fumer. Eviter la formation d'aérosol.
- 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
- Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:  
Observer les prescriptions nationales et sur l'étiquette. Stocker au sec et à une température n'excédant pas 25° C. Protéger contre les sources d'inflammation, la chaleur et contre l'ensoleillement direct. Prévenir toute pénétration dans le sol et dans les canalisations. Maintenir les réservoirs fermés et étanches. Prévoir des bassins de rétention suffisamment dimensionnés et sans écoulement. Veiller à une bonne ventilation. A conserver uniquement dans des récipients qui correspondent à l'original.
- Indications concernant le stockage commun:  
Ne pas stocker avec des alcalis (lessives).  
Ne pas stocker avec des substances oxydantes ou acides.
- Autres indications sur les conditions de stockage:  
Néant.
- 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)  
Pas d'autres informations importantes disponibles.

**08 Contrôles de l'exposition/protection individuelle**

- 8.1 Paramètres de contrôle
- Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:

<b>471-34-1</b>	<b>carbonate de calcium</b>		
<b>MAK</b>			
	<b>Valeur à long terme</b>	<b>3 a</b>	<b>mg/m3</b>
<b>13463-67-7</b>	<b>dioxyde de titane</b>		
<b>MAK</b>			
	<b>Valeur à long terme</b>	<b>3 a</b>	<b>mg/m3</b>
	<b>SSc;</b>		
<b>34590-94-8</b>	<b>(2-méthoxyméthylethoxy)propanol</b>		
<b>MAK</b>			
	<b>Valeur momentanée</b>	<b>300</b>	<b>mg/m3</b>
		<b>50</b>	<b>ppm</b>
	<b>Valeur à long terme</b>	<b>300</b>	<b>mg/m3</b>
		<b>50</b>	<b>ppm</b>
<b>107-98-2</b>	<b>1-méthoxy-2-propanol</b>		
<b>MAK</b>			
	<b>Valeur momentanée</b>	<b>720</b>	<b>mg/m3</b>
		<b>200</b>	<b>ppm</b>
	<b>Valeur à long terme</b>	<b>360</b>	<b>mg/m3</b>
		<b>100</b>	<b>ppm</b>

**B SSc;**

- Composants présentant des valeurs limites biologiques:
- |                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| <b>107-98-2</b> | <b>1-méthoxy-2-propanol</b> |
|-----------------|-----------------------------|

(suite page 5)

**DESIGNATION : JSOLIT Fond isolant pour crépi Extérieur/Intérieur Blanc**

(suite de la page 4)

**BAT**
**20 mg/l**
**Untersuchungsmaterial: Urin**
**Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende**
**Biol. Parameter: 1-Methoxypropanol-2**

- Remarques supplémentaires:  
Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.
- 8.2 Contrôles de l'exposition  
Veiller à une bonne ventilation au moyen d'installations d'aspiration appropriées locales ou centrales. Si cela est insuffisant pour maintenir la concentration des particules et les vapeurs au-dessous de la valeur limite MAK (concentration maximale au poste de travail), il faut porter des dispositifs respiratoires à tuyau d'air comprimé indépendants de l'air environnant avec masque complet, cagoule ou demi-masque conforme à EN 14594 classe 3 ou supérieure ou des filtres soufflants avec masque complet selon EN 12942 ou cagoule selon EN 12941, filtres toujours au moins A1P.
- Equipement de protection individuel:
- Mesures générales de protection et d'hygiène:  
Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.  
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.  
Ne pas inhaler les gaz, les vapeurs et les aérosols.
- Protection respiratoire: En cas de ventilation insuffisante, utiliser un appareil de protection respiratoire approprié. Utiliser un filtre à gaz A pour la peinture à la main, un filtre combiné à gaz et à particules A-P pour la peinture au pistolet et les travaux de meulage. Choisir un type de masque protecteur offrant le niveau de protection nécessaire en fonction des conditions au poste de travail.
- Protection des mains: Gants de protection longs résistants aux produits chimiques (EN374). Le choix de la qualité et de la durée de pénétration dépend des conditions pratiques spécifiques sur le poste de travail; il doit donc être déterminé en coopération avec un fournisseur de gants. Respecter les instructions d'utilisation pour l'emploi, le stockage, l'entretien et le remplacement des gants. Les gants de protection contre les risques mécaniques ne conviennent pas. Effectuer une protection préventive en appliquant de la crème de protection de la peau. Eviter tout contact avec les yeux et la peau, rincer immédiatement les parties de la peau contaminées.
- Protection des yeux: Porter des lunettes de protection étanches avec protection latérale (EN166).
- Protection du corps: Porter des vêtements de protection antistatique en fibres naturelles ou en fibres synthétiques résistant à la chaleur.
- Mesures de gestion des risques  
Il faut donner des instructions suffisantes et adaptées aux employés.

**09 Propriétés physiques et chimiques**
**9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**
**Indications générales**
**Aspect:**
**Forme:** Liquide

**Couleur:** Selon désignation produit

**Odeur:** Reconnaisable

**valeur du pH:** Non déterminé.

**Changement d'état**
**Point d'ébullition:** 184 °C

**Point d'éclair** >= 41 °C DIN 51376

**Inflammabilité (solide, gazeux):** Non applicable.

**Température d'inflammation:** 400 °C

**Température de décomposition:** Non déterminé.

**Auto-inflammation:** Non déterminé.

**Danger d'explosion:** Non déterminé.

**Limites d'explosion:**
**Inférieure:** Non déterminé.

**Supérieure:** Non déterminé.

**Pression de vapeur:** à 20 °C 1,1000 mbar

**Masse volumique:** 1,2000 g/cm<sup>3</sup>
**Solubilité dans/miscibilité avec**
**l'eau:** Insoluble

**Viscosité:**

(suite page 6)

**DESIGNATION** : **JSOLIT Fond isolant pour crépi Extérieur/Intérieur Blanc**

(suite de la page 5)

<b>Dynamique:</b>	Non déterminé.	
<b>Cinématique:</b>	à 23 °C	50 s ISO 6 mm ISO 2431:1993
<b>9.2 Autres indications</b>	Indisponible.	

## 10 Stabilité et réactivité

- 10.1 Réactivité  
No further relevant information available.
- 10.2 Stabilité chimique
- Décomposition thermique/conditions à éviter:  
Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
- 10.3 Possibilité de réactions dangereuses  
Aucune réaction dangereuse connue.
- 10.4 Conditions à éviter  
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- 10.5 Matières incompatibles:  
Acides fortes, bases fortes, oxydants forts
- 10.6 Produits de décomposition dangereux:  
A température élevée, des produits dangereux sont engendrés, comme le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, les oxydes d'azote et la fumée.

## 11 Informations toxicologiques

- 11.1 Informations sur les effets toxicologiques  
Pour ce produit n'existe pas de données expérimentales disponibles.
- Toxicité aiguë:
- Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:
  - 471-34-1 carbonate de calcium**  
Oral, LD50: 6450 mg/kg (rat)  
Dermique, LD50: >5000 mg/kg (rat)
  - 13463-67-7 dioxyde de titane**  
Oral, LD50: >5000 mg/kg (rat)  
Dermique, LD50: >5000 mg/kg (lapin)
  - 34590-94-8 (2-méthoxyméthylethoxy)propanol**  
Oral, LD50: 5135 mg/kg (rat)  
Dermique, LD50: 9500 mg/kg (rat)
  - 162627-17-0 acides gras en C18 insat., trimères, produits de réaction avec des amines**  
Oral, LD50: >10000 mg/kg (rat)
  - 107-98-2 1-méthoxy-2-propanol**  
Oral, LD50: 4016 mg/kg (rat)  
Dermique, LD50: 13000 mg/kg (lapin)
  - 64742-95-6 solvant naphta aromatique léger (pétrole)**  
Oral, LD50: 3592 mg/kg (rat)  
Dermique, LD50: >3160 mg/kg (lapin)
- Effet primaire d'irritation:
  - de la peau:  
Pas d'effet d'irritation.
  - des yeux:  
Pas d'effet d'irritation.
- Sensibilisation:  
Aucun effet de sensibilisation connu.
- Effets aigus (toxicité aiguë, irritation et corrosivité)  
L'inhalation de fractions de solvants au-dessus de la valeur MAC peut provoquer des irritations des muqueuses et des organes respiratoires, des lésions des reins et du foie, ainsi que des atteintes du système nerveux central. Le produit peut pénétrer dans le corps à travers la peau. Des projections de solvant peuvent causer des irritations des yeux, ainsi que des lésions réversibles.
- Toxicité par administration répétée  
L'inhalation de fractions de solvants au-dessus de la valeur MAC peut provoquer des irritations des muqueuses et des organes respiratoires, des lésions des reins et du foie, ainsi que des atteintes du système nerveux central. Symptômes: maux de tête, vertiges, fatigue, faiblesses musculaires étourdissements et exceptionnellement perte de conscience. Un contact prolongé et répété avec le produit porte atteinte au graissage naturel de la peau et provoque la des siccation de la peau. Le produit peut pénétrer dans le corps à travers la peau. Des projections de solvant peuvent causer des irritations des yeux, ainsi que des lésions réversibles.  
Des symptômes d'empoisonnement peuvent aussi apparaître après plusieurs heures, c'est pourquoi le contrôle médical doit s'étendre pendant au moins 48 heures. En cas de perte de conscience, placer le patient sur le côté. Pas d'administration par voie orale.

CH

(suite page 7)

**DESIGNATION : JSOLIT Fond isolant pour crépi Extérieur/Intérieur Blanc**

(suite de la page 6)

## 12 Informations écologiques

- 12.1 Toxicité  
Pour ce produit n'existe pas de données expérimentales disponibles. Ne pas rejeter dans le sol, les cours d'eau, les eaux souterraines ni dans les canalisations.
- Toxicité aquatique:
  - 471-34-1 carbonate de calcium**  
LC50/96h: 2000 mg/l (poisson)  
LC50/48h: >1000 mg/l (daphnie)  
LD50/72h: >200 mg/l (algue)
  - 13463-67-7 dioxyde de titane**  
LC50/96h: >1000 mg/l (poisson)  
LC50/48h: >1000 mg/l (daphnie)  
LD50/72h: 61.0 mg/l (algue)
  - 34590-94-8 (2-méthoxyméthylethoxy)propanol**  
LC50/96h: 10000 mg/l (poisson)  
LC50/96h: 969 mg/l (algue)  
LC50/48h: 1.919 mg/l (daphnie)
  - 162627-17-0 acides gras en C18 insat., trimères, produits de réaction avec des amines**  
LC50/96h: >150 mg/l (poisson)  
LC50/48h: >100 mg/l (daphnie)  
LD50/72h: >100 mg/l (algue)
  - 107-98-2 1-méthoxy-2-propanol**  
LC50/96h: 6812 mg/l (poisson)  
LC50/48h: 23300 mg/l (daphnie)  
LD50/72h: >1000 mg/l (algue)
  - 64742-95-6 solvant naphta aromatique léger (pétrole)**  
LC50/96h: 4.0 mg/l (poisson)  
LC50/48h: 3.2 mg/l (daphnie)  
LD50/72h: >2.6 mg/l (algue)
- 12.2 Persistance et dégradabilité  
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- Comportement dans les compartiments de l'environnement:
- 12.3 Potentiel de bioaccumulation  
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- 12.4 Mobilité dans le sol  
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- Autres indications écologiques:
- Indications générales:  
Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.  
Catégorie de pollution des eaux (CH): Correspond à catégorie de pollution des eaux CE.  
Catégorie de pollution des eaux 1 CE (classification selon liste): peu polluant
- 12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB
- PBT:  
Non applicable.
- vPvB:  
Non applicable.
- 12.6 Autres effets néfastes  
Pas d'autres informations importantes disponibles.

## 13 Considérations relatives à l'élimination

- 13.1 Méthodes de traitement des déchets
- Recommandation:  
Remettre les quantités fractionnées et les produits résistants ou périmés à un centre public de récupération pour déchets spéciaux. Respecter en outre les ordonnances des mouvements des déchets (OMoD) en Suisse et selon le Catalogue Européen des déchets (CED). Suisse: Les emballages vides et les vieilles peintures peuvent être redonnées à KABE Peintures dans des récipients spécifiques. Demander notre brochure pour des informations détaillées.
- Catalogue européen des déchets/Code de déchets suisse  
08  
DÉCHETS PROVENANT DE LA FABRICATION, DE LA FORMULATION, DE LA  
DISTRIBU- TION ET DE L'UTILISATION (FFDU) DE PRODUITS DE REVÊTEMENT  
(PEINTURES, VERNIS ET ÉMAUX VITRIFIÉS), MASTICS ET ENCRE S D'IMPRESSION  
08 01  
déchets provenant de la FFDU et du décapage de peintures et vernis  
08 01 11  
déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou  
d'autres substances dangereuses

(suite page 8)

**DESIGNATION** : **JSOLIT Fond isolant pour crépi Extérieur/Intérieur Blanc**

(suite de la page 7)

- Emballages non nettoyés:
- Recommandation:  
Evacuation conformément aux prescriptions légales.

#### 14 Informations relatives au transport

- 14.1 No ONU

**ADR** UN1263

**IMDG** UN1263

**IATA** UN1263

- 14.2 Nom d'expédition des Nations unies

**ADR** PEINTURES

**IMDG** PAINT

**IATA** PAINT

- 14.3 Classe(s) de danger pour le transport

**ADR**  
**Classe** 3 (F1) Liquides inflammables.

**Étiquette**



**IMDG**

**Class** 3 Liquides inflammables.

**Label**



**IATA**

**Class** 3 Liquides inflammables.

**Label**



- 14.4 Groupe d'emballage

**ADR** III

**IMDG** III

**IATA** III

- 14.5 Dangers pour l'environnement:

Non applicable.

- 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Attention: Liquides inflammables.

**Indice Kemler:** 30

**No EMS:** F-E,S-E

- 14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC

Non applicable.

- Indications complémentaires de transport:

**Quantités exceptées (EQ):** E1

**Quantités limitées (LQ)** 5L

**Catégorie de transport** 3

**Code de restriction en tunnels** D/E

**Remarques:** ADR: Aucun danger en navires de moins de 450 litres.

(suite page 9)

**DESIGNATION : JSOLIT Fond isolant pour crépi Extérieur/Intérieur Blanc**

(suite de la page 8)

**IMDG**

**Limited quantities (LQ)**

5L

**Excepted quantities (EQ)**

E1

**Remarques:**

IMDG / IATA: Not dangerous goods in vessels of less than 30 liters.

- "Règlement type" de l'ONU:  
UN 1263 PEINTURES, 3, III

### 15 Informations relatives à la réglementation

- 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement
- RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII  
Conditions de limitation: 3
- Prescriptions nationales:
- Classification VbF (ordonnance sur les liquides inflammables):  
AII
- Classe de pollution des eaux:  
Classe de pollution des eaux 1 (classification selon liste): peu polluant.
- 15.2 Évaluation de la sécurité chimique:  
Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

### 16 Autres informations

Les données figurant dans cette fiche technique de sécurité correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Toutefois, les conditions de travail de l'utilisateur échappent à notre connaissance et à notre contrôle. Le produit ne doit être utilisé, sans autorisation écrite, pour aucun autre but que celui indiqué au chapitre 1. L'utilisateur est responsable de l'observation de toutes les prescriptions légales obligatoires. Les données de cette fiche technique de sécurité décrivent les exigences de sécurité de notre produit. Elles ne représentent aucune garantie des caractéristiques du produit.

• Phrases importantes

H226	Liquide et vapeurs inflammables.
H304	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H335	Peut irriter les voies respiratoires.
H336	Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H413	Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.

• Acronymes et abréviations:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
ICAO: International Civil Aviation Organisation  
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, Österreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)  
LC50: Lethal concentration, 50 percent  
LD50: Lethal dose, 50 percent  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

- \* Données modifiées par rapport à la version précédente