

01 Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

- 1.1 Identificateur de produit
- Nom du produit:
KABEmix BUGOFLEX Plus Dispersion pour bois AS-PROTECT Extérieur satiné
- Code du produit:
13640
- 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
- Emploi de la substance / de la préparation
Produit de peinture
- Utilisations déconseillées
Toutes les autres utilisations.
- 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
- Producteur/fournisseur:
Karl Bubenhofer AG
Hirschenstrasse 26
CH-9201 Gossau SG
Téléphone: +41 (0)71/387 41 41, Télécopie: +41 (0)71/387 41 51
Service assurant les renseignements (heures de bureau):
Direction du Développement, Dr. Wolfgang Reisser
Téléphone: +41 (0)71/387 41 35, Télécopie: +41 (0)71/387 43 04
E-mail: reisser.wolfgang@kabe-farben.ch
Urgence en cas d'empoisonnement:
Tox Info Suisse, téléphone: +41 (0)44/251 66 66
- Distributeur Allemagne:
KABE Pulverlack Deutschland GmbH
Sofienstrasse 36
D-76676 Graben-Neudorf
Téléphone: +49 (0)7255 99-161, Télécopie: +49(0)7255 99-163
(heures de bureau)
Urgence en cas d'empoisonnement Berlin: +49(0)30-19240
- Distributeur Autriche :
KABE-Farben GmbH
Langegasse 31
A-6850 Dornbirn
Téléphone (heures de bureau): +43(0)5572-21568
Télécopie: +43(0)5572-20946
Urgence en cas d'empoisonnement: +43(0)1/4064343
- Vente Pologne:
Farby KABE Polska Sp. z o.o. ul. Slaska 88
40-742 Katowice
tel. +48 32 204 64 60, fax +48 32 204 64 66 (heures de bureau),
proszkowie@farbykabe.pl
Urgences d'empoisonnement: National Poison Information Centre
and Clinical Department of Toxicology: +48(42)6579900
- 1.4 Numéro d'appel d'urgence
- * Suisse: Tox Info Suisse, téléphone: +41 (0)44/251 66 66 ou 145
(seulement en Suisse)
- * Allemagne: Urgence en cas d'empoisonnement Berlin: +49(0)30-19240
- * Autriche: Urgence en cas d'empoisonnement: +43(0)1/4064343
- * Pologne: Urgences d'empoisonnement: National Poison Information Centre
and Clinical Department of Toxicology: +48(42)6579900

02 Identification des dangers

- 2.1 Classification de la substance ou du mélange
- Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008
Aquatic Chronic 3 - H412 Nocif pour les organismes aquatiques,
entraîne des effets néfastes à long terme.
- 2.2 Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008
- Pictogramme de danger
- Pictogrammes de danger
Néant
- Mention d'avertissement
Néant
- Mentions de danger
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets
néfastes à long terme.
EUH208 Contient 2-octyl-2H-isothiazole-3-one, mélange de: 5-chloro-2-
méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7]; 2-méthyl-2H-isothiazol-
3-one [No. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique.
- Conseils de prudence
- * P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- * P102 Tenir hors de portée des enfants.

(suite page 2)

DESIGNATION : KABEmix BUGOFLEX Plus Dispersion pour bois AS-PROTECT Extérieur satiné

(suite de la page 1)

- * P103 Lire l'étiquette avant utilisation.
- * P273 Éviter le rejet dans l'environnement.
- * P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- 2.3 Autres dangers
- Résultats des évaluations PBT et vPvB
- PBT:
Non applicable.
- vPvB:
Non applicable.

03 Composition/informations sur les composants

- 3.2 Caractérisation chimique: Mélanges

- Composants dangereux:

No CAS		%
* 13463-67-7	dioxyde de titane Numéro CE: 236-675-5 N° d'enregistrement : 01-2119489379-17 <i>substance pour laquelle il existe, en vertu des dispositions communautaires, des limites d'exposition sur le lieu de travail.</i>	12,5 - <25
* 471-34-1	carbonate de calcium Numéro CE: 207-439-9 N° d'enregistrement : 01-2119486795-18 <i>substance pour laquelle il existe, en vertu des dispositions communautaires, des limites d'exposition sur le lieu de travail.</i>	5 - <12,5
* 6846-50-0	diisobutyrate de 1-isopropyl-2,2-diméthyltri- méthylène Numéro CE: 229-934-9 N° d'enregistrement : 01-2119451093-47 <i>Aquatic Chronic 3 - H412</i>	1 - <5
* 9046-01-9	phosphate de tridécyl éther, éthoxlé Eye Dam. 1 - H318; Skin Irrit. 2 - H315; Aquatic Chronic 2 - H411	0,05 - <1
* 111-46-6	2,2'-oxydiéthanol Numéro CE: 203-872-2 N° d'enregistrement : 01-2119457857-21 Acute Tox. 4 - H302; STOT RE 2 - H373	0,01 - <0,05
* 13463-41-7	pyrithione zincique Numéro CE: 236-671-3 N° d'enregistrement : 01-2119511196-46 Eye Dam. 1 - H318; Acute Tox. 3 - H301; Acute Tox. 4 - H332; Aquatic Acute 1 - H400, Aquatic Chronic 1 - H410	0,01 - <0,05
* 886-50-0	terbutryne Numéro CE: 212-950-5 Acute Tox. 4 - H302, Skin Sens. 1 - H317; Aquatic Acute 1 - H400, Aquatic Chronic 1 - H410	0,01 - <0,05
* 112-27-6	2,2'-(éthylenedioxy)diéthanol Numéro CE: 203-953-2	0,00 - <0,01

(suite page 3)

DESIGNATION : KABEmix BUGOFLEX Plus Dispersion pour bois AS-PROTECT Extérieur satiné

(suite de la page 2)

*		N° d'enregistrement : 01-2119438366-35	
*		⚠ STOT SE 3 - H335	
*	26530-20-1	2-octyl-2H-isothiazole-3-one	0,00 - <0,01
*		Numéro CE: 247-761-7	
*		⚠ Skin Corr. 1B - H314; ⚠ Acute Tox.	
*		3 - H311, Acute Tox. 3 - H331; ⚠ Acute	
*		Tox. 4 - H302, Skin Sens. 1A - H317; ⚠	
*		Aquatic Acute 1 - H400, Aquatic Chronic 1 -	
*		H410	
*	55965-84-9	mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-	0,00 - <0,01
*		3-one [No. CE 247-500-7]; 2-méthyl-2H-	
*		isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1)	
*		⚠ Skin Corr. 1B - H314; ⚠ Acute Tox.	
*		3 - H301, Acute Tox. 3 - H311, Acute Tox. 3	
*		- H331; ⚠ Skin Sens. 1 - H317; ⚠	
*		Aquatic Acute 1 - H400, Aquatic Chronic 1 -	
*		H410	

04 Premiers secours

- 4.1 Description des premiers secours
- Remarques générales:
Enlever immédiatement les vêtements contaminés par le produit.
Les symptômes d'intoxication peuvent apparaître après de nombreuses heures seulement; une surveillance médicale est donc nécessaire au moins 48 heures après un accident.
En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.
- Après inhalation:
Donner de l'air frais ou de l'oxygène; demander d'urgence une assistance médicale.
Pratiquer la respiration avec une poche respiratoire ou un appareil respiratoire.
- Après contact avec la peau:
Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.
Envoyer immédiatement chercher un médecin.
- Après contact avec les yeux:
Rincer les yeux, sous l'eau courante, pendant au moins 10 minutes, en écartant bien les paupières.
Envoyer immédiatement chercher un médecin.
- Après ingestion:
Ne pas faire vomir, demander d'urgence une assistance médicale.
Rincer la bouche et boire ensuite abondamment.
- Indications destinées au médecin:
- 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Pas d'autres informations importantes disponibles.

05 Mesures de lutte contre l'incendie

- 5.1 Moyens d'extinction
- Moyens d'extinction:
Mousse résistante à l'alcool, poudre d'extinction, couverture dioxyde de carbone, brouillard d'eau.
- Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité:
Jet d'eau, gaz inerte haute pression (par ex. dioxyde de carbone)
- 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Dégagement d'une fumée noire et épaisse en cas d'incendie. L'inhalation de produits de décomposition ou de combustion peut provoquer de graves atteintes à la santé. Refroidir des réservoirs fermés avec un brouillard d'eau. Le produit contre l'incendie ne doit pas contaminer le sol, la canalisation, les eaux de surface et les nappes phréatiques.
- 5.3 Conseils aux pompiers
Porter un appareil de protection respiratoire en circuit fermé et une combinaison étanche contre les produits chimiques.

CH

(suite page 4)



Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Numéro de version: 1696712
Révision : 18.09.2017
Date d'impression : 18.09.2017

DESIGNATION : KABEmix BUGOFLEX Plus Dispersion pour bois AS-PROTECT Extérieur satiné

(suite de la page 3)

06 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

- 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Veiller à une ventilation suffisante et tenir éloigné des sources d'inflammation. Ne pas inhaler les vapeurs. Le cas échéant, utiliser une protection respiratoire. Observer les prescriptions de sécurité (voir chapitres 7+8).
- 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:
Ne pas laisser s'écouler dans le sol, dans les canalisations, dans les eaux de surface ni dans les eaux souterraines. En cas de pollution, avvertir les autorités selon la législation locale.
- 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:
Absorber avec des liants inflammables pour liquides (par ex. vermiculite, diatomite, sable). Eliminer le matériel absorbé selon les prescriptions. Nettoyer de préférence avec des détergents, ne pas utiliser des solvants.
- 6.4 Référence à d'autres sections
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

* **07 Manipulation et stockage**

- 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Eviter la formation de mélanges vapeur/air inflammables et explosib-les, ainsi qu'un dépassement des valeurs MAC. Veiller à une bonne ventilation des locaux, également au niveau du sol (les vapeurs sont plus lourdes que l'air). Evacuer les vapeurs à l'atmosphère unique-ment à travers des séparateurs appropriés. Ne pas inhaler les vapeurs ni les brouillards. En cas d'aération insuffisante, utiliser un masque de protection, le cas échéant un masque d'air frais. Eviter tout contact avec les yeux et la peau. Ne pas manger, boire, fumer. Eviter la formation d'aérosol.
- 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
- Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:
Observer les prescriptions nationales et sur l'étiquette. Stocker au sec et à une température n'excédant pas 25° C. Protéger contre le gel et contre la chaleur, par ex. par ensoleillement direct. Fermer soigneusement les conteneurs et les stocker verticalement pour prévenir tout écoulement. Prévoir des bassins de rétention suffisamment dimensionnés et sans écoulement. A conserver uniquement dans des récipients qui correspondent à l'original.
- Indications concernant le stockage commun:
Ne pas stocker avec des alcalis (lessives).
Ne pas stocker avec des substances oxydantes ou acides.
- Autres indications sur les conditions de stockage:
Néant.
- 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Pas d'autres informations importantes disponibles.

08 Contrôles de l'exposition/protection individuelle

- 8.1 Paramètres de contrôle
- Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:

	13463-67-7	dioxyde de titane		
	MAK			
		Valeur à long terme	3 a	mg/m3
		SSc;		
	471-34-1	carbonate de calcium		
	MAK			
		Valeur à long terme	3 a	mg/m3
*	111-46-6	2,2'-oxydiéthanol		
*	MAK			
*		Valeur momentanée	176	mg/m3
*			40	ppm
*		Valeur à long terme	44	mg/m3
*			10	ppm
*		SSc;		
*	112-27-6	2,2'-(éthylendioxy)diéthanol		
*	MAK			
*		Valeur momentanée	2000 e	mg/m3
*		Valeur à long terme	1000 e	mg/m3
*		SSb;		
*	26530-20-1	2-octyl-2H-isothiazole-3-one		

(suite page 5)

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Numéro de version: 1696712
Révision : 18.09.2017
Date d'impression : 18.09.2017

DESIGNATION : KABEmix BUGOFLEX Plus Dispersion pour bois AS-PROTECT Extérieur satiné
(suite de la page 4)

*	MAK		
*	Valeur momentanée	0,1 e	mg/m3
*	Valeur à long terme	0,05 e	mg/m3
*	H S;		
	<ul style="list-style-type: none"> • Remarques supplémentaires: Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration. • 8.2 Contrôles de l'exposition Veiller à une bonne ventilation au moyen d'installations d'aspiration appropriées locales ou centrales. Si cela est insuffisant pour maintenir la concentration des particules et les vapeurs au-dessous de la valeur limite MAK (concentration maximale au poste de travail), il faut porter des dispositifs respiratoires à tuyau d'air comprimé indépendants de l'air environnant avec masque complet, cagoule ou demi-masque conforme à EN 14594 classe 3 ou supérieure ou des filtres soufflants avec masque complet selon EN 12942 ou cagoule selon EN 12941, filtres toujours au moins A1P. • Equipement de protection individuel: • Mesures générales de protection et d'hygiène: Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail. • Protection respiratoire: En cas de ventilation insuffisante, utiliser un appareil de protection respiratoire approprié. Utiliser un filtre à gaz A pour la peinture à la main, un filtre combiné à gaz et à particules A-P pour la peinture au pistolet et les travaux de meulage. Choisir un type de masque protecteur offrant le niveau de protection nécessaire en fonction des conditions au poste de travail. • Protection des mains: Gants de protection longs résistants aux produits chimiques (EN374). Le choix de la qualité et de la durée de pénétration dépend des conditions pratiques spécifiques sur le poste de travail; il doit donc être déterminé en coopération avec un fournisseur de gants. Respecter les instructions d'utilisation pour l'emploi, le stockage, l'entretien et le remplacement des gants. Les gants de protection contre les risques mécaniques ne conviennent pas. Effectuer une protection préventive en appliquant de la crème de protection de la peau. Eviter tout contact avec les yeux et la peau, rincer immédiatement les parties de la peau contaminées. • Protection des yeux: Porter des lunettes de protection étanches avec protection latérale (EN166). • Protection du corps: Porter des vêtements de protection antistatique en fibres naturelles ou en fibres synthétiques résistant à la chaleur. • Mesures de gestion des risques Il faut donner des instructions suffisantes et adaptées aux employés. 		

09 Propriétés physiques et chimiques
9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
Indications générales
Aspect:
Forme: Liquide

Couleur: Selon désignation produit

Odeur: Faible, caractéristique

valeur du pH: 8,5

Changement d'état
Point d'ébullition: 100 °C

Point d'éclair Non applicable.

Inflammabilité (solide, gazeux): Non applicable.

Température d'inflammation:
Température de décomposition: Non déterminé.

Auto-inflammation: Non déterminé.

Danger d'explosion: Non déterminé.

Limites d'explosion:
Inférieure: Non déterminé.

Supérieure: Non déterminé.

Pression de vapeur: à 20 °C 23,0000 mbar

Masse volumique: 1,3200 g/cm3

Solubilité dans/miscibilité avec
l'eau: Partiellement soluble

Viscosité:
Dynamique: Non déterminé.

Cinématique: à 40 °C 33 s ISO 4 mm ISO 2431:1993

(suite page 6)

DESIGNATION : **KABEmix BUGOFLEX Plus Dispersion pour bois AS-PROTECT Extérieur satiné**

(suite de la page 5)

* **9.2 Autres indications** Indisponible.

10 Stabilité et réactivité

- * **10.1 Réactivité**
No further relevant information available.
- 10.2 Stabilité chimique**
- Décomposition thermique/conditions à éviter:**
Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
- 10.3 Possibilité de réactions dangereuses**
Aucune réaction dangereuse connue.
- 10.4 Conditions à éviter**
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- 10.5 Matières incompatibles:**
Acides fortes, bases fortes, oxydants forts
- 10.6 Produits de décomposition dangereux:**
A température élevée, des produits dangereux sont engendrés, comme le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, les oxydes d'azote et la fumée.

11 Informations toxicologiques

- 11.1 Informations sur les effets toxicologiques**
Pour ce produit n'existe pas de données expérimentales disponibles.
- Toxicité aiguë:**
- Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:**
 - 13463-67-7 dioxyde de titane**
Oral, LD50: >5000 mg/kg (rat)
Dermique, LD50: >5000 mg/kg (lapin)
 - 471-34-1 carbonate de calcium**
Oral, LD50: 6450 mg/kg (rat)
Dermique, LD50: >5000 mg/kg (rat)
 - 6846-50-0 diisobutyrate de 1-isopropyl-2,2-diméthyltri-méthylène**
Oral, LD50: >2000 mg/kg (rat)
Dermique, LD50: >2000 mg/kg (cochon d'inde)
 - * **111-46-6 2,2'-oxydiéthanol**
Oral, LD50: 12500 mg/kg (rat)
Dermique, LD50: 11890 mg/kg (lapin)
 - * **13463-41-7 pyriothione zincique**
Oral, LD50: 774 mg/kg (rat)
Dermique, LD50: >2000 mg/kg (rat)
 - * **112-27-6 2,2'-(éthylendioxy)diéthanol**
Oral, LD50: 17000 mg/kg (rat)
Dermique, LD50: >5000 mg/kg (lapin)
 - * **26530-20-1 2-octyl-2H-isothiazole-3-one**
Oral, LD50: 550 mg/kg (rat)
Dermique, LD50: >2000 mg/kg (lapin)
- Effet primaire d'irritation:**
 - de la peau:**
Pas d'effet d'irritation.
 - des yeux:**
Pas d'effet d'irritation.
- Sensibilisation:**
Aucun effet de sensibilisation connu.
- Effets aigus (toxicité aiguë, irritation et corrosivité)**
L'inhalation de fractions de solvants au-dessus de la valeur MAC peut provoquer des irritations des muqueuses et des organes respiratoires, des lésions des reins et du foie, ainsi que des atteintes du système nerveux central. Le produit peut pénétrer dans le corps à travers la peau. Des projections de solvant peuvent causer des irritations des yeux, ainsi que des lésions réversibles.
- Toxicité par administration répétée**
L'inhalation de fractions de solvants au-dessus de la valeur MAC peut provoquer des irritations des muqueuses et des organes respiratoires, des lésions des reins et du foie, ainsi que des atteintes du système nerveux central. Symptômes: maux de tête, vertiges, fatigue, faiblesses musculaires étourdissements et exceptionnellement perte de conscience. Un contact prolongé et répété avec le produit porte atteinte au graissage naturel de la peau et provoque la des siccation de la peau. Le produit peut pénétrer dans le corps à travers la peau. Des projections de solvant peuvent causer des irritations des yeux, ainsi que des lésions réversibles. Des symptômes d'empoisonnement peuvent aussi apparaître après plusieurs heures, c'est pourquoi le contrôle médical doit s'étendre pendant au moins 48 heures. En cas de perte de conscience, placer le patient sur le côté. Pas d'administration par voie orale.

DESIGNATION : KABEmix BUGOFLEX Plus Dispersion pour bois AS-PROTECT Extérieur satiné

(suite de la page 6)

12 Informations écologiques

- 12.1 Toxicité
 Pour ce produit n'existe pas de données expérimentales disponibles. Ne pas rejeter dans le sol, les cours d'eau, les eaux souterraines ni dans les canalisations.
- Toxicité aquatique:
 - 13463-67-7** **dioxyde de titane**
 - * LC50/96h: >1000 mg/l (poisson)
 - * LC50/48h: >1000 mg/l (daphnie)
 - * LD50/72h: 61.0 mg/l (algue)
 - 471-34-1** **carbonate de calcium**
 - * LC50/96h: 2000 mg/l (poisson)
 - * LC50/48h: >1000 mg/l (daphnie)
 - * LD50/72h: >200 mg/l (algue)
 - 6846-50-0** **diisobutyrate de 1-isopropyl-2,2-diméthyltri-méthylène**
 - * LC50/96h: 6.0 mg/l (poisson)
 - * LC50/48h: 1.46 mg/l (daphnie)
 - * LD50/72h: 7.49 mg/l (algue)
 - 111-46-6** **2,2'-oxydiéthanol**
 - * LC50/96h: >32000 mg/l (poisson)
 - * LC50/48h: >84000 mg/l (daphnie)
 - 13463-41-7** **pyrithione zincique**
 - * LC50/96h: 0.0104 mg/l (poisson)
 - * LC50/48h: 0.051 mg/l (daphnie)
 - * LD50/72h: 0.067 mg/l (algue)
 - 112-27-6** **2,2'-(éthylendioxy)diéthanol**
 - * LC50/96h: >10000 mg/l (poisson)
 - * LC50/48h: >10000 mg/l (daphnie)
 - 26530-20-1** **2-octyl-2H-isothiazole-3-one**
 - * LC50/96h: 0.047 mg/l (poisson)
 - * LC50/48h: 0.32 mg/l (daphnie)
 - * LD50/72h: 0.084 mg/l (algue)
 - 55965-84-9** **mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7]; 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1)**
 - * LC50/96h: 0.19 mg/l (poisson)
 - * LC50/48h: 0.16 mg/l (daphnie)
 - * LD50/72h: 0.027 mg/l (algue)
- 12.2 Persistance et dégradabilité
 Pas d'autres informations importantes disponibles.
- Comportement dans les compartiments de l'environnement:
- 12.3 Potentiel de bioaccumulation
 Pas d'autres informations importantes disponibles.
- 12.4 Mobilité dans le sol
 Pas d'autres informations importantes disponibles.
- Autres indications écologiques:
- Indications générales:
 Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.
 Danger pour l'eau potable dès fuite d'une petite quantité dans le sous-sol.
 Catégorie de pollution des eaux (CH): Correspond à catégorie de pollution des eaux CE.
 Catégorie de pollution des eaux 2 CE (classification selon liste): polluant
- 12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB
- PBT:
 Non applicable.
- vPvB:
 Non applicable.
- 12.6 Autres effets néfastes
 Pas d'autres informations importantes disponibles.

13 Considérations relatives à l'élimination

- 13.1 Méthodes de traitement des déchets
- Recommandation:
 Remettre les quantités fractionnées et les produits résistants ou périmés à un centre public de récupération pour déchets spéciaux. Respecter en outre les ordonnances des mouvements des déchets (OMoD) en Suisse et selon le Catalogue Européen des déchets (CED). Suisse: Les emballages vides et les vieilles peintures peuvent être redonnées à KABE Peintures dans des récipients spécifiques. Demander notre brochure pour des informations détaillées.
- Catalogue européen des déchets/Code de déchets suisse

(suite page 8)

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31Numéro de version: 1696712
Révision : 18.09.2017
Date d'impression : 18.09.2017**DESIGNATION : KABEmix BUGOFLEX Plus Dispersion pour bois AS-PROTECT Extérieur satiné***(suite de la page 7)*

08

DÉCHETS PROVENANT DE LA FABRICATION, DE LA FORMULATION, DE LA
DISTRIBU- TION ET DE L'UTILISATION (FFDU) DE PRODUITS DE REVÊTEMENT
(PEINTURES, VERNIS ET ÉMAUX VITRIFIÉS), MASTICS ET ENCRE D'IMPRESSION

08 01

déchets provenant de la FFDU et du décapage de peintures et vernis

08 01 11

déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou
d'autres substances dangereuses

- Emballages non nettoyés:
- Recommandation:
Evacuation conformément aux prescriptions légales.
- Produit de nettoyage recommandé:
Eau, éventuellement avec des produits de nettoyage

14 Informations relatives au transport

- 14.1 No ONU

ADR Néant**IMDG** Néant**IATA** Néant

- 14.2 Nom d'expédition des Nations unies

ADR Néant**IMDG** Néant**IATA** Néant

- 14.3 Classe(s) de danger pour le transport

ADR**Classe** Néant**IMDG****Class** Néant**IATA****Class** Néant

- 14.4 Groupe d'emballage

ADR Néant**IMDG** Néant**IATA** Néant

- 14.5 Dangers pour l'environnement:

Non applicable.

- 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Non applicable.

- 14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC

Non applicable.

*

15 Informations relatives à la réglementation

- 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

- RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII

Conditions de limitation: 3

- Prescriptions nationales:

- Classification VbF (ordonnance sur les liquides inflammables):

B

- Classe de pollution des eaux:

Classe de pollution des eaux 2 (classification selon liste): polluant.

- 15.2 Évaluation de la sécurité chimique:

Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

*

CH

(suite page 9)



Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Numéro de version: 1696712
Révision : 18.09.2017
Date d'impression : 18.09.2017

DESIGNATION : KABEmix BUGOFLEX Plus Dispersion pour bois AS-PROTECT Extérieur satiné

(suite de la page 8)

16 Autres informations

Les données figurant dans cette fiche technique de sécurité correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Toutefois, les conditions de travail de l'utilisateur échappent à notre connaissance et à notre contrôle. Le produit ne doit être utilisé, sans autorisation écrite, pour aucun autre but que celui indiqué au chapitre 1. L'utilisateur est responsable de l'observation de toutes les prescriptions légales obligatoires. Les données de cette fiche technique de sécurité décrivent les exigences de sécurité de notre produit. Elles ne représentent aucune garantie des caractéristiques du produit.

- Phrases importantes

H301	Toxique en cas d'ingestion.
H302	Nocif en cas d'ingestion.
H311	Toxique par contact cutané.
H314	Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H318	Provoque des lésions oculaires graves.
H331	Toxique par inhalation.
H332	Nocif par inhalation.
H335	Peut irriter les voies respiratoires.
H373	Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

- Acronymes et abréviations:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
ICAO: International Civil Aviation Organisation
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, Österreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

- * Données modifiées par rapport à la version précédente