

**Maston - ONE Spray Paint Lacquer - Gloss**  
**1100332, 1110332**

**RUBRIQUE 1: IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE**

- 1.1 Identificateur de produit:** Maston - ONE Spray Paint Lacquer - Gloss  
1100332, 1110332
- Autres moyens d'identification:**  
Tuotenumero/Product numbers:  
1100332  
1100332-EU, 1110332-EU
- UFI:** SMR1-COG8-E00R-JWVT
- 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées:**  
Utilisations identifiées pertinentes: Peinture  
Utilisations déconseillées: Toute utilisation non spécifiée dans cette section ou dans la sous-rubrique 7.3
- 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité:**  
Maston Oy  
Teollisuustie 10  
FI 02880 Veikkola - Finland  
Tél.: +358 20 7188 580  
maston@maston.fi  
www.maston.fi  
Distributor:  
RODARO GmbH  
Weiherstrasse 16  
CH – 6353 Weggis  
T 0041 41 390 14 53  
M 0041 79 948 17 05  
www.rodaro.ch
- 1.4 Numéro d'appel d'urgence:** FRANCE: Hôpital Fernand WIDAL, 200 rue du Faubourg Saint Denis, 75475 Paris Cedex 10. Tel: +331 40 05 48 48  
SWITZERLAND: Tox Info Suisse: Freiestrasse 16 8032 Zürich. Info@toxinfo.ch Im Notfall: tel.145. Auskunft: +41 44 251 66 66

**RUBRIQUE 2: IDENTIFICATION DES DANGERS \*\***

- 2.1 Classification de la substance ou du mélange:**  
**Règlement n° 1272/2008 (CLP) :**  
La classification de ce produit a été réalisée conformément au Règlement n° 1272/2008 (CLP).  
Aerosol 1: Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur, H229  
Aerosol 1: Aérosols inflammables, Catégorie 1, H222  
Aquatic Chronic 3: Dangerosité chronique pour le milieu aquatique, Catégorie 3, H412  
Eye Dam. 1: Lésions oculaires graves, Catégorie 1, H318  
Skin Irrit. 2: Irritation cutanée, catégorie 2, H315  
STOT SE 3: Toxicité spécifique avec effets de somnolence et vertiges (exposition unique), Catégorie 3, H336
- 2.2 Éléments d'étiquetage:**  
**Règlement n° 1272/2008 (CLP) :**  
**Danger**
- 
- Mentions de danger:**  
Aerosol 1: H229 - Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.  
Aerosol 1: H222 - Aérosol extrêmement inflammable.  
Aquatic Chronic 3: H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  
Eye Dam. 1: H318 - Provoque de graves lésions des yeux.  
Skin Irrit. 2: H315 - Provoque une irritation cutanée.  
STOT SE 3: H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- Conseils de prudence:**  
P102: Tenir hors de portée des enfants.  
P210: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.  
P211: Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.  
P251: Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.  
P260: Ne pas respirer les aérosols.  
P410+P412: Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/ 122 °F.

**\*\* Modifications par rapport à la version précédente**

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -

**Maston - ONE Spray Paint Lacquer - Gloss**  
**1100332, 1110332****RUBRIQUE 2: IDENTIFICATION DES DANGERS \*\* (suite)****Substances qui contribuent à la classification**

Hydrocarbures, C9, aromatiques (CAS: 128601-23-0); Hydrocarbures, C7, n-alcènes, iso-alcènes, cycliques (CAS: 64742-49-0); 2-méthylpropan-1-ol (CAS: 78-83-1)

**UFI:** SMR1-C0G8-E00R-JWVT

**2.3 Autres dangers:**

Le produit ne répond pas aux critères des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) / des substances très persistantes et très bioaccumulables (vPvB)

Le produit ne répond pas aux critères relatifs aux propriétés de perturbation endocrinienne.

**\*\* Modifications par rapport à la version précédente**

**RUBRIQUE 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS \*\*****3.1 Substances:**

Non concerné

**3.2 Mélanges:**

**Description chimique:** Aérosol

**Composants:**

Conformément à l'Annexe II du Règlement (CE) n°1907/2006 (point 3), le produit contient::

| Identification                                                                           | Nom chimique /classification                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Concentration              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| CAS: 115-10-6<br>EC: 204-065-8<br>Index: 603-019-00-8<br>REACH: 01-2119472128-37-XXXX    | <b>Diméthyl éther<sup>(1)</sup></b> ATP CLP00                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>40 - &lt;60 %</b>       |
|                                                                                          | Règlement 1272/2008                                                                       | Flam. Gas 1A: H220; Press. Gas: H280 - Danger                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |
| CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7<br>Index: 601-022-00-9<br>REACH: 01-2119488216-32-XXXX   | <b>Xylène<sup>(2)</sup></b> ATP CLP00                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>10 - &lt;20 %</b>       |
|                                                                                          | Règlement 1272/2008                                                                       | Acute Tox. 4: H312+H332; Flam. Liq. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315 - Attention                                                                                                                                                                                                                                       |                            |
| CAS: 128601-23-0<br>EC: 918-668-5<br>Index: Non concerné<br>REACH: 01-2119455851-35-XXXX | <b>Hydrocarbures, C9, aromatiques<sup>(2)</sup></b> Auto classifiée                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 - &lt;10 %</b>        |
|                                                                                          | Règlement 1272/2008                                                                       | Aquatic Chronic 2: H411; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 3: H226; STOT SE 3: H335; STOT SE 3: H336; EUH066 - Danger                        |                            |
| CAS: 64742-49-0<br>EC: 927-510-4<br>Index: Non concerné<br>REACH: 01-2119475153-33-XXXX  | <b>Hydrocarbures, C7, n-alcènes, iso-alcènes, cycliques<sup>(2)</sup></b> Auto classifiée |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 - &lt;10 %</b>        |
|                                                                                          | Règlement 1272/2008                                                                       | Aquatic Chronic 2: H411; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 2: H225; Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H336 - Danger                            |                            |
| CAS: 78-83-1<br>EC: 201-148-0<br>Index: 603-108-00-1<br>REACH: 01-2119484609-23-XXXX     | <b>2-méthylpropan-1-ol<sup>(2)</sup></b> ATP CLP00                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 - &lt;10 %</b>        |
|                                                                                          | Règlement 1272/2008                                                                       | Eye Dam. 1: H318; Flam. Liq. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H335; STOT SE 3: H336 - Danger                                                                                                                          |                            |
| CAS: 110-82-7<br>EC: 203-806-2<br>Index: 601-017-00-1<br>REACH: 01-2119463273-41-XXXX    | <b>cyclohexane<sup>(2)</sup></b> ATP CLP00                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,15 - &lt;0,2 %</b>    |
|                                                                                          | Règlement 1272/2008                                                                       | Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 2: H225; Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H336 - Danger     |                            |
| CAS: 100-41-4<br>EC: 202-849-4<br>Index: 601-023-00-4<br>REACH: 01-2119489370-35-XXXX    | <b>Éthylbenzène<sup>(1)</sup></b> ATP ATP06                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,15 - &lt;0,2 %</b>    |
|                                                                                          | Règlement 1272/2008                                                                       | Acute Tox. 4: H332; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 2: H225; STOT RE 2: H373 - Danger                                                                                                                                           |                            |
| CAS: 67-56-1<br>EC: 200-659-6<br>Index: 603-001-00-X<br>REACH: 01-2119433307-44-XXXX     | <b>méthanol<sup>(1)</sup></b> ATP CLP00                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,0005 - &lt;0,05 %</b> |
|                                                                                          | Règlement 1272/2008                                                                       | Acute Tox. 3: H301+H311+H331; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 1: H370 - Danger                                                                                                                                                    |                            |

<sup>(1)</sup> Substance pour laquelle il existe, en vertu des dispositions de l'Union, une limite d'exposition sur le lieu de travail

<sup>(2)</sup> Substance qui présente un risque pour la santé ou l'environnement qui répond aux critères énoncés dans le Règlement (UE) n°2020/878

Pour plus d'informations sur les dangers du produit, voir les rubriques 11, 12 et 16.

**Autres informations:**

**\*\* Modifications par rapport à la version précédente**

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -

**Maston - ONE Spray Paint Lacquer - Gloss**  
**1100332, 1110332**

**RUBRIQUE 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS \*\* (suite)**

| Identification                                                                                                                                                                | Limite de concentration spécifique                                  |                |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| méthanol<br>CAS: 67-56-1<br>EC: 200-659-6                                                                                                                                     | % (p/p) >=10: STOT SE 1 - H370<br>3<= % (p/p) <10: STOT SE 2 - H371 |                |       |
| L'estimation de la toxicité aiguë pour la substance figurant à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 ou déterminée conformément à l'annexe I dudit règlement: |                                                                     |                |       |
| Identification                                                                                                                                                                | Toxicité sévère                                                     |                | Genre |
| Xylène<br>CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7                                                                                                                                     | DL50 orale                                                          | Pas pertinent  |       |
|                                                                                                                                                                               | DL50 cutanée                                                        | Pas pertinent  |       |
|                                                                                                                                                                               | CL50 inhalation                                                     | 11 mg/L (ATEi) |       |

\*\* Modifications par rapport à la version précédente

**RUBRIQUE 4: PREMIERS SECOURS**

**4.1 Description des premiers secours:**

Les symptômes résultant d'une intoxication peuvent survenir après l'exposition, raison pour laquelle, en cas de doute, toute exposition directe au produit chimique ou persistance de la gêne exige des soins médicaux, en fournissant la FDS du produit concerné.

**Par inhalation:**

Transporter immédiatement la victime à l'air frais et la maintenir au repos. Dans les cas graves tels qu'un arrêt cardiaque et respiratoire, des techniques de respiration artificielle seront exécutées (respiration bouche à bouche, massage cardiaque, apport d'oxygène, etc.) en exigeant immédiatement les soins d'un médecin.

**Par contact cutané:**

Retirer les vêtements et les chaussures contaminés, rincer la peau ou, si besoin, doucher abondamment la personne concernée à l'eau froide et au savon neutre. En cas d'affection importante, consulter un médecin. Si le mélange produit des brûlures ou une congélation, ne pas retirer les vêtements car la lésion produite pourrait empirer si ceux-ci sont collés à la peau. Dans le cas où des ampoules se formeraient sur la peau, celles-ci ne doivent jamais être percées car cela augmenterait le risque d'infection.

**Par contact avec les yeux:**

Rincer les yeux à l'eau pendant au moins 15 minutes. Si la personne accidentée utilise des lentilles de contact, celles-ci devront être enlevées à condition qu'elles ne soient pas collées aux yeux, auquel cas, cela pourrait provoquer des lésions supplémentaires. Dans tous les cas et après le nettoyage, il faudra se rendre chez un médecin le plus rapidement possible muni de la FDS du produit.

**Par ingestion/aspiration:**

Ne pas provoquer de vomissement. En cas de vomissement, maintenir la tête penchée en avant pour éviter toute aspiration. Maintenir la personne affectée au repos. Rincer la bouche et la gorge, vu qu'il est possible qu'elles aient été touchées lors de l'ingestion.

**4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés:**

Les effets aigus et à retardement sont ceux signalés dans les rubriques 2 et 11.

**4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires:**

Pas pertinent

**RUBRIQUE 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE**

**5.1 Moyens d'extinction:**

**Moyens d'extinction appropriés:**

Utiliser de préférence des extincteurs à poudre polyvalente (poudre ABC), sinon utiliser des extincteurs à poudre physique ou à base de dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>).

**Moyens d'extinction inappropriés:**

IL N'EST PAS RECOMMANDÉ d'utiliser des jets d'eau pour l'extinction.

**5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange:**

La réaction suite à la combustion ou décomposition thermique peut s'avérer très toxique et par conséquent, représenter un risque très élevé pour la santé.

**5.3 Conseils aux pompiers:**

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -

**Maston - ONE Spray Paint Lacquer - Gloss**  
**1100332, 1110332****RUBRIQUE 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE (suite)**

En fonction de l'ampleur de l'incendie, il pourra être nécessaire de porter des vêtements de protection intégrale ainsi qu'un équipement respiratoire personnel. Disposer d'un minimum d'installations d'urgence ou d'éléments d'intervention (couvertures ignifuges, trousse à pharmacie...) selon la Directive 89/654/CE.

**Dispositions supplémentaires:**

Intervenir conformément au Plan d'Urgences Intérieur et aux Fiches d'information relatives aux interventions en cas d'accidents et autres urgences. Supprimer toute source d'ignition. En cas d'incendie, refroidir les containers de stockage des produits susceptibles de s'enflammer ou d'exploser en raison des températures élevées. Éviter le déversement des produits servant à éteindre l'incendie en milieu aquatique.

**RUBRIQUE 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE****6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence:****Pour les non-secouristes:**

Isoler les fuites à condition qu'il n'y ait pas de risque supplémentaire pour les personnes en charge de cette tâche. Évacuer la zone et maintenir éloignées les personnes sans protection. En cas de contact potentiel avec le produit déversé, il est obligatoire de porter l'équipement de protection individuelle (Voir rubrique 8). Éviter en priorité toute formation de mélanges vapeur-air inflammables, par ventilation ou utilisation d'agent d'inertisation. Supprimer toute source d'ignition. Éliminer les décharges électrostatiques provoquées par l'interconnexion de toutes les surfaces conductrices sur lesquelles de l'électricité statique peut apparaître, le tout connecté à la terre.

**Pour les secouristes:**

Porter un équipement de sécurité. Éloigner les personnes non protégées. Voir rubrique 8.

**6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:**

Éviter impérativement tout type de déversement en milieu aquatique. Conserver le produit absorbé dans des récipients hermétiques. Notifier à l'autorité compétente en cas d'exposition auprès du public ou de l'environnement.

**6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**

Nous préconisons:

Absorber le déversement au moyen de sable ou d'un absorbant inerte et le mettre en lieu sûr. Ne pas absorber au moyen de sciure ou autres absorbants combustibles. Pour toute autre information relative à l'élimination, consulter la rubrique 13.

**6.4 Référence à d'autres rubriques:**

Voir les rubriques 8 et 13.

**RUBRIQUE 7: MANIPULATION ET STOCKAGE****7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:****A.- Précautions pour une manipulation en toute sécurité**

Respecter la législation en vigueur en matière de prévention des risques au travail. Maintenir les récipients hermétiques. Contrôler les écoulements et déchets, élimination par des méthodes sûres (chapitre 6). Éviter le déversement libre à partir du récipient. Maintenir les lieux ordonnés et propres, où sont manipulés les produits dangereux.

**B.- Recommandations techniques pour la prévention des incendies et des explosions.**

Éviter l'évaporation du produit étant donné qu'il contient des substances inflammables, pouvant créer des mélanges vapeur/air inflammables en présence de sources d'ignition. Contrôler les sources d'ignition. (téléphones portables, étincelles,...) et transvaser lentement pour éviter de causer des décharges électrostatiques. Consulter la rubrique 10 concernant les conditions et les matières à éviter.

**C.- Recommandations techniques pour la prévention des risques ergonomiques et toxicologiques.**

Pour le contrôle de l'exposition, consulter la rubrique 8. Ne pas manger, boire et fumer dans les zones de travail; se laver les mains après chaque utilisation; enlever les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant d'entrer dans une zone de restauration

**D.- Recommandations techniques pour la prévention des risques environnementaux**

Du fait de la dangerosité de ce produit pour l'environnement, il est recommandé de le manipuler à l'intérieur d'une zone ayant des barrières de contrôle contre la pollution en cas de déversement et de disposer également d'un matériel absorbant à proximité

**7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:****A.- Mesures techniques de stockage**

Température minimale: 5 °C

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -

**Maston - ONE Spray Paint Lacquer - Gloss**  
**1100332, 1110332****RUBRIQUE 7: MANIPULATION ET STOCKAGE (suite)**

Température maximale: 50 °C

Durée maximale: 60 mois

**B.- Conditions générales de stockage**

Éviter toutes sources de chaleur, radiation, électricité statique et tout contact avec des aliments. Pour obtenir des informations supplémentaires voir sous-rubrique 10.5

**7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s):**

A l'exception des indications déjà spécifiées, il n'est pas nécessaire de suivre des recommandations spéciales concernant l'usage de ce produit.

**RUBRIQUE 8: CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE****8.1 Paramètres de contrôle:**

Substances dont les valeurs limites d'exposition professionnelle doivent être contrôlées sur le lieu de travail:

INRS (Révision/Mise à jour : Décret n° 2021-1849 du 28 décembre 2021, décret n° 2021-1763 du 23 décembre 2021 et arrêté du 9 décembre 2021):

| Identification                                    | Limites d'exposition professionnelle |          |                        |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|
| 2-méthylpropan-1-ol<br>CAS: 78-83-1 EC: 201-148-0 | VME                                  | 50 ppm   | 150 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                   | VLCT                                 |          |                        |
| cyclohexane<br>CAS: 110-82-7 EC: 203-806-2        | VME                                  | 200 ppm  | 700 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                   | VLCT                                 |          |                        |
| Diméthyl éther<br>CAS: 115-10-6 EC: 204-065-8     | VME                                  | 1000 ppm | 1920 mg/m <sup>3</sup> |
|                                                   | VLCT                                 |          |                        |
| Xylène<br>CAS: 1330-20-7 EC: 215-535-7            | VME                                  | 50 ppm   | 221 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                   | VLCT                                 | 100 ppm  | 442 mg/m <sup>3</sup>  |
| méthanol<br>CAS: 67-56-1 EC: 200-659-6            | VME                                  | 200 ppm  | 260 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                   | VLCT                                 |          |                        |
| Éthylbenzène<br>CAS: 100-41-4 EC: 202-849-4       | VME                                  | 20 ppm   | 88,4 mg/m <sup>3</sup> |
|                                                   | VLCT                                 | 100 ppm  | 442 mg/m <sup>3</sup>  |

**DNEL (Travailleurs):**

| Identification                                                                           |            | Courte exposition      |                        | Longue exposition      |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
|                                                                                          |            | Systémique             | Local                  | Systémique             | Local                 |
| Diméthyl éther<br>CAS: 115-10-6<br>EC: 204-065-8                                         | Oral       | Pas pertinent          | Pas pertinent          | Pas pertinent          | Pas pertinent         |
|                                                                                          | Cutanée    | Pas pertinent          | Pas pertinent          | Pas pertinent          | Pas pertinent         |
|                                                                                          | Inhalation | Pas pertinent          | Pas pertinent          | 1894 mg/m <sup>3</sup> | Pas pertinent         |
| Xylène<br>CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7                                                | Oral       | Pas pertinent          | Pas pertinent          | Pas pertinent          | Pas pertinent         |
|                                                                                          | Cutanée    | Pas pertinent          | Pas pertinent          | 212 mg/kg              | Pas pertinent         |
|                                                                                          | Inhalation | 442 mg/m <sup>3</sup>  | 442 mg/m <sup>3</sup>  | 221 mg/m <sup>3</sup>  | 221 mg/m <sup>3</sup> |
| Hydrocarbures, C9, aromatiques<br>CAS: 128601-23-0<br>EC: 918-668-5                      | Oral       | Pas pertinent          | Pas pertinent          | Pas pertinent          | Pas pertinent         |
|                                                                                          | Cutanée    | Pas pertinent          | Pas pertinent          | 25 mg/kg               | Pas pertinent         |
|                                                                                          | Inhalation | Pas pertinent          | Pas pertinent          | 150 mg/m <sup>3</sup>  | Pas pertinent         |
| Hydrocarbures, C7, n-alcènes, iso-alcènes, cycliques<br>CAS: 64742-49-0<br>EC: 927-510-4 | Oral       | Pas pertinent          | Pas pertinent          | Pas pertinent          | Pas pertinent         |
|                                                                                          | Cutanée    | Pas pertinent          | Pas pertinent          | 300 mg/kg              | Pas pertinent         |
|                                                                                          | Inhalation | Pas pertinent          | Pas pertinent          | 2085 mg/m <sup>3</sup> | Pas pertinent         |
| 2-méthylpropan-1-ol<br>CAS: 78-83-1<br>EC: 201-148-0                                     | Oral       | Pas pertinent          | Pas pertinent          | Pas pertinent          | Pas pertinent         |
|                                                                                          | Cutanée    | Pas pertinent          | Pas pertinent          | Pas pertinent          | Pas pertinent         |
|                                                                                          | Inhalation | Pas pertinent          | Pas pertinent          | Pas pertinent          | 310 mg/m <sup>3</sup> |
| cyclohexane<br>CAS: 110-82-7<br>EC: 203-806-2                                            | Oral       | Pas pertinent          | Pas pertinent          | Pas pertinent          | Pas pertinent         |
|                                                                                          | Cutanée    | Pas pertinent          | Pas pertinent          | 2016 mg/kg             | Pas pertinent         |
|                                                                                          | Inhalation | 1400 mg/m <sup>3</sup> | 1400 mg/m <sup>3</sup> | 700 mg/m <sup>3</sup>  | 700 mg/m <sup>3</sup> |
| Éthylbenzène<br>CAS: 100-41-4<br>EC: 202-849-4                                           | Oral       | Pas pertinent          | Pas pertinent          | Pas pertinent          | Pas pertinent         |
|                                                                                          | Cutanée    | Pas pertinent          | Pas pertinent          | 180 mg/kg              | Pas pertinent         |
|                                                                                          | Inhalation | Pas pertinent          | 293 mg/m <sup>3</sup>  | 77 mg/m <sup>3</sup>   | Pas pertinent         |
| méthanol<br>CAS: 67-56-1<br>EC: 200-659-6                                                | Oral       | Pas pertinent          | Pas pertinent          | Pas pertinent          | Pas pertinent         |
|                                                                                          | Cutanée    | 20 mg/kg               | Pas pertinent          | 20 mg/kg               | Pas pertinent         |
|                                                                                          | Inhalation | 130 mg/m <sup>3</sup>  | 130 mg/m <sup>3</sup>  | 130 mg/m <sup>3</sup>  | 130 mg/m <sup>3</sup> |

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -

**Maston - ONE Spray Paint Lacquer - Gloss**  
**1100332, 1110332****RUBRIQUE 8: CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE (suite)****DNEL (Population):**

| Identification                                                                           |            | Courte exposition     |                       | Longue exposition      |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                          |            | Systémique            | Local                 | Systémique             | Local                  |
| Diméthyl éther<br>CAS: 115-10-6<br>EC: 204-065-8                                         | Oral       | Pas pertinent         | Pas pertinent         | Pas pertinent          | Pas pertinent          |
|                                                                                          | Cutanée    | Pas pertinent         | Pas pertinent         | Pas pertinent          | Pas pertinent          |
|                                                                                          | Inhalation | Pas pertinent         | Pas pertinent         | 471 mg/m <sup>3</sup>  | Pas pertinent          |
| Xylène<br>CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7                                                | Oral       | Pas pertinent         | Pas pertinent         | 12,5 mg/kg             | Pas pertinent          |
|                                                                                          | Cutanée    | Pas pertinent         | Pas pertinent         | 125 mg/kg              | Pas pertinent          |
|                                                                                          | Inhalation | 260 mg/m <sup>3</sup> | 260 mg/m <sup>3</sup> | 65,3 mg/m <sup>3</sup> | 65,3 mg/m <sup>3</sup> |
| Hydrocarbures, C9, aromatiques<br>CAS: 128601-23-0<br>EC: 918-668-5                      | Oral       | Pas pertinent         | Pas pertinent         | 11 mg/kg               | Pas pertinent          |
|                                                                                          | Cutanée    | Pas pertinent         | Pas pertinent         | 11 mg/kg               | Pas pertinent          |
|                                                                                          | Inhalation | Pas pertinent         | Pas pertinent         | 32 mg/m <sup>3</sup>   | Pas pertinent          |
| Hydrocarbures, C7, n-alcènes, iso-alcènes, cycliques<br>CAS: 64742-49-0<br>EC: 927-510-4 | Oral       | Pas pertinent         | Pas pertinent         | 149 mg/kg              | Pas pertinent          |
|                                                                                          | Cutanée    | Pas pertinent         | Pas pertinent         | 149 mg/kg              | Pas pertinent          |
|                                                                                          | Inhalation | Pas pertinent         | Pas pertinent         | 447 mg/m <sup>3</sup>  | Pas pertinent          |
| 2-méthylpropan-1-ol<br>CAS: 78-83-1<br>EC: 201-148-0                                     | Oral       | Pas pertinent         | Pas pertinent         | Pas pertinent          | Pas pertinent          |
|                                                                                          | Cutanée    | Pas pertinent         | Pas pertinent         | Pas pertinent          | Pas pertinent          |
|                                                                                          | Inhalation | Pas pertinent         | Pas pertinent         | Pas pertinent          | 55 mg/m <sup>3</sup>   |
| cyclohexane<br>CAS: 110-82-7<br>EC: 203-806-2                                            | Oral       | Pas pertinent         | Pas pertinent         | 59,4 mg/kg             | Pas pertinent          |
|                                                                                          | Cutanée    | Pas pertinent         | Pas pertinent         | 1186 mg/kg             | Pas pertinent          |
|                                                                                          | Inhalation | 412 mg/m <sup>3</sup> | 412 mg/m <sup>3</sup> | 206 mg/m <sup>3</sup>  | 206 mg/m <sup>3</sup>  |
| Éthylbenzène<br>CAS: 100-41-4<br>EC: 202-849-4                                           | Oral       | Pas pertinent         | Pas pertinent         | 1,6 mg/kg              | Pas pertinent          |
|                                                                                          | Cutanée    | Pas pertinent         | Pas pertinent         | Pas pertinent          | Pas pertinent          |
|                                                                                          | Inhalation | Pas pertinent         | Pas pertinent         | 15 mg/m <sup>3</sup>   | Pas pertinent          |
| méthanol<br>CAS: 67-56-1<br>EC: 200-659-6                                                | Oral       | 4 mg/kg               | Pas pertinent         | 4 mg/kg                | Pas pertinent          |
|                                                                                          | Cutanée    | 4 mg/kg               | Pas pertinent         | 4 mg/kg                | Pas pertinent          |
|                                                                                          | Inhalation | 26 mg/m <sup>3</sup>  | 26 mg/m <sup>3</sup>  | 26 mg/m <sup>3</sup>   | 26 mg/m <sup>3</sup>   |

**PNEC:**

| Identification                                       |              |               |                        |             |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|-------------|
| Diméthyl éther<br>CAS: 115-10-6<br>EC: 204-065-8     | STP          | 160 mg/L      | Eau douce              | 0,155 mg/L  |
|                                                      | Sol          | 0,045 mg/kg   | Eau de mer             | 0,016 mg/L  |
|                                                      | Intermittent | 1,549 mg/L    | Sédiments (Eau douce)  | 0,681 mg/kg |
|                                                      | Oral         | Pas pertinent | Sédiments (Eau de mer) | 0,069 mg/kg |
| Xylène<br>CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7            | STP          | 6,58 mg/L     | Eau douce              | 0,327 mg/L  |
|                                                      | Sol          | 2,31 mg/kg    | Eau de mer             | 0,327 mg/L  |
|                                                      | Intermittent | 0,327 mg/L    | Sédiments (Eau douce)  | 12,46 mg/kg |
|                                                      | Oral         | Pas pertinent | Sédiments (Eau de mer) | 12,46 mg/kg |
| 2-méthylpropan-1-ol<br>CAS: 78-83-1<br>EC: 201-148-0 | STP          | 10 mg/L       | Eau douce              | 0,4 mg/L    |
|                                                      | Sol          | 0,076 mg/kg   | Eau de mer             | 0,04 mg/L   |
|                                                      | Intermittent | 11 mg/L       | Sédiments (Eau douce)  | 1,56 mg/kg  |
|                                                      | Oral         | Pas pertinent | Sédiments (Eau de mer) | 0,156 mg/kg |
| cyclohexane<br>CAS: 110-82-7<br>EC: 203-806-2        | STP          | 3,24 mg/L     | Eau douce              | 0,207 mg/L  |
|                                                      | Sol          | 3,38 mg/kg    | Eau de mer             | 0,207 mg/L  |
|                                                      | Intermittent | 0,207 mg/L    | Sédiments (Eau douce)  | 16,68 mg/kg |
|                                                      | Oral         | Pas pertinent | Sédiments (Eau de mer) | 16,68 mg/kg |
| Éthylbenzène<br>CAS: 100-41-4<br>EC: 202-849-4       | STP          | 9,6 mg/L      | Eau douce              | 0,1 mg/L    |
|                                                      | Sol          | 2,68 mg/kg    | Eau de mer             | 0,01 mg/L   |
|                                                      | Intermittent | 0,1 mg/L      | Sédiments (Eau douce)  | 13,7 mg/kg  |
|                                                      | Oral         | 0,02 g/kg     | Sédiments (Eau de mer) | 1,37 mg/kg  |
| méthanol<br>CAS: 67-56-1<br>EC: 200-659-6            | STP          | 100 mg/L      | Eau douce              | 20,8 mg/L   |
|                                                      | Sol          | 100 mg/kg     | Eau de mer             | 2,08 mg/L   |
|                                                      | Intermittent | 1540 mg/L     | Sédiments (Eau douce)  | 77 mg/kg    |
|                                                      | Oral         | Pas pertinent | Sédiments (Eau de mer) | 7,7 mg/kg   |

**8.2 Contrôles de l'exposition:**

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -

**Maston - ONE Spray Paint Lacquer - Gloss**  
**1100332, 1110332**

**RUBRIQUE 8: CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE (suite)**

**A.- Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle**

À titre de mesure préventive, il est recommandé d'utiliser les équipements de protection individuelle basiques, avec le <marquage CE> correspondant. Pour plus de renseignements sur les équipements de protection individuelle (stockage, utilisation, nettoyage, entretien, type de protection,...) consulter la brochure d'informations fournie par le fabricant de l'EPI. Les indications formulées dans ce point concernent le produit pur. Les mesures de protection concernant le produit dilué pourront varier en fonction de son degré de dilution, de son utilisation, de la méthode d'application, etc. Pour déterminer l'obligation d'installer des douches de sécurité et/ou des rince-œil de secours dans les entrepôts, respecter la réglementation concernant le stockage de produits chimiques applicable dans chaque cas. Pour plus de renseignements, se référer aux sous-rubriques 7.1 et 7.2. Toute l'information contenue ici est une recommandation qui nécessite une spécification de la part des services de prévention des risques au travail, si la société dispose de mesures supplémentaires.

**B.- Protection respiratoire.**

| Pictogramme                                                                                                                         | PPE                                                        | Marquage                                                                          | normes ECN                                                    | Observations                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Protection des voies respiratoires obligatoire | Masque auto filtrant contre les gaz, vapeurs et particules |  | EN 149:2001+A1:2009<br>EN 405:2002+A1:2010<br>EN ISO 136:1998 | À remplacer dès lors que la résistance à respirer augmente et/ou dès lors qu'une odeur ou un goût du produit contaminant est détecté. |

**C.- Protection spécifique pour les mains.**

| Pictogramme                                                                                                            | PPE                                            | Marquage                                                                           | normes ECN | Observations                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Protection des mains obligatoire | Gants de protection contre les risques mineurs |  |            | Remplacer les gants en cas de détérioration. Pour les périodes d'exposition prolongées du produit, il est recommandé aux utilisateurs professionnels/industriels d'utiliser des gants CE III, conformément aux normes EN 420 et EN 374 |

Étant donné que le produit est un mélange de différents matériaux, la résistance de la matière des gants ne peut pas être calculée au préalable de manière fiable et par conséquent ils devront être contrôlés avant leur utilisation.

**D.- Protection du visage et des yeux**

| Pictogramme                                                                                                             | PPE                                                        | Marquage                                                                            | normes ECN                      | Observations                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Protection du visage obligatoire | Lunettes panoramiques contre les éclaboussures/projections |  | EN 166:2002<br>EN ISO 4007:2018 | Nettoyer quotidiennement et désinfecter régulièrement en suivant les instructions du fabricant. À utiliser s'il y a un risque d'éclaboussures. |

**E.- Protection du corps**

| Pictogramme                                                                                                             | PPE                                                                        | Marquage                                                                            | normes ECN                                                                                               | Observations                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <br>Protection du corps obligatoire  | Vêtement de protection antistatique et ignifuge                            |  | EN 1149-1:2006<br>EN 1149-2:1997<br>EN 1149-3:2004<br>EN 168:2002<br>EN ISO 14116:2015<br>EN 1149-5:2018 | Protection limitée face à la flamme.         |
| <br>Protection des pieds obligatoire | Chaussure de sécurité à propriétés antistatiques et résistant à la chaleur |  | EN ISO 13287:2020<br>EN ISO 20345:2011                                                                   | Remplacer les bottes dès le premier d'usure. |

**F.- Mesures complémentaires d'urgence**

| Mesure d'urgence                                                                                        | normes                                          | Mesure d'urgence                                                                                   | normes                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <br>Douche d'urgence | ANSI Z358-1<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 | <br>Rincer œil | DIN 12 899<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 |

**Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement:**

En vertu de la législation communautaire sur la protection environnementale, il est recommandé d'éviter tout déversement du produit mais aussi de son emballage dans l'environnement. Pour obtenir des informations supplémentaires voir sous-rubrique 7.1.D

**Composés organiques volatiles:**

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -



**Maston - ONE Spray Paint Lacquer - Gloss**  
**1100332, 1110332**

**RUBRIQUE 8: CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE (suite)**

Conformément à l'application de la Directive 2010/75/EU, ce produit offre les caractéristiques suivantes:

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| C.O.V. (2010/75/EU):             | 85,86 % poids                         |
| Concentration de C.O.V. à 20 °C: | 633,67 kg/m <sup>3</sup> (633,67 g/L) |
| Nombre moyen de carbone:         | 7,25                                  |
| Poids moléculaire moyen:         | 101,93 g/mol                          |

**RUBRIQUE 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES**

**9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles:**

Pour plus d'informations voir la fiche technique du produit.

**Aspect physique:**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| État physique à 20 °C: | Aérosol         |
| Aspect:                | Non disponible  |
| Couleur:               | Incolore        |
| Odeur:                 | Non disponible  |
| Seuil olfactif:        | Pas pertinent * |

**Volatilité:**

|                                                    |                           |
|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Température d'ébullition à pression atmosphérique: | -25 - 245 °C (propulseur) |
| Pression de vapeur à 20 °C:                        | 359970 Pa                 |
| Pression de vapeur à 50 °C:                        | <300000 Pa (300 kPa)      |
| Taux d'évaporation à 20 °C:                        | Pas pertinent *           |

**Caractéristiques du produit:**

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Masse volumique à 20 °C:                      | 738 kg/m <sup>3</sup> |
| Densité relative à 20 °C:                     | 0,74                  |
| Viscosité dynamique à 20 °C:                  | Pas pertinent *       |
| Viscosité cinématique à 20 °C:                | Pas pertinent *       |
| Viscosité cinématique à 40 °C:                | Pas pertinent *       |
| Concentration:                                | Pas pertinent *       |
| pH:                                           | Pas pertinent *       |
| Densité de vapeur à 20 °C:                    | 1,1 kg/m <sup>3</sup> |
| Coefficient de partage n-octanol/eau à 20 °C: | Pas pertinent *       |
| Solubilité dans l'eau à 20 °C:                | Pas pertinent *       |
| Propriété de solubilité:                      | Pas pertinent *       |
| Température de décomposition:                 | Pas pertinent *       |
| Point de fusion/point de congélation:         | Pas pertinent *       |
| Pression du contenant:                        | 359970 Pa (3,6 bar)   |

**Inflammabilité:**

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Point d'éclair:                     | Non concerné        |
| Inflammabilité (solide, gaz):       | Pas pertinent *     |
| Température d'auto-ignition:        | 240 °C (propulseur) |
| Limite d'inflammabilité inférieure: | 0,8 % Volume        |
| Limite d'inflammabilité supérieure: | 12 % Volume         |

**Caractéristiques des particules:**

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Diamètre équivalent médian: | Non concerné |
|-----------------------------|--------------|

**9.2 Autres informations:**

\*Non applicable en raison de la nature du produit / non déterminant pour les propriétés de danger du produit

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -



**Maston - ONE Spray Paint Lacquer - Gloss**  
**1100332, 1110332**

**RUBRIQUE 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES (suite)**

**Informations concernant les classes de danger physique:**

|                                                                           |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Propriétés explosives:                                                    | Pas pertinent * |
| Propriétés comburantes:                                                   | Pas pertinent * |
| Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux:                         | Pas pertinent * |
| Chaleur de combustion:                                                    | Pas pertinent * |
| Aérosols-pourcentage total suivant (en masse) de composants inflammables: | Pas pertinent * |

**Autres caractéristiques de sécurité:**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Tension superficielle à 20 °C: | Pas pertinent * |
| Indice de réfraction:          | Pas pertinent * |

\*Non applicable en raison de la nature du produit / non déterminant pour les propriétés de danger du produit

**RUBRIQUE 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ**

**10.1 Réactivité:**

Aucune réaction dangereuse attendue dans les conditions normales de stockage, manipulation et utilisation. Voir la rubrique 7 de la Fiche de Données de Sécurité.

**10.2 Stabilité chimique:**

Chimiquement stable dans les conditions indiquées de stockage, manipulation et utilisation.

**10.3 Possibilité de réactions dangereuses:**

En conditions normales, pas de réactions dangereuses susceptibles de produire une pression ou des températures excessives.

**10.4 Conditions à éviter:**

Applicables pour manipulation et stockage à température ambiante :

| Choc et friction | Contact avec l'air | Échauffement          | Lumière Solaire            | Humidité       |
|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|
| Non applicable   | Non applicable     | Risque d'inflammation | Eviter tout contact direct | Non applicable |

**10.5 Matières incompatibles:**

| Acides                  | Eau            | Matières comburantes       | Matières combustibles | Autres                                  |
|-------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| Eviter les acides forts | Non applicable | Eviter tout contact direct | Non applicable        | Éviter les alcalins ou les bases fortes |

**10.6 Produits de décomposition dangereux:**

Voir sous-rubriques 10.3, 10.4 et 10.5 pour connaître précisément les produits de décomposition. En fonction des conditions de décomposition et à l'issue de cette dernière, certains mélanges complexes à base de substances chimiques peuvent se dégager: dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>), monoxyde de carbone et autres composés organiques.

**RUBRIQUE 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES \*\***

**11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008:**

Aucune donnée expérimentale concernant le mélange et ses propriétés toxicologiques n'est disponible

Contient des glycols et les effets nocifs sur la santé ne sont pas exclus, aussi nous préconisons de ne pas respirer ses vapeurs pendant longtemps

**Effets dangereux pour la santé:**

En cas d'exposition répétée, prolongée ou de concentrations supérieures à celles qui sont établies par les limites d'exposition professionnelles, des effets néfastes pour la santé peuvent survenir selon le mode d'exposition :

A- Ingestion (effets aigus):

- Toxicité aiguë: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, le produit contient toutefois, des substances jugées dangereuses par ingestion. Pour plus d'information, voir rubrique 3.
- Corrosivité/irritabilité: L'ingestion d'une forte dose peut provoquer une irritation de la gorge, une douleur abdominale, des nausées et des vomissements.

B- Inhalation (effets aigus):

\*\* Modifications par rapport à la version précédente

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -

**Maston - ONE Spray Paint Lacquer - Gloss**  
**1100332, 1110332**

**RUBRIQUE 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES \*\* (suite)**

- Toxicité aiguë: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, le produit contient toutefois, des substances jugées dangereuses par inhalation. Pour plus d'information, voir rubrique 3.
- Corrosivité/irritabilité: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, le produit contient toutefois, des substances jugées dangereuses par inhalation. Pour plus d'information, voir rubrique 3.
- C- Contact avec la peau et les yeux (effets aigus):
  - Contact avec la peau: Suite à un contact, provoque une inflammation cutanée.
  - Contact avec les yeux: Provoque des lésions oculaires graves après contact
- D- Effets CMR (carcinogénicité, mutagénicité et toxicité pour la reproduction):
  - Carcinogénicité: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, car le produit ne contient pas de substances jugées dangereuses au vu des effets décrits. Pour plus d'information, voir rubrique 3.  
IARC: Hydrocarbures, C7, n-alcènes, iso-alcènes, cycliques (3); Xylène (3); Hydrocarbures, C9, aromatiques (3); Éthylbenzène (2B)
  - Mutagénicité: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, car le produit ne contient pas de substances jugées dangereuses dans ce cadre. Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique 3.
  - Toxicité sur la reproduction: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, car le produit ne contient pas de substances jugées dangereuses dans ce cadre. Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique 3.
- E- Effets de sensibilisation:
  - Respiratoire: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, car le produit ne contient pas de substances jugées dangereuses à effets sensibilisants. Pour plus d'information, voir rubrique 3.
  - Cutané: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, car le produit ne contient pas de substances jugées dangereuses dans ce cadre. Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique 3.
- F- Toxicité pour certains organes cibles (STOT)-temps d'exposition:
 

Une exposition à des concentrations élevées peuvent entraîner une dépression du système nerveux central en causant des céphalées, étourdissements, vertiges, nausées, vomissements, confusion et en cas d'affection grave, une perte de conscience.
- G- Toxicité pour certains organes cibles (STOT)-exposition répétée:
  - Toxicité pour certains organes cibles (STOT)-exposition répétée: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, cependant, il présente des substances jugées dangereuses en cas d'exposition répétée. Pour plus d'informations, voir rubrique 3.
  - Peau: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, cependant, il présente des substances jugées dangereuses en cas d'exposition répétée. Pour plus d'informations, voir rubrique 3.
- H- Danger par aspiration:
 

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, cependant le produit présente des substances jugées dangereuses dans ce cadre. Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique 3.

**Autres informations:**

Pas pertinent

**Information toxicologique spécifique des substances:**

| Identification                                                                           | Toxicité sévère |                  | Genre |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------|
| 2-méthylpropan-1-ol<br>CAS: 78-83-1<br>EC: 201-148-0                                     | DL50 orale      | 3350 mg/kg       | Rat   |
|                                                                                          | DL50 cutanée    | 2460 mg/kg       | Lapin |
|                                                                                          | CL50 inhalation | 24,6 mg/L (4 h)  | Rat   |
| Hydrocarbures, C7, n-alcènes, iso-alcènes, cycliques<br>CAS: 64742-49-0<br>EC: 927-510-4 | DL50 orale      | >2000 mg/kg      |       |
|                                                                                          | DL50 cutanée    | >2000 mg/kg      |       |
|                                                                                          | CL50 inhalation | >20 mg/L         |       |
| Diméthyl éther<br>CAS: 115-10-6<br>EC: 204-065-8                                         | DL50 orale      | >2000 mg/kg      |       |
|                                                                                          | DL50 cutanée    | >2000 mg/kg      |       |
|                                                                                          | CL50 inhalation | 308,5 mg/L (4 h) | Rat   |
| Xylène<br>CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7                                                | DL50 orale      | 3523 mg/kg       | Rat   |
|                                                                                          | DL50 cutanée    | 1100 mg/kg       |       |
|                                                                                          | CL50 inhalation | 11 mg/L (ATEi)   |       |

\*\* Modifications par rapport à la version précédente

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -

**Maston - ONE Spray Paint Lacquer - Gloss**  
**1100332, 1110332****RUBRIQUE 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES \*\* (suite)**

| Identification                                                      | Toxicité sévère |                 | Genre |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|
| Hydrocarbures, C9, aromatiques<br>CAS: 128601-23-0<br>EC: 918-668-5 | DL50 orale      | >2000 mg/kg     |       |
|                                                                     | DL50 cutanée    | >2000 mg/kg     |       |
|                                                                     | CL50 inhalation | >20 mg/L        |       |
| cyclohexane<br>CAS: 110-82-7<br>EC: 203-806-2                       | DL50 orale      | 5100 mg/kg      | Rat   |
|                                                                     | DL50 cutanée    | >2000 mg/kg     |       |
|                                                                     | CL50 inhalation | >20 mg/L        |       |
| Éthylbenzène<br>CAS: 100-41-4<br>EC: 202-849-4                      | DL50 orale      | 3500 mg/kg      | Rat   |
|                                                                     | DL50 cutanée    | 15354 mg/kg     | Lapin |
|                                                                     | CL50 inhalation | 17,2 mg/L (4 h) | Rat   |
| méthanol<br>CAS: 67-56-1<br>EC: 200-659-6                           | DL50 orale      | 100 mg/kg       |       |
|                                                                     | DL50 cutanée    | 300 mg/kg       |       |
|                                                                     | CL50 inhalation | 3 mg/L (4 h)    | Rat   |

**Estimation de la toxicité aiguë (ATE mix):**

| ATE mix    |                                     | Composants de toxicité inconnue |
|------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Oral       | >2000 mg/kg (Méthode de calcul)     | Non concerné                    |
| Cutanée    | 9830,21 mg/kg (Méthode de calcul)   | 0 %                             |
| Inhalation | 98,3 mg/L (4 h) (Méthode de calcul) | 0 %                             |

**11.2 Informations sur les autres dangers:****Propriétés perturbant le système endocrinien**

Le produit ne répond pas aux critères relatifs aux propriétés de perturbation endocrinienne.

**Autres informations**

Pas pertinent

\*\* Modifications par rapport à la version précédente

**RUBRIQUE 12: INFORMATION ÉCOLOGIQUE \*\***

Aucune donnée expérimentale sur le produit n'est disponible, concernant les propriétés écotoxicologiques.

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**12.1 Toxicité:****Toxicité sévère:**

| Identification                                                                           | Concentration |                      | Espèce                  | Genre    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|----------|
| Hydrocarbures, C9, aromatiques<br>CAS: 128601-23-0<br>EC: 918-668-5                      | CL50          | >1 - 10 mg/L (96 h)  |                         | Poisson  |
|                                                                                          | CE50          | >1 - 10 mg/L (48 h)  |                         | Crustacé |
|                                                                                          | CE50          | >1 - 10 mg/L (72 h)  |                         | Algue    |
| Hydrocarbures, C7, n-alcènes, iso-alcènes, cycliques<br>CAS: 64742-49-0<br>EC: 927-510-4 | CL50          | >1 - 10 mg/L (96 h)  |                         | Poisson  |
|                                                                                          | CE50          | >1 - 10 mg/L (48 h)  |                         | Crustacé |
|                                                                                          | CE50          | >1 - 10 mg/L (72 h)  |                         | Algue    |
| 2-méthylpropan-1-ol<br>CAS: 78-83-1<br>EC: 201-148-0                                     | CL50          | 2030 mg/L (96 h)     | Carassius auratus       | Poisson  |
|                                                                                          | CE50          | 1439 mg/L (48 h)     | Daphnia magna           | Crustacé |
|                                                                                          | CE50          | 1250 mg/L (48 h)     | Scenedesmus subspicatus | Algue    |
| cyclohexane<br>CAS: 110-82-7<br>EC: 203-806-2                                            | CL50          | >0,1 - 1 mg/L (96 h) |                         | Poisson  |
|                                                                                          | CE50          | >0,1 - 1 mg/L (48 h) |                         | Crustacé |
|                                                                                          | CE50          | >0,1 - 1 mg/L (72 h) |                         | Algue    |
| Éthylbenzène<br>CAS: 100-41-4<br>EC: 202-849-4                                           | CL50          | 42,3 mg/L (96 h)     | Pimephales promelas     | Poisson  |
|                                                                                          | CE50          | 75 mg/L (48 h)       | Daphnia magna           | Crustacé |
|                                                                                          | CE50          | 63 mg/L (3 h)        | Chlorella vulgaris      | Algue    |
| méthanol<br>CAS: 67-56-1<br>EC: 200-659-6                                                | CL50          | 15400 mg/L (96 h)    | Lepomis macrochirus     | Poisson  |
|                                                                                          | CE50          | 12000 mg/L (96 h)    | Nitrocris spinipes      | Crustacé |
|                                                                                          | CE50          | 530 mg/L (168 h)     | Microcystis aeruginosa  | Algue    |

**Toxicité chronique:**

\*\* Modifications par rapport à la version précédente

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -

**Maston - ONE Spray Paint Lacquer - Gloss**  
**1100332, 1110332****RUBRIQUE 12: INFORMATION ÉCOLOGIQUE \*\* (suite)**

| Identification                                       | Concentration      | Espèce              | Genre    |
|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| Xylène                                               | NOEC 1,3 mg/L      | Oncorhynchus mykiss | Poisson  |
| CAS: 1330-20-7 EC: 215-535-7                         | NOEC 1,17 mg/L     | Ceriodaphnia dubia  | Crustacé |
| Hydrocarbures, C7, n-alcènes, iso-alcènes, cycliques | NOEC Pas pertinent |                     |          |
| CAS: 64742-49-0 EC: 927-510-4                        | NOEC 0,17 mg/L     | Daphnia magna       | Crustacé |
| 2-méthylpropan-1-ol                                  | NOEC Pas pertinent |                     |          |
| CAS: 78-83-1 EC: 201-148-0                           | NOEC 20 mg/L       | Daphnia magna       | Crustacé |
| Éthylbenzène                                         | NOEC Pas pertinent |                     |          |
| CAS: 100-41-4 EC: 202-849-4                          | NOEC 0,96 mg/L     | Ceriodaphnia dubia  | Crustacé |
| méthanol                                             | NOEC 15800 mg/L    | Oryzias latipes     | Poisson  |
| CAS: 67-56-1 EC: 200-659-6                           | NOEC 122 mg/L      | Daphnia magna       | Crustacé |

**12.2 Persistance et dégradabilité:****Informations spécifiques à la substance:**

| Identification                                       | Dégradabilité          | Biodégradabilité            |
|------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Xylène                                               | DBO5 Pas pertinent     | Concentration Pas pertinent |
| CAS: 1330-20-7                                       | DCO Pas pertinent      | Période 28 jours            |
| EC: 215-535-7                                        | DBO5/DCO Pas pertinent | % Biodégradé 88 %           |
| Hydrocarbures, C7, n-alcènes, iso-alcènes, cycliques | DBO5 Pas pertinent     | Concentration Pas pertinent |
| CAS: 64742-49-0                                      | DCO Pas pertinent      | Période 14 jours            |
| EC: 927-510-4                                        | DBO5/DCO Pas pertinent | % Biodégradé 95 %           |
| 2-méthylpropan-1-ol                                  | DBO5 0,4 g O2/g        | Concentration 100 mg/L      |
| CAS: 78-83-1                                         | DCO 2,41 g O2/g        | Période 14 jours            |
| EC: 201-148-0                                        | DBO5/DCO 0,17          | % Biodégradé 90 %           |
| cyclohexane                                          | DBO5 Pas pertinent     | Concentration 100 mg/L      |
| CAS: 110-82-7                                        | DCO Pas pertinent      | Période 28 jours            |
| EC: 203-806-2                                        | DBO5/DCO Pas pertinent | % Biodégradé 0 %            |
| Éthylbenzène                                         | DBO5 Pas pertinent     | Concentration 100 mg/L      |
| CAS: 100-41-4                                        | DCO Pas pertinent      | Période 14 jours            |
| EC: 202-849-4                                        | DBO5/DCO Pas pertinent | % Biodégradé 90 %           |
| méthanol                                             | DBO5 Pas pertinent     | Concentration 100 mg/L      |
| CAS: 67-56-1                                         | DCO 1,42 g O2/g        | Période 14 jours            |
| EC: 200-659-6                                        | DBO5/DCO Pas pertinent | % Biodégradé 92 %           |

**12.3 Potentiel de bioaccumulation:****Informations spécifiques à la substance:**

| Identification      | Potentiel de bioaccumulation |
|---------------------|------------------------------|
| Xylène              | FBC 9                        |
| CAS: 1330-20-7      | Log POW 2,77                 |
| EC: 215-535-7       | Potentiel Bas                |
| 2-méthylpropan-1-ol | FBC 3                        |
| CAS: 78-83-1        | Log POW 0,76                 |
| EC: 201-148-0       | Potentiel Bas                |
| cyclohexane         | FBC 66                       |
| CAS: 110-82-7       | Log POW 3,44                 |
| EC: 203-806-2       | Potentiel Modéré             |
| Éthylbenzène        | FBC 1                        |
| CAS: 100-41-4       | Log POW 3,15                 |
| EC: 202-849-4       | Potentiel Bas                |
| méthanol            | FBC 3                        |
| CAS: 67-56-1        | Log POW -0,77                |
| EC: 200-659-6       | Potentiel Bas                |

**12.4 Mobilité dans le sol:**

\*\* Modifications par rapport à la version précédente

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -

**Maston - ONE Spray Paint Lacquer - Gloss**  
**1100332, 1110332****RUBRIQUE 12: INFORMATION ÉCOLOGIQUE \*\* (suite)**

| Identification                                       | L'absorption/désorption |                      | Volatilité |                               |
|------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------|-------------------------------|
| Diméthyl éther<br>CAS: 115-10-6<br>EC: 204-065-8     | Koc                     | Pas pertinent        | Henry      | Pas pertinent                 |
|                                                      | Conclusion              | Pas pertinent        | Sol sec    | Pas pertinent                 |
|                                                      | Tension superficielle   | 1,136E-2 N/m (25 °C) | Sol humide | Pas pertinent                 |
| Xylène<br>CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7            | Koc                     | 202                  | Henry      | 524,86 Pa·m <sup>3</sup> /mol |
|                                                      | Conclusion              | Modéré               | Sol sec    | Oui                           |
|                                                      | Tension superficielle   | Pas pertinent        | Sol humide | Oui                           |
| 2-méthylpropan-1-ol<br>CAS: 78-83-1<br>EC: 201-148-0 | Koc                     | Pas pertinent        | Henry      | Pas pertinent                 |
|                                                      | Conclusion              | Pas pertinent        | Sol sec    | Pas pertinent                 |
|                                                      | Tension superficielle   | 2,378E-2 N/m (25 °C) | Sol humide | Pas pertinent                 |
| cyclohexane<br>CAS: 110-82-7<br>EC: 203-806-2        | Koc                     | Pas pertinent        | Henry      | Pas pertinent                 |
|                                                      | Conclusion              | Pas pertinent        | Sol sec    | Pas pertinent                 |
|                                                      | Tension superficielle   | 2,465E-2 N/m (25 °C) | Sol humide | Pas pertinent                 |
| Éthylbenzène<br>CAS: 100-41-4<br>EC: 202-849-4       | Koc                     | 520                  | Henry      | 798,44 Pa·m <sup>3</sup> /mol |
|                                                      | Conclusion              | Modéré               | Sol sec    | Oui                           |
|                                                      | Tension superficielle   | 2,859E-2 N/m (25 °C) | Sol humide | Oui                           |
| méthanol<br>CAS: 67-56-1<br>EC: 200-659-6            | Koc                     | Pas pertinent        | Henry      | Pas pertinent                 |
|                                                      | Conclusion              | Pas pertinent        | Sol sec    | Pas pertinent                 |
|                                                      | Tension superficielle   | 2,355E-2 N/m (25 °C) | Sol humide | Pas pertinent                 |

**12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB:**

Le produit ne répond pas aux critères des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) / des substances très persistantes et très bioaccumulables (vPvB)

**12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien:**

Le produit ne répond pas aux critères relatifs aux propriétés de perturbation endocrinienne.

**12.7 Autres effets néfastes:**

Non décrits

*\*\* Modifications par rapport à la version précédente*

**RUBRIQUE 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION****13.1 Méthodes de traitement des déchets:**

| Code      | Description                                                                              | Type de déchet (Règlement (UE) n °1357/2014) |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 16 05 04* | gaz en récipients à pression (y compris les halons) contenant des substances dangereuses | Dangereux                                    |

**Type de déchets (Règlement (UE) n °1357/2014):**

HP14 Écotoxique, HP3 Inflammable, HP4 Irritant — irritation cutanée et lésions oculaires

**Gestion du déchet (élimination et évaluation):**

Consulter le responsable des déchets compétent en matière d'évaluation et élimination conformément à l'Annexe 1 et l'Annexe 2 (Directive 2008/98/CE). Conformément aux codes 15 01 (2014/955/UE), au cas où l'emballage entrerait en contact avec le produit, il faudra procéder de la même façon qu'avec le produit lui-même dans le cas contraire, il faudra le traiter comme un déchet non dangereux. Il est fortement déconseillé de le verser dans des cours d'eau. Voir sous-rubrique 6.2.

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -

**Maston - ONE Spray Paint Lacquer - Gloss**  
**1100332, 1110332**

**RUBRIQUE 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION (suite)**

LES INFORMATIONS SUIVANTES SONT RÉGIES PAR LE DROIT SUISSE (NE S'APPLIQUE PAS À LA FRANCE)

EXIGENCES NATIONALES DANS LA RUBRIQUE13:

Considérations relatives à l'élimination Les actes légaux cités doivent être suisses et se référer en particulier à l'ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED; RS 814.600), à l'ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD; RS 814.610) et à l'ordonnance du DETEC du 18 octobre 2005 concernant les listes pour les mouvements de déchets (RS 814.610.1). Les listes se basent sur l'article 2 OMoD et comprennent notamment la liste européenne des déchets, adaptée au contexte suisse. Dans cette liste de déchets, les déchets spéciaux sont signalés par les lettres « ds ».

**Dispositions se rapportant au traitement des déchets:**

Conformément à l'Annexe II du Règlement (CE) n°1907/2006 (REACH) les dispositions communautaires ou nationales se rapportant au traitement des déchets sont appliquées. Décret n° 2022-748 du 29 avril 2022 relatif à l'information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets.  
Législation communautaire: Directive 2008/98/CE, 2014/955/CE, Règlement (UE) n°1357/2014

**RUBRIQUE 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT**

**Transport terrestre des marchandises dangereuses:**

En application de l'ADR 2023 et RID 2023:



- |                                                                               |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification:</b>                            | UN1950             |
| <b>14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU:</b>                     | AÉROSOLS           |
| <b>14.3 Classe(s) de danger pour le transport:</b>                            | 2                  |
| Étiquettes:                                                                   | 2.1                |
| <b>14.4 Groupe d'emballage:</b>                                               | N/A                |
| <b>14.5 Dangereux pour l'environnement:</b>                                   | Non                |
| <b>14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur</b>             |                    |
| Dispositions spéciales:                                                       | 190, 327, 344, 625 |
| code de restriction en tunnels:                                               | D                  |
| Propriétés physico-chimiques:                                                 | voir rubrique 9    |
| Quantités limitées:                                                           | 1 L                |
| <b>14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI:</b> | Pas pertinent      |

**Transport de marchandises dangereuses par mer:**

En application au IMDG 40-20:

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -

**Maston - ONE Spray Paint Lacquer - Gloss**  
**1100332, 1110332**

**RUBRIQUE 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT (suite)**



- 14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification:** UN1950
- 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU:** AÉROSOLS
- 14.3 Classe(s) de danger pour le transport:** 2
- Étiquettes: 2.1
- 14.4 Groupe d'emballage:** N/A
- 14.5 Polluants marins:** Non
- 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**
- Dispositions spéciales: 63, 959, 190, 277, 327, 344
- Codes EmS: F-D, S-U
- Propriétés physico-chimiques: voir rubrique 9
- Quantités limitées: 1 L
- Groupe de ségrégation: Pas pertinent
- 14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI:** Pas pertinent

**Transport de marchandises dangereuses par air:**

En application au IATA/ICAO 2023:



- 14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification:** UN1950
- 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU:** AÉROSOLS
- 14.3 Classe(s) de danger pour le transport:** 2
- Étiquettes: 2.1
- 14.4 Groupe d'emballage:** N/A
- 14.5 Dangereux pour l'environnement:** Non
- 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**
- Propriétés physico-chimiques: voir rubrique 9
- 14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI:** Pas pertinent

**RUBRIQUE 15: INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION**

**15.1 Réglementations/législations particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement:**

Substances soumises à autorisation dans le Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) : Pas pertinent

Substances inscrites à l'annexe XIV de REACH (liste d'autorisation) et date d'expiration: Pas pertinent

Règlement (CE) 1005/2009 sur les substances qui perforent la couche d'ozone : Pas pertinent

Article 95, RÈGLEMENT (UE) No 528/2012: Pas pertinent

RÈGLEMENT (UE) No 649/2012 régissant l'exportation et l'importation de produits chimiques dangereux : Pas pertinent

**Seveso III:**

| Section | Description           | Des exigences relatives au seuil bas | Des exigences relatives au seuil haut |
|---------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| P3a     | AÉROSOLS INFLAMMABLES | 150                                  | 500                                   |

**Restrictions en matière de commercialisation et d'usage de certaines substances et mélanges dangereux (Annexe XVII REACH, Tableaux des maladies professionnelles (Régime général), etc...):**

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -



**Maston - ONE Spray Paint Lacquer - Gloss**  
**1100332, 1110332****RUBRIQUE 15: INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION (suite)**

Ne peuvent être utilisés:

- dans des articles décoratifs destinés à produire des effets de lumière ou de couleur obtenus par des phases différentes, par exemple dans des lampes d'ambiance et des cendriers,
- dans des farces et attrapes,
- dans des jeux destinés à un ou plusieurs participants ou dans tout article destiné à être utilisé comme tel, même sous des aspects décoratifs.

Contient Octamé thylcycloté trasiloxane, Décaméthylcyclopentasiloxane. 1. | Ne doit pas être mis sur le marché dans des produits cosmétiques à rincer dans une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids de chaque substance, après le 31 janvier 2020. | 2. | Aux fins de la présente entrée, on entend par "produits cosmétiques à rincer", les produits cosmétiques tels que définis à l'article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1223/2009 qui, dans des conditions normales d'utilisation, sont éliminés par rinçage avec de l'eau après application.»

Tableaux des maladies professionnelles (Régime général) 4 bis: Affections gastro-intestinales provoquées par le benzène, le toluène, les xylènes et tous les produits en renfermant

**Dispositions spéciales en matière de protection des personnes ou d'environnement:**

Il est recommandé d'utiliser l'information recueillie sur cette fiche de données de sécurité faisant office d'information de départ pour une évaluation des risques des circonstances locales dans le but d'établir les mesures nécessaires en matière de prévention des risques pour la manipulation, l'utilisation, le stockage et l'élimination du produit.

**Autres législations:**

Avis du 06/04/14 (JORF n°0082) aux fabricants, importateurs et utilisateurs en aval qui disposent de nouvelles informations susceptibles d'entraîner une modification des éléments de classification et d'étiquetage harmonisés d'une substance chimique. Décret n° 2012-530 du 19 avril 2012 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des substances et mélanges, adaptation au droit européen et régime de sanctions.

Les risques chimiques : article L 44111 et suivants du code du travail.

Principes généraux de prévention, article L 41211 et suivants du code du travail.

Article 256 de la loi n° 2010788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.

Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'environnement.

Ordonnance n° 2011-1922 du 22 décembre 2011 portant adaptation du code du travail, du code de la santé publique et du code de l'environnement au droit de l'Union européenne en ce qui concerne la mise sur le marché des produits chimiques.

Décret n° 2011828 du 11 juillet 2011 portant diverses dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets.

Ordonnance n° 20101579 du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des déchets.

Arrêté du 03 octobre 2012 publié au JORF du 06 novembre 2012 Arrêté définissant le contenu du dossier de demande de sortie du statut de déchet.

Décret N° 2012602 du 30 avril 2012 relatif à la procédure de sortie du statut de déchet.

LES MALADIES PROFESSIONNELLES. RÉGIME GÉNÉRAL. Aide-mémoire juridique TJ 19

Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE):

1.- NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES (Seveso III) Article Annexe (3) à l'article R 5119 du code de l'environnement

2.- Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

3.-Nomenclature des installations classées, v50bis – Février 2021

4.-Guide technique-Application de la classification des substances et mélanges dangereux à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (INERIS)

**15.2 Évaluation de la sécurité chimique:**

Le fournisseur n'a pas effectué d'évaluation de la sécurité chimique.

**RUBRIQUE 16: AUTRES INFORMATIONS \*\*****Législation s'appliquant aux fiches de données en matière de sécurité:**

Cette fiche de données en matière de sécurité a été réalisée conformément à l'ANNEXE II - Guide pour élaborer des Fiches de Données en matière de Sécurité du Règlement (CE) N° 1907/2006 (RÈGLEMENT (UE) 2020/878 DE LA COMMISSION)

**Modifications par rapport à la fiche de sécurité précédente avec répercussions sur les mesures de gestion du risque :**

**Maston - ONE Spray Paint Lacquer - Gloss**  
**1100332, 1110332****RUBRIQUE 16: AUTRES INFORMATIONS \*\* (suite)**

COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS (RUBRIQUE 3, RUBRIQUE 11, RUBRIQUE 12):

- Substances ajoutées  
2-méthylpropan-1-ol (78-83-1)
- Substances retirées  
Butane-2-ol (78-92-2)

Substances qui contribuent à la classification (RUBRIQUE 2):

- Substances ajoutées  
2-méthylpropan-1-ol (78-83-1)
- Substances retirées  
Butane-2-ol (78-92-2)

Règlement n° 1272/2008 (CLP) (RUBRIQUE 2, RUBRIQUE 16):

- Pictogrammes
- Mentions de danger

**Textes des phrases législatives dans la rubrique 2:**

H315: Provoque une irritation cutanée.

H318: Provoque de graves lésions des yeux.

H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

H229: Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

H222: Aerosol extrêmement inflammable.

**Textes des phrases législatives dans la rubrique 3:**

Les phrases inscrites ne portent pas sur le produit lui-même, elles sont seulement à titre d'information et se réfèrent aux composants individuels qui apparaissent dans la section 3

**Règlement n° 1272/2008 (CLP) :**

Acute Tox. 3: H301+H311+H331 - Toxique par ingestion, par contact cutané ou par inhalation.

Acute Tox. 4: H312+H332 - Nocif en cas de contact cutané ou d'inhalation.

Acute Tox. 4: H332 - Nocif par inhalation.

Aquatic Acute 1: H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques.

Aquatic Chronic 1: H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Aquatic Chronic 2: H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Asp. Tox. 1: H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Eye Dam. 1: H318 - Provoque de graves lésions des yeux.

Flam. Gas 1A: H220 - Gaz extrêmement inflammable.

Flam. Liq. 2: H225 - Liquide et vapeurs très inflammables.

Flam. Liq. 3: H226 - Liquide et vapeurs inflammables.

Press. Gas: H280 - Contient un gaz sous pression, peut exploser sous l'effet de la chaleur.

Skin Irrit. 2: H315 - Provoque une irritation cutanée.

STOT RE 2: H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

STOT SE 1: H370 - Risque avéré d'effets graves pour les organes.

STOT SE 3: H335 - Peut irriter les voies respiratoires.

STOT SE 3: H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges.

**Procédé de classement:**

Skin Irrit. 2: Méthode de calcul

Eye Dam. 1: Méthode de calcul

STOT SE 3: Méthode de calcul

Aquatic Chronic 3: Méthode de calcul

Aerosol 1: Méthode de calcul

Aerosol 1: Méthode de calcul

**Conseils relatifs à la formation:**

Une formation minimum en matière de prévention des risques au travail est recommandée pour le personnel qui va manipuler ce produit, dans le but de faciliter la compréhension et l'interprétation de cette fiche de données de sécurité au même titre que l'étiquetage du produit.

**Sources de documentation principale:**<http://echa.europa.eu><http://eur-lex.europa.eu>**Abréviations et acronymes:**



**Maston - ONE Spray Paint Lacquer - Gloss**  
**1100332, 1110332**

**RUBRIQUE 16: AUTRES INFORMATIONS \*\* (suite)**

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route  
IMDG: Code maritime international des marchandises dangereuses  
IATA: Association internationale du transport aérien  
ICAO: Organisation de l'aviation civile internationale  
DCO: Demande chimique en oxygène  
DBO5: Demande biologique en oxygène après 5 jours  
FBC: Facteur de bioconcentration  
DL50: Dose létale 50  
CL50: Concentration létale 50  
CE50: Concentration effective 50  
Log Pow: Coefficient de partage octanol/eau  
UFI: identifiant unique de formulation  
IARC: Centre international de recherche sur le cancer

*\*\* Modifications par rapport à la version précédente*

L'information contenue sur cette Fiche de données de sécurité est fondée sur des sources, des connaissances techniques ainsi que sur la législation en vigueur au niveau européen et national, ne pouvant en aucun cas, garantir l'exactitude de celle-ci. Il est impossible de considérer que ladite information est une garantie des propriétés dudit produit. Il s'agit simplement d'une description concernant les exigences en matière de sécurité. La méthodologie et les conditions de travail des utilisateurs de ce produit ne relèvent pas de nos connaissances et de nos contrôles, l'utilisateur devant toujours assumer en toute responsabilité les mesures nécessaires à prendre pour observer les exigences légales en matière de manipulation, stockage, usage et élimination de produits chimiques. L'information contenue sur cette fiche de sécurité ne concerne que ce produit, ce dernier ne devant pas être utilisé à d'autres fins que celles qui y sont stipulées.

- FIN DE LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ -