



FUGENMEISTER® Delta-FUGENSCHNEIDER

*Entfernt schnell und sauber
alte Silikonfugen!*



**Arbeiten wie
die
Profis!**

**Made
in
Germany** 

Vor Benutzung des Delta-Fugenschneiders unbedingt die rückseitige Gebrauchsanweisung lesen.

⚠ Eine Missachtung dieser Anweisungen ist mit der Gefahr eines Personen- und/oder Sachschadens verbunden.

Gebrauchsanweisung - Sicherheitshinweise - Montageanleitung

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung bitte sorgfältig vor dem Einsatz durch und machen Sie sich mit dem ordnungsgemäßen Gebrauch des Delta-**FUGENSCHNEIDERS** vertraut. Wir haften nicht für Schäden, die infolge einer Missachtung dieser Gebrauchsanweisung bzw. der enthaltenen Sicherheitshinweise verursacht werden. Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen.

Sicherheitshinweise:

Der Delta-**FUGENSCHNEIDER** ist ein Produkt, Made in Germany, das die Anforderungen nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz erfüllt. **Verletzungsgefahr** ist beim Arbeiten, beim Wechseln und dem Montieren der extrem scharfen Klingen immer gegeben. Deshalb arbeiten Sie grundsätzlich mit großer **Sorgfalt** und **Vorsicht**. Eine Schutzbrille und -handschuhe aus schnittfestem Kevlargete EN 388 müssen beim Arbeiten mit dem Delta-**FUGENSCHNEIDER** getragen werden. Nach Beendigung des Schneidvorganges, muss immer der Klingenschutz über die Klingen gezogen werden. Das Werkzeug muss in diesem gesicherten Zustand außerhalb der Reichweite von **Kindern** und **Tieren** aufbewahrt werden.

Allgemeine Hinweise:

Der Delta-**FUGENSCHNEIDER** ist ein neu entwickeltes Zweiklingenwerkzeug zum gründlichen Entfernen von flexiblen Dichtstoffmassen, wie Silikon, Acryl oder Dichtstoffkleber aus Anschluss-, Bewegungs- und Dehnfugen. Er findet Anwendung beim Entfernen dieser Dichtstofffugen aus einem Winkel von ca. 90°. Eingesetzt wird der Delta-**FUGENSCHNEIDER** auf harten Untergründen wie Keramik, Marmor, Granit und Fliesen, d.h. Materialien, die das Eindringen der Klingenschneden verhindern. Für andere Materialien wie Kunststoffe aller Art (z.B. Fenster und Türen), insbesondere Acrylduschoder Acrylbadewannen oder Holzprodukte ist der Delta-**FUGENSCHNEIDER** nicht verwendbar. Je weicher das Material, desto stärker dringen die Klingen durch die vorhandene Geometrie des Delta-**FUGENSCHNEIDERS** in das Material ein und eine Vorwärtsbewegung ist somit nicht mehr möglich.

Wird der Schneidvorgang trotzdem fortgesetzt, sind Beschädigungen der Materialien die Folge.

Durch den Delta-**FUGENSCHNEIDER** mit seinen 2 unter ca. 90° zusammgeführten Klingen ist es möglich, Silikonfugen optimal und gründlich zu entfernen. Dabei werden die Klingen vollständig an das feste Seitenmaterial (z.B. Fliesen) angelegt. Jetzt wird die Dichtstofffuge mit einer Vorwärtsbewegung herausgeschnitten. Dabei muss der Delta-**FUGENSCHNEIDER** in einem Winkel von ca. 45° gehalten werden. Schnelle bzw. unkontrollierte Bewegungen (**Abrutschgefahr**) beim Herausschneiden des Dichtstoffes müssen aus Sicherheitsgründen vermieden werden. Die Klingen sind im Werkzeug symmetrisch eingespannt und können durch Drehen um die eigene Achse nochmals verwendet werden.

Für unsachgemäße Handhabung und falschen Einsatz des Werkzeuges übernehmen wir keine Haftung.

Montageanleitung:

Die Montage der Klingen und das Ab- bzw. Überziehen des Klingenschutzes erfolgt nach der rechts abgebildeten Bilderfolge und muss unbedingt und mit größter **Sorgfalt** und **Vorsicht** durchgeführt werden (**Verletzungsgefahr**). 1 Sechskantschraubendreher und 2 Klingen sind im Lieferumfang enthalten. Ersatzklingen Typ EDF 2004 gibt es im Fachhandel nachzukaufen.

