Nous recommandons pour le béton et la pierre naturelle



Prêt à appliquer 1 l jusqu'à 30m² selon la porosité de la surface

Étape 1: Flairstone 1001 - Nettoyage de base - HB-Art-N° 5893768

pour le béton, la pierre naturelle et le grès cérame à l'extérieur

Nettoyant de base ultra puissant et acide, élimine la saleté d'une manière générale, ainsi que les voiles de calcaire et de ciment, les restes de mortier et de jointement. Pour les tâches spécifiques telles que : rouille, algues, huile, tâches organiques (terre, cigarettes, etc.), utiliser un nettoyant spécial conçu à cet effet.









Appliquer le produit sur toute la surface à l'aide d'une serpillère ou d'un pulvérisateur à main (pour une portée optimale).

Frotter à l'aide d'une brosse, laisser agir au moins 15 minutes.

Rincer soigneusement à l'eau. Traiter avec Flairstone 2001 neutralisateur pour béton, pierre naturelle et grès cérame.

Étape 2: Flairstone 2001 - Neutralisateur - HB-Art-N° 5893767

pour le béton, la pierre naturelle et le grès cérame à l'extérieur

Neutralisateur de base pour le nettoyant de base, sans neutralisation, des cloques pourraient se former (du fait de l'acide contenue dans le nettoyant de base). Contient un absorbeur de graisse. Pour éliminer des tâches de graisse et d'huile, appliquer le produit, couvrir avec du film plastique et laisser agir toute la nuit. Répéter si nécessaire.











Appliquer le produit sur toute la surface à l'aide d'une serpillère ou d'un pulvérisateur à main (pour une portée optimale).

Frotter à l'aide d'une brosse, laisser agir au moins 15 minutes.

Rincer soigneusement à

Laisser sécher la surface et la protéger à l'aide d'une imprégnation Flairstone 3001.

Étape 3: Flairstone 3001 - Imprégnation - HB-Art-N° 5893769

pour le béton et la pierre naturelle à l'extérieur

Protection contre les salissures et les tâches, protège votre surface jusqu'à douze mois contre les salissures et les tâches. Au terme de ce délai, l'imprégnation doit être renouvelée.







Appliquer le produit sur une surface sèche, nettoyée à l'aide d'une serpillère ou d'un chiffon à microfibres.

Éliminer l'excédent à l'aide d'un chiffon propre ou d'une serpillère et laisser sécher pendant au moins 1 heure.



1L/~30 m

Prêt à appliquer

1 l jusqu'à 30m²

selon la porosité

de la surface

Prête à appliquer 1 l jusqu'à 30m² selon la porosité de la surface

11/~30 m

Prêt à appliquer 1 l jusqu'à 30m² selon la porosité de la surface

Étape 1: Flairstone 1001 - Nettoyage de base - HB-Art-N° 5893768

pour le béton, la pierre naturelle et le grès cérame à l'extérieur

Nettoyant de base ultra puissant et acide, élimine la saleté d'une manière générale, ainsi que les voiles de calcaire et de ciment, les restes de mortier et de jointement. Pour les tâches spécifiques telles que : rouille, algues, huile, tâches organiques (terre, cigarettes, etc.), utiliser un nettoyant spécial conçu à cet effet.









Appliquer le produit sur toute la surface à l'aide d'une serpillère ou d'un pulvérisateur à main (pour une portée optimale).

Frotter à l'aide d'une brosse, laisser agir au moins 15 minutes.

Rincer soigneusement à l'eau. Traiter avec Flairstone 2001 neutralisateur pour béton, pierre naturelle et grès cérame.

Etape 2: Flairstone 2001 - Neutralisateur - HB-Art-N° 5893767

pour le béton, la pierre naturelle et le grès cérame à l'extérieur

Neutralisateur de base pour le nettoyant de base, sans neutralisation, des cloques pourraient se former (du fait de l'acide contenue dans le nettoyant de base). Contient un absorbeur de graisse. Pour éliminer des tâches de graisse et d'huile, appliquer le produit, couvrir avec du film plastique et laisser agir toute la nuit. Répéter si nécessaire.



Prêt à appliquer 1 l jusqu'à 30m² selon la porosité de la surface



Appliquer le produit sur toute la surface à l'aide d'une serpillère ou d'un pulvérisateur à main (pour une portée optimale).



Frotter à l'aide d'une brosse, laisser agir au moins 15 minutes.



Rincer soigneusement à l'eau.



Laisser sécher la surface et la protéger à l'aide d'une imprégnation Flairstone 3001.

Etape 3: Flairstone 3002 - Imprégnation - HB-Art-N° 5893800

pour le grès cérame à l'extérieur

Protection contre les salissures et les tâches, protège votre surface jusqu'à douze mois contre les salissures et les tâches. Au terme de ce délai, l'imprégnation doit être renouvelée.







Éliminer l'excédent à l'aide d'un chiffon propre ou d'une serpillère et laisser sécher pendant au moins 1 heure.

Prête à appliquer 0,5 l jusqu'à 30m² selon la porosité de la surface



Appliquer le produit sur une surface sèche, nettoyée à l'aide d'une serpillère ou d'un chiffon à microfibres.