# **DELGARDA**

ZAUNBEFESTIGUNG



ZAUNBEFESTIGUNG



Einfach einhängen... und aushängen... und einhängen...

Die unkomplizierte Befestigung für Zaunund Sichtschutzelemente aus Holz, Kunststoff, WPC, uvm. Kostet Sie nur wenige Minuten Montagezeit und spart danach unendlich viele Nerven – z.B. beim Abmontieren zum Reinigen, Streichen oder Pflegen: Einfach aushängen und einhängen statt mühsam abschrauben!

Mit ZAUNFLIX geht's am Zaun fix!





**ZF-16** für alle Elemente ab 16 mm Rahmenbreite





Die unkomplizierte Befestigung für Zaunund Sichtschutzelemente aus Holz, Kunststoff, WPC, uvm. Kostet Sie nur wenige Minuten Montagezeit und spart danach unendlich viele Nerven – z.B. beim Abmon-tieren zum Reinigen, Streichen oder Pflegen: Einfach aushängen und einhängen statt mühsam abschrauben!

Mit ZAUNFLIX geht's am Zaun fix!





**ZF-36** für alle Elemente ab 36 mm Rahmenbreite



### ZAUNBEFESTIGUNG

# Einfach einhängen ... und aushängen ... und einhängen ...

Damit Zaunelemente für lange Zeit gut aussehen, brauchen sie regelmäßige Pflege. Sie müssen daher manchmal abgenommen werden, um zum Beispiel einen neuen Wetterschutz aufzutragen. Die unkomplizierte Befestigung erleichtert diese Arbeit, da die Zaunelemente nicht mehr mühsam an Ort und Stelle oder abhängig vom Wetter gestrichen werden müssen. Mit ZAUNFLIX geht das ganz einfach: Sie hängen die Elemente einfach aus und dann wieder ein. Mühsames Abmontieren oder gar Beschädigungen gehören der Vergangenheit an. Damit schonen Sie nicht nur Schrauben und Material, sondern auch Ihre Nerven. Plus Ihr ästhetisches Empfinden, denn mit ZAUNFLIX bilden Ihre Zaunelemente eine harmonische Einheit, den es sind keine störenden Befestigungsteile im Blickfeld.

#### Für Zaunelemente aus Holz, Kunststoff + Metall

Die ZAUNFLIX Zaunbefestigung eignet sich für alle Materialien in die der ZAUNFLIX eingeschraubt werden kann.

#### ZAUNFLIX gibt es in zwei Größen

- ZF-16 für alle Elemente ab 16 mm Rahmenbreite
- ZF-36 für alle Elemente ab 36 mm Rahmenbreite Hochbelastbar mit 30 kg je ZAUNFLIX-Einheit

(4 Einheiten à 30 kg pro Zaunelement = 120 kg Belastbarkeit)

#### Problemlose Montage

- Die Hängepunkte der Zaunflix-Halter werden auf den Seiten des Zaunelements und des Zaunpfostens markiert.
- 2. Die Zaunflix-Halter werden mit den kurzen Schrauben am Zaunelement befestigt.
- 3. Die längeren Schrauben werden in den Zaunpfosten eingeschraubt.
- 4. Einhängen und fertig.

## Lange Einsatzdauer – "Made in Germany"

ZAUNFLIX ist aus hochwertigem, witterungsbeständigem POM-Kunststoff hergestellt und behält seine extreme Härte, Festigkeit und Steifigkeit auch bei Temperaturen zwischen -40 und plus 140 Grad. In deutscher Qualität produziert, für eine lange und sorgenfreie Einsatzdauer.

