

LOETWASSER ZINKBLECH "LWZ 372"

CFH Art.-Nr.: 52372

Vorgesehene Verwendungszwecke

Flussmittel zum Weichlöten von neuem und oxidiertem Titanzink, Feinzink und verzinktem Stahlblech auf Basis von Zinkchlorid und Ammoniumchlorid, in wässriger Lösung unter Zugabe von freier Salzsäure.

Eigenschaften

	Lötwasser Zinkblech LWZ 372
Typ nach DIN EN 29454-1	3.2.2.A
Zustand	Flüssig
Dichte	1,090 g/cm ³
Farbe	Wasserklar
pH – Wert	5

Besondere Gefahren

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Kann die Atemwege reizen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Fachgerechte Handhabung und Schutzmaßnahmen

Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Aerosolbildung vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Lagerung – kindersichere Aufbewahrung

Getrennt von Lebensmitteln lagern. Getrennt von Metallen aufbewahren. Vor Frost schützen. Behälter dicht geschlossen halten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Korrekte Entsorgung

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Erste-Hilfe-Maßnahmen

Betroffene an die frische Luft bringen. Nach Einatmen: Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage. Nach Hautkontakt: Ärztlicher Behandlung zuführen. Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. Nach Augenkontakt: Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren. Unverletztes Auge schützen. Nach Verschlucken: Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Ärztlicher Behandlung zuführen.