



Years Warranty*

ANSMANN FL1100R

10 W Projecteur à LED ANSMANN Luminary rechargeable avec bloc d'accu intégré pour une utilisation professionnelle, robuste et très lumineux

Features

- Projecteur de travail à piles ANSMANN Luminary Flex avec 10 W LED COB et puissance lumineuse jusqu'à 1.100 lumen
- Trois niveaux de luminosité sélectionnables avec le bouton de Marche / Arrêt - le projecteur fournit ainsi à tout moment la lumière optimale pour votre travail. L'éclairage homogène est idéal pour les travaux à l'intérieur et à l'extérieur - par exemple dans des ateliers, sur des chantiers, dans l'industrie, à la maison, dans le jardin, dans la cour ou dans le garage.
- Utilisation possible même sans prise - bloc d'accu Li-Ion intégré (Li-Ion (3.7 / 4000mAh)) avec électronique de sécurité - protège contre la surcharge et contre la décharge profonde
- Affichage LED de la capacité de l'accu - contrôle de la capacité disponible
- Y compris bloc d'alimentation adapté pour le chargement du bloc d'accu
- Protection contre les éclaboussures d'eau (IP54) - utilisable à l'intérieur et à l'extérieur
- Lumière LED très agréable avec une température de couleur de 5000K (lumière du jour)
- Utilisation flexible grâce à l'angle vertical stable - le pied de maintien est ajustable jusqu'à 80°, la tête de lampe jusqu'à 360° ! L'angle vertical permet d'utiliser la lumière en toute fiabilité et confort au bon emplacement.
- Grâce à l'angle vertical, le projecteur peut être plié de manière très compacte - la poignée permet en outre un transport confortable sur le lieu d'utilisation souhaité



Numéro d'article: 1600-0346
Contenu du produit: FL1100R, bloc d'alimentation, mode d'emploi
Code douanier: 85131000000
Conditionnement: 32 (405 × 317 × 330 mm)



Specifications

Nominal voltage	3,7 V				
Input voltage	5V DC				
Nominal capacity	4000 mAh				
Illuminant	COB-LED				
Illuminant power	10 W				
Light range	52 m				
Luminous flux	1.100 lumen				
Brightness	2.696 Lux				
Protection class	IP65				
Operating time	4,5 h				
Power supply	Li-Ion (3.7 / 4000mAh)				
Performance data	Mode	Light range	Luminous flux	Brightness	Operating time
	100%	52 m	1.100 lumen	2.696 Lux	2,25 h
	50%	37 m	550 lumen	1.346 Lux	4,5 h
IK Protection Class	IK05				
Horizontal beam angle	115 °				
Colour temperature	6500 K				
Housing material	Die-cast aluminium				
Couleur	noir / rouge				
Emballage	boîte en carton				
Operating temperature	-10 - 40 °C				
Storage temperature	-20 - 60 °C				