IMPERMEÁVEL + FÁCIL + RESISTENTE

RAPIDE + RESISTENTE + STEVIG

EINFACH + WASSERDICHT + EENVOUDIG

RAPIDE + ÉTANCHE

RESISTANT + FÁCIL + RESISTENTE

Grosfillex EXPERT

GX WALL +

CARRELAGE MURAL COMPOSITE + COMPOSITE WALL TILING + BALDOSAS MURALES COMPUESTAS + WANDFLIESEN AUS KOMPOSIT + WANDTEGELS COMPOSIET + PIASTRELLE MURALI COMPOSITE + LAJE DE PAREDE COMPOSTA

CONTENU - *CONTENTS - CONTENIDO - INHALT - INHOUD - CONTENUTO - CONTEÚDO*

17,2 cm / 6 3/4 in

10 LAMES - *PANELS* = **2,06 m² / 22,22 sqft**

5 mm - 3/16 in

120 cm / 47 1/4 in

OUTILS - *TOOLS - HERRAMIENTAS - WERKZEUGE GEREEDSCHAP - ATTREZZI - FERRAMENTAS*

Pour mesurer - Measuring - Para medir
Zum Messen - Om te meten
Per misurare - Para medir

Pour couper - Cutting - Para cortar
Zum Schneiden - Om te snijden
Per tagliare - Para cortar

Pour fixer - fixing - Para fijar
Zum befestigen - Om te bevestigen
Per fissare - Para colar

NOTICE DE POSE - *INSTALLATION MANUAL - PROSPECTO DE INSTALACIÓN - MONTAGEANLEITUNG - INSTALLATIEHANDLEIDING ISTRUZIONI DI POSA - INSTRUÇÃO DE MONTAGEM*

Plus de détails sur www.grosfillex.com - For further details visit www.grosfillex.com - Más detalles en www.grosfillex.com - Weitere Details unter www.grosfillex.com - Meer informatie op www.grosfillex.com - Maggiori informazioni su www.grosfillex.com - Mais detalhes em www.grosfillex.com

Pose horizontale ou verticale - Horizontal or vertical positioning - Installación horizontal o vertical - Waagrechtes oder senkrechtes / Anbringen - Horizontaal of verticaal monteren - Posa orizzontale o verticale - Horizontal ou vertical instalação

FR - Encoller la première lame
GB - Paste the glue onto the first panel
ES - Pegar la primera lámina
DE - Kleben Sie das erste Paneel auf
NL - Verlijm de eerste lat
IT - Incollare il primo pannello
PO - Colar a primeira laje

FR - Positionnez la lame sur le mur, de niveau.
GB - Position the panel on the wall, correctly levelled
ES - Coloque la lámina sobre la pared, de nivel
DE - Setzen Sie das Paneel auf die Wand
NL - Plaats de lat waterpas op de wand
IT - Posizionate il pannello sulla parete, a livello
PO - Posicionar a laje na parede, nivelar

FR - Presser sur toute la surface de la lame
GB - Press over the entire length of the panel
ES - Presionar sobre toda la superficie de la lámina
DE - Drücken Sie das gesamte Paneelfläche fest an.
NL - Druk de hele oppervlakte van de lat goed aan
IT - Premere su tutta la superficie del pannello.
PO - Pressionar toda a superfície da laje

FR - Emboîter la lame suivante et répéter l'opération
GB - Clip on the next panel and repeat the process
ES - Encajar la lámina siguiente y repetir la operación
DE - Stecken Sie das nächste Paneel ein und wiederholen Sie diesen Vorgang
NL - Plaats de volgende lat en herhaal.
IT - Incastrare il pannello successivo e ripetere l'operazione
PO - Encaixar a laje seguinte e repetir a operação

Grosfillex EXPERT

GX WALL +

100% ÉTANCHE — 100% waterproof — 100% wasserdicht — 100% waterdicht — 100% impermeabile — 100% Impermeável

PVC RIGIDE ET RÉSISTANT — Rigid and strong PVC — Rígido y resistente PVC — PVC starr und robust — Rigide en weerstandbare PVC — PVC rigido e resistente — PVC rígido e resistente

SYSTÈME D'EMBOÎTEMENT FACILE — Easy interlocking system — Enclavamiento fácil — Einfaches Stecksystem — Eenvoudig vergrendelsysteem — Sistema ad incastro facile — Sistema de encaixe fácil

POSE RAPIDE ET DURABLE POUR COLLAGE — Quick and long-lasting glueless installation — Pose rapide et durable hors colle — Schnelle und dauerhafte Montage durch Collage — Snelle en duurzame plakkeloze montage — Posa rapida e duratura senza colla — Colocação rápida e duradoura através de colagem

RACCORD EN BISEAUTÉ — V Bevel Fitting — Junta en chaflán — Fugen mit Gehrung — Voegen met V-vorm — Giunti ad angolo — Rejuntamento a biselado

JOINTS FACILES À NETTOYER — Easy-to-clean joints — Juntas fáciles de limpiar — Leichte Fugenreinigung — Eenvoudig voegenwerk — Giunti facili da pulire — Juntas fáceis de limpar

PAS DE JOINT CIMENT AU MORTIER — No grouting required — Sin junta de cemento — Keine Zement- oder Mörtelfugen — Geen cement- noch mortelvoeg — Nessun giunto cemento alla malta — Sem junta de cimento ou argamassa

COLLAGE DIRECT (CARRELAGE PLAQUE DE PLÂTRE...) — Direct gluing (tiles, plasterboard, etc.) — Encolado directo (baldosas, placas yeso, ...) — Direkte Anbringung (Fliesen, Gipsplatten, ...) — Direkte Anbringung (Tegels, Rijplaat, ...) — Installazione diretta (piastrelle, cartongesso, ...) — Colagem direta (azulejos, placas de gesso, ...)

POSE FACILE ET DURABLE PAR COLLAGE
EASY AND LONG-LASTING ADHESIVE INSTALLATION
COLOCACIÓN FÁCIL Y DURADERA MEDIANTE ENCOLADO
EINFACHE UND DAUERHAFTE MONTAGE DURCH COLLAGE
EENVOUDIG EN DUURZAAM PLAATSEN DOOR KLEEFLAAG
POSA FACILE E DUREVOLE TRAMITE INCOLLATURA
COLOCAÇÃO FÁCIL E DURADOURA ATRAVÉS DE COLAGEM

x10 — 5 mm - 3/16 in — 17,2 cm / 6 3/4 in — 120 cm / 47 1/4 in

2,064 m² / 22,22 sqft

Grosfillex EXPERT

GX WALL +

XL + CARRELAGE MURAL COMPOSITE + COMPOSITE WALL TILING + BALDOSAS MURALES COMPUESTAS + WANDFLIESEN AUS KOMPOSIT + WANDTEGELS COMPOSIET + PIASTRELLE MURALI COMPOSITE + LAJE DE PAREDE COMPOSTA

+ CARRELAGE MURAL COMPOSITE + COMPOSITE WALL TILING + BALDOSAS MURALES COMPUESTAS + WANDFLIESEN AUS KOMPOSIT + WANDTEGELS COMPOSIET + PIASTRELLE MURALI COMPOSITE + LAJE DE PAREDE COMPOSTA

FR - CONSEILS DE POSE ET D'ENTRETIEN

Utilisations possibles

Habitat résidentiel (cuisine, salle de bain, salon, chambre, ...).
• applications professionnelles (bureau, salle de sport, espace commercial, ...).
• Industries professionnelles (restaurants, cantines, bateaux, ...).
• Collectivités.
• Pour locaux humides ou extrêmement humides (piscines, ...).
• Pour locaux humides ou extrêmes (cuisines).

Stockage

Les lames des ballots à plat, prendre le transport puis dans la pièce de destination au moins 24H avant la pose. Le sol temporisation comprise entre 15°C et 25°C, idéalement 20 °C.

Les lames sont livrées sous emballage plastique à manipuler. Toute réclamation sur d'éventuels défauts d'aspect (fibrille, bruits, chaud, ...) doivent faire le traitement du produit et avec pas prise en charge par la garantie.

Conditions de pose

• Pour les parties en collage sur des murs sains et secs.
• Les lames ne doivent pas être posées directement sur des murs peints, crépis, ... Prise non possible sur faïence (sol, murs en brillant coulé ou mural, ...) et sur tout support non poreux. Le support doit être propre, sec et parfaitement lisse (aspérités et creux inférieurs à 2 mm). Le support doit rester dans le temps et ne pas se déformer. Le support doit rester sec, sol sans émission racine perceptibles et sans remontée capillaire. Le support doit être sec, sans trace de moisissures, stable et imperméabilisé. Il doit être imperméabilisé à la colle. Les lames doivent être plans, propres, secs, exempts de poussières, graisse et residus (les residus peuvent empêcher la bonne tenue de la colle). Le support doit être sec (par prélèvo ou pesé). Si le mur est peu plat (fabriqué de + 2 mm sous une règle de 2 m), il sera nécessaire de le traiter avec un enduit de rattrapage