



DE **Dispersionskleber, lösemittelfrei:** Für Deckenplatten, Paneele und Dämmtapeten aus Polystyrol. Kleber mit Zahnpachtel gleichmäßig oder punktförmig auf Klebeteil aufbringen. Die Trockenzeit beträgt 5 Minuten. Kleberreste sofort mit Wasser entfernen. Arbeitstemperatur +10°C - +25°C. Lagerung kühl und trocken. Verbrauch: ~ 500 g/m². Enthält Biozid/e zur Topfkonservierung: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Mantener fuera del alcance de los niños. Llevar guantes de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

ES **Adhesivo de dispersión sin disolventes:** Para placas CZ de techo, paneles y papel pintado aislante de poliestireno. Intindeti adezivul unei spatule dintate continuu sau in puncte pe produsul care trebuie lipit. Timp de uscare 5 minute. Indepartati surplusul de adeziv imediat cu apa. Temperatura de lucru +10°C - +25°C. Conservación en lugar fresco y seco. Consumo: ~ 500 g/m². Contiene conservantes: Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona, 2-metil-2H-isotiazol-3-onă, masă de reacție compusă din 5-chloro-2-metil-2H-isotiazol-3-onă și 2-metil-2H-isotiazol-3-onă (3:1). Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Mantener fuera del alcance de los niños. Llevar guantes de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: spălați cu multă apă. Scoateți imbrăcământul contamnat și spălați-o înainte de reutilizare.

FR **Colle sans solvant:** Pour Dalles de plafond, Lambris, Isolants sous papier peint en polystyrène. Le support doit être sec, propre, solide et absorbant. Etaler la colle à l'aide d'une spatule ou en plot. Temps de séchage: 5 minutes. Enlever les excès de colle à l'aide d'une éponge. alcuni punti della superficie da incollare. Asciutto in 5 minuti. Rimuovere subito, con un po' d'acqua, una spatula dentata. O tempo de secagem são 5 minutos. Remover os restos de cola imediatamente com água. Utiliser à température ambiante de +10°C à +25°C. Stockage: Dans un endroit frais et sec. Consumo: ~ 500 g/m². Contient des conservateurs : Contient 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one, masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut provoquer une allergie cutanée. Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de protection. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment avec de l'eau. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

IT **Colle in dispersione acquosa, senza solventi:** per pannelli da soffitto, tapetes de isolamento de polistireno. Distribuire l'adesivo, con l'aiuto di una spatola dentata, uniformemente o solo in alcuni punti della superficie da incollare. Asciutto in 5 minuti. Rimuovere subito, con un po' d'acqua, una spatula dentata. O tempo de secagem são 5 minutos. Remover os restos de cola imediatamente com água. Temperatura de trabalho situa-se entre +10°C - +25°C. Conservare in luogo fresco e asciutto. Consumo: ~ 500 g/m². Contém conservantes: Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona, 2-metil-2H-isotiazol-3-onă, mistura reacional (3:1) de 5-chloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e de 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1). Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. Manter fora do alcance das crianças. Usar luvas de protecção. EN CAS DE CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com água. Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar.

PT **Cola de dispersão livre de solventes:** Para lajes do assoalho, tapetes de isolamento de polistireno. Aplicar a cola de modo uniforme ou em forma de pontos na peça a colar com uma espátula dentada. O tempo de secagem são 5 minutos. Remover os restos de cola imediatamente com água. Temperatura de trabalho situa-se entre +10°C - +25°C. Armazenar em local fresco e seco. Consumo: ~ 500 g/m². Contém conservantes: Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona, 2-metil-2H-isotiazol-3-onă, massa di reazione di 5-chloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1). Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. Manter fora do alcance das crianças. Usar luvas de protecção. EN CAS DE CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com água. Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar.

GB **Dispersion glue without solvents:** For ceiling tiles, panels and insulation wallpaper made of polystyrene. Apply the glue regularly or punctually with a toothed spatula. Drying time: 5 min. Remove excess glue immediately with some water. Working temperature: +10 °C - +25 °C. Contains preservatives: Contains 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one, reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). May cause an allergic skin reaction. Keep out of reach of children. Wear protective gloves. IF ON SKIN: Wash with plenty of water. Take off contaminated clothing and wash it before reuse.

Achtung
Attention
Warning
Atención
Attenzione
Varování
Atenție
Atenção
UFI: EXC2-305M-KUEK-76X0

RO **Adeziv in dispersie fără solventi:** Pentru plafoane false, lambriuri sau tapete izolante din polistiren. Intindeti adezivul unei spatule dintate continuu sau in puncte pe produsul care trebuie lipit. Timp de uscare 5 minute. Indepartati surplusul de adeziv imediat cu apa. Temperatura de lucru +10°C - +25°C. Conservación en lugar fresco y seco. Consumo: ~ 500 g/m². Contine conservanți: Conține 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona, 2-metil-2H-isotiazol-3-onă, masă de reacție compusă din 5-chloro-2-metil-2H-isotiazol-3-onă și 2-metil-2H-isotiazol-3-onă (3:1). Poate provoca o reacție alergică a pielei. A nu se lăsa la înademâna copiilor. Purtați mănuși de protecție. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă. Scoateți imbrăcământul contamnat și spălați-o înainte de reutilizare.

CZ **Diszperzní lepidlo, neobsahuje rozpouštědla:** Pro stropní desky, panely a izolační tapety z polystyrenu. Podklad musí být čistý, suchý a nosný. Lepidlo nanést špachtlí se zoubky rovnoměrně nebo bodově na lepený díl. Doba schnutí činí 5 minut. Zbytky lepidla ihned odstranit vodou. Pracovní teplota +10°C - +25°C. Uputfebitelnost při skladování v suchu a chladu. Spotřeba: ~ 500 g/m². Obsahuje konzervační látky: Obsahuje 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on, reakční smes: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3(2H)-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou kožní reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Kontaminovaný oděv svařkněte a před opětovným použitím vyperte.

FR **ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE** **BAC DE TRI**

IT **DIFERENZIA I RIFIUTI SEPARATE THE WASTE**

ES **ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR***

DE **Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle allant de classe A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).**

DE **SAARPOR Vielfalt aus Kunststoff**
SAD

Saarpot Klaus Eckhardt GmbH
Neunkirchen Kunststoffe KG,
Krummeg 3-7,
66539 Neunkirchen,
Tel.: +49 6821 9407-0,
E-Mail: info@saarpot.de,
www.saarpot.de,
GERMANY |
S.A.D Sarl, Z.I. de
Rémelfing, B.P. 60429,
57204 Sarreguemines Cedex,
FRANCE |
Saarpot RomDeco SRL,
Prel.SOS. Giurgiu, Nr. 33A,
Corp. Administrativ,
Comuna Jilava,
SAT Jilava, Județul Ilfov,
077120 ILFOV,
ROMANIA

145461-5