


DECOSA®

DE **STYROPORKLEBER**
FR **COLLE POLYSTYRÈNE**

DE lösemittelfreier Dispersions-
kleber für Deckenplatten, Paneele
und Dämmtapeten
FR Colle sans solvant pour Dalles
de plafond, Lambris, Isolants sous
papier peint

61 1 kg



DE **Dispersionskleber, lösemittelfrei:** Für Deckenplatten, Paneele und Dämmtapeten aus Polystyrol. Kleber mit Zahnschachtel gleichmäßig oder punktförmig auf Klebeteil aufbringen. Die Trockenzeit beträgt 5 Minuten. Kleberreste sofort mit Wasser entfernen. Arbeitstemperatur +10°C - +25°C. Lagerung kühl und trocken. Verbrauch: ~ 500 g/m².

Enthält Biozid/e zur Topfkonservierung: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

FR **Colle sans solvant:** Pour Dalles de plafond, Lambris, Isolants sous papier peint en polystyrène. Le support doit être sec, propre, solide et absorbant. Etaler la colle à l'aide d'une spatule dentelée ou en plot. Temps de séchage: 5 minutes. Enlever les excès de colle à l'aide d'une éponge humide. Utiliser à température ambiante de +10°C à +25°C. Stockage: Dans un endroit frais et sec. Consommation ~ 500 g/m².

Contient des conservateurs : Contient 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one, 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one, masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut provoquer une allergie cutanée. Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de protection. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

GB **Dispersion glue without solvents:** For ceiling tiles, panels and insulation wall-paper made of polystyrene. Apply the glue regularly or punctually with a toothed spatula. Drying time: 5 min. Remove excess glue immediately with some water. Working temperature: +10°C - +25°C. Storage cool and dry. Consumption: ~ 500 g/m².

Contains preservatives: Contains 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one, reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). May cause an allergic skin reaction. Keep out of reach of children. Wear protective gloves. IF ON SKIN: Wash with plenty of water. Take off contaminated clothing and wash it before reuse.

ES **Adhesivo de dispersión sin disolventes:** Para placas CZ de techo, paneles y papel pintado aislante de poliestireno. Aplicar el adhesivo de manera uniforme o en puntos con una espátula dentada. El tiempo de secado es de 5 minutos. Eliminar inmediatamente los restos del adhesivo con agua. Procedimiento a una temperatura ambiente de +10°C - +25°C. Conservación en lugar fresco y seco. Consumo: ~ 500 g/m².

Contiene conservantes: Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona, 2-metil-2H-isotiazol-3-ona, masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1). Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Mantener fuera del alcance de los niños. Llevar guantes de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

IT **Adesivo in dispersione acquosa, senza solventi:** per pannelli da soffitto, pannelli e parati isolanti in polistirolo. Distribuire l'adesivo, con l'aiuto di una spatola dentata, uniformemente o solo in alcuni punti della superficie da incollare. Asciutto in

5 minuti. Rimuovere subito, con un po' d'acqua, eventuali residui di adesivo. Temperatura d'esercizio +10°C - +25°C. Conservare in luogo fresco e asciutto. Consumo: ~ 500 g/m².

Contiene conservanti: Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, 2-metil-2H-isotiazol-3-ona, massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1). Può provocare una reazione allergica cutanea. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Indossare guanti protettivi. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua. Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

CZ **Disperpzní lepidlo, neobsahuje rozpouštědla:** Pro stropní desky, panely a izolační tapety z polystyrenu. Podklad musí být čistý, suchý a nosný. Lepidlo nanést špachtlí se zoubky rovnoměrně nebo bodově na lepený díl. Doba schnutí činí 5 minut. Zbytek lepidla ihned odstranit vodou. Pracovní teplota by měla být od +10°C do +25°C. Upotřebitelnost při skladování v suchu a chladu. Spotřeba: ~ 500 g/m².

Obsahuje konzervační látky: Obsahuje 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on, reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou kožní reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperete.

RO **Adeziv in dispersie fara solventi:** Pentru plafoane false, lambriuri sau tapete izolante din polistiren. Intindeti adezivul cu ajutorul unei spatule dintate continuu sau in puncte pe produsul care trebuie lipit. Timp de uscare 5 minute. Indepartati surplusul de adeziv imediat cu apa. Temperatura de lucru +10°C - +25°C. Depozitare, intr-un loc uscat si racoros. Consum: ~ 500 g/m².

Conține conservanți: Conține 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona, 2-metil-2H-isotiazol-3-onă, masă de reacție compusă din 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-onă și 2-metil-2H-isotiazol-3-onă (3:1). Poate provoca o reacție alergică a pielii. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Purtați mănuși de protecție. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă. Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare.

PT **Cola de dispersão livre de solventes:** Para lajes do assoalho, tapetes de isolamento de poliestireno. Aplicar a cola de modo uniforme ou em forma de pontos na peça a colar com uma espátula dentada. O tempo de secagem são 5 minutos. Remover os restos de cola imediatamente com água. Temperatura de trabalho situa-se entre +10°C - +25°C. Armazenar em local fresco e seco. Consumo: ~ 500 g/m².

Contém conservantes: Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona, 2-metil-2H-isotiazol-3-ona, mistura reacional (3:1) de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e de 2-metil-2H-isotiazol-3-ona. Pode provocar uma reação alérgica cutânea. Manter fora do alcance das crianças. Usar luvas de proteção. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com água. Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar.

SAARPOR SAD
Vielfalt aus Kunststoff

Saarpur Klaus Eckhardt GmbH Neunkirchen Kunststoffe KG, Krummeg 3-7,
66539 Neunkirchen, Tel.: +49 6821 9407-0, E-Mail: info@saarpur.de, www.saarpur.de,
GERMANY | S.A.D Sarl, Z.I. de Rémelfing, B.P. 60429, 57204 Sarreguemines Cedex,
FRANCE | Saarpur RomDeco SRL, Prel.SOS. Giurgiului, Nr. 33A, Corp. Administrativ,
Comuna Jilava, SAT Jilava, Judetul Ilfov, 077120 ILFOV, ROMANIA



UFI: EXC2-305M-KUEK-76X0



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle allant de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

