



[FR]

GPSR3 : Règlement sur la sécurité des produits **bois brut de sciage et raboté** (imprégné par immersion / TI)

Cette documentation définit les exigences de sécurité et donne un aperçu des mesures de réduction des risques.

Le produit Bois brut de sciage et raboté imprégné à immersion / TI est composé des essences de bois suivantes : épicéa IPicea abiesI, sapin IAbis albal, pin (Pinus sylvestriest), douglas IPseudotsuga menziesiiI, mélèze ILarix decidual. La surface est brute de sciage ou rabotée, des substances actives propiconazole, Tebuconazole, IPBC, perméthrine, chlorure de benzalkonium. Les dimensions du produit sont variables, en fonction des exigences. Le produit les caractéristiques suivantes : Léger, souple, facile à travailler, bonne résistance.

Dans le cadre de l'évaluation des risques, les dangers et les mesures de réduction des risques suivants ont été :

	Évaluation	Risiko	Réduction des risques
L'expérience de Mecman	Moyens	Le bois rugueux présente un risque d'échardes en raison de sa surface rugueuse.	Porter des gants de protection appropriés pendant la manipulation afin d' les blessures.
Danger biologique	Faible	Si le stockage est approprié, le Risque d'infestation par des parasites ou de moisissures est faible.	assurer un stockage au sec et Éviter l'humidité. Le bois doit utilisé de préférence dans des espaces fermés être.
Risque d'incendie	Mittel	Le bois est inflammable, en particulier lorsqu'il est stocké en grandes quantités ou à proximité d'une source d'inflammation.	Respecter toutes les règles et recommandations en matière de protection contre l'incendie, par exemple stocker loin des flammes nues et des sources de chaleur.
Danger ergonomique	Faible	Le poids des objets plus lourds Les armoires en bois peuvent présenter des problèmes ergonomiques lors d'une manipulation manuelle. des contraintes.	utilisation d'aides au levage ou transport par plusieurs personnes pour réduire les contraintes
Danger pour l'environnement	Moyens	Les produits d'imprégnation peuvent être dangereux pour l'eau.	Manipulation et élimination soigneuses conformément aux réglementations locales. Utilisation de bois certifié PEFC pour minimiser l'impact sur l'environnement. pression écologique de la marche.
Risques pour la santé	Moyens	Les produits d'imprégnation peuvent être irritants ou nocifs s'ils ne sont pas manipulés correctement.	Porter un équipement de protection tel que des gants et une protection respiratoire [masque de protection respiratoire FFP 2 recommandé]. Ne pas utiliser le produit pour les meubles, les équipements de jeux ou les installations de jeux. Nettoyer soigneusement les mains et la peau après contact.
Chemische Gefahr	Mittel	Des irritations de la peau et des voies respiratoires peuvent être provoquées par un contact direct avec le produit. ou des vapeurs se produisent.	Porter un équipement de protection tel que des gants et une protection respiratoire IMasque de protection respiratoire FFP 2 recommandé. Effectuer le traitement dans des zones bien ventilées.
Danger dû à Emballage	Mittel	Les films d'emballage peuvent être utilisés pour une manipulation inappropriée présenter un risque d'étouffement, en particulier pour les enfants.	Film d'emballage immédiatement après le déballage éliminer dans le respect de l'environnement. Ne jamais laisser les enfants sans surveillance avec des matériaux d'emballage spielen lassen.
Risques de stockage	Pas de		
Stabilität	Pas de		

Risque résiduel

Malgré les mesures mises en œuvre, il subsiste un faible risque résiduel. Ce risque résiduel est toutefois jugé acceptable dans le cadre d'une utilisation normale du produit.

Âge minimum autorisé : à partir de 1€ an



, [EN]

> mehr



Cette documentation précise les exigences de sécurité et donne un aperçu des mesures de réduction des risques.

Le produit, bois brut et planché Idipped / TII, est fabriqué à partir de spruce IPicea abiesJ, fir IAbies albaJ, pine IPinus sylvestriesJ, Douglas fir (Pseudotsuga menziesiiJ, larch ILarix deciduaJ. La surface est sciée ou planée, imprégnée avec les ingrédients actifs propiconazole, tebuconazole, IPBC, perméthrine, chlorure de benzalkonium. Les dimensions produit sont variables, en fonction des exigences. Le produit a les caractéristiques suivantes : ferme, souple, facile à travailler, bonne résistance.

Les dangers et les mesures de réduction des risques suivants ont été identifiés dans l'évaluation des risques :

évaluation des risques

	Assessment	Risque	Mitigation
Mechanical	Medium	Il y a un risque d'échardes à partir du bois brut de sciage en raison de la finition de surface grossière.	Porter des gants de protection appropriés lors de la manipulation pour éviter les blessures.
Biologique	Low	Si elles sont stockées correctement, il y a peu de risque d'infection par les parasites ou la moisissure.	Assurez-vous que le stockage est sec et évitez l'humidité. Il est préférable d'utiliser le bois dans un espace clos.
Risque d'incendie	Moyen	Le bois est inflammable, surtout lorsqu'il est stocké en grandes quantités de manière improvisée ou à proximité de sources d'inflammation.	Respect de toutes les réglementations et recommandations en matière de sécurité incendie, par exemple stockage à l'écart des flammes nues et des sources de chaleur.
Ergonomic hazard	Low	Le poids de pièces de bois plus lourdes peut provoquer des contraintes ergonomiques lors de la manipulation manuelle.	l'utilisation d'aides à la manutention ou le transport par plusieurs personnes afin de réduire la fatigue
Environnemental hazard	Moyen	Impregntion chemicas may be hazardous to water.	Manipulation et élimination soigneuses conformément aux réglementations locales. Utilisation de bois certifié PEFC pour minimiser l'empreinte environnementale.
Risque pour la santé	Moyen	Les agents imperméabilisants peuvent être irritants ou dangereux s'ils ne sont pas manipulés de manière appropriée.	Porter des équipements de protection tels que des gants et un masque respiratoire IFFP 2 recommandéJ. Ne pas utiliser sur les meubles, les équipements de jeu ou les aires de jeu. Se laver soigneusement les mains et la peau après contact.
Danger chimique	modéré	L'irritation de la peau et des voies respiratoires peut être provoquée par un contact direct ou par l'inhalation de vapeurs.	Porter des équipements de protection tels des gants et un masque respiratoire (masque respiratoire FFP 2 recommandé). Procéder dans une zone bien ventilée.
Danger de l'emballage	Moyen	Les films d'emballage peuvent présenter un risque de tabagisme s'ils ne sont pas manipulés correctement, en particulier pour les enfants.	Déposer le film d'emballage dans un endroit respectueux de l'environnement immédiatement après le déballage. Ne jamais permettre aux enfants de jouer avec les matériaux d'emballage sans y être attentifs.
Risques liés au stockage	None		
Stability	None		

risque résiduel

Malgré les mesures mises en œuvre, un petit risque résiduel subsiste. Toutefois, ce risque résiduel est considéré comme acceptable dans le cadre de l'utilisation normale du produit.

Classe d'âge : 1€ ans et plus

