

DE Diese Holzschutzlasur ist eine lösemittelhaltige, offporige, atmungsaktive und wasserabweisende Dünnschichtlasur für Holz. Wetterfest, UV-beständig. Nur für aussen! Die Untergründe müssen sauber, fest, trocken, tragfähig, fett- und wachsfrei sowie frei von geschlossenen Lackfilmen sein. Verwitterte Holzteile abschleifen und alte Lasuranstriche anschleifen. Rohes Holz muss vorbehandelt werden. Dose ca. 2 Min. schütteln. Probesprühen. Nicht mit Acryl-Lack übersprühen. Trocknung: Oberflächentrocknung nach ca. 4-6 Stunden. Durchgetrocknet nach ca. 12 Stunden. Reichweite: ca. 2-3 m² / Dose 400 ml.

GEFAHR Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck und kann bei Erwärmung bersten. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen! Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Aerosol nicht einatmen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäss den regionalen Vorschriften. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. Benutzung ausschliesslich gemäss Verwendungszweck. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Verursacht schwere Augenreizung. Imp.: RODARO GmbH, Erlstrasse 3, 6403 Küsnacht am Rigi
Tel: +41 (0)41 390 14 53

F Cette lasure de protection de bois est une lasure à film mince solvant, poreux, perméable à l'air, résistant à l'eau destinée au bois. Hydrofuge, protège durablement contre les UV. Uniquement pour l'extérieur. Toutes les surfaces doivent être sèches, propres, solides, sans graisse et cire ainsi d'anciennes couches de vernis. Poncer les pièces intempéries ainsi que les revêtements anciens. Prétraiter le bois à nu. Agiter l'aérosol env. 2 min. Faire un test de pulvérisation. Ne pas recouvrir de peinture acrylique. Séchage de surface après environ 4-6 h. Durcissement complet après 12 h. Portée: ca. 2-3 m² / pulvérisation par boîte de 400 ml.

DANGER Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Eliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation nationale. Sans aération suffisante, il peut y avoir formation de mélanges explosifs. Peut produire une réaction allergique. Provoque une sévère irritation des yeux.
Imp.: RODARO Germany GmbH, Talstrasse 17, D-74223 Flein
Tel: +49 7131-919 3047

Holzschutzlasur

Lasure de protection pour bois



2 in 1

Grundierung und Lasur

Apprêt et lasure

Nur für aussen

Uniquement pour l'extérieur

Nur restentleerte Dosen zum Recycling geben. Dosen mit Resten bei der Sammelstelle für Altflacke abgeben

Ne déposer que des bombes entièrement vides au recyclage. Déposer les bombes contenant des restes dans un lieu de collecte approprié.



400 ml

Kiefer
Pine
Art.Nr.6861

