FINEST PAINT BY RODARO.COM

MOTOCOLORS



MADE FOR PROFESSIONALS

RALLYE-SPRAY | 400ML

HOCHDECKEND
SCHNELLTROCKNEND
SCHÜTZEND

RALLYE SPRAY PAINT
HIGH COVERAGE – QUICK DRYING – PROTECTIVE

SPRAY RALLYE
HAUT POUVOIR COUVRANT – SÉCHAGE RAPIDE – PROTECTION

PERFEKT FÜR FELGEN & KAROSSERIE



UND MEHR

DE GEFAHR: Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Nur im Freien oder in gut

über das selektive Entsorgungssystem an Ihrem Wohnort zuführen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
Enthält: Aceton; N-Butylacetat

FR DANGER : Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression. Peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire attentivement et suivre toutes les instructions. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer ni brûler, même après usage. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50 °C/122 °F. Éliminer le contenu/récipient via le système de collecte sélective de votre localité. Une exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Attention ! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Contient: acétone; acétate de n-butyle.

EN DANGER: Extremely flammable aerosol. Pressurised container. May burst if heated. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Read carefully and follow all instructions. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Use only outdoors or in a well ventilated area. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122 °F. Dispose of contents/container via the selective collection system in your

Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe aerosol or mist. Contains: acetone; n-butyl acetate.



UFI: 32DC-2PU7-9007-TDA4
Max. VOC-Content 2004/42/EG, Cat. II B e): 840g/l;
VOC-Content: 615 g/l



Gebrauchsanweisung/
Mode d'emploi/
Instructions for use:
rodaro.com/manuals



Oberfläche reinigen & anschleifen
Clean and sand the surface
Nettoyer et poncer la surface



Dose 2 Min schütteln
Shake the can for 2 minutes
Secouer l'aérosol 2 min



25 cm Abstand sprühen
Spray from a distance of 25 cm
Pulvériser à 25 cm de distance

RODARO Germany GmbH
Marie-Curie-Strasse 2, D-79618 Rheinfelden
Sitz: D-74223 Flein | +49 (0)7623 74 79 025
info@rodaro.com | rodaro.com

RODARO GmbH
Erlistrasse 3, CH-6403 Küssnacht am Rigi
+41 (0)41 390 14 53
info@rodaro.ch | rodaro.ch

Nur restentleerte Dosen zum Recycling geben. Dosen mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. | Only fully emptied cans should be recycled. Cans with remaining contents must be taken to a designated collection point for old paint. | Ne recycler que les aérosols complètement vides. Les aérosols contenant des restes doivent être déposés dans un point de collecte pour peintures usagées.