

COLORS



HEIZKÖRPER SPRAY

RADIATOR | RADIATOR | RADIATOR

HOCHDECKEND
SCHNELLTROCKNEND
UV-BESTÄNDIG

RADIATOR SPRAY
HIGH COVERAGE
QUICK DRYING
UV-RESISTENT

RODARO.COM

DE GEFAHR: Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. Inhalt/Behälter über das selektive Entsorgungssystem an Ihrem Wohnort zuführen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Enthält: Aceton; N-Butylacetat

EN DANGER: Extremely flammable aerosol. Pressurised container. May burst if heated. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Read carefully and follow all instructions. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Use only outdoors or in a well ventilated area. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122 °F. Dispose of contents/container via the selective collection system in your area. Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe aerosol or mist.
Contains: acetone; n-butyl acetate.



Hitzebeständig bis 100°C
Heat resistant up to 100°C



Für Heizkörper, Rohre & mehr
For radiators, pipes & more



Abriebfest
Abrasion-resistant



Staubtrocken
Dust-dry



Durchgehärtet
Fully cured



Für Aussen- & Innenbereich
Indoor & outdoor



Gebrauchsanweisung/
Instructions for use:
rodaro.com/manuals

400ml | ca. 2m²

RODARO GmbH
Erlistrasse 3, CH-6403 Küssnacht am Rigi +41 (0)41 390 14 53
info@rodaro.ch | rodaro.ch

RODARO Germany GmbH
Marie-Curie-Strasse 2, D-79618 Rheinfelden | Sitz: D-74223 Flein | +49 (0)76237479025 | info@rodaro.com | rodaro.com

520
3e
ACC

Gefahr | Danger



UFI: J6AC-XPNG-J00A-7VGQ
Max. VOC-Content 2004/42/EG, Cat. II B e): 840g/l;
VOC-Content: 644 g/l

Nur restentleerte Dosen zum Recycling geben. Dosen mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. | Only fully emptied cans should be recycled. Cans with remaining contents must be taken to a designated collection point for old paint.