

COLORS







PREMIUM // PREMIUM // PREMIUM // PREMIUM

PREMIUM ACRYLIC

ACRYLIC // ACRYLIC // ACRYLIC // ACRYLIC

GLÄNZEND //
HOCHDECKEND //
BREITSTRAHL-
SPRÜHKOPF //
UV-BESTÄNDIG

BRILLANT //
COUVERTURE ÉLEVÉE //
TÊTE DE PULVÉRISATION À
JET LARGE //
RÉSISTANT AUX UV

RODARO.CH

DE **GEBRAUCHSANWEISUNG //** PREMIUM ACRYLIC ist ein hochwertiger Acryl-Lack mit hoher Deckkraft, sehr gutem Verlauf und hervorragender Haftung. Schnelltrocknend, staubtrocken nach 10 Min. Zwischenablüftung von 5 Min. einhalten beim Lackieren. Für Gegenstände aus Holz, Metall, Stein, Glas, Styropor und Hartkunststoff (nach Verwendung einer Spezialgrundierung). Für Innen- und Aussenanwendung. Oberfläche vor Gebrauch gründlich reinigen, anschleifen und bei Bedarf grundieren (blanker Stahl, Alu, Zink). Dose mind. 2 Min. schütteln. Probesprühen. Durchgetrocknet nach 12 Stunden. Nach Gebrauch Dose umdrehen und Ventil leersprühen und reinigen.

GEFAHR // Enthält Aceton. Extrem entzündliches Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht Heutreizungen. Verursacht schwere Augenreizungen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heissen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung. Einatmen von Dampf/Aerosol vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen. Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäss den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. Sonderabfall: Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Nur völlig entleert in den Sondermüll geben. Benutzung nur ausschliesslich gemäss Verwendungszweck. Achtung: Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen.

F **MODE D'EMPLOI //** PREMIUM ACRYLIC est un vernis acrylique de haute qualité avec un pouvoir couvrant élevé, un très bon écoulement et une excellente adhérence. Séchage rapide, sec hors poussière après 10 min. Respecter une ventilation intermédiaire de 5 min lors de l'application du vernis. Pour les objets en bois, métal, pierre, verre, polystyrène et plastique dur. (après utilisation d'une couche de fond spéciale). Pour l'intérieur et l'extérieur. Nettoyer soigneusement la surface avant l'utilisation, poncer et appliquer une couche de fond si nécessaire (acier nu, alu, zinc). Secouer la boîte pendant au moins 2 minutes. Faire un essai de pulvérisation. Sec au bout de 12 heures. Après utilisation, retourner l'aérosol, vider la valve et nettoyer.

DANGER // Contient de l'acétone. Aérosol extrêmement inflammable. Le récipient est sous pression: peut éclater s'il est chauffé. Provoque une irritation de la peau. Provoque une grave irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Eviter de respirer les vapeurs/aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Eliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale. En cas d'aération insuffisante, risque de formation de mélanges gazeux explosifs. Déchets spéciaux: ne pas jeter avec les déchets ménagers. Ne déposer que complètement vide dans un container pour matières recyclables. Utilisation uniquement pour l'usage prévu. Retirer de l'acrylique. Ne compléter qu'avec du nouveau : Attention! La pulvérisation peut générer des gouttelettes dangereuses pour les poumons. **Max. V.O.C.-Gehalt: 641 g/L (20°C) EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B.E.): 840 g/L (2010)**

Ergiebigkeit // Productivité: ca. 3.5m² 520

400 ml UFI-Code: U0QA-0VSJ-R20U-D7GR

Rodaro GmbH, Erlistrasse 3, 6403 Küssnacht am Rigi //**T** +41 41 390 14 53 //
E info@rodaro.ch // rodaro.ch
RODARO Germany GmbH, Talstrasse 17, D-74223 Flein, T 07131-919 3047



Nur restentleerte Dosen zum Recycling geben. Dosen mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. // Ne déposer que des bombes entièrement vides au recyclage. Déposer les bombes contenant des restes dans un lieu de collecte approprié.