

LAMBDA Fassade 032


Produktbeschreibung

Allseitig kalibrierte, graphitmodifizierte EPS-Hartschaumdämmplatte ohne weisse EPS-Deckschicht. Wärmedämmstoff für verputzte Fassadensysteme und andere Oberflächen.

Produkteigenschaften

- ✓ Sehr gute Dämmleistung
- ✓ Leicht und einfach bearbeitbar
- ✓ Schleifbare Oberfläche
- ✓ Offenporig und diffusionsoffen
- ✓ Geschlossener Stoffkreislauf

Anwendungen



Format	1000 x 500 mm
Dicke	10 - 400 mm

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	SIA 279	W/(m·K)	0.032
Spezifische Wärmekapazität	c		Wh/(kg·K)	0.39
Brandverhalten		EN 13501-1		E
Brandverhaltensgruppe		VKF		RF3 (cr)
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	σ_{mt}	EN 1607	kPa	≥ 100
Diffusionswiderstandszahl	μ	EN 12086		~ 30
Dichte			kg/m ³	~ 18
Obere Anwendungsgrenztemperatur, unbelastet			°C	75