

Produkteigenschaften

Format	1383 mm x 159 mm x 8 mm
Verpackung	Paket: 10 Stück / 2,199 m ² / 14,503 kg
	Palette: 55 Pakete / 120,943 m ² / 826,10 kg
Garantie (laut SKANDOR Garantiebestimmungen)	
Privater Bereich	30 Jahre
Gewerblicher Bereich	15 Jahre
Hinweise	Reinigung und Pflege siehe Anleitung Technische Änderungen vorbehalten


Klassifizierung

		Prüfnorm	Bewertung
	Nutzungsklasse	EN 685	NK 32
	Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl , s1
	Emission von Formaldehyd	EN 717-1	< 0,1 ppm
	Gleitwiderstand	EN 13893	> 0,3

Produkteigenschaften

	Oberflächen-struktur	Synchrone Oberfläche
	Antibakteriell	ja
	Antistatisch	nein
	Klicksystem	Angle Angle
 max. 27°C	Geeignet für Warmwasserfußbodenheizung	Hinweis 27°C verwendbar
	Wärmedurchlasswiderstand	0,0780 m ² KW
	Anforderung an die Unterlagsbahn	-
	Feuchtraumgeeignet	nein

Änderung durch:	HORNBAACH Baumarkt AG
Datum:	27. Mai 2022