

Abbildung kann vom Original abweichen



Schräghaube S20-60ABTH

Beschreibung

Herausragende Auszugswerte treffen edles Design

Energieeffizienzklasse A+
Schwarze Glasfront
Display mit Touch Control
LED-Beleuchtungssystem
Timer

A+



Technische Daten	
Geräteart	Schräghaube
Material	Glasfront
Einbaubreite	60 cm
Wandmontage	Ja
Abstand zum Kochfeld Min	65,00 cm
Abstand zum Kochfeld Max.	75,00 cm
Touch Control	Ja
Leistungsstufen	3 Stufen
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb	Ja
jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	17,70 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A+
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	29,4
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	52,3 lux/Watt

Technische Daten	
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	74,1
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	200,50 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	562,60 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	46 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	68 dB/A
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS)	0,48 Watt
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)	3,00 Watt
Anschlusswert	113,00 Watt
Beleuchtungssystem	LED
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	2 x 1,50 Watt
Durchmesser Abluftschlauch	150 mm
Spannung	220-240 Volt
Frequenz	50 Hz
Ausstattung	
Fettfilter Menge	1 Stück
Fettfilter Material	Aluminium
Fettfilter spülmaschinenfest	Ja
Display	Ja
Teleskopkamin ausziehbar von / bis	40-78 cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin	111,60 cm
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2 x CF150
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	Optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	Ja
Umluftweiche	AT 150-7 UNI - optional erhältlich
Logistik	
Geräteabmessungen (HxBxT)	33,60 - 111,60 x 60,00 x 29,60 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	37,50 x 65,50 x 40,50 cm
Nettogewicht	10,00 kg
Bruttogewicht	12,00 kg
Artikelnummer	50855
EAN Nummer	4030608508550
Containermenge 40HQ	700 Stück

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)