

swissporBOARD isoleringspluggar

Produktbeskrivning

Metallplugg för mekanisk infästning av swissporBoard byggsivor i betong och murverk.

Produktens egenskaper

- ✓ För mekanisk infästning av swissporBoard byggsivor eller andra isoleringssivor

Tillämpningar

- ✓ För infästning av swissporBOARD byggsivor från 4 mm till 100 mm. Beroende på underlaget kan du välja mellan swissporBOARD metallplugg galvaniserad eller swissporBOARD metallankare i rostfritt stål. Vid högre fuktbelastning eller vid kontakt med gipshaltiga material bör metallankaret swissporBOARD i rostfritt stål användas.



Längd	50, 80, 110, 140 mm
Hål för dymling	8 mm

Tekniska data - swissporBOARD isoleringsplugg

Funktion	Värdering	Enhet
Tillåten belastning i betong ¹⁾ C 20/25 till C 50/60	N _{zul} 0,074	CN

1) För att bestämma den tillåtna belastningen beaktades den partiella säkerhetsfaktorn från godkännandet $\gamma_M = 1,5$ på motståndssidan och en partiell säkerhetsfaktor $\gamma_F = 1,4$ på verkningsidan.

Anteckningar

Förberedelse av underlaget	Underlaget måste vara torrt och fritt från damm och lösa partiklar.
Bearbetning	Dymlingslängden måste väljas så att inbäddningsdjupet är minst 35 mm. Den massiva väggens tjocklek måste vara minst 80 mm. Borra ett 8 mm hål. Avlägsna borrdamm. Slå in pluggen med en hammare.
Material	Galvaniserat stål
Användning	För fastsättning av swissporBOARD, byggsivor på betong och tegel, snabb och enkel installation utan extra stagningselement
Borrhålets djup	min. 60 mm

swissporBOARD isoleringspluggar

Produktinformation - swissporBOARD isoleringspluggar

Längd mm	Dymlingshål mm	st.	Artikel nr.	EAN
50	8	1 kartong	303313	4260650874413
80	8	1 kartong	300096	4260650870743
80	8	1 påse	303253	4260650874215
110	8	1 kartong	300097	4260650870750
140	8	1 kartong	300098	4260650870767

Anteckningar

Förvaring Förvaras i torra utrymmen.

Avfallshantering -

Varning för fara -

Byggteknik/standarder -