



*Vom Fachmann  
für Profis &  
Heimwerker!*

# Marmorkitt (juragelb / weiß)

Zum kitten, kleben, spachteln – schnelltrocknend, polierfähig -

**Produkt:**

Marmorkitt wird zur Beseitigung von Schäden aller Art (Risse, Vertiefungen usw.) auf Marmor, Natur- und Kunststein verwendet.

**Anwendungsbereich:**

Zum Ausbessern von Fehlstellen, Verkleben von Bruchstellen, Verankern von Treppengeländern u.v.m.

**Verarbeitung:**

Der Untergrund muss sauber und trocken sein. Marmorkitt im Verhältnis 100 g Marmorkitt und 2 g Härter mischen. Die Mischung mit einer Spachtel auf die zu verarbeitende Fläche aufbringen und glatt abziehen. Verarbeitungszeit ca. 5 - 10 Min. bei 20° C. Nach Trocknung (ca. 30-60 Min.) kann die bearbeitete Fläche poliert werden.

**Hinweise:**

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt unter „Abschnitt 2: Mögliche Gefahren“ auf unserer Homepage entnehmen.

Die Informationen stellen eine unverbindliche Beratung dar. Grundsätzlich Muster anlegen und prüfen. Wir übernehmen die Garantie für die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials, jedoch aufgrund der vielfältigen Baustellenbedingungen nicht auch die Gewähr für die ausgeführten Arbeitsverfahren.

**Umweltschutz:**

Reststofffrei entleerte Behälter können der Wiederverwertung zugeführt werden.

**Lagerung:**

ca. 18 Monate

**Inhalt:**

242 g Marmorkitt + 8 g Härter